SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

S.H.I.T 社区治理 0.1：面向学术边角料与启发共享的自治公约

未收敛 [1,*]

[1] 科学与社会研究学院，抖 B 联合大学

Abstract

Motivation: 当今学术生态高度中心化、同行评审门槛高，导致大量“边角料”——包括实验失败记录、被重复拒稿的想法、负结果与不成熟的 IDEA——被埋没不见。尽管这些内容在传统评价体系中难以发表，但它们对避免重复试错、启发新思路、加速学术累积都可能具有重要价值。S.H.I.T 社区治理 0.1 致力于构建一个去中心化、自治化、以启发共享为核心的学术边角料收纳与治理机制，让失败与折返成为社区公共的认知资源。

Results: 本文提出一套可操作的治理公约——包括投稿分类标准、标签化与共识形成机制、开放评论与激励制度、数据开放与冲突处理流程等。公约设计旨在实现（1）低门槛但有基本真实性约束的投稿体系，（2）社区驱动的评价与排序机制以替代传统权威审稿，（3）透明的激励与徽章制度鼓励建设性反馈。预期效果为：减少重复无效工作、提高学术探索效率、增强跨学科启发，并为去中心化学术治理提供一个可复制的实践样本。

Availability: 本治理公约草案及相关示例文档、标签规范与模板将在 S.H.I.T 社区预印本专题中公开存档，鼓励社区成员以 issue/PR 形式参与修订与落地。

Contact: 2230389297@qq.com

1 引言

学术知识的生产与传播长期依赖发表体系与同行评审制度。该制度在历史上发挥了重要作用：它通过专家审查过滤明显错误与缺乏证据的工作，维护了文献库的可信度与可复现性。然而，随着研究规模与复杂度的提升，这一机制也显露出结构性局限。首先，同行评审通常关注“是否值得发表”，而非“是否值得记录”。许多研究虽然未达到发表标准，但仍包含实验设计、方法局限与失败原因等具有启发意义的信息。由于缺乏共享平台，这些信息往往被封存于个人存储中，无法被同行检索与复用。其次，发表导向的评价体系可能激励研究者选择更容易发表的方向，而非更具探索风险但潜在价值更高的方向，从而形成创新选择的偏差。

在这种背景下，学术边角料的共享具有重要意义。边角料并非低价值信息的代名词，而是对传统发表标准之外知识的统称。它包括负结果、被拒稿的论文草稿、方法注记以及思路反思等多种形式。这些材料虽然无法单独支撑传统意义上的学术结论，但能够揭示研究路径中的陷阱与边界条件，为后续工作提供参考。更重要的是，共享失败与局限有助于形成知识传播的闭环：研究者在进入新方向之前可以检索已有尝试，避免重复工作；同时，负结果的公开记录也能为理论模型的修正与方法改进提供数据基础。

基于上述观察，本文提出 **S.H.I.T 社区治理 0.1 公约**，旨在构建一个去中心化的学术边角料共享与治理平台。与传统发表体系不同，该社区不以发表或评分为核心目标，而以启发与信息共享为导向。其治理机制通过标签化与自治评价形成内容共识，使失败与未成熟的 IDEA 得以被记录与讨论。社区定位为学术边角料与废弃 IDEA 的聚集地，这里的“废弃”并非否定价值，而是指尚未在传统体系中得到充分讨论的信息。通过开放共享与集体治理，社区希望降低重复试错成本，并为跨学科创新提供新的灵感来源。

2 治理框架与方法

本节介绍治理公约的结构化设计与实现要点，包括投稿分类标准、元数据与标签体系、自治评价机制、激励与透明机制、以及冲突处理与数据开放规则。

2.1 投稿分类与最低真实性约束

为兼顾开放与可信，投稿需选择以下类型之一并填写标准化元数据表单（实验摘要、方法细节、数据可复现实例、失败表现与可复现脚本或伪代码）：

- **边角失败报告：**包含实验步骤、输入/输出样例、失败指标与初步分析。
- **被拒稿 IDEA：**被期刊/会议多次拒稿，但作者愿意公开全文与审稿意见（若允许）。
- **负结果总结：**对某一类方法或参数组合在多次尝试中未达预期的系统性总结。
- **思路反思与方法注记：**对某方法的反思、可能的陷阱、替代路径建议。

最低真实性约束：投稿须声明是否公开原始数据与脚本；若数据敏感或受限，须提供可验证的替代证明（例如实验日志、中间产物、合成数据说明等）。

2.2 标签化与元数据结构

所有投稿均需附带结构化元数据（YAML/JSON 格式）包含字段示例：

```
title: "S.H.I.T 社区治理 1.0 草案"
authors:
  - name: "张三"
    affiliation: "XX 大学"
date: "2026-02-28"
type: "边角失败报告"
tags: ["#NegativeResult", "#Governance", "#Community"]
data_availability: "open/partial/restricted"
summary: "..."
methods: "..."
notes: "包含审稿历史: received/rejected/major_comments"
```

签体系示例（可扩展）：#NegativeResult, #FailedExperiment, #RejectedIdea, #MethodNote, #DataLimitation, #ReproducibilityIssue, #Inspiration。标签将用于检索、过滤与可见性排序。

2.3 自治评价与可见性算法

标签体系是自治评价的核心工具。投稿者可为内容添加标签，如#NegativeResult、#FailedExperiment、#MethodNote 等，以描述材料性质与价值维度。社区成员可对标签进行确认或补充，通过投票形成标签共识。标签确认度与讨论质量共同决定内容的可见度与排序权重，从而实现社区驱动的内容治理。

评价机制避免使用简单评分，以减少主观偏好带来的偏差。取而代之的是建设性评论与标签补充。评论旨在提供反馈与建议，而非打分；标签则用于语义分类与可检索性提升。通过这种方式，社区评价更关注信息价值与启发潜力，而非传统意义上的“好坏”。具体来说，评分机制可以被总结为以下四点：

开放评论：任何注册成员可对文章发表评论、提问、补充实验建议。

标签共识：投稿初始可见度由作者设置，后续由社区通过“标签确认投票”调整；标签确认度高的稿件在专题检索中权重更高。

高质量反馈激励：社区对“建设性详尽反馈”设置认证流程；被认可的反馈作者将获得徽章与推荐权（可将一篇稿件推入本专题“推荐阅读”）。

动态排序：可见度 = 投稿初始权重 × (1 + α·标签确认度 + β·有效讨论评分 + γ·数据开放度)，参数 α,β,γ 公开并由社区定期调整。

2.4 激励与透明机制

自治社区需要激励机制以鼓励贡献与高质量反馈。公约设计了徽章与推荐权制度：成员在提供建设性评论或贡献数据后可获得徽章，徽章等级决定其推荐权与参与治理的权限。所有激励规则与排序算法参数均公开可查，并接受社区投票与讨论。这种透明设计有助于建立信任，同时避免规则黑箱化导致的公平性争议。

2.5 伦理与冲突处理

共享平台必须遵守伦理与法律底线。投稿不得泄露个人隐私或未经授权的数据；涉及人类受试者的研究需遵循伦理规范并进行脱敏处理。对于争议内容，社区提供公开讨论与冲突处理流程：成员可发起争议议题，由社区投票决定处理方式（例如补充说明、标签调整或撤稿建议）。这种机制旨在以共识解决分歧，而非单方面裁决。

3 预期影响与可行性分析

本文所述公约的实施将通过以下几类预期结果体现，并通过试点案例进行观测评估。

3.1 预期影响

治理公约的实施预期带来多方面积极影响。首先，负结果与失败记录的共享将降低重复试错成本。研究者在立项阶段即可检索社区数据库，了解已有尝试与已知局限，从而避免重复工作。其次，边角料的公开讨论有助于启发新思路。许多创新源自对异常现象与失败原因的反思，社区提供的语境与反馈可加速这种思维转化。再次，自治评价机制有望形成去中心化的内容治理样本。通过标签共识与开放激励，社区验证集体智慧在评价与排序中的可行性，为未来学术平台设计提供参考。

3.2 运行样本与结构数据示例

为说明标签权重与排序机制，表 1 给出模拟数据（示例）用于演示排序计算方式。

表 1. 标签权重与可见性示例

投稿 ID	初始权重	标签确认度	讨论评分	数据开放度	可见性得分
A001	1.0	0.8	0.6	1.0	1.8
A002	0.8	0.5	0.2	0.5	1.128
A003	0.6	0.9	0.9	0.0	0.978

注：公式示例中 α=0.4、β=0.3、γ=0.3，可由社区投票调整。此表用于说明机制，而非最终参数设定。

模拟分析显示，标签化与排序机制能够显著提高负结果的可检索性。在示例数据中，标签确认度与讨论评分共同提升内容可见性，使高价值边角料更容易被发现与复用。尽管启发价值难以直接量化，但引用与衍生研究的追踪指标可作为长期评估手段。社区可通过统计重复工作减少量、衍生项目数量与跨领域引用情况来衡量治理效果。

3.3 示范性流程

（1）作者提交一篇被数次拒稿的研究（类型：被拒稿 IDEA），填写元数据并公开审稿意见（若允许）；

（2）社区成员依据经验加标签并进行建设性评论；

（3）若评论引发补充实验，作者上传补充数据并获得“数据贡献者”徽章；

（4）经若干轮讨论后，该稿被列入“专题推荐”，并被其他研究者在新研究中借鉴，从而实现从失败到启发的闭环。

4 讨论

S.H.I.T 社区治理 0.1 公约并非试图取代传统学术体系，而是提供补充性的共享与治理空间。发表体系仍然是评价研究贡献的重要机制，但其侧重点在于结论与创新；社区平台则关注过程与失败，使研究全生命周期的信息得以记录与利用。这种分工有助于形成更完整的知识生态：发表体系提供可信文献，社区平台提供背景与边界条件，两者共同服务于科学进步。

然而，治理模型仍面临挑战。信息噪声与低质量内容可能影响社区体验，因此需要最低元数据门槛与维护机制加以控制。自治评价也可能出现共识偏差或群体极化，透明规则与争议流程可在一定程度上缓解这一问题。更根本的挑战在于启发价值的评估。失败信息

的价值往往是间接与延迟显现的，其评估需要长期观察与多维指标，而非单一评分。

未来工作可从以下方向展开：一是完善标签体系与语义分类，使边角料检索更加精准；二是开发可视化与统计工具，帮助研究者发现趋势与模式；三是探索与传统发表体系的接口，例如引用社区材料作为方法注记或背景讨论。通过这些努力，社区平台有望成为学术生态的重要组成部分，为知识共享与创新提供新的可能。

References

[1] Ioannidis, J.P.A. (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2(8), e124.

[2] Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

[3] Fanelli, D. (2010). Negative results and publication bias in science. *Scientometrics*, 90, 891–904.

[4] Nosek, B.A., et al. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.

[5] Birukou, A., et al. (2014). Open collaboration and community curation in science. *Research Policy*, 43(3), 682–698.