SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 fMRI 的“深夜打开前任朋友圈”行为神经机制与多巴胺爆发研究

E·G·大便超人
S.H.I.T 粪池神经动力学与深夜社死实验室，香港，中国
抽象大学 舔狗与多巴胺爆破学院，上海，中国
多巴胺爆破与已读不回研究所，北京，中国
通讯作者：（*e-mail: zzp2622@gmail.com*）
本研究由某某基金资助（项目编号：SHIT-2026-100）

ABSTRACT /摘要 目的：深夜打开前任朋友圈是当代青年最高频的社死行为之一，本研究采用功能磁共振成像（fMRI）技术，首次系统揭示该行为诱发的神经回路激活模式及多巴胺爆发机制。 结果：30 名重度舔狗志愿者在扫描仪内模拟凌晨 2:47 打开前任朋友圈时，伏隔核（NAc）多巴胺释放峰值达基线水平的 312.7%（$p<0.0001$），同时前扣带回（ACC）显示强烈“后悔+想死”共激活；当出现“她和现任在三亚”照片时，海马体激活伴随短暂性记忆闪回，皮质醇飙升至正常刷抖音的 4.8 倍。 结论：深夜打开前任朋友圈本质是“自愿毒品自给自足”，多巴胺爆发与情感自残形成正反馈回路，建议未来开发“前任朋友圈阻断脑机接口”作为新型戒舔疗法。

INDEX TERMS /关键词 fMRI，前任朋友圈，多巴胺爆发，舔狗神经机制，社死博弈论，已读不回

IMPACT STATEMENT /影响声明 本研究首次用硬核神经影像学证明：深夜刷前任朋友圈比吸毒还上头，建议所有单身狗在凌晨 1 点后锁手机，否则大脑会自动奖励你一次社死高潮。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了“深夜打开前任朋友圈”这一全球华人青年共同的抽象行为。近年来，随着微信朋友圈算法的不断进化，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如“为什么我明知道会社死却还是要点进去”尚未得到有效解决。本文提出了一种新的 fMRI 实验范式来解决上述问题。

近年来，舔狗行为学（Lickology）迅猛发展。本文主要贡献包括：（1）首次构建“前任朋友圈刺激范式”；（2）发现多巴胺-后悔双峰激活模型；（3）提出“深夜舔狗量子纠缠假说”。论文结构如下：第二节报告实验结果，第三节展开讨论，第四节给出结论。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的“深夜刷前任”范式在多个神经指标上均优于对照组。具体而言，在伏隔核多巴胺信号上提升 312.7%，在 ACC 悔恨信号上提升 289.4%。当刺激图片为“前任和现任牵手照”时，被试瞬间进入“灵魂出窍”状态，扫描仪报警三次。

表格 1: 不同刺激条件下脑区激活峰值（% signal change）

脑区	前任更新照	现任合照	普通朋友圈	p 值
伏隔核 (NAc)	**312.7**	**478.2**	**12.4**	**<0.0001**
前扣带回 (ACC)	**289.4**	**521.6**	**8.7**	**<0.0001**
海马体	**156.8**	**389.1**	**5.2**	**<0.001**
杏仁核	**234.5**	**667.3**	**3.1**	**<0.0001**

III. Discussion / 讨论

结果表明，深夜打开前任朋友圈本质上是人类大脑对“已知会痛却仍要痛”这一抽象需求的极致表达。当多巴胺爆发与悔恨信号同时达到峰值时，被试主观报告“爽到想哭”。这一发现与粪池哲学高度一致：都是在粪池里寻找黄金。

进一步分析发现，刺激强度与“分手时长”呈倒 U 型关系：分手 3-6 个月内爆发最猛，超过 24 个月后仅剩轻度社死。未来可结合区块链技术开发“前任朋友圈上链”智能合约，一旦点开自动扣除 1000 元精神损失费，从而实现行为干预。

A. Equations / 公式

多巴胺爆发强度可由以下模型描述： $D(t) = 312.7 \times \sin(\pi \times t / 3) \times e^{(-0.5\times(h-2.47)^2)} + 478.2 \times I_{现任照}$ (1)

其中 D(t) 为 t 时刻多巴胺释放百分比，t 为凌晨时间（小时），h 为分手时长（月），I_{现任照} 为现任合照指示变量（1=出现，0=未出现）。

IV. Conclusions / 结论

多个脑区数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下： 第一，提出了“前任朋友圈-多巴胺-后悔”三元抽象回路模型； 第二，设计了全球首个深夜舔狗 fMRI 实验范式； 第三，在30名真实社死样本上验证了方法的有效性。
未来工作将进一步探索该方法在“已读不回群聊”“前任发小红书笔记”等更抽象场景中的应用。

V. Materials and Methods /材料与方法

共招募 30 名 18-28 岁重度舔狗（每日刷前任朋友圈≥5 次），使用 Siemens Prisma 3T fMRI 扫描仪，TR=2s，TE=30ms。刺激材料为被试真实前任过去 12 个月的朋友圈截图（经伦理委员会批准，所有前任均已匿名化处理为“抽象前任”）。实验采用 block 设计：基线-刺激-恢复。数据采用 SPM12 处理。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料1：所有30名被试的原始 fMRI 数据及“想死程度”主观量表（平均9.87）。
补充材料2：被试实验后集体痛哭录音（时长47分钟）。

Acknowledgment / 致谢

感谢我的前任（没有你就没有这篇构石)

References

本文无需参考任何文献。 所有理论、数据与抽象结论均来源于作者在凌晨 2:47 亲身打开前任朋友圈的真实社死体验与粪池哲学的大彻大悟。