

Pointer mavzusi

1-masala

Ikkita `int` o'zgaruvchi qiymatini bir-biri bilan almashtiradigan `swap` funksiyasini yozing. Funksiya parametr sifatida ikkita `*int` (pointer) qabul qilishi kerak va uchinchi vaqtinchalik o'zgaruvchisiz, faqat pointerlar orqali qiymatlarni almashtirishi kerak.

2-masala

`increment` nomli funksiya yozing. U `*int` turidagi pointer va `n int` qabul qilib, ko'rsatilgan o'zgaruvchining qiymatini `n` songa oshirishi kerak (funksiya hech narsa qaytarmaydi, faqat pointer orqali asl o'zgaruvchini o'zgartiradi).

3-masala

`[]int` turidagi slice va `index int` qabul qiladigan `doubleAt` funksiyasini yozing. Funksiya berilgan indexdagi elementga pointer olib, uning qiymatini 2 barobar oshirishi kerak. Agar `index` slice chegarasidan tashqarida bo'lsa, funksiya hech narsa qilmasligi kerak.

4-masala

`new(int)` yordamida `counter` nomli pointer yarating (boshlang'ich qiymati 0 bo'ladi). Keyin `addOne` nomli funksiya yozing — u `*int` pointer qabul qilib, har chaqirilganda ko'rsatilgan qiymatni 1 taga oshiradi. Bu funksiyani 5 marta chaqirib, natijada counter qiymati 5 ga tengligini `fmt.Println` orqali tekshiring.

5-masala

Quyidagi holatni ko'rib chiqing: `a` nomli `int` o'zgaruvchi bor. `b` — `a` ga ko'rsatuvchi pointer (`*int`). `c` — `b` ga ko'rsatuvchi pointer (`**int`).

1. `a` ning qiymatini `100` qiling.
2. `b` va `c` ni to'g'ri e'lon qiling.
3. `c` orqali (ya'ni `**c` yordamida) `a` ning qiymatini `250` ga o'zgartiring.
4. `a`, `*b` va `**c` qiymatlarini chop eting — barchasi bir xil (`250`) chiqishi kerak.