STRUCTURED RUNNING SHEET · 18TH

에이전트를 해부한다
누구에게 보내고, 어떻게 잇나

전체 강의(초급·중급 합반) · 새 형식 2회차 · 순강의 150분(휴식 10 포함) · 강사 진행 대본 · v1 (2026-10-13)

📖 사용법

한 쪽 = 한 슬라이드. ★ KEY 반드시 전달할 한 문장 · 🖥 화면 이 슬라이드에 띄울 것 · 💬 멘트 실제로 말할 것 · 💡 팁 · ⚠ 주의 · 📌 참고 — **깊이 설명(강사용)은 📌 참고 안에 "깊이(강사용)"로 표시.** 질문이 나오면 그 쪽을 편다. 왼쪽 위 검은 번호 = 슬라이드 번호(러닝시트 쪽번호는 표지 때문에 +1).

진행 원칙 7 — ① 오늘은 만들지 않는다, 해부하고 이름을 붙인다("만든다·시킨다·써 본다" 현재형 금지, 미래형은 30에서만) ② 작업대(Claude Code)와 에이전트를 섞지 않는다 — "Claude Code = 에이전트" 문장 없음 ③ 개념 강의, 바닥부터 — 합반 용어 규칙, "아시죠?" 금지 ④ 코드를 보여주지 않는다 — 트리·그림·표만 ⑤ 한 줄 복습, 새 것은 길게(두 축·에이전트 정의·라우팅·패턴 4) ⑥ 깊이 상한 — 슬라이드는 개념 상자 한 줄까지, 그 아래는 이 러닝시트 📌로 ⑦ "종료·수료" 금지.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

핵심 메시지 "에이전트는 똑똑한 하나가 아니라, 나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다" · **후렴** "매주 시켰습니다. 오늘은 누가 받았는지 봅니다"(02·11·30)

두 축 속(프로그램·LLM·에이전트 = 누가 판단하나) × 겉(도구·앱·서비스 = 어디 살고 누가 쓰나) → 3×3 격자. 에이전트 ≠ 똑똑한 LLM — 차이는 **손과 루프**

4부품 머리·손·규칙·루프 · **작업대 vs 에이전트** 빌리는 것(머리·손·루프) / 설계하는 사람의 몫(규칙·일꾼·보내는 표·남기는 곳)

라우팅 세 군데(요청→일꾼 / 행동→도구 / 난이도→모델) · 방식 3(규칙·분류 AI·유사 사례) · 빠뜨리는 셋(모르는·섞인·잘못 간) · "라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장"

오케스트레이션 순서·상태·호출 · 패턴 4(줄·나눔·감독·되돌림) · 얇은 지휘자 · **일꾼끼리 머리를 공유하지 않는다 → 파일·계약** · 사람 관문(돈·밖·되돌릴 수 없음)

손들기 5 Q1 ChatGPT 앱(LLM×앱) · Q2 카톡(프로그램×서비스) · Q3 변경기+Claude(속만 내려감) · Q3' 모르는 요청 정해 둔 사람(≈0) · Q4 서브에이전트가 내 대화를 아나(모른다) · Q5 차이 한 단어(손·루프)

직무별 예시 3(11·17·24) 마케터 / 인사·총무 / 영업·CS — 종이 없음, "내 일이면?" 1분 침묵 · **준비물** 02 용어사전 전원분(오프닝) · 03 카드 전원분(클로징, 따로 묶음) · 채점기 모드 캡처 1장 · 8차 영상 공장 슬라이드 1장 · 해부도 리허설(서브에이전트가 부모 대화를 모르는지 직접 확인)

구분	시간	슬라이드
오프닝 — 표지(용어사전 배포) · 두 반이 가져온 것 + 형식 + 후렴	8분 (00–08)	1~2
Part 1 — 다섯 단어, 두 축: 섞이는 이유 · 속 · 겉 · 3×3 격자 ⭐ + 손들기 Q1~Q3	15분 (08–23)	3~6
Part 2 — 에이전트 바닥부터: 계단 5 · 정의+4부품 · 작업대 vs 에이전트 ⭐ · 병 넷 · 새 문제 둘 ⭐ + 직무별 예시 ①	25분 (23–48)	7~11
Part 3 — 라우팅: 접수창구 · 세 군데 · 방식 3 · 빠뜨리는 셋 ⭐ + Q3' · 여정 ① ⭐ · 채점기 반전 + 직무별 예시 ②	28분 (48–76)	12~17
☕ 휴식	10분 (76–86)	—
Part 4 — 오케스트레이션: 지휘 · 패턴 4 ⭐ · 고르는 법 · 얇은 지휘자 · 머리 공유 안 함 ⭐ + Q4 · 사람 관문 · 여정 ② ⭐ + 직무별 예시 ③	32분 (86–118)	18~24
Part 5 — 실물 해부: 해부도 ⭐ · 영상 공장 한 장 · 개념 상자(깊이 상한)	20분 (118–138)	25~27
클로징 — 손들기 회수 + Q5 · 선택 과제 배포(03 카드) · 엔딩 / 부록 FAQ	12분 (138–150)	28~30 / 31

밀리면 26(영상 공장)·27(개념 상자)을 줄인다 — 용어사전에 다 있다. **줄이지 않는 것**: 22(머리 공유 안 함)·24(여정 ②)·25(해부도).

01 오프닝 · 표지

에이전트를 해부한다 — 누구에게 보내고, 어떻게 잇나

⏱ 4분 (00–04)

★ KEY POINT
오늘은 만들지 않는다. 해부하고 이름을 붙인다. 나갈 때 손에 남는 것은 물건이 아니라 **눈** — 설계도를 보면 "누구에게 보내나·어떤 순서로 잇나·모르면 어디로"를 읽는 눈.

🖥 화면
다크 표지. 제목 + 부제(라우팅과 오케스트레이션). 오른쪽에 오늘의 세 질문(에이전트가 뭔가 / 누구에게 보내나 / 어떻게 잇나). 하단 "오늘 나갈 때: 설계도를 읽는 눈 하나". **02 용어사전 배포.**

💬 이렇게 말하세요
오늘은 손이 바쁘지 않은 날입니다. 노트북 안 꺼내셔도 돼요. 대신 머리가 좀 바쁠 겁니다. 17차에 작업실을 여셨죠 — 폴더 세 단계, CLAUDE.md 한 장, 주소 하나. 오늘은 그 작업실에서 "에이전트"라는 걸 만들 수 있다는데, 그게 도대체 뭔지, 만들려면 뭘 정해야 하는지를 해부합니다. 만들지는 않아요. 해부하고 이름을 붙입니다. 나갈 때 손에 남는 건 물건이 아니라 눈이에요. 누가 에이전트 설계도를 들고 오면 "이 요청은 누구한테 가요?" "순서가 어떻게 돼요?" "모르는 게 오면요?" 이 세 가지를 물을 수 있는 눈. 지금 나눠드리는 용어사전은 못 외워도 됩니다. 오늘 나오는 말이 낯설 때 펴 보는 용도예요.

💡 강사 팁
"만들지 않는다"를 첫 1분에 명확히 — 노트북을 꺼낸 사람이 있으면 "오늘은 안 쓰셔도 됩니다" 한 마디. 기대치를 여기서 잡아야 뒤에서 "실제로 보여주세요"가 줄어든다.

⚠️ 주의
"Claude Code가 에이전트"라는 문장은 오늘 어디에도 없다. 표지부터 작업대라는 단어를 쓰지 않아도 되지만, 말로라도 "Claude Code = 에이전트"로 들리게 하지 말 것(슬라이드 09에서 정리).

📌 참고
01 기획안 §0 결정 5·6. 성공 판정은 손들기 Q1~Q5 정답률(§1).

→ 넘어가며: **"먼저 두 반이 뭘 들고 왔는지부터."**

02 오프닝 · 두 반이 가져온 것 + 17차 이후

두 반이 가져온 것 — 그리고 오늘 배우는 것의 이름

⏱ 4분 (04–08)

★ KEY POINT

초급은 지침 한 장(I-MRKO), 중급은 지도 3층·화면·창고, 17차에서 둘 다 작업실(폴더 3단계·CLAUDE.md·주소). 오늘은 **지침 여러 장을 나눠 쓰고 그 사이를 잇는 법의 이름**. 형식: 순강의 · 손들기 5번 · 직무별 예시 3번 · 과제는 맨 끝에.

🖥 화면

4열 표 — 초급반 / 중급반 / 17차 / 오늘. 행: 손에 쥔 것 · 오늘 다시 쓰는 것 · 처음 듣는 것. 하단 오늘 형식 4칸(순강의·손들기·직무별 예시·과제 끝에). 후렴 첫 등장.

💬 이렇게 말하세요

초급반은 프롬프트에서 지침 한 장까지 가셨어요 — 정체성·임무·규칙·지식·출력, 다섯 칸. 중급반은 지도 세 층, 화면 해부, 창고까지 설계도 세 장을 그리셨고요. 17차에 두 반이 같이 작업실을 열었죠. 폴더 세 단계, CLAUDE.md, 주소. 오늘 쓰는 건 그 셋이에요. 지침 한 장은 오늘 "일꾼 한 명의 규칙"이 되고, 폴더 세 단계는 "작업대 위의 폴더", CLAUDE.md는 "지휘자의 규칙이 들어갈 자리"가 됩니다. 뭔 말인지 지금은 몰라도 돼요 — 150분 뒤에 이 표가 읽힙니다. 오늘 형식은 간단해요. 순강의, 중간에 손드는 퀴즈 다섯 번, 직무별 예시 그림 세 번, 과제는 맨 끝에 드립니다. 그리고 후렴 하나. 17차에 "매주 눌렀습니다, 오늘은 남이 누릅니다"였죠. 오늘은 — 매주 시켰습니다, 오늘은 누가 받았는지 봅니다.

💡 강사 팁

후렴은 오늘 세 번 나온다(02·11·30). 첫 등장에서 "누가 받았는지"에 힘을 주면 Part 3 라우팅의 복선이 된다.

⚠️ 주의

"아시죠?" 금지. I-MRKO·지도 3층·CLAUDE.md가 나올 때마다 한 줄 번역("CLAUDE.md — 폴더에 두는 AI용 지침 한 장"). 8차(PILOT)는 중급 일부만 들었다 — 오늘 8차 용어는 전부 처음 듣는 사람 기준으로.

📌 참고

01 §1 "두 반이 가져온 것" 표. 17차 진행 여부에 따라 "17차에 열었죠" 문구 조정(01 §14 미결 1).

→ 넘어가며: "그런데 '에이전트'라는 말, 왜 이렇게 헷갈릴까요. 단어부터 정리합니다."

03 Part 1 · 다섯 단어, 두 축

다섯 단어가 섞이는 이유 — 한 줄에 놓지 마세요, 축이 둘입니다

⏱ 3분 (08–11)

★ KEY POINT

프로그램·LLM·에이전트·앱·서비스가 헷갈리는 건 단어가 어려워서가 아니라 **다른 축의 말을 한 줄에 놓고 비교**해서다. 속(누가 판단하나)과 겉(어디 살고 누가 쓰나)으로 가르면 풀린다.

🖥 화면

다섯 단어가 한 줄에 뒤섞인 그림(위) → 두 축으로 갈라지는 그림(아래). 가로축 "속": 프로그램·LLM·에이전트 / 세로축 "겉": 도구·앱·서비스.

💬 이렇게 말하세요

"에이전트가 뭐예요?" 하면 답이 사람마다 달라요. 챗봇도 에이전트라 하고, 자동화도 에이전트라 하고, Claude Code도 에이전트라 하죠. 그런데 그게 단어가 어려워서가 아니에요. 다른 축에 있는 말을 한 줄에 놓고 비교해서 그래요. "앱이에요, 에이전트예요?" — 이건 "이 사람 한국인이에요, 의사예요?" 같은 질문이에요. 둘 다일 수 있죠. 국적이랑 직업은 다른 축이니까. 오늘 다섯 단어도 똑같아요. 축이 둘입니다. 하나는 '속' — 안에서 누가 판단하나. 프로그램, LLM, 에이전트는 이 축의 말이에요. 다른 하나는 '겉' — 어디 살고 누가 쓰나. 도구, 앱, 서비스가 이 축이고요. 이렇게 갈라 놓으면 다섯 단어가 아홉 칸 격자가 되고, 여러분이 1차부터 17차까지 만든 것들이 그 칸에 하나씩 들어갑니다.

💡 강사 팁

"한국인이에요, 의사예요?" 비유가 가장 빨리 먹힌다. 격자(06)를 미리 보여주지 말 것 — 04·05에서 축을 하나씩 세운 뒤 06에서 합친다.

📌 참고

01 §2-1. 두 축은 오늘 강의의 첫 프레임워크 — 모든 자료에서 "속/겉" 단어 고정.

→ 넘어가며: "먼저 가로축, 속부터."

04 Part 1 · 가로축 — 속

속: 누가 판단하나 — 프로그램(코드) · LLM · 에이전트

⏱ 4분 (11–15)

★ KEY POINT

세 줄로 가른다 — **같은 입력이면?** 같은 출력 / 조금씩 다른 출력 / 다른 길로 갈 수도 · **손이 있나?** 정해진 대로만 / 없다 / 스스로 고른다 · **한 번 답하면?** 끝 / 끝 / 결과를 보고 다시. 에이전트 ≠ 똑똑한 LLM — 차이는 **손과 루프**.

🖥 화면

3열 표 — 프로그램(코드라고도 한다) / LLM / 에이전트. 행 4: 한 줄 정의 · 같은 입력이면 · 손 · 한 번 답하면 · 수강생이 겪은 것(6차 변경기 / claude.ai 대화창 뒤 / 8차 영상 공장). 각 열 위에 아이콘(톱니 / 말풍선 / 손+화살표 고리).

💬 이렇게 말하세요

프로그램은 사람이 미리 적어 둔 순서대로만 합니다. 코드라고도 하죠 — 같은 말이에요. 6차에 만드신 파일이름변경기, 그게 프로그램이에요. 같은 파일 넣으면 항상 같은 이름이 나오죠. 판단이 없어요. 적힌 대로만. LLM은 글을 받아서 그때그때 판단해서 글을 냅니다. claude.ai 대화창 뒤에 있는 그 모델이요. 같은 걸 물어도 조금씩 다르게 답하죠. 판단은 하는데 — 손이 없어요. 말만 해요. 파일을 열지도, 실행하지도 못해요. 그리고 한 번 답하면 끝이에요. 에이전트는 그 LLM에 손과 루프를 붙인 거예요. 손 — 읽고 쓰고 실행한다. 루프 — 결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다. 그래서 목표를 주면 거기까지 갑니다. 여기서 제일 중요한 한 줄 — 에이전트는 똑똑한 LLM이 아니에요. 똑똑함의 차이가 아니라 손과 루프의 차이예요. 같은 모델이라도 손이 없으면 LLM이고, 손과 루프가 있으면 에이전트입니다.

💡 강사 팁

"같은 모델인데 손이 있냐 없냐" — 이 문장을 두 번 말해도 좋다. Q5(28)의 정답이 "손·루프"다.

⚠ 주의

에이전트 열의 "수강생이 겪은 것"은 8차 영상 공장 — 안 들은 사람이 많으니 "선생님이 돌리는 영상 만드는 공장, 뒤에서 한 장 보여드립니다"로만.

📌 참고

깊이(강사용) — 프로그램과 에이전트 사이에 '워크플로'를 두는 분류도 있다(정해진 순서 안에서 LLM이 단계만 채우는 것). 오늘은 셋으로만 가른다 — 질문이 나오면 "프로그램이 순서를 정하고 LLM이 칸을 채우면 워크플로, 순서까지 LLM이 정하면 에이전트" 한 줄.

→ 넘어가며: **"이번엔 세로축, 겉."**

05 Part 1 · 세로축 — 겉

겉: 어디 살고 누가 쓰나 — 도구 · 앱 · 서비스

⏱ 3분 (15–18)

★ KEY POINT

도구 = 내 컴퓨터 안, 나만 / 앱 = 사람이 만지는 포장(화면) / 서비스 = 내 컴퓨터를 꺼도 살아있고 **남이 쓴다**(9차 정의 그대로). 속이 뭐든 겉은 따로 고른다.

🖥 화면

3열 표 — 도구 / 앱 / 서비스. 행 3: 한 줄 · 집(내 폴더 / 내 폰 / 서버·DB) · 수강생이 겪은 것(6차 / 7차 PWA·17차 캘린더 / 9차 심리테스트·채점기). 각 열 위 아이콘(폴더 / 폰 / 구름).

💬 이렇게 말하세요

겉은 세 가지예요. 도구 — 내 컴퓨터 안에서 나만 씁니다. 6차 변경기가 그랬죠. 앱 — 사람이 만지는 포장이에요. 화면이 있고, 버튼이 있고. 7차 할 일 앱, 17차 캘린더. 서비스 — 9차에 정의하셨죠. 내 컴퓨터를 꺼도 살아있고, 남이 쓴다. 심리테스트, 그리고 매주 쓰신 채점기. 여기서 핵심은 — 겉은 속이랑 상관없이 따로 고른다는 거예요. 프로그램을 도구로 둘 수도, 앱으로 포장할 수도, 서비스로 올릴 수도 있죠. 실제로 여러분이 6차, 7차, 9차에 그걸 다 하셨어요. 속은 똑같이 프로그램인데 겉만 바뀐 거예요.

💡 강사 팁

9차 정의 "내 컴퓨터를 꺼도 살아있고 남이 쓴다"를 토씨 그대로 — 9차 들은 사람은 바로 알아듣고, 안 들은 사람에게도 한 줄로 충분하다.

📌 참고

01 §3-1 세로축 표. 12차 "서버는 그냥 컴퓨터" 한 줄 회수 가능(서비스의 집 = 서버).

→ 넘어가며: "자, 두 축을 합치면 아홉 칸이 됩니다."

06 Part 1 · 3×3 격자 ⭐ + 손들기 Q1~Q3

속과 겉은 따로 고른다 — 아홉 칸 중 일곱을 이미 겪었다

⏱ 5분 (18–23)

★ KEY POINT

격자 한 장에 1~17차가 다 들어간다. 에이전트 줄 = 영상 공장(지금, 도구 칸 — 작업대 안에서 돈다) → 무인판(미래, 서비스 칸). 빈 칸은 "아직 안 만든 것". **손들기 Q1~Q3**로 축을 몸에 붙인다.

🖥 화면

3×3 격자(가로: 도구·앱·서비스 / 세로: 프로그램·LLM·에이전트). 칸: 6차 변경기 / 7차 PWA / 9차 심리테스트 / — / claude.ai / 채점기 / 영상 공장(지금) / — / 영상 공장 무인판(미래). 에이전트 줄에 도구→서비스 화살표 "엔진만 갈아끼운다". 하단 손들기 3문제.

💬 이렇게 말하세요

가로가 겉, 세로가 속. 프로그램 줄 — 6차 변경기는 도구, 7차 할 일 앱은 앱, 9차 심리테스트는 서비스. 속은 다 프로그램이에요. LLM 줄 — claude.ai는 LLM을 앱으로 포장한 거고, 채점기는 LLM이 채점하고 프로그램이 점수를 다시 계산하는 서비스죠. 에이전트 줄 — 선생님 영상 공장이 지금은 도구 칸에 있어요. 작업대 안에서 돌거든요. 이걸 무인으로 옮기면 서비스 칸으로 갑니다. 8차 들으신 분은 "MCP now, API later" 기억나시죠 — 그게 이 한 칸 이동이에요. 빈 칸 둘은 없는 게 아니라 아직 안 만든 거고요. 자, 손들기 세 문제. 첫째 — ChatGPT 앱은 어느 칸일까요? (잠깐) LLM 줄, 앱 칸이죠. 포장이 앱이고 속이 LLM. 둘째 — 카톡은요? (잠깐) 프로그램 줄, 서비스 칸. 판단 없이 적힌 대로, 서버에서, 남이 쓰죠. 셋째 — 6차 변경기에 Claude를 붙여서 "이 파일들 보고 알아서 이름 지어"라고 하면 어디로 갈까요? (잠깐) 아래로 한 칸 — LLM 줄이요. 거기에 "결과 보고 이상하면 다시 고쳐"까지 시키면 한 칸 더 — 에이전트 줄. 겉은 그대로 도구 칸이에요. 보세요, 겉은 안 바뀌고 속만 내려갔죠.

💡 강사 팁

Q3가 오늘 전체의 축소판 — "속만 내려갔다"를 손으로 격자 위에서 짚어 보인다. 정답 비율을 눈으로 기록(수업 후 체크 1).

⚠️ 주의

Q1에서 "ChatGPT도 요즘은 손이 있잖아요" 식 반론이 나올 수 있다 — "맞아요, 손을 붙이면 아래 칸으로 내려갑니다. 그래서 같은 제품도 설정에 따라 칸이 달라요"로 받고 넘어간다. 제품 논쟁 금지.

📌 참고

깊이(강사용) — 카톡 답은 '프로그램'으로 가되, 최근 메신저들도 LLM 기능을 넣고 있으니 "메시지 보내고 받는 본체는 프로그램"으로 한정. 격자의 "빈 칸 둘"(LLM×도구, 에이전트×앱)은 다음 회차 예고에 재사용 가능.

→ 넘어가며: **"이제 LLM 칸에서 에이전트 칸으로 한 칸 내려가는 이야기를 바닥부터 합니다."**

07 Part 2 · 계단 5

계단 5 — LLM 칸에서 에이전트 칸으로 가는 한 칸은 두 계단이다

⏱ 5분 (23–28)

★ KEY POINT

① 프롬프트 한 번(1차) ② 지침을 깔고(15차·17차) ③ **손**이 생긴다(6차) ④ **결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다**(루프 — 매주 본 작업대 화면) ⑤ 일꾼 여럿(오늘 이름을 배우는 것). 계단 3·4가 곧 한 칸 이동.

🖥 화면

계단 5개 그림(왼쪽 아래 → 오른쪽 위). 각 계단에 번호·한 줄·겪은 곳. 계단 3·4에 "LLM → 에이전트" 브래킷. 계단 5에 "오늘" 표시.

💬 이렇게 말하세요

계단 다섯이에요. 전부 겪으신 거예요. 첫째 — 프롬프트 한 번 던지고 답 한 번 받는다. 1차 R-PCCO, 챗봇이죠. 둘째 — 지침을 깔고 시킨다. 15차 지침 한 장, 17차 CLAUDE.md. 여기까지는 LLM 칸이에요. 아무리 지침이 좋아도 손이 없으니까. 셋째 — 손이 생긴다. 6차에 "맥락에 내 컴퓨터가 들어간다"고 했죠. 파일을 읽고, 쓰고, 실행한다. 넷째 — 결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다. 이게 루프예요. 여러분 매주 작업대 화면에서 보셨어요. 읽음, 고침, 실행, 에러, 다시 고침, 실행, 됐다. 그 화면이 루프가 도는 모습이에요. 셋째, 넷째 계단을 오르면 에이전트 칸이에요. 다섯째 — 일꾼을 여럿 두고 나눠 시킨다. 이게 오늘 이름을 배우는 자리고요. 중요한 건, 다섯째 계단은 넷째까지 간 다음의 이야기라는 거예요. 손도 루프도 없는 걸 여럿 두면 그건 챗봇 여럿이지 에이전트가 아니에요.

💡 강사 팁

"매주 보신 그 화면"을 말할 때 작업대 화면을 띄우지 않는다 — 08에 재작성된 루프 그림이 있다. 여기선 말로만.

⚠ 주의

계단 4에서 "그게 Claude Code잖아요"가 나오기 쉽다 — "그 화면이 루프의 모습이에요. Claude Code가 뭔지는 두 장 뒤에 정리합니다"로 미룬다(09).

📌 참고

01 §3-2. 계단 1·2 = LLM 칸, 3·4 = 한 칸 이동, 5 = 오늘.

→ 넘어가며: "그래서 에이전트의 정의 한 줄, 부품 넷."

08 Part 2 · 정의 + 4부품

에이전트 = 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI

⏱ 5분 (28–33)

★ KEY POINT

4부품 — **머리**(모델) · **손**(도구: 읽기·쓰기·실행) · **규칙**(지침) · **루프**(보고 다음 정하기). 루프 그림 = 읽음→고침→실행→에러→다시 (작업대 화면을 그림으로 재작성, 코드 없음).

🖥 화면

가운데 정의 한 줄(큰 글씨). 아래 4부품 카드(머리·손·규칙·루프, 아이콘). 오른쪽 루프 고리 그림: 시킨다 → 손을 쓴다 → 결과를 본다 → 다음을 정한다 → (돌아감) · "됐다"에서 빠져나옴.

💬 이렇게 말하세요

정의 한 줄로 적어 두세요. 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI. 부품은 넷이에요. 머리 — 모델. 판단하는 곳. 손 — 도구. 읽기, 쓰기, 실행. 규칙 — 지침. 15차에 쓰신 그 한 장. 뭘 해도 되고 뭘 하면 안 되는지. 루프 — 결과를 보고 다음을 정하는 고리. 이 그림이 그 고리예요. 시킨다, 손을 쓴다, 결과를 본다, 다음을 정한다, 다시 손을 쓴다 — "됐다"가 나올 때까지 돕니다. 매주 작업대 화면에서 글자로 지나가던 게 이 고리예요. 에러가 나면 멈추는 게 아니라 에러를 '결과'로 보고 다음을 정하죠. 프로그램은 에러 나면 멈춰요. LLM은 에러를 볼 손이 없고요. 루프가 있어야 "에러 → 고침"이 됩니다.

💡 강사 팁

루프 그림에서 "에러도 결과다"를 강조 — 프로그램(멈춤)·LLM(못 봄)·에이전트(보고 다시)의 차이가 여기서 한 번 더 박힌다.

📌 참고

깊이(강사용) — 실제 루프는 '모델이 도구 호출을 결정 → 작업대가 도구 실행 → 결과를 모델에 돌려줌 → 모델이 다음 호출 또는 종료 결정'의 반복. 종료 조건·최대 반복 수·비용 상한을 두는 것이 운영의 기본. 질문 나오면 "루프에도 멈추는 규칙이 있다 — 안 그러면 돈이 돈다" 한 줄.

→ 넘어가며: **"그러면 매주 쓰신 Claude Code는 뭐냐 — 지금 정리합니다."**

09 Part 2 · 작업대와 에이전트는 다르다 ⭐

Claude Code는 작업대이자 엔진 — 에이전트는 그 위에 올린 설계

⏱ 5분 (33–38)

★ KEY POINT

작업대가 **빌려 주는 것** = 머리·손·루프. **설계하는 사람의 몫** = 규칙·일꾼·보내는 표·남기는 곳. 비유: 엑셀과 가계부 / 집과 앱(9차). 이 표의 아랫줄이 곧 오늘의 본론.

🖥 화면

2열 표 — 작업대(Claude Code) / 에이전트. 행: 머리·손·루프(작업대 열에 "빌려 준다") · 규칙·일꾼·보내는 표·남기는 곳(에이전트 열에 "설계하는 사람의 몫", 강조). 옆에 비유 두 줄. 하단 예상 질문 "그럼 내 에이전트는 어디서 돌아요?"

💬 이렇게 말하세요

여기서 많이들 헷갈리는 걸 정리할게요. Claude Code는 에이전트가 아니에요. 작업대예요. 그리고 엔진이에요. 머리를 빌려 주고, 손을 빌려 주고, 루프를 돌려 줘요. 그건 여러분이 안 만들어요. 못 만들기도 하고요. 여러분 몫은 아랫줄이에요. 규칙 — 지침. 일꾼 — 일을 어떻게 나눌지. 보내는 표 — 어떤 일을 누구에게 보낼지. 남기는 곳 — 뭘 어디에 기록할지. 이 넷이 설계예요. 엑셀이 도구고 가계부가 내 것이듯, 작업대가 도구고 그 위에 올린 설계가 내 에이전트예요. 9차에 "GitHub·Vercel은 집이고 앱은 내 것"이라 했죠. 같은 구조예요. 그러면 "내 에이전트는 어디서 돌아요?" — 오늘 수준에선 작업대 안에서 돌아요. 나중에 무인으로 옮기면 엔진만 갈아끼웁니다. 아까 격자에서 도구 칸에서 서비스 칸으로 가던 그 화살표가 이거예요. 그리고 보세요 — 아랫줄 네 개 중에 '보내는 표'와 '일꾼을 잇는 것', 이 둘이 오늘 150분의 본론입니다.

💡 강사 팁

이 표를 Part 5 해부도(25)에서 색으로 다시 본다 — "안 보이는 건 빌린 것". 여기서 "아랫줄 = 오늘의 본론"을 미리 심어 두면 11에서 자연스럽게 이어진다.

⚠️ 주의

"그럼 Claude Code도 속은 에이전트 아니에요?" — 맞는 말이다. 부정하지 말고 "속을 따지면 에이전트의 한 사례이기도 해요. 그런데 오늘 우리는 그걸 망치로 씁니다. 망치가 뭘로 만들어졌는지보다 망치로 뭘 만드는지가 오늘 주제예요"로 정리. 논쟁으로 3분 이상 쓰지 않는다.

📌 참고

01 §0 결정 3 · §3-3. 부록 31 FAQ 첫 항목이 이 질문.

→ 넘어가며: "그러면 왜 굳이 나누냐 — 지침 한 장에 다 넣으면 안 되나?"

10 Part 2 · 왜 하나로는 안 되나

지침 한 장에 다 넣으면 드는 병 넷

⏱ 5분 (38–43)

★ KEY POINT

① 머리에 담는 양의 한계(컨텍스트) ② 규칙끼리 싸움(지침이 3장 되면) ③ 3번째 단계에서 무너진다(8차) ④ 틀려도 어디서 틀렸는지 모른다. → 나눈다("하나의 책임").

🖥 화면

병 넷 카드(아이콘: 넘치는 머리 / 충돌하는 두 규칙 / 3번째 칸에서 끊긴 줄 / 물음표 상자). 각 카드에 "증상 한 줄". 하단 화살표 "→ 그래서 나눈다".

💬 이렇게 말하세요

15차에 지침 한 장 쓰셨죠. 그 한 장이 잘 돌았어요. 그런데 일이 늘어서 그 한 장이 세 장이 되면 무슨 일이 생기나 — 네 가지예요. 첫째, 머리에 담는 양에 한계가 있어요. 컨텍스트라고 해요. 한 번에 읽고 기억할 수 있는 양. 넘치면 앞에 읽은 걸 잊어요. 둘째, 규칙끼리 싸워요. 2쪽에 "항상 존댓말", 3쪽에 "내부 메모는 반말" — 어느 걸 따를지 모델이 매번 다르게 정해요. 셋째, 8차에 들으신 분은 아시는 "한 프롬프트로 다 시키면 3번째 단계에서 무너진다". 긴 일을 한 번에 시키면 앞 단계는 잘하고 뒤로 갈수록 흐려져요. 넷째, 틀렸는데 어디서 틀렸는지 몰라요. 한 덩어리니까 어느 부분이 문제인지 못 짚어요. 해법은 하나예요. 나눈다. 8차 말로 "하나의 책임". 일꾼 한 명이 한 가지 일만. 지침 한 장이 한 일꾼만. 그런데 — 나누는 순간 전에 없던 문제가 생겨요.

💡 강사 팁

②의 예시를 수강생 직무로 바꿔도 좋다("고객 메일엔 존댓말 / 내부 슬랙엔 반말"). 체감이 빠르다.

📌 참고

깊이(강사용) — 컨텍스트 윈도우: 모델이 한 번에 처리하는 토큰 수. 넘치면 잘리거나(앞부분 소실) 비용·지연이 급증한다. 긴 대화일수록 앞의 규칙을 '잊은 것처럼' 행동하는 이유. 해법은 요약·파일화·분리(= 오늘 '나눈다').

→ 넘어가며: "나누면 생기는 새 문제 둘 — 오늘의 본론."

11 Part 2 · 새 문제 둘 ⭐ + 직무별 예시 ①

나누면 생기는 새 문제 둘 — 누구에게 보내나 · 어떻게 잇나

⏱ 5분 (43–48)

★ KEY POINT

핵심 메시지 등장: **"에이전트는 똑똑한 하나가 아니라, 나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다."** 그 '규칙'이 둘 — **라우팅**(누구에게 보내나) · **오케스트레이션**(어떤 순서로 잇고 누가 책임지나). 직무별 예시 ① "나에게 오는 요청, 종류 3개".

🖥 화면

왼쪽: 일꾼 셋 + 들어오는 요청 화살표 + 물음표 둘("누구에게?" / "어떤 순서로?"). 오른쪽: 핵심 메시지 큰 글씨. 하단 직무별 예시 ① — 접수함 그림 3개: 마케터(소재 요청·성과 질문·일정 조율) / 인사·총무(증명서 발급·규정 문의·비품·시설) / 영업·CS(견적 요청·클레임·납기 문의). "내 일이면?"

💬 이렇게 말하세요

일꾼이 셋이 됐어요. 요청이 하나 들어와요. 첫 번째 문제 — 이걸 누구한테 보내죠? 하나일 땐 고민이 없었어요. 걔가 다 했으니까. 이제는 보내는 규칙이 필요해요. 이게 라우팅이에요. 두 번째 문제 — 일이 두 일꾼을 거쳐야 하면, 누가 먼저고, 앞사람 결과를 뒷사람한테 누가 넘기고, 끝까지 누가 책임지죠? 이게 오케스트레이션이에요. 오늘의 한 문장이 여기서 나와요. 에이전트는 똑똑한 하나가 아니라, 나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다. 그 규칙이 이 둘이에요. 보내는 규칙, 잇는 규칙. 자, 첫 번째 직무별 예시. 마케터한테 오는 요청은 대개 세 종류예요 — 소재 만들어 달라, 성과 어땠냐, 일정 맞추자. 인사·총무는 — 증명서 떼 달라, 규정이 뭐냐, 비품·시설 문제. 영업·CS는 — 견적 달라, 불만이다, 납기 언제냐. 여러분 일이면 세 종류가 뭘까요? 1분만 머릿속으로. 이게 보내는 표의 첫 줄이 됩니다.

💡 강사 팁

직무 3종은 성격이 다르게 골랐다 — 요청이 많은 일(마케터) / 규정이 많은 일(인사·총무) / 사람을 상대하는 일(영업·CS). "내 일이면?"에 1분 정도 침묵을 준다. 종이 없음, 걷지 않음.

⚠️ 주의

직무별 예시는 '내 일에 대입하는 장치'지 실습이 아니다. 답을 시키거나 발표시키지 않는다. 시간이 밀리면 1분 침묵을 30초로.

📌 참고

01 §0 결정 7 · §3-4. 후렴 두 번째 등장 자리 — "매주 시켰습니다. 오늘은 누가 받았는지 봅니다"를 '누구에게 보내나' 뒤에 붙이면 맞물린다.

→ 넘어가며: **"첫 번째 문제부터 — 라우팅."**

12 Part 3 · 라우팅 = 접수창구

라우팅: 들어온 것을 보고 어디로 보낼지 정하는 일

⏱ 4분 (48–52)

★ KEY POINT

비유 = 병원 접수창구 · 우체국 분류. 접수창구는 치료하지 않는다 — **보기만 하고 보낸다**. 라우터가 일을 하기 시작하면 다시 한 덩어리로 돌아간다.

🖥 화면

접수창구 그림 — 들어오는 요청(봉투 여러 개) → 창구(돋보기) → 세 갈래 화살표 → 일꾼 셋. 창구 위에 "보기만 하고 보낸다". 하단 정의 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

라우팅은 접수창구예요. 병원 가면 접수에서 "어디가 아프세요?" 묻고 내과로, 정형외과로 보내죠. 접수창구가 치료는 안 해요. 보기만 하고 보냅니다. 우체국 분류도 같아요. 주소 보고 지역별로 나누기만 하죠. 라우팅의 정의 — 들어온 것을 보고, 어디로 보낼지 정하는 일. 여기서 '보기만 하고 보낸다'가 중요해요. 접수창구가 진료를 시작하면 어떻게 되죠? 줄이 밀리고, 접수창구 지침이 길어지고 — 아까 그 병 넷으로 돌아가요. 라우터는 얇아야 해요. 판단은 "어디로"까지만.

💡 강사 팁

"접수창구가 진료를 시작하면" — 10의 병 넷과 바로 연결. 21(얇은 지휘자)의 복선이기도 하다.

📌 참고

01 §3-5. 용어사전 3부 '라우터'.

→ 넘어가며: "그런데 라우팅은 한 군데서만 일어나는 게 아니에요."

13 Part 3 · 세 군데서 일어난다

라우팅은 세 군데서 일어난다 — 요청→일꾼 · 행동→도구 · 난이도→모델

⏱ 5분 (52–57)

★ KEY POINT
① 요청 → 담당 일꾼(오늘의 본체) ② 이번 행동 → 어느 도구("읽을까, 실행할까" — 작업대가 매 턴 하는 것) ③ 난이도 → 어느 모델(쉬운 건 작은 모델 — 비용, 한 줄만). 수강생이 몰랐던 것: ②를 매주 봤다.

🖥 화면
세 층 그림. 1층 요청→일꾼(봉투→세 사람) / 2층 행동→도구(한 일꾼 앞에 읽기·쓰기·실행 아이콘, 하나에 체크) / 3층 난이도→모델(작은 뇌·큰 뇌, 저울). 각 층 오른쪽에 "어디서 봤나".

💬 이렇게 말하세요
라우팅은 세 군데서 일어나요. 첫째, 요청을 일꾼에게 — 오늘 주로 얘기할 자리예요. 둘째, 행동을 도구에게. 일꾼이 한 턴마다 "지금 파일을 읽을까, 쓸까, 실행할까"를 고르죠. 이것도 라우팅이에요. 여러분 매주 작업대 화면에서 "읽는 중… 실행하는 중…" 지나가던 게 이거예요. 모델이 매번 도구를 고르고 있었던 거예요. 셋째, 난이도를 모델에게. 쉬운 분류는 작고 싼 모델이, 어려운 생성은 크고 비싼 모델이. 이건 오늘 한 줄만 할게요 — 비용 때문에 있는 라우팅이에요. 세 층을 보여드리는 이유는, "라우팅"이 어떤 특별한 장치가 아니라 "고르는 일" 전부를 가리킨다는 걸 보시라고요. 요청을 고르고, 도구를 고르고, 모델을 고르고. 오늘은 첫째 층을 길게 합니다.

💡 강사 팁
②에서 "매주 보셨다"가 작은 반전 — 1초 쉬고 말한다. ③은 정말 한 줄만. 깊이는 아래 ref.

📌 참고
깊이(강사용) — **모델 라우팅**: 분류·추출처럼 정답이 좁은 일은 소형 모델(빠르고 10배 이상 저렴한 경우가 흔함), 긴 글 생성·복잡한 추론은 대형 모델. 흔한 설계 = '캐스케이드': 작은 모델이 먼저 하고 확신도가 낮으면 큰 모델로 넘긴다. 작업대도 내부적으로 간단한 일에 작은 모델을 쓰는 경우가 있다. 질문이 나오면 "같은 일꾼 안에서도 쉬운 일은 싼 머리, 어려운 일은 비싼 머리 — 그것도 보내는 표의 한 줄"로 답하고 슬라이드로 복귀.

→ 넘어가며: "그럼 접수창구는 '무엇을 보고' 보낼까요 — 방식 셋."

14 Part 3 · 방식 3

무엇을 보고 보내나 — 규칙 · 분류 AI · 비슷한 과거 사례

⏱ 5분 (57–62)

★ KEY POINT

규칙(키워드·형식 — 싸고 예측 가능, 융통성 없음) / **분류 AI**(한 줄 판단 — 융통성, 불확실) / **비슷한 과거 사례**(한 줄만). 한 줄: **"라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장이다."**

🖥 화면

3열 카드 — 규칙(if 모양 아이콘) / 분류 AI(돋보기+뇌) / 과거 사례(서랍). 각 카드에 장점·단점·예시 한 줄. 하단 큰 글씨 "라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장이다" + 분류 기준 문장 예시 3줄.

💬 **이렇게 말하세요**

접수창구가 보는 방식은 셋이에요. 첫째, 규칙. "제목에 [소재]가 있으면 소재 일꾼", "첨부가 엑셀이면 성과 일꾼". 싸고 빠르고 항상 같은 결과. 대신 융통성이 없어요. "소재"라는 글자 없이 "배너 좀"이라고 오면 못 잡죠. 둘째, 분류 AI. 작은 모델 한테 "이 요청은 소재·성과·일정 중 뭐냐"를 한 줄로 판단시켜요. 융통성이 있죠. 대신 가끔 틀리고, 매번 조금씩 달라요. 셋째는 오늘 한 줄만 — 비슷한 과거 요청을 찾아서 그때 보낸 곳으로 보내는 방식. 사례가 쌓여야 되는 거라 오늘은 이름만. 여기서 제일 중요한 한 줄. 라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장이에요. 규칙이든 분류 AI든, 결국 여러분이 쓰는 건 "소재 요청이란 — 새 이미지나 문구를 만들어 달라는 것" 같은 문장이에요. 그 문장이 좋으면 잘 보내지고, 애매하면 엇나가요. 코딩이 아니라 정의를 쓰는 일이에요.

💡 강사 팁

"분류 기준 문장" 예시 3줄을 소리 내어 읽어 준다 — 수강생이 15차 지침의 '규칙' 칸과 같은 종류의 글이라는 걸 알아챈다.

📌 참고

깊이(강사용) — **의미 검색(임베딩)**: 글을 숫자 좌표로 바꿔 '가까운' 과거 요청을 찾는 방식. 규칙(글자 일치)도 분류 AI(판단)도 아닌 셋째 길. 과거 사례와 그때의 라우팅 결과가 쌓여 있어야 작동하므로 운영 초기엔 못 쓴다. 실무에선 규칙 → 분류 AI → 의미 검색 순으로 섞어 쓰는 경우가 많다(규칙으로 거르고 남은 것을 AI가).

→ 넘어가며: **"어떤 방식이든 빠뜨리기 쉬운 셋이 있어요."**

15 Part 3 · 빠뜨리는 셋 ⭐ + 손들기 Q3'

접수창구가 빠뜨리는 셋 — 모르는 요청 · 섞인 요청 · 잘못 간 요청

⏱ 6분 (62–68)

★ KEY POINT

모르는 요청 → 기본 경로(= 사람) / **섞인 요청** → 쪼개나, 우선순위냐 / **잘못 간 요청** → 일꾼이 "내 일 아님" 하고 돌려보내는 길. 17차 "상태 4칸"과 같은 구조 — 빠뜨리면 반드시 티가 난다. 손들기 "모르는 요청이 오면 어디로 가는지 정해 둔 사람?"

🖥 화면

접수창구 그림 위에 빨간 표시 셋 — ① 표에 없는 봉투(물음표) → 점선 화살표 "사람" ② 두 색이 섞인 봉투 → 갈림(쪼개기/우선) ③ 일꾼에서 창구로 되돌아오는 화살표 "내 일 아님". 각각 "빠뜨리면 →" 한 줄. 하단 손들기.

💬 이렇게 말하세요

17차에 상태 4칸 하셨죠 — 비어 있을 때, 기다릴 때, 됐을 때, 안 됐을 때. AI가 화면 만들면 꼭 빠뜨리는 것. 라우팅에도 그런 게 셋 있어요. 첫째, 모르는 요청. 표에 없는 게 와요. "회식 장소 추천해줘." 소재도 성과도 일정도 아니에요. 어디로 가죠? 안 정해 두면 아무 데나 가요. 그래서 기본 경로가 필요해요 — 그리고 기본 경로는 사람이에요. 모르면 사람한테. 둘째, 섞인 요청. "지난달 성과 좋았던 소재 비슷하게 다시." 성과 질문이자 소재 요청이에요. 쪼개서 둘 다 보낼지, 하나를 먼저 할지 정해야 해요. 셋째, 잘못 간 요청. 창구가 틀려서 성과 일꾼한테 소재 요청이 갔어요. 일꾼이 "내 일 아닌데요" 하고 돌려보낼 길이 있어야 해요. 없으면 성과 일꾼이 어설프게 소재를 만들어요. 자, 손들어 보세요 — 지금 여러분이 AI한테 시키는 일 중에, "모르는 요청이 오면 어디로 가는지" 정해 둔 게 있는 분? (잠깐) 거의 없죠. 그게 오늘 이 장의 증명이에요. 안 정하면 AI가 멋대로 정합니다.

💡 강사 팁

손들기 ≈0이 정상이고 그게 메시지다 — "없는 게 당연해요, 오늘 처음 이름을 들으셨으니까"로 받는다. 17차 "상태 4칸 다 있는 사람?"과 같은 장치라고 한 마디.

⚠️ 주의

"기본 경로 = 사람"을 흐리지 말 것. "기본 경로를 또 다른 AI로"라는 질문엔 "가능하지만 그 AI도 모르면? 끝은 항상 사람"으로.

📌 참고

깊이(강사용) — **확신도**: 분류 AI에게 "종류 + 확신 0~1"을 함께 내게 하고 임계값(예: 0.7) 아래면 사람 경로로. **핸드오프**: 일꾼이 '내 일 아님'을 구조적으로 표현하는 것 — 결과 대신 "재라우팅 요청"을 돌려주게 규칙에 적는다. 둘 다 03 카드 질문 ④의 실무판.

→ 넘어가며: **"지금까지 말로 했으니, 요청 하나를 끝까지 따라가 봅니다."**

16 Part 3 · 여정 ① ⭐

요청 한 건의 여정 — 접수 → 종류 판정 → 담당 → 결과 → 기록

⏱ 4분 (68–72)

★ KEY POINT
"광고 소재 3개 뽑아 주세요" 한 줄이 5단계를 지난다. 심을 것 둘: ② 종류 판정에서 본 것은 **문장**(코드 아님 — 14 복선 회수) / ③ 담당 일꾼은 **내 대화를 모른다**(22 복선).

🖥 화면
가로 5단계 여정 그림(봉투가 이동). ① 접수(inbox) ② 종류 판정(보내는 표 — 세 줄 문장이 보이는 종이) ③ 담당(소재 일꾼, 지침 한 장만 들고 있음) ④ 결과(초안 3) ⑤ 기록(runs/ 폴더에 한 줄). ②·③에 작은 깃발.

💬 이렇게 말하세요
슬랙에 한 줄이 와요. "광고 소재 3개 뽑아 주세요." 따라가 봅시다. 하나, 접수. 요청이 inbox에 떨어져요. 둘, 종류 판정. 창구가 보내는 표를 봐요. 표에 세 줄이 있어요 — 소재 요청이란 뭐, 성과 질문이란 뭐, 일정 조율이란 뭐. 코드가 아니라 문장이에요. "새 이미지나 문구를 만들어 달라는 것" — 맞네, 소재 요청. 셋, 담당. 소재 일꾼한테 가요. 소재 일꾼은 자기 지침 한 장만 들고 있어요. 15차에 쓰신 그 형식. 그리고 — 이 일꾼은 제가 아까 슬랙에서 뭐라고 했는지 몰라요. 받은 요청과 자기 지침, 그것만 알아요. 이거 기억해 두세요, 뒤에서 중요해져요. 넷, 결과. 초안 세 개. 다섯, 기록. runs 폴더에 한 줄 — 누가 받았고, 뭘 냈나. 끝. 다섯 단계를 봤는데, 둘째에서 본 게 문장이었다는 것, 셋째에서 일꾼이 내 대화를 모른다는 것 — 이 둘만 챙기세요.

💡 강사 팁
직무 편향이 걱정되면 대체 소재로 읽는다 — 인사·총무: "재직증명서 한 부 부탁드려요" / 영업·CS: "A제품 100개 견적 주세요". 여정 구조는 동일.

⚠️ 주의
③에서 "내 대화를 모른다"를 설명하지 않는다 — 심기만. 설명은 22에서 손들기 뒤에.

📌 참고
01 §5 여정 ①. 여정 ②(24)와 수미상관 — 같은 inbox, 같은 그림 틀.

→ 넘어가며: **"그런데 이 접수창구, 여러분 매주 쓰셨어요."**

17 Part 3 · 반전 + 직무별 예시 ②

채점기는 라우터였다 — 모드 5종, 루브릭 5종

⏱ 4분 (72–76)

★ KEY POINT

매주 누르던 채점 버튼 뒤에 보내는 표가 있었다 — 모드(프롬프트·지침·이미지·바이브·역설계)에 따라 다른 루브릭으로 보냈다. 라우팅은 멀리 있는 게 아니다. 직무별 예시 ② "모르는 요청이 오면 어디로?" — 기본 경로는 사람.

🖥 화면

채점기 모드 선택 화면 캡처(화면만, 작게) → 보내는 표 그림(모드 → 루브릭 5갈래). 하단 직무별 예시 ② — 세 직무의 접수창구에 "표에 없는 봉투" → 점선 → 사람 아이콘(마케터: 나 / 인사·총무: 담당자 확인 / 영업·CS: 사람 — 특히 클레임은 항상). "내 일이면?"

💬 이렇게 말하세요

매주 쓰신 채점기요. 모드가 다섯이었죠 — 프롬프트, 지침, 이미지, 바이브, 역설계. 모드를 고르고 채점 버튼을 누르면, 뒤에서 뭐가 일어났냐면 — 모드를 보고 다섯 개 루브릭 중 하나로 보냈어요. 그게 라우팅이에요. 여러분 매주 라우터를 쓰고 계셨어요. 다만 그 채점기의 라우팅은 규칙 방식이에요. 버튼으로 고르니까 모르는 요청이 없죠. 버튼이 없는 세상, 슬랙 한 줄이 그냥 오는 세상에서는 모르는 요청이 와요. 그래서 두 번째 직무별 예시 — 모르는 요청이 오면 어디로. 마케터는 나한테. 인사·총무는 담당자 확인으로. 영업·CS는 사람한테 — 특히 클레임은 표에 있든 없든 항상 사람이 먼저 봐야죠. 여러분 일이면, 모르는 요청은 누구한테 가야 할까요? 1분.

💡 강사 팁

채점기 캡처는 화면만 — 코드·API 경로 언급 금지. 12차에서 채점기 속을 본 중급반에겐 "12차에 본 /api/score 뒤가 이 표" 한 줄 가능하나 초급반 앞에선 생략.

⚠️ 주의

클레임 예시에서 "AI가 답하면 안 되나" 논쟁 가능 — "답은 AI가 써도 되지만 보내기 전엔 사람. 그게 23의 사람 관문"으로 미룬다.

📌 참고

01 §3-5 반전. 깊이(강사용) — 채점기 라우팅은 '모드 값 → 루브릭 프롬프트 선택'의 규칙 방식. 분류 AI가 아니므로 오분류가 없지만 "버튼이 있어야 한다"는 비용을 사용자가 낸다. 버튼 없이 자연어로 받으면 분류 AI가 필요해진다 — 두 방식의 trade-off 실물.

→ 넘어가며: "10분 쉬고, 두 번째 문제 — 어떻게 잇나."

18 Part 4 · 오케스트레이션 = 지휘

오케스트레이션: 일꾼과 단계를 순서·상태·호출로 잇고 책임지는 것

⏱ 4분 (86–90)

★ KEY POINT

8차 정의 회수, 오늘은 길게 — 지휘자가 하는 일은 셋뿐: **순서**(누가 먼저) · **상태**(어디까지 됐나) · **호출**(다음 누구를 부르나). 비유: 지휘자 / 주방장과 파트 셰프(5차 요리).

🖥 화면

지휘자 아이콘 가운데, 일꾼 셋 둘레. 지휘자 손에 종이 한 장(순서·상태·호출 세 줄). 하단 비유 둘(지휘봉 / 주방 패스).

💬 이렇게 말하세요

두 번째 문제. 일이 두 일꾼 이상을 거쳐요. 누가 먼저고, 앞 결과를 누가 넘기고, 끝까지 누가 책임지나. 이걸 하는 게 오케스트레이션, 지휘예요. 8차 들으신 분은 "얇은 지휘자" 기억나실 텐데, 오늘 처음인 분을 위해 바닥부터. 지휘자가 하는 일은 딱 셋이에요. 순서 — 누가 먼저. 상태 — 지금 어디까지 됐나. 호출 — 다음에 누구를 부르나. 끝이에요. 연주는 안 해요. 주방으로 치면 주방장이 패스에 서서 "전채 나가, 메인 시작, 디저트 대기" 하는 거예요. 5차 요리 비유 기억나시죠. 주방장이 직접 볶기 시작하면 패스가 비어요. 그게 두꺼운 지휘자고, 세 장 뒤에 다시 나와요.

💡 강사 팁

"순서·상태·호출" 셋을 손가락으로 세며 말한다. 이 셋이 21(얇은 지휘자)과 25(해부도 CLAUDE.md)에서 그대로 반복된다.

📌 참고

01 § 3-6. 8차 PILOT의 L(Layer)에서 "L2 오케스트레이터 = 순서·상태·호출만"이 원문.

→ 넘어가며: **"잇는 모양은 네 가지예요."**

19 Part 4 · 패턴 4 ⭐

잇는 모양 넷 — 줄 · 나눔 · 감독 · 되돌림

⏱ 8분 (90–98)

★ KEY POINT

줄(순차: A→B→C — 영상 공장 S0~S7) · **나눔**(병렬: 동시에 셋 → 합침 — 자료 조사 셋) · **감독**(계층: 맡기고 결과만 — 작업대의 서브에이전트) · **되돌림**(평가 루프: 만드는 놈 ≠ 보는 놈, 통과할 때까지 — 17차 손님 테스트의 자동판). 그림 4장이 이 슬라이드의 전부.

🖥 화면

4분할 그림. 줄: 박스 3개 직렬 화살표 / 나눔: 하나에서 셋으로 갈라졌다 하나로 모임 / 감독: 위 지휘자, 아래 일꾼 셋, 결과만 올라오는 화살표 / 되돌림: 만드는 박스 ↔ 보는 박스 고리, 통과 시 빠져나감. 각 그림 아래 우리말·실물 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

모양은 넷이에요. 첫째, 줄. 앞 결과가 있어야 다음이 되는 일. 대본이 있어야 이미지가 되고, 이미지가 있어야 영상이 되죠. 영상 공장이 이 모양이에요. 둘째, 나눔. 서로 안 기다려도 되는 일을 동시에 시키고 모아요. 경쟁사 셋 조사 — 셋이 서로 상관없으니 동시에, 끝나면 합치기. 셋째, 감독. 지휘자가 일꾼한테 맡기고 결과만 받아요. 과정은 안 봐요. 작업대에서 서브에이전트가 이 모양이에요 — 맡기면 자기 방에서 하고 결과만 돌려줘요. 넷째, 되돌림. 만드는 놈과 보는 놈을 따로 두고, 보는 놈이 통과시킬 때까지 돌려요. 17차에 손님 테스트 하셨죠 — 만든 사람은 자기 앱을 못 보니까 남이 눌렀어요. 그걸 AI 둘로 하는 거예요. 만드는 AI, 보는 AI. 넷 중에 뭐가 좋은 게 아니에요. 일의 모양이 패턴을 정해요. 그게 다음 장.

💡 강사 팁

8분 — 오늘 가장 긴 슬라이드. 그림 하나당 2분. 되돌림에서 17차 손님 테스트를 끌어오면 초급·중급 모두 바로 닿는다.

⚠️ 주의

"라우팅은 패턴이 아니에요?" — 좋은 질문. "라우팅은 '어느 줄에 세우나'고, 패턴은 '그 줄의 모양'. 둘은 짝이에요"로. 실제로 라우팅을 다섯째 패턴으로 세는 분류도 있다(아래 ref).

📌 참고

깊이(강사용) — 이 넷은 업계에서 널리 쓰는 분류와 대응한다: 줄 = prompt chaining, 나눔 = parallelization, 감독 = orchestrator-workers, 되돌림 = evaluator-optimizer. 같은 분류에서 routing을 별도 패턴으로 세기도 한다(오늘은 '보내기'로 분리). **멀티에이전트 프레임워크**(LangGraph·CrewAI·AutoGen·OpenAI Agents SDK·Claude Agent SDK 등)는 이 패턴들을 코드로 쓰게 해 주는 도구 — 이름이 뭐든 패턴 4는 같다. 질문 나오면 "지휘자를 코드로 쓰는 도구들, 모양은 오늘 넷 그대로" 한 줄.

→ 넘어가며: "그럼 내 일은 어느 모양인가 — 고르는 질문 넷."

20 Part 4 · 패턴 고르는 법

일의 모양이 패턴을 정한다 — 고르는 질문 4

⏱ 4분 (98–102)

★ KEY POINT

앞 결과가 있어야 다음이 되나? → 줄 / 서로 안 기다려도 되나? → 나눔 / 맡기고 결과만 받으면 되나? → 감독 / 통과 기준이 있나? → 되돌림. 섞여도 된다 — 줄 안에 되돌림, 감독 아래 나눔.

🖥 화면

질문 4 → 패턴 4 매칭 표(화살표). 아래 "섞어 쓰는 예" 작은 그림 하나(줄의 마지막 칸에 되돌림 고리).

💬 이렇게 말하세요

고르는 질문은 넷이에요. 앞 결과가 있어야 다음이 되나? 그러면 줄. 서로 안 기다려도 되나? 나눔. 맡기고 결과만 받으면 되나? 감독. 통과 기준이 있나? 되돌림. 그리고 섞어도 돼요. 줄로 가다가 마지막 칸만 되돌림을 붙이거나, 감독 아래에서 일꾼 셋이 나눔으로 돌거나. 실제 설계는 대개 섞여 있어요. 중요한 건 "지금 이 일은 어느 모양이지"를 한 번 묻는 습관이에요. 안 물으면 전부 줄로 세우게 되고, 그러면 안 기다려도 될 일을 기다리느라 느려져요.

💡 강사 팁

"안 물으면 전부 줄로" — 초심자가 가장 흔히 하는 설계. 24의 직무별 예시 ③에서 세 직무가 서로 다른 패턴인 이유가 여기서 설명된다.

📌 참고

01 §3-6 표 '고르는 질문' 열. 03 카드 질문 ③이 이 질문 4의 축약.

→ 넘어가며: "어떤 모양이든 지휘자는 얇아야 합니다."

21 Part 4 · 얇은 지휘자

지휘자는 얇게 — 두꺼운 지휘자가 걸리는 병

⏱ 4분 (102–106)

★ KEY POINT

지휘자 = 순서·상태·호출만. **판단은 일꾼이, 규칙은 지침이.** 지휘자가 일까지 하면 지침 한 장 시절(10의 병 넷)로 돌아간다. 얇아야 엔진을 갈아끼울 수 있다(격자 이동).

🖥 화면

좌우 대비. 왼쪽 얇은 지휘자(작은 종이 한 장, 일꾼 셋이 일함) / 오른쪽 두꺼운 지휘자(두꺼운 책, 일꾼이 놀고 지휘자가 땀 흘림, 병 넷 아이콘 재등장). 하단 "얇아야 갈아끼운다".

💬 이렇게 말하세요

지휘자는 얇아야 해요. 순서, 상태, 호출 — 이 셋만. 판단은 일꾼이 해요. 규칙은 지침에 있어요. 지휘자가 "소재는 이렇게 만들어야 하고, 성과는 이렇게 읽어야 하고"까지 들고 있으면 어떻게 되죠? 지휘자 지침이 두꺼워져요. 그게 아까 그 한 장 시절이에요. 병 넷이 그대로 돌아와요. 그리고 하나 더 — 얇아야 갈아끼울 수 있어요. 아까 격자에서 작업대 안에서 돌던 에이전트를 무인 서비스로 옮긴다고 했죠. 지휘자가 세 줄짜리면 엔진 바꾸는 게 쉬워요. 지휘자가 책 한 권이면 그 책을 통째로 옮겨야 하고요.

💡 강사 팁

12(접수창구는 치료하지 않는다)와 같은 원리 — "라우터도 얇게, 지휘자도 얇게, 두꺼운 건 일꾼의 지침"으로 묶어 말하면 기억에 남는다.

📌 참고

8차 L(Layer) '얇은 오케스트레이터' 원문. 깊이(강사용) — 실무에서 지휘자가 두꺼워지는 경로: 예외 처리를 지휘자에 계속 덧붙임 → 일꾼 규칙과 중복 → 충돌. 해법은 예외를 일꾼 지침 또는 라우팅 표로 내려보내는 것.

→ 넘어가며: "이제 손들기 — 오늘 제일 많이 틀리는 문제."

22 Part 4 · 머리를 공유하지 않는다 ⭐ + 손들기 Q4

일꾼끼리는 머리를 공유하지 않는다 — 그래서 파일과 계약

⏱ 5분 (106–111)

★ KEY POINT

손들기 Q4 "서브에이전트가 내 대화 내용을 알까요?" → **모른다.** 일꾼은 받은 요청 + 자기 지침만 안다. 그래서 일꾼 사이는 **파일·계약**으로 주고받는다(2차 I/O 포·필·범·메 · 8차 T runs/). 틀리는 사람이 많을수록 이 장의 증명.

🖥 화면

손들기 문장 크게(위). 아래 그림: 지휘자와 일꾼 셋, 각자 머리 위에 말풍선(각자 다른 내용) — 사이에 공유 구름 없음(X). 일꾼 사이를 잇는 건 종이(파일)와 양식(계약). 16의 여정 ③ 깃발 회수.

💬 이렇게 말하세요

손들기. 작업대에서 서브에이전트한테 일을 맡기면, 그 서브에이전트가 제가 지금까지 한 대화 내용을 알까요, 모를까요? 안다 — 손. 모른다 — 손. (잠깐) 반반 정도 나오죠. 답은 — 모릅니다. 아까 여정에서 깃발 꽂아 두셨죠, "이 일꾼은 내 대화를 모른다". 일꾼은 받은 요청과 자기 지침, 그것만 알아요. 각자 머리가 따로예요. 공유하는 큰 머리가 없어요. 그래서 처음 서브에이전트 써 보신 분들이 "아까 말했는데 왜 몰라?" 하고 당황해요. 그게 정상이에요. 그러면 일꾼 사이는 어떻게 주고받냐 — 파일로, 그리고 계약으로. 성과 일꾼이 결과를 파일로 남기면, 소재 일꾼이 그 파일을 읽어요. 그 파일의 양식이 정해져 있어야 하고요 — 2차에 하신 포·필·범·메, 입출력 계약. 8차의 runs 폴더가 그 파일들이 쌓이는 곳이고요. 머리를 공유하지 않으니까 파일이 필요하고, 파일을 주고받으니까 양식이 필요해요. 이 순서로 기억하세요.

💡 강사 팁

Q4 결과를 반드시 기록 — 오늘 성공 판정의 핵심 지표. "반반이면 성공"이다(틀린 절반이 오늘 배운 것).

⚠️ 주의

"그럼 불편한 거 아니에요?" → "불편해 보이지만 그게 10의 병 ①(머리 한계)을 푸는 방법이에요. 각자 머리가 작게 유지되니까." 단점이 아니라 설계라는 점을 분명히.

📌 참고

깊이(강사용) — 작업대의 서브에이전트는 별도 컨텍스트에서 실행되고, 부모 세션에는 최종 결과(요약)만 돌아온다. 부모의 대화·읽은 파일은 전달되지 않으므로 필요한 정보는 요청문에 명시하거나 파일 경로를 넘겨야 한다. 강사는 수업 전 직접 한 번 확인해 둘 것(01 § 11-2). 이 구조가 곧 '감독 패턴'이며, 컨텍스트 분리가 비용·안정성의 이유다.

→ 넘어가며: **"마지막 하나 — 어디에 사람을 둘 것인가."**

23 Part 4 · 사람 관문

사람 관문은 어디에 — 돈 나가기 전 · 밖으로 나가기 전 · 되돌릴 수 없기 전

⏱ 3분 (111–114)

★ KEY POINT

8차 O(Oversight) 한 줄 회수. 자동이라고 다 무인이 아니다 — 브레이크 셋: **돈**(결제·발주) · **밖**(고객 발송·외부 게시) · **되돌릴 수 없음**(삭제·확정). 15의 기본 경로(사람)와 같은 사람.

🖥 화면

줄 패턴 위에 신호등 셋(돈·밖·되돌릴 수 없음)이 특정 칸 앞에 서 있는 그림. 각 신호등 아래 예시 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

마지막 하나. 사람을 어디에 둘 거냐. 8차에서 '지킨다', 사람 관문이라고 했어요. 자동이라고 다 무인이 아니에요. 브레이크를 세 군데 달아요. 돈 나가기 전 — 결제, 발주. 밖으로 나가기 전 — 고객한테 보내기, 외부에 올리기. 되돌릴 수 없기 전 — 삭제, 확정. 이 세 곳 앞에는 사람이 한 번 봐요. 아까 모르는 요청의 기본 경로가 사람이었죠. 같은 사람이에요. 모를 때도 사람, 위험할 때도 사람. 에이전트 설계에서 사람은 빠지는 게 아니라 자리가 정해지는 거예요.

💡 강사 팁

17의 클레임 논쟁을 여기서 회수 — "클레임 답은 AI가 써도, 보내기 전엔 사람. '밖' 관문."

📌 참고

깊이(강사용) — **가드레일**: 관문의 자동판. 입력(위험 요청 차단)·출력(개인정보·금지어 검사)에 규칙을 두고 걸리면 사람 관문으로 보낸다. 사람 관문과 가드레일은 대체가 아니라 층 — 가드레일이 거르고 사람이 결정.

→ 넘어가며: "자, 아까 그 요청이 다시 옵니다 — 이번엔 엇나가요."

24 Part 4 · 여정 ② ⭐ + 직무별 예시 ③

엇나간 요청의 여정 — 섞인 요청 → 사람 → 표 한 줄 → 줄 패턴

⏱ 4분 (114–118)

★ KEY POINT

같은 inbox에 "지난달 소재 중 성과 좋았던 거 비슷하게 다시" — 섞인 요청(소재+성과). 표에 없음 → 기본 경로 사람 → 사람이 표에 한 줄("성과 먼저, 그 결과로 소재" = 줄) → 다시 돌림 → 성과 일꾼 → 파일 → 소재 일꾼 → 기록에 두 이름. **고친 건 코드가 아니라 표의 한 줄.** 직무별 예시 ③ "내 일에 맞는 패턴 하나".

🖥 화면

16과 같은 틀의 여정 그림, 이번엔 ②에서 빨간 물음표 → 점선으로 사람 → 사람이 표에 한 줄 적는 장면 → 다시 창구 → 성과 일꾼 → 파일(계약 양식) → 소재 일꾼 → runs/에 두 줄. 하단 직무별 예시 ③: 마케터=줄(성과→소재) / 인사·총무=감독(규정 일꾼에 맡기고 결과만) / 영업·CS=나눔(재고·단가·납기 동시 조회→합침). "내 일이면?"

💬 이렇게 말하세요

같은 inbox에 또 한 줄. "지난달 소재 중에 성과 좋았던 거 비슷하게 다시." 따라가 봅시다. 접수. 종류 판정 — 소재 요청이기도 하고 성과 질문이기도 해요. 섞인 요청. 표에 없어요. 그래서 기본 경로 — 사람한테 가요. 사람이 보고 표에 한 줄 적어요. "성과 먼저, 그 결과로 소재." 이게 줄 패턴 한 줄이에요. 다시 돌려요. 이번엔 성과 일꾼이 먼저 받고, 결과를 파일로 남기고 — 양식대로 — 소재 일꾼이 그 파일을 읽고 초안을 내요. 기록에 두 이름이 남고요. 아까는 한 명이 받았고, 이번엔 둘이 줄을 섰어요. 여기서 보세요 — 고친 게 뭐였죠? 코드가 아니에요. 표의 한 줄이에요. 13차에 "쏘고 보고 고친다" 하셨죠. 에이전트 설계도 똑같아요. 쏘고, 엇나간 걸 보고, 표 한 줄 고치고. 오늘 배운 전부가 이 요청 하나 안에 있었어요 — 라우팅, 빠뜨리는 셋, 사람 관문, 패턴, 계약, 기록. 세 번째 직무별 예시 — 마케터는 줄이었죠. 인사·총무는 규정 문의를 규정 일꾼한테 맡기고 결과만 받으니 감독. 영업·CS 견적은 재고·단가·납기를 동시에 보고 합치니 나눔. 여러분 일은 어느 모양일까요? 1분.

💡 강사 팁

"고친 건 표의 한 줄" 뒤에 1초 쉰다. 오늘 전체에서 가장 중요한 회수 장면 — 밀려도 이 장은 줄이지 않는다(01 §4).

⚠️ 주의

직무별 예시 ③에서 "우리 일은 넷 다 섞여요"가 나오면 "맞아요, 20에서 섞인다고 했죠. 가장 큰 뼈대 하나만 고르세요"로.

📌 참고

01 §5 여정 ②. 대체 소재 — 인사·총무: "재직증명서 급해요, 그리고 작년 연차 며칠 남았죠?"(증명서+규정 = 섞임) / 영업·CS: "지난번 견적 조건으로 수량만 두 배로"(과거 사례+견적 = 섞임).

→ 넘어가며: "말로 다 했으니, 실물을 두 장 봅니다."

25 Part 5 · 해부도 ⭐

작업대 위 에이전트 한 채 — 폴더 트리 한 장

⏱ 8분 (118–126)

★ KEY POINT

트리에 오늘 배운 이름이 전부 있다 — CLAUDE.md(지휘자의 규칙 + 보내는 표) · 일꾼/(지침 한 장 = 일꾼 한 명) · inbox/ · runs/(기록). 그리고 **머리·손·루프는 트리에 안 보인다 — 보이지 않는 건 빌린 것.** 색 둘: 회색(작업대) / 색(설계하는 사람의 몫).

🖥 화면

폴더 트리 한 장(코드 없음). 접수-에이전트/ → CLAUDE.md · 일꾼/(소재.md·성과.md·일정.md) · inbox/ · runs/. 각 줄 오른쪽에 오늘의 이름 태그(지휘자·보내는 표·일꾼·접수·기록). 트리 바깥 회색 영역에 "머리·손·루프 — 작업대가 빌려 줌(트리에 없음)". 범례.

💬 이렇게 말하세요

실물 한 채예요. 폴더 트리만 보여드릴게요 — 파일 안은 안 엽니다. 맨 위 CLAUDE.md. 17차에 두신 그 자리죠. 여기에 지휘자의 규칙이 들어가요 — 순서, 상태, 호출, 세 줄. 그리고 보내는 표 — 종류 셋에 분류 기준 문장. 다음 '일꾼' 폴더. 파일 셋 — 소재, 성과, 일정. 한 파일이 일꾼 한 명이에요. 안에는 15차 형식 지침 한 장. inbox — 요청이 들어오는 곳. runs — 누가 받았고 뭘 냈나 남는 곳. 자, 오늘 배운 이름이 다 보이죠. 지휘자, 보내는 표, 일꾼, 접수, 기록. 그런데 안 보이는 게 있어요. 머리, 손, 루프. 트리 어디에도 없어요. 왜냐면 작업대가 빌려 주니까. 보이지 않는 건 빌린 거예요. 보이는 건 전부 여러분 몫이고요. 아까 09의 표, 기억나시죠. 윗줄이 안 보이고 아랫줄이 보여요. 그리고 전부 — 한국어 마크다운이에요. 코드가 한 줄도 없어요. 그래서 바이브코딩에서의 에이전트는 "규칙을 쓰는 일"이에요.

💡 강사 팁

"보이지 않는 건 빌린 것" — 이 문장이 09 표의 시각적 증명. 트리의 일꾼 이름은 예시 — "각자의 일로 바꾸면 됩니다" 한 마디(직무 편향 완화).

⚠️ 주의

실제 작업대 안의 폴더 이름(.claude/agents 등)은 슬라이드에 없다. 질문이 나오면 아래 ref로 한 번만 답하고 돌아온다. 파일 내용을 열어 보여주지 않는다.

📌 참고

깊이(강사용) — 작업대 실제 대응: CLAUDE.md = 세션 전체 규칙(지휘자 규칙·라우팅 표를 여기에 글로) / `.claude/agents/*.md` = 서브에이전트 정의(= 오늘의 '일꾼' 폴더, 각자 별도 컨텍스트) / `.claude/skills/` = 필요할 때 읽는 절차 문서(스킬) / MCP = 외부 도구 꽂기(8차 'USB'). 서브에이전트 호출이 곧 감독 패턴. 강사원본 07 §A에 원본 트리와 이 대응표 전문. 수업 전 리허설: 요청 2건(정상·섞임)을 실제로 돌려 runs/에 기록이 남는지, 지휘자가 직접 하지 않고 일꾼에게 보내는지 확인(규칙에 "직접 하지 말고 담당에게" 명시 필요).

→ 넘어가며: "큰 버전은 이렇게 생겼습니다 — 한 장만."

26 Part 5 · 영상 공장 한 장

큰 버전 — 8차 영상 공장: 줄 패턴 + 관문 3 + 지휘자 갈아끼우기

⏱ 5분 (126–131)

★ KEY POINT

S0~S7 줄 패턴 · 관문 3(대본·스토리보드·영상 — '밖' 아닌 '돈' 관문: 영상 생성은 비용) · 지휘자는 얇게(L2) · 지금은 작업대 안(격자 도구 칸) → 무인판(서비스 칸)은 엔진만 교체. 8차 들은 사람에겐 회수, 처음인 사람에겐 "큰 버전의 생김새".

🖥 화면

8차 슬라이드 재사용 — 8칸 화살표 흐름(제품→⋯→영상) + 신호등 3 + 아래 얇은 지휘자 층. 오른쪽 작은 격자(에이전트 줄, 도구→서비스 화살표). "MCP now → API later" 한 줄.

💬 이렇게 말하세요

선생님이 실제로 돌리는 영상 공장이에요. 제품 정보 넣으면 광고 영상이 나와요. 여덟 단계 — 줄 패턴이죠. 앞 결과가 있어야 다음이 되니까. 신호등 셋 — 대본, 스토리보드, 영상 앞에 사람이 봐요. 왜 거기냐면 영상 생성은 돈이 들어요. '돈' 관문이에요. 지휘자는 순서·상태·호출만 — 8차에 얇은 지휘자라고 했던 그거. 그리고 이 공장이 지금 작업대 안에서 돌아요. 격자의 도구 칸. 무인으로 옮기면 서비스 칸으로 가는데, 그때 바꾸는 건 엔진뿐이에요. 지휘자가 얇으니까. 여러분이 오늘 본 한 채짜리 트리랑 이 공장은 크기만 다르지 부품이 같아요 — 보내는 표, 일꾼, 얇은 지휘자, 관문, 기록.

💡 강사 팁

8차 수강자에게 "그때 이름 붙인 P·I·L·O·T이 오늘 말로 어디 있는지" 한 줄씩 매핑해 주면 회수가 완성된다(P=줄, I=계약, L=얇은 지휘자, O=관문, T=runs). 처음인 사람에겐 매핑 생략.

⚠️ 주의

코드·JSON·실제 폴더 원본은 띄우지 않는다(8차 대원칙). 완성 영상 재생은 선택 — 시간 없으면 생략.

📌 참고

8차 01 기획안 §2·§4. 격자(06)의 에이전트 줄과 이 슬라이드가 같은 그림.

→ 넘어가며: "오늘 깊이는 여기까지 — 용어만 한 줄씩 정리합니다."

27 Part 5 · 개념 상자

개념 상자 — 여기까지가 오늘의 깊이

⏱ 7분 (131–138)

★ KEY POINT

용어 한 줄씩 — 오늘 나온 것(에이전트·손·루프·컨텍스트·일꾼·라우터·분류 기준·폴백·핸드오프·오케스트레이터·패턴 4·계약·기록·관문) + 이름만(확신도·평가자·가드레일·모델 라우팅·의미 검색·스킬·MCP·API·프레임워크). "더 묻고 싶으면 수업 후" — 깊이 상한 선언.

🖥 화면

용어 표 2단(왼쪽: 오늘 배운 것 / 오른쪽: 이름만). 각 한 줄 비유. 상단 "못 외워도 됩니다 — 02 용어사전에 전부".

💬 이렇게 말하세요

용어 정리예요. 못 외워도 돼요, 용어사전에 다 있어요. 왼쪽은 오늘 배운 것 — 에이전트, 손, 루프, 컨텍스트, 일꾼, 라우터, 분류 기준, 폴백 — 기본 경로요 — 핸드오프 — 돌려보내기 — 오케스트레이터, 패턴 넷, 계약, 기록, 관문. 오른쪽은 이름만 들어 두시는 것 — 확신도, 평가자, 가드레일, 모델 라우팅, 의미 검색, 스킬, MCP, API, 그리고 프레임워크라고 부르는 도구들. 오른쪽은 오늘 깊이 밖이에요. 궁금하시면 수업 끝나고 물어보세요 — 한 줄씩은 답해 드릴 수 있어요. 수업 중엔 여기까지.

💡 강사 팁

7분 중 실제 낭독은 4분 — 남는 3분이 전체 버퍼. 밀렸으면 이 장을 2분으로 줄인다(용어사전에 다 있다).

📌 참고

02 용어사전 1~4부 = 이 표의 블록형 확장. 오른쪽 열의 강사용 설명은 13·14·15·19·22·23 ref에 분산 수록 — 질문이 오면 해당 쪽을 편다.

→ 넘어가며: "마무리합니다."

28 클로징 · 손들기 회수 + Q5

오늘의 한 문장 — 그리고 에이전트와 LLM의 차이를 한 단어로?

⏱ 5분 (138–143)

★ KEY POINT

Q1~Q4를 한 번씩 다시(격자 3 · 서브에이전트) → Q5 "에이전트와 LLM의 차이를 한 단어로?" → **손, 루프**. 핵심 메시지 재확인: "나뉜 여럿과 그 사이의 규칙" — 그 규칙 = 보내는 규칙 + 잇는 규칙.

🖥 화면

상단 핵심 메시지. 아래 손들기 5문제와 정답 한 줄씩. 격자 작게 재등장(정답 칸 하이라이트).

💬 이렇게 말하세요

회수해 볼게요. ChatGPT 앱은? LLM 줄, 앱 칸. 카톡은? 프로그램 줄, 서비스 칸. 변경기에 Claude 붙이면? 속만 내려간다. 서브에이전트가 내 대화를 알까? 모른다. 마지막 — 에이전트와 LLM의 차이를 한 단어로 하면? (잠깐) 손. 그리고 루프. 똑똑함이 아니에요. 오늘의 한 문장 — 에이전트는 똑똑한 하나가 아니라, 나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다. 그 규칙이 둘이었죠. 보내는 규칙 — 라우팅. 잇는 규칙 — 오케스트레이션. 그리고 그 둘은 코드가 아니라 문장이고, 그래서 여러분이 쓸 수 있어요.

💡 강사 팁

Q5는 정답이 두 단어라 "한 단어로"에 "손!"이 나오면 "그리고?"로 루프를 끌어낸다. 정답 비율 기록(수업 후 체크 1).

📌 참고

01 §1 성공 판정.

→ 넘어가며: "과제를 드릴게요 — 선택입니다."

29 클로징 · 선택 과제 배포

선택 과제 — 오늘 생긴 눈으로 내 일 하나 읽기 (설계 질문 5 카드)

⏱ 4분 (143–147)

★ KEY POINT

03 카드 배포(지금). 질문 5: ①종류 ②담당 일꾼 ③순서(패턴) ④모를 때·안 될 때 ⑤남길 것. 직무별 예시 ①②③이 그대로 ①④③의 예시 답. **"안 해도 곤란하지 않습니다. 다음 강의는 이 카드를 전제하지 않습니다."**

🖥 화면

카드 축소판 + 질문 5. 옆에 직무별 예시 ①②③ 아이콘 → 질문 ①④③ 화살표. 하단 "안 해도 곤란하지 않습니다" · 슬랙 질문 채널.

💬 이렇게 말하세요

지금 나눠드리는 카드가 선택 과제예요. 질문 다섯. 내 일에 오는 요청은 몇 종류인가. 종류마다 담당 일꾼 이름 하나. 순서는 — 줄, 나눔, 감독, 되돌림 중 어느 모양인가. 모를 때, 안 될 때 어디로 가나. 뭘 남기나. 아까 직무별 예시로 머릿속에 돌려 보신 세 가지가 그대로 ①, ④, ③이에요. 이미 반은 하신 거예요. 안 해도 곤란하지 않습니다. 다음 강의는 이 카드를 전제하지 않아요. 하신 분은 다음 회차에 들고 오시면 그날의 재료가 됩니다. 궁금한 건 슬랙에.

💡 강사 팁

카드는 이 시점에 배포 — 미리 돌리면 강의 중에 카드를 채우느라 안 듣는다(01 §0 결정 8). "이미 반은 하신 것"이 과제 부담을 낮춘다.

📌 참고

03 설계 질문 5 카드 사양 = 01 §8. 8차 수강자 보너스: PILOT 설계도 옆에 라우팅 표 한 줄.

→ 넘어가며: **"마지막 한 장."**

30 클로징 · 엔딩

매주 시켰습니다. 오늘은 누가 받았는지 봤습니다 — 다음은 폴더로 만드는 날

⏱ 3분 (147–150)

★ KEY POINT

후렴 세 번째 — 과거형으로 닫는다. 다음 예고 한 장: **"오늘 이름 붙인 것을 폴더로 만드는 날"**(미래형, 일정 없이). "종료·수료" 금지.

🖥 화면

다크 엔딩. 후렴 큰 글씨. 아래 다음 예고 한 줄 + 해부도 트리 실루엣(작게). "종료" 단어 없음.

💬 이렇게 말하세요

매주 시키셨죠. 오늘은 누가 받았는지 봤습니다. 보내는 표, 일꾼, 얇은 지휘자, 관문, 기록 — 다섯 개 이름이 생겼어요. 다음은 오늘 이름 붙인 것을 폴더로 만드는 날입니다. 그날은 손이 바쁠 거예요. 오늘은 여기까지. 고생하셨습니다.

💡 강사 팁

"종료·수료·마지막" 금지. 다음 날짜가 없으면 "일정은 슬랙으로"만.

📌 참고

01 §0 결정 12. 다음 회차 = 실습(이전 세션에서 설계했던 '접수 에이전트' 실습안이 재료).

→ 넘어가며: (끝 — 질의응답은 부록 31로)

31 부록 · FAQ (시간 배정 없음)

예비 — 자주 나오는 질문 셋

⏱ —

★ KEY POINT

① "내 에이전트는 어디서 돌아요?" — 작업대 안에서. 무인으로 옮기면 엔진만 교체 ② "에이전트 = 자동화인가요?" — 자동화는 **겉**의 문제(누가 누르나·언제 도나), 에이전트는 **속**의 문제(누가 판단하나). 자동화 안에 에이전트가 들어갈 수도, 프로그램만 들어갈 수도 ③ "claude.ai 프로젝트는 에이전트인가요?" — 지침은 있지만 손과 루프가 없으면 LLM 칸. 손이 붙으면 내려간다.

🖥 화면

질문 3 + 답 한 줄씩. 격자 작게(②·③의 답을 격자 위에서 가리킬 수 있게).

💬 이렇게 말하세요

(질의응답용) 세 가지가 자주 나옵니다. 어디서 도냐 — 작업대 안에서, 옮길 땐 엔진만. 자동화랑 뭐가 다르냐 — 자동화는 겉의 문제예요, 누가 누르고 언제 도나. 에이전트는 속의 문제고요, 누가 판단하나. 5차·8차 자동화 안에 에이전트가 들어갈 수도 있고 프로그램만 들어갈 수도 있어요. claude.ai 프로젝트는 — 지침은 있는데 손이 없으면 LLM 칸이에요. 손이 붙는 순간 내려갑니다.

💡 강사 팁

질문이 격자로 답해지면 격자가 몸에 붙은 것 — 가능하면 매번 격자를 가리키며 답한다.

📌 참고

07 강사원본 § E FAQ 전문(10문항). 이 세 개가 상위.

→ 넘어가며: —