SMH LEARNING · PRODUCTION 1.0

# คู่มือติดตั้งบน Windows 11

## ใช้ Ubuntu 24.04 ผ่าน WSL2 แยกระบบให้ชัดเจน

เตรียม → ทำทีละขั้น → ตรวจผล → ใช้งาน

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง Production ใน Linux WSL2 และเปิดเว็บจาก Windows ได้จริง การตั้ง Windows ใหม่ การเปิด LAN/Internet และการเริ่มระบบหลังรีบูต ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง ให้ IT ตรวจรับก่อนเปิดบริการ

รุ่น 1.0.0 · ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2569
สำหรับผู้เริ่มต้น · ภาพประกอบและข้อมูลสมมติจากชุดทดสอบ

## เปิดอ่านตามหัวข้อ


1. เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม
2. เปิด WSL2 บน Windows 11
3. ตรวจ systemd และเปิด Linux ค้างไว้
4. รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง
5. ติดตั้งเครื่องมือใน Ubuntu 24.04
6. ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ
7. เปิดเว็บบน Windows และเตรียมเครือข่าย
8. ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ
9. เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล
10. ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง
11. สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย
12. เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ


อ่านจาก HTML: คลิกภาพเพื่อเปิดภาพเต็มและขยายดูข้อความได้ คัดลอกคำสั่งจาก HTML เพื่อคงบรรทัดเดิม อ่านจาก PDF: ใช้ปุ่มขยาย 150–200% และค้นหาคำด้วย Ctrl+F ไฟล์ HTML อยู่ใน source ZIP ที่ docs/manuals/index.html ภาพที่แสดงชื่อบุคคลใช้ข้อมูลสมมติทั้งหมด

# เริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม

คู่มือนี้เริ่มหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว เตรียมเครื่องเฉพาะสำหรับระบบ ไม่ใช้เครื่องที่มีฐานข้อมูลหน่วยงานอยู่แล้ว ผู้ติดตั้งต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากยังไม่มีเครื่องหรือโดเมน ให้นำรายการนี้ให้เจ้าหน้าที่ IT เตรียมก่อน

| สิ่งที่เตรียม | ทำอย่างไร |
|---|---|
| เครื่อง | เริ่มที่ CPU 4 แกน / RAM 8 GB / SSD 100 GB เป็นค่าจัดสรรเริ่มต้น ไม่ใช่ผลทดสอบผู้ใช้พร้อมกัน 1,000 คน |
| ชื่อเว็บไซต์ | เช่น learning.หน่วยงาน.org ให้ IT ตั้ง DNS ชี้มาที่เครื่อง ใช้ชื่อจริงแทน learning.example.org ในคำสั่ง |
| อีเมลผู้ดูแล | ใช้รับการแจ้งเตือนใบรับรอง เช่น admin@หน่วยงาน.org |
| IP ผู้ติดตั้ง | ให้ IT ระบุ IP ที่เข้าถึงเครื่อง เพื่อเปิด HTTPS เฉพาะผู้ดูแลระหว่างเปลี่ยนรหัสแรก |
| สำรองข้อมูล | มีที่เก็บนอกเครื่อง และผู้ถือกุญแจถอดรหัสสำรอง |
| สิทธิ์ | บัญชี Linux ที่ใช้ sudo ได้ หรือ Windows ที่เป็น Administrator |

> คำสั่งที่มี example.org และ 203.0.113.10 เป็นตัวอย่าง ต้องแทนค่าจริงก่อนกด Enter หากไม่มีโดเมนสาธารณะ ต้องใช้ใบรับรองขององค์กรโดยให้ IT ช่วยติดตั้ง ไม่เปิดใช้ Production ผ่าน HTTP

# เปิด WSL2 บน Windows 11

1. บันทึกงานและเตรียมรีสตาร์ตเครื่อง คลิก Start พิมพ์ PowerShell คลิกขวา Run as administrator แล้วกด Yes
2. รันคำสั่งกรอบแรก รอจบ หากแจ้งให้ restart ให้รีสตาร์ต Windows แล้วเปิด PowerShell ตามปกติ
3. ตรวจรายชื่อ Linux หากมี Ubuntu-24.04 ที่ใช้ระบบอื่นอยู่แล้ว อย่าติดตั้งทับ ให้ IT เตรียม Linux แยก คู่มือนี้ใช้ Ubuntu-24.04 สำหรับ SMH โดยเฉพาะ
4. หลังติดตั้ง Ubuntu ครั้งแรก ตั้งชื่อ Linux เช่น smhoperator และรหัส Linux ของตัวเอง รหัสไม่แสดงขณะพิมพ์ เก็บไว้เพราะต้องใช้กับ sudo

### พิมพ์ใน PowerShell (Run as administrator)

```
wsl --install --no-distribution
wsl --update
```

> **ผลที่ควรเห็น:** WSL ติดตั้ง/อัปเดตแล้ว หากแจ้ง reboot ให้รีสตาร์ต

### พิมพ์ใน PowerShell

```
wsl --set-default-version 2
wsl --list --verbose
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl -d Ubuntu-24.04
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เปิด Terminal Ubuntu ได้ และ wsl --list --verbose แสดง VERSION 2




ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

> เส้นทาง Windows นี้ใช้ Linux ผ่าน WSL2 ไม่ใช่ XAMPP และไม่ต้องเปิด Docker Desktop integration ให้ distro เดียวกัน การเปิด WSL จาก Windows ที่ยังไม่เคยติดตั้งเลย ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริงบนเครื่องใหม่

# ตรวจ systemd และเปิด Linux ค้างไว้

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
ps -p 1 -o comm=
cat /etc/os-release
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น systemd และ Ubuntu 24.04 ถ้าเป็น systemd อยู่แล้วข้ามกรอบถัดไป

ถ้าไม่ใช่ systemd ให้ใช้ sudo nano /etc/wsl.conf อ่านไฟล์เดิมก่อน เพิ่มเฉพาะส่วน [boot] systemd=true ไม่ลบการตั้งค่าอื่น กด Ctrl+O → Enter → Ctrl+X แล้วกลับ PowerShell

### พิมพ์ใน PowerShell

```
wsl --terminate Ubuntu-24.04
wsl -d Ubuntu-24.04
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เปิด Ubuntu ใหม่แล้ว ps -p 1 -o comm= เป็น systemd

> ใช้ terminate เฉพาะ distro นี้ ห้าม wsl --shutdown เพราะหยุด Linux ทุกชุด รวมระบบเดิม จากการทดสอบ WSL อาจหยุดเมื่อไม่มี session เปิด แม้เปิด systemd แล้ว

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sleep infinity
```

> **ผลที่ควรเห็น:** คำสั่งไม่มีข้อความและรอค้าง ให้เปิดหน้าต่างนี้ไว้ เปิด PowerShell อีกหน้าต่างแล้ว wsl -d Ubuntu-24.04 เพื่อทำขั้นถัดไป

หากกด Ctrl+C หรือปิดทุกหน้าต่าง Ubuntu ระบบอาจหยุดและเว็บเข้าไม่ได้ สำหรับเปิดให้หน่วยงานใช้ตลอดเวลาให้ IT จัดการเริ่มงานตามบัญชี Windows และทดสอบหลังรีบูต/ออกจากระบบจริง การเริ่มอัตโนมัติและบริการ 24 ชั่วโมงบนเครื่องนี้ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง

# รู้จักหน้าต่างพิมพ์คำสั่ง

1. Linux ที่มีหน้าจอ: เปิดโปรแกรม Terminal หากเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ IT แจ้ง IP และชื่อบัญชี แล้วเปิด PowerShell บน Windows และพิมพ์ ssh ชื่อบัญชี@IPเครื่อง
2. พิมพ์รหัส Linux แล้วกด Enter ระหว่างพิมพ์อาจไม่เห็นตัวอักษร นี่เป็นพฤติกรรมปกติ รหัส Linux คนละรหัสกับบัญชี admins ของเว็บไซต์
3. คัดลอกคำสั่งหนึ่งกรอบ วางใน Terminal แล้วกด Enter รอจนมีบรรทัดให้พิมพ์คำสั่งใหม่ อย่าปิดหน้าต่างระหว่างติดตั้ง
4. หากมี Error หรือสีแดง ให้หยุดขั้นนั้น เก็บข้อความเพื่อให้ IT ตรวจ ไม่ข้ามไปขั้นถัดไป

## พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
whoami
pwd
date
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นชื่อบัญชี ตำแหน่งโฟลเดอร์ และวันเวลาที่ถูกต้อง

**คัดลอก** → **วางใน Terminal** → **กด Enter** → **รอผล**

ภาพอธิบายขั้นตอน ไม่ใช่ภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการ

คำว่า sudo หมายถึงทำงานด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล คำว่า cd หมายถึงเข้าโฟลเดอร์ Docker คือโปรแกรมที่แยกเว็บ ฐานข้อมูล และบริการออกเป็นกล่องทำงาน คำว่า volume คือพื้นที่เก็บข้อมูลที่ยังอยู่เมื่ออัปเดตกล่อง

# ติดตั้งเครื่องมือใน Ubuntu 24.04

คำสั่งชุดนี้ทดสอบจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 ใช้ Docker Engine ภายใน Linux ไม่ต้องลง PHP, Node หรือ MariaDB บนเครื่อง host หากเครื่องมี Docker/Podman หรือบริการอื่นอยู่แล้ว ให้ IT ตรวจความเข้ากันได้ก่อน

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl git python3 nginx openssl gnupg
certbot
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

> **ผลที่ควรเห็น:** ดาวน์โหลดเสร็จ ไม่มีข้อความติดตั้งล้มเหลว

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<'EOF'
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo /usr/bin/docker run --rm hello-world
sudo /usr/bin/docker compose version
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น Hello from Docker! และหมายเลข Docker Compose ใช้ชุดนี้กับ x86_64 / amd64 เท่านั้น

# ดาวน์โหลดรุ่น 1.0.0 และติดตั้งเว็บ

1. แทน learning.example.org ด้วยชื่อเว็บไซต์จริงของหน่วยงาน ห้ามใส่ https:// หรือ / ต่อท้ายใน --domain
2. คัดลอกคำสั่งแล้วรอ build อาจใช้เวลาหลายนาทีตามอินเทอร์เน็ต เมื่อจบต้องไม่มี Error
3. เก็บ .env.production เป็นความลับ ไฟล์นี้มีรหัสฐานข้อมูลและกุญแจเข้ารหัส อย่าส่งลงแชตหรือ GitHub

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -d -m 0750 -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/smh-learn
git clone --branch v1.0.0 https://github.com/golderboy/smh-learn.git /opt/smh-learn
cd /opt/smh-learn
python3 scripts/setup-production.py --domain learning.example.org
chmod 600 .env.production
sudo sh scripts/install-production.sh
```

**ผลที่ควรเห็น:** เห็น production_http_verified: true และ Services started. มีฐานข้อมูลใหม่และบัญชี admins ไม่มีผู้ใช้/บทเรียนทดสอบ

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc ps
dc exec -T nginx nginx -t
```

**ผลที่ควรเห็น:** บริการ app, nginx, mariadb, redis, queue-worker, scheduler ทำงาน และ nginx configuration test is successful

หากกลับมาทำต่อวันอื่นให้ cd /opt/smh-learn แล้วสร้าง dc() ใหม่ก่อนใช้คำสั่ง dc การติดตั้งซ้ำด้วย install-production.sh ใช้ข้อมูลเดิมและไม่รีเซ็ตรหัส ห้ามลบ .env.production หรือใช้ migrate:fresh / down -v

# เปิดเว็บบน Windows และเตรียมเครือข่าย

หลังติดตั้งเว็บและ HTTPS แล้ว เปิด Edge/Chrome บน Windows ด้วยชื่อโดเมนจริงที่ IT เตรียม WSL รองรับการเข้าถึง localhost จาก Windows แต่ยังต้องใช้ใบรับรองที่เชื่อถือได้สำหรับชื่อเว็บ อย่าเปิด Production ด้วย http://127.0.0.1:8080 เพราะ secure cookie ต้อง HTTPS

| รูปแบบใช้งาน | สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|
| เครื่องเดียว | ให้ IT ตั้งชื่อเว็บใน DNS/hosts และใบรับรององค์กร แล้วใช้ HTTPS ตามชื่อจริง backendเปิด loopback8080 |
| เครื่องอื่นใน LAN | ให้ IT ตั้ง WSL networking/port forwarding และ Windows Firewall สำหรับ443 กับ IP/subnetที่อนุญาต WSL IPอาจเปลี่ยนหลัง restart |
| อินเทอร์เน็ต | ต้องมี DNS/router/firewall/certificateจริง ให้ IT รับผิดชอบก่อนเปิดผู้ใช้ |
| เก็บไฟล์ | เก็บซอร์สใน /opt/smh-learn ของ Linux ไม่ใช้ /mnt/c สำหรับฐานข้อมูลหรือ Docker data |

การทดสอบรอบนี้เข้าผ่าน https://127.0.0.1:18443 ด้วยใบรับรองชั่วคราวเฉพาะชุดทดสอบ และผ่าน native Docker ใน WSL ไม่ได้ทดสอบ LAN/Internet/Windows Firewall จริง ดู Microsoft WSL Networking สำหรับ topology ของเครื่ององค์กร

# ติดตั้งกุญแจ HTTPS ก่อนเข้าสู่ระบบ

HTTPS ทำให้เบราว์เซอร์แสดงการเชื่อมต่อปลอดภัย โดเมนต้องชี้เครื่องและพอร์ต 80 เข้าได้จากอินเทอร์เน็ตก่อนใช้ Let’s Encrypt ให้แทนค่าโดเมนและอีเมลในสองบรรทัดแรก หากเป็นระบบภายใน ให้ IT ใช้ใบรับรององค์กรแทนขั้นขอ Certbot

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
SMH_DOMAIN=learning.example.org
SMH_EMAIL=admin@example.org
sudo install -d -m 0755 /var/www/letsencrypt
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-
nginx.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/letsencrypt -d "$SMH_DOMAIN" --email
"$SMH_EMAIL" --agree-tos --no-eff-email
```

> **ผลที่ควรเห็น:** nginx -t ผ่าน และ Certbot แจ้งรับ certificate สำเร็จ ถ้าขอไม่ได้ให้หยุดและแก้ DNS/พอร์ต/อีเมลก่อน

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux


```
sed "s/learning.example.org/$SMH_DOMAIN/g" docker/production/host-nginx-
tls.conf.example | sudo tee /etc/nginx/conf.d/smh-learning.conf >/dev/null
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I "https://$SMH_DOMAIN/up"
sudo certbot renew --dry-run
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เว็บ /up ตอบ HTTP 200 และการจำลองต่ออายุผ่าน ห้ามกดข้ามคำเตือนใบรับรองบนเว็บ Production

ชุดทดสอบใช้ใบรับรองชั่วคราวกับ loopback เพื่อทดสอบ secure cookie เท่านั้น การออกและต่ออายุใบรับรองสาธารณะ ยังไม่ได้ยืนยันจากการรันจริง ต้องตรวจบนเครื่องขององค์กร

# เข้าสู่ระบบครั้งแรกและนำเข้าข้อมูล

1. เปิด Chrome หรือ Edge พิมพ์ https://ชื่อเว็บไซต์จริง/login ในช่องที่อยู่ด้านบน ไม่ใช่ช่องค้นหา
2. บัญชีตั้งต้น username: admins รหัสแรก: P@ssw0rd112233 กดเข้าสู่ระบบ แล้วเปลี่ยนรหัสทันทีอย่างน้อย 10 ตัวอักษร หากเป็นการติดตั้งซ้ำให้ใช้รหัสล่าสุดของเจ้าของ
3. เลือก ตั้งค่าเว็บไซต์ ปรับชื่อหน่วยงาน ภาพ และข้อความ จากนั้นเลือก นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน
4. ดาวน์โหลดเทมเพลตและนำเข้า แผนก → ตำแหน่ง → หมวด → ผู้ใช้ → ร้าน ตรวจตัวอย่างก่อนยืนยันทุกครั้ง
5. ทำหลักสูตรทดสอบด้วยข้อมูลสมมติในฐานข้อมูลใหม่ เรียนจริงจนจบ และตรวจรายงานก่อนเปิดใช้จริง




1 ช่องเลขประจำตัว/บัญชี admins · 2 ช่องรหัสผ่าน · 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ ภาพนี้เป็นชุดทดสอบแยก

ผู้ใช้นำเข้าใหม่ username คือเลขประจำตัว รหัสแรก learn123456 บทบาทผู้เรียนบังคับเปลี่ยนก่อนใช้ เลขซ้ำถูกข้าม ไม่แทนข้อมูลเดิม ร้านที่นำเข้ายังรอ Admin อนุมัติ ดูคู่มือ Admin สำหรับขั้นตอนละเอียด

# ตรวจผลก่อนเปิดใช้งานจริง

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
dc() { sudo /usr/bin/docker compose --env-file .env.production -f
compose.production.yaml "$@"; }
dc exec -T app composer check-platform-reqs --no-dev
dc exec -T app php artisan ops:release-check --json
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --tls --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** platform ผ่าน, release-check ทุกข้อพร้อม และ ops:check ผ่าน รอ scheduler อย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนตรวจ TLS ต้องเป็น certificate เชื่อถือได้ และเหลืออย่างน้อย 14 วัน

| ทดลอง | ต้องได้ผล |
|---|---|
| Pretest | ยังไม่สอบต้องเปิดบทเรียนไม่ได้ สอบได้ 0% ก็เรียนได้ |
| บทเรียน | วิดีโอเล่นได้ PDF แสดงใต้คลิป เลื่อนข้ามคลิปไม่ได้ บทถัดไปปิดก่อนครบเกณฑ์ |
| Posttest | เรียนครบก่อนสอบ ทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจบ ใช้จำนวนครั้งที่ตั้งในระบบ |
| รายงาน / แต้ม | เห็นเฉพาะข้อมูลตามสิทธิ์ โบนัสจบ20 / ผ่าน30 / สูง90%เพิ่ม10 |
| ร้าน / คูปอง | ร้านต้องได้รับอนุมัติ คูปองใช้ได้ครั้งเดียว ใบเบิกไม่จ่ายเงินจริง |
| ThaiD | ปิดอยู่จนเชื่อมกับองค์กรและทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริง |

เก็บผลตรวจให้ผู้รับผิดชอบยอมรับก่อนเปิด Firewall ทั่วไป หากมี false หรือ Error ให้ตรวจหัวข้อแก้ปัญหา ไม่ข้ามโดยแก้ APP_DEBUG เป็น true

# สำรองข้อมูลและกู้คืนอย่างปลอดภัย

สำรองก่อนเปิดบริการ และทุกวันหลังเปิดใช้งาน คำสั่งนี้สร้างกุญแจครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ห้ามสร้างทับกุญแจที่ใช้กับ backup เดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บสำเนากุญแจคนละที่กับไฟล์สำรอง

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
cd /opt/smh-learn
sudo install -d -m 0700 /etc/smh-learning
sudo test ! -e /etc/smh-learning/backup.pass && sudo sh -c 'umask 077; openssl
rand -base64 48 > /etc/smh-learning/backup.pass'
sudo python3 scripts/backup-production.py --passphrase-file /etc/smh-
learning/backup.pass
dc exec -T app php artisan ops:check --queue --backup --json
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็น verified: true และไฟล์เข้ารหัส .tar.gz.gpg กับ .json ใน .backups ขณะสำรองเว็บพักชั่วคราวแล้วเปิดกลับพร้อม worker

### พิมพ์ใน Ubuntu / Linux

```
sudo install -m 0644 docker/production/smh-backup.service docker/production/smh-
backup.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now smh-backup.timer
sudo systemctl list-timers smh-backup.timer
```

> **ผลที่ควรเห็น:** เห็นเวลาสำรองรายวัน ตรวจ timedatectl ให้ตรงเวลา Asia/Bangkok

ส่งสำเนา .tar.gz.gpg และ .json ออกนอกเครื่องตามนโยบาย IT กำหนดการเก็บย้อนหลังเอง โปรแกรมไม่ลบไฟล์เก่าให้ การมี verified หมายถึงเข้ารหัสและตรวจไฟล์แล้ว ต้องทดสอบกู้คืนด้วย

> กู้คืนในระบบแยกเท่านั้น เปิดเอกสาร PRODUCTION_OPERATIONS.md และทำตาม restore-production.py โปรแกรมปฏิเสธฐานข้อมูลที่ไม่ว่าง การกู้คืนจริงที่ใช้ข้อมูลใหม่แล้วต้องให้เจ้าของข้อมูลตัดสินใจ ห้ามผู้เริ่มต้นใช้ down -v / migrate:fresh เพื่อแก้ปัญหา

# เมื่อทำแล้วไม่ตรงกับคู่มือ

| อาการ | ทำทีละข้อ |
|---|---|
| permission denied เมื่อใช้ Docker | ใช้ sudo docker และตรวจ systemctl status docker อย่า chmod 777 |
| Clone บอกโฟลเดอร์ไม่ว่าง | อย่าลบโฟลเดอร์ ให้ IT ตรวจว่าเป็นการติดตั้งเดิมหรือไม่ |
| 502 Bad Gateway | รอ build/start จบ ตรวจ dc ps และ dc logs --tail 50 app nginx บน Alma ตรวจ SELinux/AVC เพิ่ม |
| 419 / เข้าระบบแล้วหลุด | ใช้ HTTPS ชื่อโดเมนตรง APP_URL ตรวจใบรับรอง/เวลา/Redis อย่าปิด secure cookie |
| PDF / วิดีโอเปิดไม่ได้ | ตรวจ Pretest สิทธิ์ผู้เรียน dc exec -T nginx nginx -t และ UID PHP/Nginx ต้อง33 อย่าเปิด media เป็นไฟล์สาธารณะ |
| ไฟล์ Excel ไม่ผ่าน | ใช้เทมเพลตตรงหัวข้อ เก็บชื่อคอลัมน์/ชีต ไม่มีสูตร เก็บเลขเป็น Text แก้ทุกแถวตามข้อความก่อนส่งใหม่ |
| WSL เว็บเข้าไม่ได้ | เปิด WSL session ค้างไว้ ตรวจ systemd/Docker/Nginx อย่าใช้ wsl --shutdown กระทบระบบอื่น |
| พื้นที่เต็ม / Backup ไม่ผ่าน | ให้ IT ตรวจ df -h และพื้นที่ offsite ห้ามลบ volume เพื่อคืนพื้นที่ |

ส่ง IT: ชื่อระบบปฏิบัติการ ขั้นที่ทำ วันเวลา ภาพข้อความผิดพลาดและ dc ps ปิดบังเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน APP_KEY และรหัสคูปอง ห้ามส่งไฟล์ .env.production หรือ backup.pass

# ข้อมูลเอกสารและแหล่งอ้างอิง

จัดทำจากซอร์สรุ่น 1.0.0 และการติดตั้งจริงใน Ubuntu 24.04.5 บน WSL2 วันที่ 10 ตุลาคม 2569 ไม่ใช้ภาพหน้าจอ AlmaLinux หรือ Windows ที่ไม่ได้ถ่ายจริง รูปแบบแผนภาพมีคำกำกับแยกจากภาพหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ Sarabun ของ Google Fonts ภายใต้ SIL Open Font License เพราะเครื่องจัดทำไม่มี TH SarabunPSK ไฟล์ใบอนุญาตอยู่ใน assets/fonts/OFL.txt

ดู ผลการทดสอบ และ ซอร์ส GitHub ก่อนติดตั้งจริง

- Docker บน Ubuntu
- Docker บน RHEL และ AlmaLinux CRB/EPEL
- Microsoft WSL / systemd / เครือข่าย
- Certbot webroot