

גרף מכוון קשיר: גרף מכוון G עבורו לכל $u, v \in V(G)$ קיים מסלול מ- u ל- v או מסלול מ- v ל- u .
 גרף מכוון קשיר חזק: גרף מכוון G עבורו לכל $u, v \in V(G)$ קיים מסלול מ- u ל- v .
 אלגוריתם BFS: יהי G גרף ויהי $s \in V(G)$ אזי

```
function BFS( $G, s$ ):
    ( $d, \pi, \text{color}$ )  $\leftarrow$  dict( $V(G)$ )
    for  $u \in V(G) \setminus \{s\}$  do
        color[ $u$ ]  $\leftarrow$  White
        d[ $u$ ]  $\leftarrow$   $\infty$ 
         $\pi[u] \leftarrow$  Null
    end
    color[ $s$ ]  $\leftarrow$  Grey
    d[ $s$ ]  $\leftarrow$  0
     $\pi[s] \leftarrow$  Null
    Q  $\leftarrow$  queue()
    while Q  $\neq \emptyset$  do
         $u \leftarrow$  Q.head
        for  $v \in \text{Neighbor}(u)$  do
            if color[ $v$ ] = White then
                color[ $v$ ]  $\leftarrow$  Grey
                d[ $v$ ]  $\leftarrow$  d[ $u$ ] + 1
                 $\pi[v] \leftarrow u$ 
                Q.enqueue( $v$ )
            end
        end
        Q.dequeue()
        color[ $u$ ]  $\leftarrow$  Black
    end
    return ( $d, \pi, \text{color}$ )
```

טענה: יהי G גרף ויהי $s \in V(G)$ אזי סיבוכיות זמן הריצה של BFS(G, s) הינה $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.
 משפט: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי $\{v \in V \mid \text{BFS}(G, s).color[v] = \text{Black}\} = [s]_{\rightarrow}$.
 סימון: יהי G גרף ויהיו $u, v \in V$ אזי $\delta(v, u) = \min(\{|\text{len}(\sigma)| \mid \sigma \text{ טיול בין } v, u\})$.
 טענה: יהי G גרף ויהיו $v, u, w \in V$ באשר $(w, u) \in E$ אזי $\delta(v, u) \leq \delta(v, w) + 1$.
 למה: יהי G גרף ויהיו $s, v \in V$ אזי בכל שלב בהרצת BFS(G, s) מתקיים $d[v] \geq \delta(v)$.
 למה: יהי G גרף יהי שלב בהרצת BFS(G, s) בו $Q = (v_1 \dots v_n)$ אזי מתקיים $d[v_i] \leq d[v_{i+1}]$ וכן $d[v_i] \leq d[v_1] + 1$.
 משפט נכונות מרחקים: יהי G גרף ויהיו $s, v \in V$ אזי $\text{BFS}(G, s).d[v] = \delta(v, s)$.
 עץ BFS: יהי G גרף ויהי $s \in V$ נגדיר $V_\pi = \{v \in V \mid \text{BFS}(G, s).\pi[v] \neq \text{Null}\} \cup \{s\}$ וכן $E_\pi = \{(\pi[v], v) \mid v \in V_\pi \setminus \{s\}\}$ אזי $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$.

טענה: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי

- מתקיים $\deg_{G_\pi}^-(s) = 0$.
- לכל $v \in V(G_\pi)$ מתקיים $\deg_{G_\pi}^-(v) = 1$.
- לכל $v \in V(G_\pi)$ קיים מסלול ב- G_π בין s, v .
- G_π הינו עץ.
- יהי $v \in V(G_\pi)$ ויהי σ מסלול ב- G_π בין s, v אזי σ המסלול הקצר ביותר בין s, v ב- G .

מסלול אוילר: מסלול העובר על כל הקשתות בגרף.

מעגל אוילר: מסלול אוילר שהינו מעגל.

טענה: יהי G גרף קשיר ולא מכוון אזי (יש מעגל אוילר ב- G) $\iff (\deg(v) \in \mathbb{N}_{\text{even}} \text{ מתקיים } v \in V)$
 אלגוריתם למציאת מעגל אוילר: יהי G גרף קשיר ולא מכוון עבורו לכל $u \in V$ מתקיים $\deg(u) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ אזי

```

function EulerCircle( $G, v$ ):
     $\sigma \leftarrow \text{List}(E(G))$ 
     $u \leftarrow \text{Neighbor}(v)$ 
    while  $u \neq v$  do
         $\sigma.append(\{v, u\})$ 
         $G = G \setminus \{\{v, u\}\}$ 
         $u \leftarrow \text{Neighbor}(u)$ 
    end
    if  $\text{length}(\sigma) = |E(G)|$  then
        return  $\sigma$ 
    end
    else
         $w \leftarrow \{x \in V(G) \mid (\exists y \in V(G)).(x, y) \in \sigma \wedge (\deg(x) > 0)\}$ 
         $\sigma[w] = \text{EulerCircle}(G, w)$ 
    end
    return  $\sigma$ 

```

טענה: יהי G גרף קשיר ולא מכוון עבורו לכל $u \in V$ מתקיים $\deg(u) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ ויהי $v \in V$ אזי סיבוכיות זמן הריצה של $\text{EulerCircle}(G, v)$ הינה $\mathcal{O}(|E|)$.

טענה: באלגוריתם EulerCircle כל עוד לולאת ה-while פעילה מתקיים $|\text{Neighbor}(u)| \neq \emptyset$.

משפט: יהי G גרף קשיר ולא מכוון עבורו לכל $v \in V$ מתקיים $\deg(v) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ אזי $\text{EulerCircle}(G)$ הינו מעגל אוילר.

טענה: יהי G גרף קשיר ולא מכוון אזי יש מסלול אוילר שאינו מעגל ב- G $\iff |\{v \in V(G) \mid \deg(v) \in \mathbb{N}_{\text{odd}}\}| = 2$.

אלגוריתם למציאת מסלול אוילר: יהי G גרף קשיר ולא מכוון עבורו $|\{v \in V(G) \mid \deg(v) \in \mathbb{N}_{\text{odd}}\}| = 2$ אזי

```

function EulerPath( $G$ ):
     $\{v, u\} \leftarrow \{v \in V(G) \mid \deg(v) \in \mathbb{N}_{\text{odd}}\}$ 
     $G = G + \{\{v, u\}\}$ 
     $\sigma = \text{EulerCircle}(G, v)$ 
    return  $\sigma \setminus \{v, u\}$ 

```

טענה: יהי G גרף לא מכוון אזי G דו-צדדי \iff (לא קיים ב- G מעגל באורך אי-זוגי).

אלגוריתם זיהוי גרפים דו-צדדיים: יהי G גרף לא מכוון ופשוט אזי

```

function IsBipartite( $G$ ):
     $(d, \pi, \text{color}) \leftarrow \text{BFS}(G)$ 
    for  $(v, u) \in V$  do
        if  $d(v) = d(u)$  then
            return false
        end
    end
    return true

```

טענה: יהי G גרף לא מכוון ופשוט אזי G דו צדדי $\iff (\text{IsBipartite}(G) = \text{true})$.

מסלול קצר ביותר בין קודקודים: יהי G גרף ויהיו $s, t \in V$ אזי מסלול σ מ- s ל- t עבורו $|\sigma| = \min\{|\tau| \mid \tau \text{ מסלול } s\text{-}t\}$.

גרף המסלולים הקצרים ביותר מקודקוד (גרף מק"ב): יהי G גרף ויהי $s \in V$ נגדיר

$E' = \{e \in E \mid s \text{ מיוצא מ-} e\}$ אזי (V, E') .

אלגוריתם למציאת גרף המסלולים הקצרים ביותר מקודקוד: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי

```

function ShortestPathGraph( $G, s$ ):
    ( $d, \pi, \text{color}$ )  $\leftarrow$  BFS( $G$ )
     $E' \leftarrow E(G_\pi)$ 
    for ( $u, v$ )  $\in E(G)$  do
        if  $|height_{G_\pi}(u) - height_{G_\pi}(v)| = 1$  then
             $E'.\text{append}((u, v))$ 
        end
    end
    end
    return ( $V(G), E'$ )

```

טענה: תהא $e \in E$ אזי e מחברת בין רמות עוקבות ביער BFS (G_π) $\iff e$ קשת במק"ב.

מסקנה: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי $\text{ShortestPathGraph}(G, s)$ הינו גרף מק"ב מ- s .

גרף המסלולים הקצרים ביותר בין קודקודים: יהי G גרף ויהיו $s, t \in V$ נגדיר

$E' = \{e \in E \mid t \text{ ל-} s \text{ הוצא מ-} s\}$ אזי (V, E') .

טענה: יהי G גרף מכוון ויהיו $s, t \in V$ אזי קיים אלגוריתם לחישוב גרף המסלולים הקצרים ביותר מ- s ל- t בסיבוכיות $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

אלגוריתם DFS: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי

```

function DFS( $G, s$ ):
    ( $k, \pi$ )  $\leftarrow$  dict( $V$ )
    color  $\leftarrow$  dict( $E$ )
     $k[s] \leftarrow 1$ 
     $\pi[s] \leftarrow \text{Null}$ 
    for  $u \in V \setminus s$  do
         $k[u] \leftarrow 0$ 
         $\pi[u] \leftarrow \text{Null}$ 
    end
    for  $e \in E$  do
        color[e]  $\leftarrow$  White
    end
     $i \leftarrow 2$ 
     $v \leftarrow s$ 
    while ( $\exists u \in \text{Adj}(v). \text{color}[(v, u)] = \text{White} \vee (\pi[v] \neq \text{Null})$ ) do
        if  $\{u \in \text{Adj}(v) \mid \text{color}[(v, u)] = \text{White}\} \neq \emptyset$  then
             $w \leftarrow \{u \in \text{Adj}(v) \mid \text{color}[(v, u)] = \text{White}\}$ 
            color[( $v, w$ )]  $\leftarrow$  Black
            if  $k[w] = 0$  then
                 $k[w] \leftarrow i$ 
                 $\pi[w] \leftarrow v$ 
                 $v \leftarrow w$ 
                 $i \leftarrow i + 1$ 
            end
        else
             $v \leftarrow \pi[v]$ 
        end
    end
    end
    return ( $k, \pi$ )

```

טענה: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי סיבוכיות זמן הריצה של DFS(G, s) הינה $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

זמן גילוי: יהי G גרף ויהי $s \in V$ אזי k בהרצת DFS(G, s).

טענה: יהי G גרף ויהיו $s, v \in V$ באשר $v \in [s]_{\rightarrow}$ אזי בהרצת DFS(G, s) מתקיים $k[v] > 0$.

עץ DFS: יהי G גרף ויהי $s \in V$ נגדיר $V_\pi = \{v \in V \mid \text{DFS}(G, s). \pi[v] \neq \text{Null}\} \cup \{s\}$ וכן $E_\pi = \{(\pi[v], v) \mid v \in V_\pi \setminus \{s\}\}$ אזי $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$.

טענה: עץ DFS הינו עץ.

קשתות ביחס לריצת DFS: יהי G גרף ויהי G_π יער DFS אזי

- קשתות עץ: קשת $e \in E(G)$ עברה $e \in E(G_\pi)$.
- קשתות קדמיות: קשת $(u, v) \in E(G)$ עברה $(u, v) \notin E(G_\pi)$ וכן u הינו אב של v .
- קשתות אחוריות: קשת $(u, v) \in E(G)$ עברה $(u, v) \notin E(G_\pi)$ וכן v הינו אב של u .
- קשתות חוצות: קשת $e \in E(G)$ שאינה קשת עץ או קדמית או אחורית.

טענה: יהי G גרף לא מכוון ותהא (u, v) קשת עץ אזי u צאצא של v בגרף G_π או v צאצא של u בגרף G_π .

מסקנה: יהי G גרף לא מכוון אזי לא קיימות קשתות חוצות.

אלגוריתם DFS בעל זמני נסיגה: יהי G גרף אזי

```
function DFS( $G$ ):  
    ( $k, f, \pi$ )  $\leftarrow$  dict( $V$ )  
    for  $u \in V$  do  
        |  $k[u] \leftarrow 0$   
        |  $\pi[u] \leftarrow \text{Null}$   
    end  
     $i \leftarrow 0$  for  $s \in V$  do  
        | if  $k[s] = 0$  then  
        | | DFS-VISIT( $s, k, f, \pi, i$ )  
        | end  
    end  
    return ( $k, f, \pi$ )
```

```
function DFS-VISIT( $v, k, f, \pi, i$ ):  
     $i \leftarrow i + 1$   
     $k[v] \leftarrow i$   
    for  $w \in \text{Adj}(v)$  do  
        |  $\pi[w] \leftarrow v$   
        | DFS-VISIT( $w, k, f, \pi, i$ )  
    end  
     $i \leftarrow i + 1$   
     $f[v] \leftarrow i$ 
```

זמן נסיגה: יהי G גרף ויהי $s \in V(G)$ אזי f בהרצת DFS(G).

טענה Gray Path Lemma: יהיו $v, u \in V$ אזי v צאצא של u ביער $G_\pi \iff (k[u] < k[v] < f[u])$.

טענה: יהיו $v, u \in V$ אזי (u, v) קשת חוצה $\iff (f[v] < k[u])$.

משפט הסוגריים: יהי G גרף ויהיו $u, v \in V$ אזי מתקיים בדיוק אחד מהבאים

- מתקיים $[k(u), f(u)] \cap [k(v), f(v)] = \emptyset$ וכן u, v אינם צאצא-אב ביער G_π .
- מתקיים $[k(u), f(u)] \subset [k(v), f(v)]$ וכן u צאצא של v ביער G_π .
- מתקיים $[k(u), f(u)] \supset [k(v), f(v)]$ וכן v צאצא של u ביער G_π .

משפט המסלול הלבן: יהי G גרף ויהיו $u, v \in V$ אזי v צאצא של u ביער $G_\pi \iff (k(u) \text{ בזמן } k(u) \text{ באלגוריתם DFS}(G) \text{ יש מסלול לבן מ-} u \text{ ל-} v)$.

גרף מכוון אציקלי: גרף מכוון G בו לא קיים מעגל.

מיון טופולוגי: יהי G גרף מכוון אזי יחס סדר \prec על V המקיים לכל $u, v \in V$ אם $(u, v) \in E$ אזי $u \prec v$.

משפט: יהי G גרף מכוון אזי $(G \text{ אציקלי}) \iff (\text{קיים מיון טופולוגי על } G)$.

טענה אלגוריתם קנות: יהי G גרף מכוון אזי קיים אלגוריתם לבדיקת קיום מיון טופולוגי בסיבוכיות $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

משפט: יהי G גרף מכוון אזי $(G \text{ רציקלי}) \iff (\text{אין קשתות אחוריות ב-} G)$.

טענה: יהי G גרף מכוון אציקלי אזי f המתקבלת מהרצת DFS(G) משרה מיון טופולוגי על G .

רכיב קשיר היטב (רק"ה): יהי G גרף מכוון אזי קבוצה $C \subseteq V$ מקסימלית בגודלה עבורה לכל $u, v \in C$ קיים מסלול מ- u ל- v וכן מ- v ל- u .

גרף הופכי/משוחלף: יהי G גרף מכוון נגדיר $E' = \{(v, u) \mid (u, v) \in E\}$ אזי $G^T = (V, E')$.

טענה: יהי G גרף מכוון ותהא $C \subseteq V$ אזי C (רק"ה של G) $\iff C$ (רק"ה של G^T).

אלגוריתם למציאת רכיבים קשירים היטב: יהי G גרף מכוון אזי

```
function SCC(G):
    (k, f, π) ← DFS(G)
    /* In the next line, in the main loop of DFS we go through the vertices in decreasing order of f[u] */
    (k', f', π') ← DFS(GT)
    A ← set(set(V))
    for v ∈ V do
        A.append([v]  $\xrightarrow{G_\pi^T}$ )
    end
    return A
```

גרף הרכיבים: יהי G גרף מכוון נגדיר $E^* = \{(A, B) \in \text{SCC}(G)^2 \mid \exists u \in A. \exists v \in B. (u, v) \in E\}$ אזי $G^* = (\text{SCC}(G), E^*)$ **אלגוריתם למציאת גרף הרכיבים:** יהי G גרף מכוון אזי

```
function ComponentGraph(G):
    V* ← SCC(G)
    E* ← set((V*)2)
    for (u, v) ∈ E do
        if [v]  $\xrightarrow{G_\pi^T}$  ≠ [u]  $\xrightarrow{G_\pi^T}$  then
            E*.append([v]  $\xrightarrow{G_\pi^T}$ , [u]  $\xrightarrow{G_\pi^T}$ )
        end
    end
    return (V*, E*)
```

למה: יהי G גרף מכוון אזי G^* אציקלי.

הגדרה: יהי G גרף ותהא $U \subseteq V$ אזי

• זמן גילוי: $k(U) = \min_{u \in U} (k[u])$

• זמן נסיגה: $f(U) = \max_{u \in U} (f[u])$

למה: יהי G גרף מכוון יהיו $C_1, C_2 \subseteq V$ רק"ה באשר $(C_1, C_2) \in E(G^*)$ אזי $f(C_2) < f(C_1)$.

מסקנה: יהי G גרף מכוון יהיו $C_1, C_2 \subseteq V$ רק"ה באשר $(C_1, C_2) \in E((G^T)^*)$ אזי $f(C_2) > f(C_1)$.

משפט: יהי G גרף מכוון ויהי $C \subseteq V$ אזי C (רק"ה של G) $\iff C \in \text{SCC}(G)$.