

PC 보안 점검 가이드

Windows 10 / 11 환경에서의 서비스 관리 보안 점검 항목 – 공유 폴더, 불필요한 서비스, 메신저, 파일 시스템, 멀티 부팅, 임시 파일 관리까지 핵심 보안 조치를 단계별로 안내합니다.

PC > 2. 서비스 관리

WINDOWS 10 / 11



PC-04 (상)

공유 폴더 제거

점검 목적

불필요한 공유 폴더를 해제하거나, 불가피하게 사용하는 경우 비밀번호 설정 등을 통해 인가된 사용자만 접근하도록 제한

판단 기준

양호: 불필요한 공유 폴더 없거나 접근 권한·비밀번호 설정된 경우

취약: 불필요한 공유 폴더 존재하거나 권한·비밀번호 미설정

보안 위험

기본 공유 폴더

C\$, D\$, Admin\$ 등 기본 드라이브가 개방되어 네트워크에서 직접 접근 가능 (예: \\192.168.16.xxx\C\$)

Everyone 권한

접근 권한이 Everyone으로 설정된 공유 폴더는 정보 유출 및 악성코드 유포의 접점이 될 수 있음

공유 폴더 조치 단계별 가이드

01

기본 공유 폴더 중지

컴퓨터 관리(fsmgmt.msc) → 공유 폴더 → 공유 → 불필요한 폴더 우클릭 → 공유 중지

03

Everyone 권한 제거

공유 폴더 속성 → [공유 사용 권한] 탭 → **Everyone** 제거 → 필요한 계정에만 읽기/변경 권한 부여

02


AutoShareWks 레지스트리 설정

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters → **AutoShareWks** 값을 0으로 설정하여 재부팅 시 자동 공유 방지

04

암호 보호 공유 활성화

설정 → 네트워크 및 인터넷 → 고급 공유 설정 → 모든 네트워크 → "암호로 보호된 공유" 켜기



불필요한 서비스 제거

점검 목적 및 위험

사용하지 않는 기본 설치 서비스를 제거하여 시스템 자원 낭비를 막고, 해당 서비스 포트를 통한 침입을 방지. 사용자가 인지하지 못한 취약 버전 서비스가 실행될 위험 존재

판단 기준

양호: 불필요한 서비스가 중지된 경우

취약: 불필요한 서비스가 중지되지 않은 경우

조치 방법

services.msc 실행 → 해당 서비스 선택 → 속성 → 시작 유형 "사용 안 함" 설정

서비스 시작 유형

사용 안 함


설치되어 있으나 실행되지 않음

수동

다른 서비스·앱이 필요로 할 때만 시작

자동

부팅 시 OS에 의해 자동 시작



일반적으로 불필요한 서비스 목록

서비스명	설명
Alerter	네트워크 관리용 경고 메시지 전송
Computer Browser	네트워크 컴퓨터 목록 업데이트·관리
DHCP Client	고정 IP 사용 시 불필요
DNS Client	DNS 서버가 아닌 시스템에서 유명무실
Messenger	net send 및 경고 메시지 전송
Print Spooler	프린터 미연결 시 불필요
Remote Registry	원격 레지스트리 수정 허용 – 보안 위험
Universal Plug and Play	피어-투-피어 UPnP 기능 지원
Wireless Zero Configuration	802.11 어댑터 자동 구성

⚠ 운영 중인 시스템에서 서비스 비활성화는 영향성을 충분히 검토 후 신중하게 적용해야 합니다. Microsoft 권고 가이드를 참고하세요.

비인가 상용 메신저 사용 금지

점검 목적 및 보안 위험

상용 메신저(네이트온, 카카오톡 PC, Skype 등) 차단을 통해 메신저를 이용한 개인정보·내부 주요 정보 유출 및 악성코드 유입을 방지

판단 기준

양호: Windows Messenger 실행 중지 또는 상용 메신저 미설치


취약: Windows Messenger 실행 중이거나 상용 메신저 설치된 경우

조치 방법

gpedit.msc 실행 → 컴퓨터 구성 → 관리 템플릿 → Windows 구성 요소 → Windows Messenger

→ "Windows Messenger를 실행 허용 안 함"을 "사용"으로 설정

→ 설치된 상용 메신저 프로그램 삭제



파일 시스템 NTFS 포맷 설정

점검 목적

보안 기능이 없는 FAT32를 지양하고, 사용 권한 및 암호화로 특정 파일 접근을 제한할 수 있는 **NTFS**를 사용하여 보안성 강화

보안 위험

FAT32 사용 시 컴퓨터에 액세스하는 누구나 파일을 읽을 수 있어 비인가자의 주요 정보 유출 위험 존재

판단 기준

양호: 모든 디스크 볼륨이 NTFS

취약: FAT32 볼륨이 존재하는 경우

조치 절차

1 파일 시스템 확인


diskmgmt.msc → 디스크 관리에서 모든 볼륨의 파일 시스템 확인

2 NTFS로 변환

FAT32 볼륨 발견 시 `convert.exe` 명령으로 변환 (초기 설치 시 NTFS 선택 권장)

3 ACL 적용

폴더/파일 속성 → [보안] 탭 → 편집 → 그룹·계정별 적합한 권한 설정



멀티 부팅 방지 설정


점검 목적 및 보안 위험

멀티 부팅 가능 시 공격자가 다른 OS로 부팅하여 주요 OS의 파일 시스템에 접근, 중요 정보를 획득할 수 있는 위험 존재. 하나의 OS만 설치·운영하여 이를 방지

판단 기준

양호: PC 내 하나의 OS만 설치

취약: 2개 이상의 OS 설치된 경우




조치 절차

Step 1) msconfig 실행 → [부팅] 탭에서 설치된 OS 목록 확인

Step 2) 드롭다운에 2개 이상 OS 표시 시 취약점 존재

Step 3) 사용하지 않는 OS 선택 후 [삭제] 클릭

① 고급 시스템 설정 경로: 제어판 → 시스템 및 보안 → 시스템 → 고급 시스템 설정 → 시작 및 복구 → 설정



브라우저 종료 시 임시 인터넷 파일 삭제 설정

점검 목적 및 보안 위험

브라우저 사용 시 생성되는 임시 파일(웹 양식 입력 정보, 자동 로그인 비밀번호 등)을 자동 삭제하여 개인정보 보안 강화. 미삭제 시 다른 계정 사용자가 이메일 주소, 접근 기록 등 개인정보 획득 가능

판단 기준


양호: "브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기" 사용으로 설정

취약: 해당 설정이 미사용인 경우

조치 방법 (두 가지)

[제어판] gpedit → 컴퓨터 구성 → 관리 템플릿 → Windows 구성 요소 → Internet Explorer → 인터넷 제어판 → 고급 페이지 → 해당 항목 **"사용"** 설정

[Edge 브라우저] 설정 및 기타(Alt+F) → 기타 도구 → 인터넷 옵션 → [고급] 탭 → "브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기" 체크



PC 보안 점검 항목 요약

PC-04 (상)

공유 폴더 제거 — 기본 공유(C\$, Admin\$) 중지, AutoShareWks=0, Everyone 제거, 비밀번호 설정

PC-05 (상)

불필요한 서비스 제거 — services.msc에서 미사용 서비스 "사용 안 함" 설정

PC-06 (상)

비인가 메신저 금지 — gpedit.msc로 Windows Messenger 차단, 상용 메신저 삭제

PC-07 (중)

NTFS 파일 시스템 — 모든 볼륨 NTFS 변환 및 적절한 ACL 적용

PC-08 (중)

멀티 부팅 방지 — msconfig [부팅] 탭에서 불필요한 OS 삭제

PC-09 (하)

임시 파일 자동 삭제 — 브라우저 종료 시 임시 인터넷 파일 폴더 비우기 활성화

✔ 모든 조치는 일반적인 경우 시스템 운영에 영향 없음. 단, 서비스 비활성화 시 반드시 영향성을 사전 검토할 것.