

Designação de catálogo

PHF012/T

Clicar nestes ícones para informação adicional no Online Support



Dados de referência

Transação	: 81821068
Item	: 500
Número de série	: 70.8182106805.0001.22

Dados do produto

Campo de aplicação	: Tratamento de água/saneamento
Tipo de aplicação	: Acionamento de giro
Tipo máquina de acionamento	: AC-motor
Horas de serviços p/dia	: Mais de 10 horas
Ciclo de operação/Hora ED [%]	: 100
Altitude [m sobre LZ]	: 0-1000
Local de instalação	: Ambiente externo com protecção solar ($V_a \geq 3.0$ m/s)
Condições do ambiente	: Poeirento
Temp. ambiente min. [C°]	: 0 / 35
Nível de ruído requerido	: Não
Pot. motor, nominal PM [kW]	: 7,50
Potência de entrada PK1 [kW]	: 7,42
Rotacao nom. motor [r/min]	: 1774
Relação	: 39,23
Rotação de saída [r/min]	: 3,6
Torque operação Mk2 [Nm]	: 19300
Tipo de arranque	: Arranque direto do motor
Fator de arranque	: 3,0
Pico de torque startup [Nm]	: 58701
Pico torque na aplicação [Nm]	: 0
Torque nominal redutor	: 36810
MN2[Nm]	
Fator de serviço Fs	: 1,90
Valor de referência para o FS	: Torque de trabalho Mk2
Descrição redutor primário	: KF87 DRN132SP4
Posição do redutor primário[°]	: 0
Posição de montagem	: M1 (horizontal)
Sentido de rotação de saída	: Ambos
Sentido da carga	: Constante
Conexão shaft/hub	: Disco de contração
Dimensões LSS [mm]	: 140H7 / 130H8
Tipo de plano de projeto	: Tensão de Fadiga infinita (FLC factor > 107.5)
Torque de saída Ma [Nm]	: 19.567
Ocorr. picos carga [1/hora]	: 1-5
Fator FF picos carga	: 1,10
Tipo de lubrificação	: Lubrificação por salpico
Tipo de lubrificante	: CLP 680 MINER.OIL
Fornecimento de óleo	: Sem abastecimento de óleo
Volume do lubrificante [l]	: 7,000
Disco de contração	: Sim
Sistema de vedação LSS	: NBR



As presentes informações do produto não representam uma proposta em termos legais. Os dados técnicos estão sujeitos a uma verificação técnica final. Essa verificação é realizada quando uma proposta/pedido é criada. Um contrato juridicamente vinculativo não entra em vigor até que um pedido seja emitido pelo cliente e esse pedido seja confirmado.

Criado em: 06/09/2026 14:15:32 CEST/ BR2008133

Quantidade retentor de saída	: 1
Variante de rol. na saída	: Padrão
Fixação da carcaça	: Braço de torção
Tipo braço torção	: Simples
Posição braço binário [°]	: 0
Entrega braço torque	: Não instalado, parafusos inclusos
Controle visual nível de óleo	: Visor de óleo
Nº de visores de óleo	: 2
Projeto de respiros	: Plástico
Posição respiro	: Pronto para uso
Nível de ruído requerido	: Não
Graxa do retentor	: sintética
Carcaça da máquina	: Standard
Verificação quantidade óleo	: 6,500
Pintura	: Sem pintura
Idioma	: Inglês
Texto da plaqueta	: 91908652
Peso	: 495,00 kg