EcoMapa — Guia de instalação e testes

Como preparar o ambiente e rodar o sistema na sua máquina · AEP 2026.2 · 4º semestre

O que você precisa ter instalado

JDK 21 ou superior (confira com `java -version`), **MySQL 8** instalado e em execução, e o **driver JDBC** do MySQL, que baixaremos no passo 2. O projeto roda em Windows, macOS e Linux sem alteração de código.

1. Clonar o projeto

```
git clone https://github.com/golemba-lauro/Projeto_EcoMapa.git
cd Projeto_EcoMapa
```

2. Baixar o driver JDBC

Acesse `dev.mysql.com/downloads/connector/j`, escolha **Platform Independent** e baixe o arquivo ZIP. Na página seguinte há um link pequeno, **"No thanks, just start my download"** — não é preciso criar conta.

Abra o ZIP, retire apenas o arquivo `mysql-connector-j-X.X.X.jar`, crie uma pasta `lib` na raiz do projeto e coloque o jar lá.

> O driver não está no repositório de propósito: o `.gitignore` ignora `lib/` e `*.jar`, porque dependência não se versiona junto com o código.

3. Criar o banco de dados

```
mysql -u root -p < database/script.sql
```

No Windows com PowerShell esse comando falha, porque o PowerShell não aceita o símbolo <. Use:

```
cmd /c "mysql -u root -p < database\script.sql"
```

Se aparecer *"mysql não é reconhecido"*, o MySQL não está no PATH. Rode antes a linha abaixo, ajustando a versão da pasta:

```
$env:Path += ";C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin"
```

> **Atenção:** o script começa com `DROP DATABASE IF EXISTS ecomapa`. Se você já tiver um banco com esse nome, ele é apagado e recriado do zero.

4. Ajustar a senha do seu MySQL

Abra `src/br/unicesumar/ecomapa/util/ConexaoMySQL.java` e troque a constante `SENHA` pela senha do seu MySQL. Na máquina do Lauro ela é `root` — se a sua também for, não precisa mexer em nada.

> **Não faça commit dessa alteração.** Ela sobrescreveria a configuração do Lauro e o projeto deixaria de conectar na máquina dele.

5. Compilar

No Windows (PowerShell):

```
javac -cp "lib/mysql-connector-j-26.10.0.jar" -d bin (Get-ChildItem
-Recurse src -Filter *.java | % FullName)
```

No macOS ou Linux:

```
javac -cp "lib/mysql-connector-j-26.10.0.jar" -d bin $(find src -name
"*.java")
```

> Ajuste o nome do jar para a versão que você baixou. Se não aparecer nenhuma mensagem, compilou corretamente.

6. Executar

```
java -cp "bin;lib/mysql-connector-j-26.10.0.jar"
br.unicesumar.ecomapa.Main
```

> No macOS ou Linux, troque o ponto e vírgula do classpath por dois-pontos: `bin:lib/...`

7. Primeiro uso

O banco nasce vazio, e a ordem abaixo importa: a regra RN03 exige que todo ponto de coleta tenha ao menos um material vinculado, então não há como cadastrar um ponto antes de existir material.

1	No menu inicial, escolha **2 — Criar uma conta** e, no tipo, escolha **2 — Administrador**.
2	Volte ao menu e escolha **1 — Entrar** com esse e-mail e senha.
3	Opção **6 — Cadastrar material**: cadastre, por exemplo, Plástico, Vidro e Pilhas.
4	Opção **2 — Cadastrar ponto de coleta**: preencha os dados e informe os códigos dos materiais separados por vírgula.
5	Opção **1 — Listar pontos** para conferir o que foi gravado.

6 Saia da conta, crie uma conta de **cidadão** e entre com ela para testar a consulta e o envio de feedback.

Problemas comuns

Mensagem	O que fazer
`No suitable driver found`	O jar do driver não está no classpath. Confira se a pasta `lib` existe, se o jar está dentro dela e se o nome no comando bate com o nome do arquivo.
`Access denied for user 'root'`	A senha em `ConexaoMySQL.java` não é a do seu MySQL. Volte ao passo 4.
`Unknown database 'ecomapa'`	O script não foi executado. Volte ao passo 3.
`Communications link failure`	O serviço do MySQL não está rodando. No Windows, procure por “Serviços” e inicie o MySQL.
`Acentos aparecem errados`	Rode `chcp 65001` antes do `java` para colocar o console em UTF-8.