

# Open\_cv08

영상 분할 알고리즘 Watershed / 영상 워핑과 영상 모핑

## Watershed\_이미지 분할

- 이미지 분할?

- 사전 정의된 특성을 가진 픽셀 영역을 함께 그룹화하여 디지털 이미지를 여러 세그먼트로 분할하는 프로세스 말한다.

- 이미지 분할의 목적

- 영역의 각 픽셀은 색상, 강도, 위치 또는 질감과 같은 일부 속성과 관련 있음
- 추가 분석을 위해 이미지에서 객체를 추출하는 데 사용
- 세분화 단계의 정확성은 추가 이미지 분석의 성공과 실패를 결정

## Watershed\_이미지 분할

- 이미지 분할\_결과 ?



도로 이미지



{ 도로 영역, 보도 영역, 보행자 영역, 나무 영역, 건물 영역, 하늘 영역 }


\* 객체 감지는 이미지의 객체만 감지 하지만 물체 모양의 대한 정보는 분할로 인한 객체에 **추가 정보를 제공하는**

**각 객체에 대한 픽셀 단위 마스크를 생성!!!**

# Watershed\_이미지 분할


- 이미지 분할이 필요한 곳?

- 의료 영상 처리 - 질병을 최대한 빨리 발견하기 위해 의료 영상(MRI, X-ray)을 분석
- 자율 주행 자동차 - 도로 차량과 보행자를 높은 정확도로 인식하여 주변 환경을 더 잘 이해할 수 있도록 자율 주행 차량 지원
- 위성 이미지 - 위성 이미지에서 물체를 찾고 정확한 위성 지도를 준비하는 데 필요한 시간을 크게 단축



# Watershed \_이미지 분할

- Open\_Cv에서 이미지 분할?





- 불연속 접근 방식은 강도(가장자리)의 급격한 변화에 따라 이미지를 분할하는 방식.
- 유사성 접근 방식은 사전 정의된 기준에 따라 유사한 영역을 기반으로 이미지를 분할하는 방식.

## Watershed 이미지 분할

- Watershed 이미지 분할?

\_ 이미지에서 서로 접촉하는 유사한 개체를 분리하는 방법.



- Watershed 알고리즘을 적용할 이미지 생성작업

\_ 이미지에 그래디언트 크기 방법을 적용하는 것 -> 노이즈 및 불규칙성 이미지 분할 생성 -> 거리 변환 값 적용 [ 마커를 기반으로 이미지 영역을 재정의 ]

# Watershed 와 k-means 활용 이미지 분할 단계


cv2.distanceTransform()으로 이미지에 거리 변환을  
적용하여 접촉하는 객체 사이에 경계 적용,극대 값의 좌  
표를 추출 \_local\_max()

값이 1인 픽셀의 거리 변환

$$d(p_1, p_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

cv2.distanceTransform()

- src - 입력 이미지.
- dst - 출력 이미지.
- distanceType - 거리 변환 유형을 나타내는 변수
  - DIST\_USER - 사용자 정의 거리
  - DIST\_L1- (거리 =  $|x_{\{1\}} - x_{\{2\}}| + |y_{\{1\}} - y_{\{2\}}| \backslash mid$  )
  - DIST\_L2- 단순 유클리드 거리
  - DIST\_C- (거리 = 최대( $|x_{\{1\}} - x_{\{2\}}|$ ,  $|y_{\{1\}} - y_{\{2\}}| \backslash mid$ ) )
- maskSize - 마스크 크기를 나타내는 변수(보통 값 3으로 설정됨)



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2진화 이미지

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1.41	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	2	2	2	1	0	0
0	0	0	1	2	3	2	1	0	0
0	0	0	1	2	2	2	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


거리변환 2진화 적용 이미지

# Watershed 와 k-means 활용 이미지 분할 단계 실습 CV08\_exam


[Step01] 이미지를 회색조로 변환하고 임계 값 기능을 적용,  
cv2.threshold()픽셀을 전경과 배경 영역으로 분리{ 노이즈 제거는 morphologyEx()}




01\_apple\_all.jpg



02\_threshold\_apple.jpg




03\_opening\_apple.jpg




04\_Closing\_apple.jpg

[Step02] cv2.distanceTransform()으로 이미지에 거리 변환을 적용하여 접촉하는 객체 사이에 경계 적용,극대 값의 좌표를 추출 \_local\_max()



05\_dist\_transform\_apple.jpg



06\_local\_maximum\_apple.jpg



markers.jpg


[Step03] K-평균 알고리즘으로 마커에 레이블 지정 KMeans (n\_clusters=30), cv2.watershed(img, markers)으로 알고리즘 적용



07\_maker\_apple.jpg



08\_segment\_gray\_apple.jpg



09\_segment\_color\_apple.jpg



10\_Output\_apple.jpg

[Step04] 원본이미지와 마커이미지를 오버레이 (복사본생성, 크기조절), cv2.addWeighted()로 이미지 결합 , 색상 컬러화 , 아웃풋 출력

↑자로 변환 저장



## 영상 워핑과 영상 모핑

### • 영상 워핑이란 ?

- a. 비선형적인 특정한 규칙에 따라 입력 영상을 재추출하여 영상 형태를 변형하는 기술
- b. 나사에서 인공위성으로부터 전송된 일그러진 영상을 보정하는 용도로 처음 사용
- c. 일반 크기변경과 달리 크기 변화의 정도가 영상 전체에 대해 균일하지 않음
- d. 고무판 위에 영상이 있는 것과 같이 임의의 형태로 구부리는 효과 → 고무 시트 변환
- e. 사용 예 - 렌즈 왜곡 보정, 스테레오 영상 정합, 파노라마 영상 합성



## 영상 워핑과 영상 모핑

### • 영상 모핑

- a. 하나의 영상에서 형체가 전혀 다른 영상으로 변하도록 하는 기법
- b. 두 개의 서로 다른 영상 사이의 변화하는 과정을 서서히 나타내는 것
- c. 변형(*metamorphosis*)이란 단어에서 유래
- d. 조지 루카스가 설립한 특수 효과 전문회사인 ILM(*Industrial Light and Magic*)이 개발



출처: *Tempora-Mores* : [Myths of Plurality](#)



출처: ACM Transactions on graphics