



4. Handlungsschritt (20 Punkte)

Ende LogVol.dat

Terminieren: MailObj Schließen: LogVol.dat

5. Handlungsschritt (20 Punkte)

aa) (2 Punkte)

b) (10 Punkte) – NAT

ca) (2 Punkte)

cc) (2 Punkte)

Adressfiltering
Port Filtering
Port Forwarding
Statefull inspection
URL-Filtering
Content Filtering
Instrusion Detection

bestimmten Inhalten ab.

6. Handlungsschritt (20 Punkte)

- Garantierte Bandbreite

Hohe laufende Kosten

Exclusiv geschaltete Verbindung

Standleitungen

a) (6 Punkte)

Instanzieren: MailObj aus Klasse Mail Lesen: Ersten Satz aus LogVol.dat

> G := Wert(Mitte(Satz, 21, 8)) F := Wert(Mitte(Satz, 31, 8))

Lesen: Nächsten Satz aus LogVol.dat

F/G < 0,2?

MailObj.Send("VolAdmin@VersandAG.biz",Mitte(Satz, 1, 20))

Filter, der den Traffic zwischen zwei Subnetzen überwacht und unzulässige Kommunikation unterbindet

eine weitere Firewall abgesichert, daher wirken sich Angriffe auf die DMZ nicht auf das LAN aus.

Subnet, das zwischen Internet und LAN liegt. Die DMZ ist gegen das Internet mit einer Firewall abgesichert und damit vertrauenswürdiger als das Internet. In der DMZ werden die Dienste installiert, die direkten Kontakt zum Internet haben müssen, z. B. Mail-Server. Das LAN ist durch

Paketfilter prüfen die Quell- und Zieladresse sowie die angeforderten Ports aller ankommenden, abgehenden und gerouteten Datenpakete.

Anwendungsfilter prüfen den Inhalt von Datenpaketen auf der Anwendungsebene und lehnen entsprechend ihrer Definition Pakete mit

Protokollregeln definieren, welche Protokolle (z. B. http, https, FTP) von Web-Proxy-Clients verwendet werden dürfen.

nein

ZPA FI Ganz I Sys 5

Geroutete Verbindung über das öffentliche Internet

- Eingeschränkte Bandbreite bei hoher Netzbelastung

Niedrige laufende Kosten

Öffnen: LogVol.dat

ZPA FI Ganz I Sys 8

ZPA FI Ganz I Sys 7