Output : 9

```
lendi@ubuntu: ~

grunt> join_data = join ad1 by (campaignId,display_site,cpc),ad2 by (campaignId,
display_site,cpc);
grunt> describe join_data;
join_data: {ad1::item: chararray,ad1::campaignId: chararray,ad1::date: chararray
,ad1::time: chararray,ad1::display_site: chararray,ad1::was_clicked: int,ad1::cp
c: int,ad1::country: chararray,ad1::placement: chararray,ad2::campaignId: charar
ray,ad2::date: chararray,ad2::time: chararray,ad2::display_site: chararray,ad2::
placement: chararray,ad2::was_clicked: int,ad2::cpc: int,ad2::item: chararray}
grunt>
```

Output: 11

```
administrator@ubuntu: ~
d yet. Please use TIMESTAMP instead
hive> create table log_data(l_date string,l_time string,s_sitename string,s_comp
uternamе string,l_uri string,uri_query string,ip_address string,user_agent strin
g,status1 int,status2 int,s_bytes int,c_bytes int,time_taken int);
OK
Time taken: 0.331 seconds
hive> show tables;
OK
log_data
Time taken: 0.074 seconds, Fetched: 1 row(s)
hive> desc log_data;
OK
l_date                  string                  None
l_time                  string                  None
s_sitename              string                  None
s_computername          string                  None
l_uri                   string                  None
uri_query               string                  None
ip_address              string                  None
user_agent              string                  None
status1                 int                     None
status2                 int                     None
s_bytes                 int                     None
c_bytes                 int                     None
```