

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ICEI - Curso de Ciência da Computação Disciplina: Processamento de Imagens

Prof. Alexei Machado

Trabalho Prático

Reconhecimento de padrões por textura em imagens mamográficas

Data de entrega: 16/05/2022 até às 08:00 pelo Canvas

Valor: 35 pontos

Penalidade por atraso: Valor total, não se admite atraso!


Grupos: 2 ou 3 componentes


Descrição:


A densidade da mama é comprovadamente relacionada com o risco do desenvolvimento de câncer, uma vez que mulheres com uma maior densidade mamária podem esconder lesões, levando o câncer a ser detectado tardiamente. A escala de densidade chamada BIRADS foi desenvolvida pelo American College of Radiology e informa os radiologistas sobre a diminuição da sensibilidade do exame com o aumento da densidade da mama. BI-RADS definem a densidade como sendo quase inteiramente composta por gordura (densidade I), por tecido fibrobroglandular difuso (densidade II), por tecido denso heterogêneo (III) e por tecido extremamente denso (IV). A mamografia é a principal ferramenta de rastreio do câncer e radiologistas avaliam a densidade da mama com base na análise visual das imagens


Neste trabalho, você deverá implementar um aplicativo que leia imagens de exames mamográficos e possibilite o reconhecimento automático da densidade da mama, utilizando técnicas de descrição por textura.

Exemplos de imagens:












Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ICEI - Curso de Ciência da Computação Disciplina: Processamento de Imagens

Prof. Alexei Machado



Especificações do programa:

- a) O programa deve ser implementado em C, C++, Python 3.8 ou Java.
- b) É permitido o uso de funções elementares de bibliotecas. Por função elementar entende-se uma função básica de manipulação de imagens, cujo resultado não seja a solução final do problema. Ex: leitura de arquivos, cálculo de histogramas, filtros, cálculo de distâncias, conversão entre formatos de imagens, cálculo de características.
- c) O ambiente deve ser totalmente gráfico e deverá oferecer as seguintes opções:
 - Ler e visualizar imagens nos formatos PNG e JPG. As imagens podem ter qualquer resolução e número de tons de cinza (normalmente variando entre 8 e 16 bits por pixel);
 - Ler um diretório contendo 4 subdiretórios com os arquivos de imagens previamente recortadas, associadas às 4 classes BIRADS. Os nomes dos subdiretórios serão 1,2,3 e 4. Essas imagens servirão para treinar e testar o classificador.
 - Oferecer um menu com opções para ler o diretório de imagens de treino/teste; treinar o classificador; abrir e visualizar uma imagem; calcular e exibir as características para a imagem visualizada ou área selecionada; classificar a imagem ou a região de interesse selecionada com o mouse.
 - Caracterizar uma imagem ou região selecionada através de descritores de textura de Haralick, incluindo pelo menos os de homogeneidade, entropia e energia, aplicados às matrizes de co-ocorrência circulares C1, C2, C4, C8 e C16. Reamostre o número de tons de cinza para um valor menor ou igual a 32 (ideal que seja um parâmetro ajustável do sistema). Os valores calculados para a região selecionada devem ser exibidos em uma janela auxiliar. O tempo de execução deve ser medido e exibido na interface.
 - Treinar um dos seguintes classificadores com os descritores selecionados, utilizando 75% das imagens escolhidas de forma aleatória, mas balanceadas entre as classes. O tempo de execução deve ser medido e exibido na interface:
 - Rede neural completamente conectada
 - SVM



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ICEI - Curso de Ciência da Computação Disciplina: Processamento de Imagens Prof. Alexei Machado

• Classificar os 25% das imagens restantes. O tempo de execução deve ser medido e exibido na interface, juntamente com a matriz de confusão e as métricas de sensibilidade média e especificidade média. Para 4 classes com 25 imagens por classe teremos a matriz de confusão 4x4, M, onde a linha é a classe correta e a coluna a classe estimada. A sensibilidade média = acurácia = $\Sigma_{i=1..4} M_{i,i}/100$ e a especificidade = $1-\Sigma_{i=1..4} \Sigma_{i\neq i} M_{i,i}/300$.

A documentação EM FORMATO PDF deve ser na forma de um artigo, contendo:

- a) A descrição do problema.
- b) Descrição das técnicas implementadas para a solução, principalmente do classificador.
- c) As referências das bibliotecas utilizadas.
- d) As medidas de tempo de execução para diversas imagens, descritores e hiperparâmetros do classificador.
- e) Resultados obtidos nos testes exemplos de erros e acertos dos métodos.
- f) Referências bibliográficas.

O que entregar:

Arquivos fontes e documentação. Coloque todos os arquivos na raiz de um diretório cujo nome deve ser o número de matrícula de um dos componentes. Comprima o diretório e poste no SGA até a hora especificada para cada parte. O tamanho total dos arquivos não deve ultrapassar 3 Mbytes.

Obs: Trabalhos de qualidade superior poderão ganhar pontos extras. Não são permitidos o uso ou divulgação das imagens fornecidas, para outros fins, sem autorização prévia.