

## Assignment 2

# Descrizione del progetto

La Paninoteca Padovana ha deciso di commissionare la realizzazione di un programma per il calcolo del prezzo totale delle ordinazioni on-line.

Il programma deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Dato un elenco di ordinazioni (Panini e Fritti e Bevande) calcolare il totale;
- Se vengono ordinati più di 5 Panini viene fatto uno sconto del 50% sul prezzo del panino meno caro;
- Se l'importo totale delle ordinazioni (Panini e Fritti) supera i 50 euro viene fatto il 10% di sconto;
- Non è possibile avere un'ordinazione con più di 30 elementi (se accade prevedere un messaggio d'errore);
- Se l'importo totale è inferiore a 10 € viene aggiunta una commissione di 0,50 €;

## Interfaccia e oggetti

Sviluppare il progetto implementando la seguente interfaccia (molto simili a quelle viste nell'ultima parte del laboratorio 4)

```
package it.unipd.tos.business;

import java.util.List;

import it.unipd.tos.business.exception.TakeAwayBillException;
import it.unipd.tos.model.MenuItem;

public interface TakeAwayBill {

    double getOrderPrice(List<MenuItem> itemsOrdered) throws RestaurantBillException;

}
```

- La classe **MenuItem** (simile alla classe Product dell'esempio visto nel laboratorio 4) rappresenta un elemento dell'ordinazione e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
  - **itemType**: enumerazione che rappresenta i tipi di elementi presenti nel menu (Panini, Fritti e Bevande)
  - **name**: nome del elemento (p.es. Panino Primavera, Arancini, Cola etc.)
  - **price**: prezzo unitario dell'elemento

## Svolgimento

Sviluppare il progetto seguendo la pratica della Continuous Integration, pertanto si richiede di

svolgere l'assignment nel seguente ordine:

- Predisposizione del repository github
- Definizione delle attività nel Issue Traking System
- Creazione del progetto utilizzando l'archetipo maven
- Configurazione del processo di build
- attivazione e configurazione dell'analisi statica
- Predisposizione della Continuous Integration con travisCI
- Sviluppo del codice sorgente e dei test

Di seguito vengono specificate in dettaglio le configurazioni dei vari strumenti.

## Issue Traking System

Gestire il progetto nel issue tracking system di github:

- registrare la nuova versione (vedi laboratorio 1: Iterazioni o Milestone)
- creare la project board (vedi laboratorio 1: Bacheche (Project Board))
- creare le attività per la realizzazione del assigment 2

## DVCS

Sviluppare il progetto utilizzando un repository git pubblico in Github.

Le attività possono essere gestite utilizzando il work flow *Feature Branch*.

## Project Automation

- Creare il progetto con Maven utilizzando l'archetipo: `maven-archetype-quickstart`
- Utilizzare i seguenti parametri:
  - **groupId**: it.unipd.tos
  - **artifactId**: sandwich-shop-manager

Configurare il Build Lifecycle in modo da:

- eseguire la compilazione del progetto (fase compile)
- eseguire i test di unità (fase test)
- eseguire l'analisi statica del codice con checkstyle nella fase **package** (Vedi laboratorio 3: Plugin - Universal reuse of business logic).

## Test di Unità

- Sviluppare i test di unità per arrivare ad una copertura del code del 100% dei sorgenti di

produzione

- I test di unità devono essere sviluppati con il framework JUnit 4.12 e seguire le convenzioni Maven (vedi [qui](#) e [qui](#))
- Le firme dei metodi di test devono essere parlanti. Vedi il formalismo riportato [nel laboratorio 4](#).
- Creare dei test di unità per soddisfare le caratteristiche **A-TRIP** e **Right Bicep** viste a lezione.
- [Opzionale] sviluppare il progetto utilizzando l'approccio TDD

## Analisi statica del codice

Configurare il [plugin maven checkstyle](#) in modo da effettuare le seguenti verifiche al codice di produzione (creare il file `checkstyle.xml` e configurare i seguenti moduli):

- [BooleanExpressionComplexity](#)
- [CyclomaticComplexity](#)
- [FileLength](#)
- [LineLength](#)
- [MethodLength](#)
- [EmptyCatchBlock](#)
- [FileTabCharacter](#)
- [AvoidStarImport](#)
- [IllegalImport](#)
- [NeedBraces](#)
- [Header](#) con il seguente valore (sostituire le variabili con i vostri dati)

```
////////////////////////////////////  
// [NOME] [COGNOME] [MATRICOLA]  
////////////////////////////////////
```

Configurare il plugin in modo da far fallire la build se non vengono rispettati i controlli configurati.

## Continuous Integration

- Attivare la continuous integration con Travis CI (come visto a lezione nel laboratorio 5).
- Pubblicare il risultato del processo di CI nella pagina README.md del progetto (vedi [qui](#))
- [Opzionale] Attivare anche il calcolo del code coverage

**TIP** | vedi [Jacoco](#) e [Coveralls](#)

# Modalità di consegna

- L'assignment deve essere **completato e consegnato entro il 09/12/2019 alle 14:00**. Ogni consegna e modifica successiva non sarà valutata.
- Il codice prodotto deve essere rilasciato nel ramo **master**
- La consegna deve essere fatta tramite il [modulo di consegna](#) presente nel sito del corso