



Melhor Expressividade

Nivelamento de Lógica de Programação e
Programação Orientada a Objeto

Melhor Expressividade

Expressões Mais Ricas

Quando um projeto de software está mais próximo de um "código" que de uma "linguagem" (de programação) é hora de se preocupar. Isso quer dizer que um código, seja em qual linguagem ou tecnologia for, não deve ser algo incompreensível, mas antes deve prezar pela comunicação - entre as pessoas envolvidas na manutenção e evolução.

Dessa forma, as linguagens devem evoluir e devemos nos apropriar dos recursos que nos permitem comunicar com a flexibilidade e propriedade que precisamos. Vamos explorar dois novos recursos do Java que nos capacitam a tratar **switch** como expressão e o **pattern matching** para checagem e conversão mais simples.

Switch expressions

Switch expressions

*Esse tópico é melhor compreendido com o conhecimento de **expressões lambda**.*

A sintaxe tradicional de um bloco `switch` é baseada na avaliação de uma variável e os blocos para cada caso, contendo o controle `break` em cada, e o caso `default`.

Switch expressions

Vamos retomar o caso que trabalhamos no estudo de estruturas de condicional:

```
void main() {  
    String tipoDiaSemana = switchDiaSemana();  
    System.out.println(tipoDiaSemana);  
}  
static String switchDiaSemana () {  
    DayOfWeek hoje = LocalDate.now().getDayOfWeek();  
    switch (hoje) {  
        case MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, FRIDAY, THURSDAY:  
            tipoDiaSemana = "Dia de Semana";  
            break;  
        case SATURDAY, SUNDAY:  
            tipoDiaSemana = "Fim de Semana";  
            break;  
    }  
    return tipoDiaSemana;  
}
```

Switch expressions

O método não é muito legível e a variável `tipoDiaSemana` parece um pouco perdida. Vamos mudar para a sintaxe usando `switch expression` e comparar a legibilidade,

```
void main() {  
    String tipoDiaSemana = switchDiaSemana();  
    System.out.println(tipoDiaSemana);  
}  
  
static String switchDiaSemana () {  
    DayOfWeek hoje = LocalDate.now().getDayOfWeek();  
    return switch (hoje) {  
        case MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, FRIDAY, THURSDAY -> "Dia de  
Semana";  
        case SATURDAY, SUNDAY -> "Fim de Semana";  
    };  
}
```

Switch expressions

A sintaxe geral do **switch expression** é

```
int result = switch (expression) {  
    case constant1 -> value1;  
    case constant2 -> value2;  
    default -> defaultValue;  
};
```

Switch expressions

Voltando ao nosso projeto de escola. Considere que queremos aplicar um adicional ao salário baseado na **senioridade** do **InstrutorFixo**.

```
class Financeiro {  
    //código da classe sem mais alterações  
    public BigDecimal aplicarAdicional (Senioridade senioridade) {  
        return switch (senioridade) {  
            case L1 -> BigDecimal.valueOf(1.1);  
            case L2 -> BigDecimal.valueOf(1.12);  
            case L3 -> BigDecimal.valueOf(1.175);  
        };  
    }  
}
```


Pattern matching

Pattern matching

"Pattern matching" envolve testar o tipo específico de um objeto e, então, realizar o "casting" para o subtipo específico.

Relembrando o método `realizarPagamento` em `Financeiro` e aplicando o "pattern matching"

```
class Financeiro {  
    public void realizarPagamento (Pagavel pagavel) {  
        if (pagavel instanceof Instrutor instrutor) {  
            System.out.println(instrutor.resumoContrato());  
        }  
        System.out.println(pagavel.gerarRecibo());  
    }  
}
```

Pattern matching

Além disso, também é possível utilizar "*pattern matching*" com *switch* e em qualquer situação que segue o padrão "*testar com instance of e converter com casting*".

Considere o exemplo hipotético, apenas para fins didáticos

```
public static double getPerimeter(Shape shape) throws IllegalArgumentException {  
    return switch (shape) {  
        case Rectangle r -> 2 * r.length() + 2 * r.width();  
        case Circle c     -> 2 * c.radius() * Math.PI;  
        default           -> throw new IllegalArgumentException("Unrecognized shape");  
    };  
}
```

Record
Pattern

Record Pattern

Outra feature, ainda mais recente, e com semelhanças ao "*pattern matching*" é o "**record pattern**".

Quando testar se um objeto é do subtipo de um *record* existente, você pode acessar os atributos do *record* como se fossem variáveis locais.

```
record Point(double x, double y) {}

static void printAngleFromXAxis(Object obj) {
    if (obj instanceof Point(double x, double y)) {
        System.out.println(Math.toDegrees(Math.atan2(y, x)));
    }
}
```

Exercícios

Exercício de código

Exercício 1: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Parte Final

Finalização do projeto: Uso de `switch expressions` para categorizar o estado dos empréstimos e aplicar "`pattern matching`" ao processar diferentes tipos de itens (`Livro`, `Revista`) no sistema.

Integração desses recursos ao sistema, mantendo a coesão e baixo acoplamento.

Desafio:

Implementar melhorias no sistema, usando `switch expressions` para lidar com diferentes estados de empréstimo e aplicar `pattern matching` para processar operações específicas de cada tipo de item.

Obrigada