CHEGA DE CSV!

Ainda exporta o Jira em planilha só pra colar no chat da IA?



ESSE REPOSITÓRIO RESOLVE

atlassian/atlassian-mcp-server

Servidor MCP oficial: Jira e Confluence direto na IA

Thiago Dias · PM e IA na prática

Arraste pro lado

GUIA PRÁTICO PARA PMS

Seu Jira, sem exportar CSV para o chat.

Passo a passo para conectar o servidor MCP oficial da Atlassian à sua IA, com exemplos de uso no dia a dia.

O QUE É

Uma ponte oficial entre a IA e o Jira.

MCP
o padrão que deixa a IA falar direto com uma ferramenta, sem copiar e colar

Oficial
mantido pela Atlassian, licença Apache-2.0, mais de mil estrelas no GitHub

Na nuvem
hospedado pela Atlassian: você não instala servidor nenhum

Vários produtos
Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Compass e Loom

O link do repositório está no primeiro comentário.

ANTES DE COMEÇAR

O que você precisa ter.

1. **Um site Atlassian Cloud** com Jira ou Confluence. O README cita só a nuvem.
2. **Um cliente de IA compatível.** Claude, ChatGPT, Codex, Cursor, VS Code com Copilot, Gemini CLI e Windsurf estão na lista.
3. **Um navegador** para o login OAuth 2.1. Para uso sem tela existe o token de API, que o admin precisa liberar.
4. **Node.js 18 ou mais novo**, só se o seu cliente for local e usar o proxy mcp-remote.

Se o seu Jira é Data Center, esta ponte não serve: a documentação fala de Atlassian Cloud.

PASSO 1 · CONECTAR

Um comando e o endereço certo.

Claude Code

```
claude mcp add --transport http atlassian
https://mcp.atlassian.com/v2/mcp
```

O endereço /v2/mcp é o recomendado hoje. O /v1 continua funcionando, mas é o antigo.

Codex

```
codex mcp add atlassian --url
https://mcp.atlassian.com/v2/mcp
```

Mesmo endereço, outro cliente.

Cursor, VS Code, ChatGPT e Claude

```
botões Add to ... no README
```

Cada botão usa o link de instalação nativo do cliente, sem editar JSON.

Outros clientes: use o endereço /v2/mcp como URL do servidor MCP.

PASSO 2 · ENTRAR

Faça o login com a sua conta.

Autenticar no Claude Code

```
dentro de uma sessão: /mcp
```

Abre o navegador para o OAuth 2.1. Você entra com a sua conta Atlassian e autoriza.

O que a IA enxerga

```
somente o que a sua conta já vê
```

Todas as ações respeitam as permissões de projeto e de espaço que você tem no Atlassian Cloud.

Sem navegador

```
token de API (Basic ou Bearer)
```

Serve para automações. O admin precisa ligar em Atlassian Administration, na área do servidor MCP.

PASSO 3 · AFINAR

Diga o projeto uma vez só.

O README dá uma dica: ponha no AGENTS.md o projeto, o espaço e o site. A IA gasta menos chamadas procurando e limita os resultados.

```
## Atlassian MCP
- MUST use Jira project key = SEUPROJ
- MUST use Confluence spaceId = "123456"
- MUST use cloudId = "https://seusite.atlassian.net"
- MUST use maxResults: 10 nas buscas JQL e CQL
```

Troque os valores pelos seus. Em clientes de chat, o README sugere usar skills para tarefas repetidas.

PASSO 4 · PRIMEIRO PEDIDO

Comece lendo. Só depois escreva.

Buscar
"Encontre todos os bugs abertos no projeto Alpha." (exemplo do README)

Resumir
"Resuma a página de planejamento do Q2." (exemplo do README)

Navegar
"A quais espaços eu tenho acesso?" (exemplo do README)

Só então escrever
criar história, mover ticket, comentar. Peça a confirmação antes de gravar

Os recursos reais dependem da sua permissão e do cliente.

EXEMPLO 1 · SPRINT

O resumo da sprint em uma frase.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Resuma o que mudou na sprint atual do projeto SEUPROJ: o que foi concluído, o que travou e o que ficou de fora.

O que acontece

A IA faz a busca no Jira e devolve o texto. Você revisa e cola na atualização para a diretoria, sem exportar nada.

Se a lista vier incompleta, peça para listar as consultas que ela fez.

EXEMPLO 2 · TICKETS PARADOS

Quem está esperando há mais de uma semana.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Liste os tickets do SEUPROJ sem atualização há mais de 7 dias, com responsável e status, do mais antigo para o mais novo.

O que acontece

A IA monta a busca por data de atualização e devolve a lista. Vale levar para a reunião de acompanhamento.

Só leitura: nada muda no Jira.

EXEMPLO 3 · ATA EM TAREFAS

Da ata da reunião para o backlog.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Leia esta ata e proponha as tarefas. Mostre título e descrição de cada uma. Só crie no Jira depois que eu aprovar.

O que acontece

O README cita criar itens a partir de notas e de especificações. Com a aprovação em duas etapas, você revisa antes de gravar.

Depois: "Mova o PROJ-456 para In Review e comente que o PR está no ar" é outro exemplo do README.

CUIDADOS

Poder de escrita pede freio.

1. **Menor privilégio.** Use contas e tokens com o acesso mínimo. Apagar e administrar no Jira vêm desligados e só o admin liga.
2. **Aprovação humana.** O README alerta para injeção de prompt: um texto malicioso num ticket pode induzir a IA. Confirme ações que alteram ou apagam.
3. **Rastro.** Cada uso de ferramenta vira evento no log de auditoria da organização.
4. **Erro 403 após o login.** Pode ser IP não liberado, escopo ou política de acesso. Fale com o admin.

CHECKLIST

Antes de usar no time.

1. Site é Atlassian Cloud e o admin permite o servidor.
2. Servidor adicionado com o endereço /v2/mcp e login feito.
3. Projeto, espaço e site anotados no AGENTS.md.
4. Primeiro pedido foi de leitura e o resultado foi conferido.
5. Escritas só com aprovação sua, uma a uma.

PARA LEVAR

Menos exportação, mais pergunta direto na fonte.

Atlassian MCP Server, mantido pela Atlassian, Apache-2.0. O link está no primeiro comentário.

Os exemplos 1 a 3 são ilustrativos; o resto vem do README oficial.