NÃO TÁ IGUAL!

Quantas rodadas até a tela ficar igual ao Figma?



ESSE REPOSITÓRIO RESOLVE

GLips/Figma-Context-MCP

Dá à IA de código o contexto real do layout no Figma

Thiago Dias · PM e IA na prática

Arraste pro lado

GUIA PRÁTICO PARA PMS

Do Figma ao código sem "não ficou igual".

Como conectar o Framelink MCP for Figma ao Cursor e transformar o desenho do designer em protótipo, com exemplos de uso.

O QUE É

Seu agente de código lê o arquivo do Figma.

Servidor MCP
entrega ao agente os dados do arquivo do Figma, em vez de um print

Dados enxutos
o servidor simplifica a resposta da API do Figma: só layout e estilo relevantes

Código aberto
licença MIT, mais de 16 mil estrelas no GitHub, criado por GLips

Pensado para o Cursor
o README diz que foi feito especialmente para ele, e serve a outras ferramentas

O link do repositório está no primeiro comentário.

POR QUE NÃO UM PRINT?

Print adivinha. Dado mede.

Print colado

a IA estima espaçamento e cor pela imagem

Dados do Figma

a IA recebe a estrutura do arquivo, com layout e estilo

O README afirma que, com os dados do Figma, o Cursor acerta o design de primeira bem melhor do que com screenshots.

ANTES DE COMEÇAR

Três coisas à mão.

1. **Um arquivo do Figma** ao qual a sua conta tenha acesso, com o frame que você quer.
2. **Um token de acesso pessoal do Figma.** O README aponta a página de ajuda do Figma com as instruções.
3. **Um editor com agente de IA e MCP.** O Cursor é o foco; o Node.js precisa estar instalado, porque o servidor roda com npx.

Cuidado com o token: ele dá acesso ao que a sua conta vê. Não publique nem compartilhe.

PASSO 1 · CONFIGURAÇÃO (MACOS E LINUX)

Adicione o servidor ao seu arquivo de MCP.

JSON de configuração

```
"Framelink MCP for Figma": {
 "command": "npx",
 "args": ["-y", "figma-developer-mcp",
  "--figma-api-key=SUA-CHAVE", "--stdio"]
}
```

Fica dentro de mcpServers, no arquivo de configuração do cliente. Troque SUA-CHAVE pelo token.

Alternativa do README: colocar FIGMA_API_KEY e PORT no campo env, em vez de passar a chave no comando.

PASSO 1 · NO WINDOWS

Muda só o começo do comando.

JSON de configuração

```
"command": "cmd",
"args": ["/c", "npx", "-y", "figma-developer-mcp",
 "--figma-api-key=SUA-CHAVE", "--stdio"]
```

O README tem uma versão própria para Windows, com cmd e /c.

Se precisar de mais detalhes, o README remete ao guia rápido em framelink.ai/docs/quickstart.

PASSO 2 · USAR

Quatro movimentos, segundo o README.

1. **Abra o chat da IDE.** No Cursor, o modo agente.
2. **Cole o link** de um arquivo, frame ou grupo do Figma.
3. **Peça algo** com aquele design. Por exemplo, implementar.
4. **O agente busca** os dados no Figma e usa o que veio para escrever o código.

O README aceita link de arquivo, frame ou grupo. Para um pedido focado, comece pelo frame.

EXEMPLO 1 · PROTÓTIPO

Do frame do designer para uma tela funcionando.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Implemente este frame do Figma em HTML e CSS: [link do frame]. Use só os dados do arquivo, sem inventar cores.

O que acontece

O agente busca layout e estilo do frame e gera a tela. Você abre no navegador e valida a ideia sem abrir pedido para engenharia.

Mostre ao designer: o que sair diferente vira conversa com evidência.

EXEMPLO 2 · CONFERÊNCIA

Comparar o que foi feito com o desenhado.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Compare este componente do Figma [link] com o código do botão em src/components. Liste diferenças de espaçamento, cor e tipografia.

O que acontece

A IA lê os dois lados e lista as diferenças. É uma pauta objetiva para a revisão de design antes do lançamento.

Mais um caso de uso do dado do Figma, além de gerar código.

EXEMPLO 3 · VARIAÇÕES

Outro tamanho de tela da mesma ideia.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

A partir deste frame de desktop [link], monte a versão para celular, mantendo cores e fontes do arquivo.

O que acontece

O agente reaproveita os estilos do arquivo e adapta o layout. Você tem um rascunho para discutir, não uma entrega final.

Peça ao designer para validar antes de mostrar a mais gente.

CUIDADOS

Rascunho rápido, entrega com revisão.

1. **Proteja o token.** Se ele vazar, revogue no Figma e crie outro.
2. **Não é entrega final.** O código gerado passa pela engenharia e pela revisão de design.
3. **Foco no Cursor.** O README diz que o servidor foi desenhado para ele; em outros clientes, teste antes.
4. **Dado do Figma não substitui conversa.** Estados, regras e casos de borda ainda vêm do designer.

CHECKLIST

Antes do primeiro frame.

1. Criei o token pessoal no Figma e guardei com cuidado.
2. Adicionei o servidor ao arquivo de MCP do meu editor.
3. Colei o link de um frame, não do arquivo inteiro.
4. Conferi o resultado com o designer.
5. Tratei como protótipo, não como produção.

PARA LEVAR

Menos print, mais dado no handoff.

Framelink MCP for Figma, por GLips, licença MIT. O link está no primeiro comentário.

Os exemplos 1 a 3 são ilustrativos; o resto vem do README oficial.