Sua ideia trava toda vez que precisa integrar com outra ferramenta?



ESSE REPOSITÓRIO RESOLVE

NangoHQ/nango

Mais de mil APIs prontas, com login e tokens resolvidos

Thiago Dias · PM e IA na prática

Arraste pro lado

GUIA PRÁTICO · PARA QUEM TIRA PROJETO DO PAPEL

A ideia leva uma tarde. O login leva a semana.

Token que vence, permissão que falta, limite de chamadas. Passo a passo do Nango, do NangoHQ, com trechos da documentação e exemplos.

O QUE É

Conexão pronta com mais de mil APIs.

1. O **Nango** é uma plataforma para montar integrações dentro do seu produto. Mantido pela NangoHQ.

2. A documentação fala em **mais de mil APIs**, como Slack, Notion, GitHub, HubSpot, Stripe e o pacote do Google.

3. Funciona com qualquer linguagem de back-end, com ferramentas de IA para programar e com SDKs de agentes.

4. Você escreve a lógica da integração em TypeScript, ou pede para uma IA escrever. O Nango cuida do resto.

O QUE ELE RESOLVE

A encanação que ninguém quer escrever.

Login em nome do usuário

fluxo de autorização embutido no seu app, com OAuth, chave de API e outros tipos

Guarda das credenciais

armazenamento criptografado e uma conexão por usuário e por API

Renovação do acesso

o token é renovado automaticamente, sem você agendar nada

Limite e repetição

o proxy trata repetições e limites de chamadas da API

AS TRÊS PEÇAS

Auth, Proxy e Functions.

1 · Auth

o usuário autoriza a API e o Nango guarda e renova as credenciais

2 · Proxy

você chama a API pelo Nango e ele injeta as credenciais

3 · Functions

sua lógica em TypeScript, rodando no ambiente do Nango

Ou pela IA

o gerador de integrações cria a função a partir de uma descrição

Fonte: README do repositório.

PASSO 1 · COMEÇAR

Nuvem ou no seu servidor.

Nango Cloud (o caminho do quickstart)

```
app.nango.dev/signup
```

O README diz: cadastro gratuito, sem cartão. Depois você cria a integração na aba Integrations.

No seu servidor (hospedagem gratuita)

```
docker-compose up -d
```

Baixe o docker-compose.yaml do repositório e suba numa VM. A documentação avisa: versão limitada, só Auth e Proxy.

BYOC e Self-Managed existem, mas são do plano Enterprise.

PASSO 2 · A PRIMEIRA INTEGRAÇÃO

Escolha a API e registre o app.

Crie a integração

```
Aba Integrations > Configure New Integration
```

Escolha a API, por exemplo Slack ou Google Calendar (exemplo meu; a lista completa está na documentação).

Registre um app OAuth no provedor

```
Callback URL do Nango > Client ID e Client Secret
```

APIs com OAuth pedem um app de desenvolvedor no site do provedor. Copie a Callback URL que o Nango mostra e cole de volta o Client ID e o Client Secret.

Só para testar

```
app compartilhado do Nango
```

Em APIs populares há um app de desenvolvedor compartilhado para testar sem configurar. Antes de abrir para usuários reais, a documentação recomenda registrar o seu.

PASSO 3 · CONECTAR O USUÁRIO

O fluxo de autorização, em quatro etapas.

1. **Seu back-end** pede ao Nango um token de sessão, de vida curta.
2. **Seu front-end** abre a tela de conexão (Connect UI) com esse token.
3. **O usuário** autoriza a API. O Nango guarda as credenciais.
4. **O Nango avisa seu back-end** por webhook, com o ID da conexão. Guarde esse ID junto do usuário.

Cada autorização cria uma conexão: as credenciais de um usuário para uma API.

PASSO 3 · NO CÓDIGO

Sessão no back-end, tela no front.

```
// back-end (Node)
const nango = new Nango({ apiKey: process.env.NANGO_API_KEY! });
const { data } = await nango.createConnectSession({
  tags: { end_user_id: '<END-USER-ID>' },
  allowed_integrations: ['<INTEGRATION-ID>']
});

// front-end
const connect = nango.openConnectUI({
  onEvent: (event) => { /* connect = deu certo */ }
});
connect.setSessionToken(res.sessionToken);
```

Trecho encurtado do guia de autenticação. As tags ligam a conexão ao seu usuário.

PASSO 4 · USAR OS DADOS

Chame a API pelo Nango (proxy).

Você diz qual integração e qual conexão. O Nango resolve o provedor e coloca as credenciais.

```
import { Nango } from '@nangohq/node';

const nango = new Nango({ secretKey: '<NANGO-SECRET-KEY>' });

const response = await nango.get({
  endpoint: '/v3/contacts',
  providerConfigKey: '<INTEGRATION-ID>',
  connectionId: '<CONNECTION-ID>'
});
```

Exemplo do README. As chaves aparecem como marcadores: nunca coloque a chave real no código publicado.

PASSO 4 · OU UMA ACTION

Lógica sua, rodando no Nango.

Action roda quando o seu app, um job ou um agente chama. Trecho encurtado da documentação.

```
export default createAction({
  description: 'Creates a GitHub issue',
  input: z.object({ owner: z.string(), repo: z.string(),
                    title: z.string() }),
  output: z.object({ id: z.number() }),
  exec: async (nango, input) => {
    const r = await nango.post({
      endpoint: `/repos/${input.owner}/${input.repo}/issues`,
      data: { title: input.title }
    });
    return { id: r.data.id };
  }
});

nango dryrun create-issue <CONNECTION-ID>
nango deploy
```

Teste com dryrun, publique com deploy. Para dados sempre atualizados há também os syncs.

COM AGENTE DE IA

Ferramentas em nome do usuário.

1 · Crie uma sessão no back-end

```
POST https://api.nango.dev/sessions
```

Você define de quem é a sessão (o tenant, por tags) e quais integrações entram.

2 · Passe o MCP ao agente

```
mcp_url + session_token
```

A resposta traz a URL do servidor MCP e o token. O agente chama as ferramentas por ali.

3 · O agente age

```
ações do catálogo ou as suas
```

Segundo a documentação, o agente nunca vê as credenciais e não muda o escopo da própria sessão.

Tool calling e MCP estão na nuvem; a hospedagem gratuita não inclui.

PARA TIRAR DO PAPEL · ILUSTRATIVOS

Três ideias de projeto.

Agenda que vira resumo

O usuário conecta o Google Calendar e o app manda um resumo da semana. Auth + Proxy.

Aviso no Slack

Quando algo acontece no seu produto, uma action posta no canal do cliente. Auth + Action.

Agente de atendimento

Um agente consulta o CRM do usuário, com a permissão dele, via sessão e MCP. Agente + ações.

Exemplos inventados por mim para ilustrar; não são casos do projeto.

CUSTOS E LICENÇA

Dois avisos antes de adotar.

Conexão pronta, não o serviço

Você continua precisando de conta em cada ferramenta e paga o plano dela. O Nango Cloud tem planos próprios por recursos; a hospedagem gratuita é limitada a Auth e Proxy.

Licença Elastic 2.0

O código é aberto para ler e instalar no seu servidor, mas a licença proíbe oferecer o Nango a terceiros como serviço hospedado. O README o chama de open-source; a Elastic 2.0 não é licença de código aberto reconhecida. Leia antes de adotar.

Sobre quem usa: "Replit, Ramp, Mercor" é o que o próprio projeto afirma.

RESUMO

Em vez de gastar o fôlego na encanação, gaste no que o seu projeto tem de diferente.

O Nango é da NangoHQ, com mais de 12 mil estrelas no GitHub. O link está no primeiro comentário.

Confira a licença e os planos na documentação antes de decidir.