# PILOTO AUTOMÁTICO!

## Ainda gasta uma tarde testando o fluxo do concorrente?



**ESSAS FERRAMENTAS RESOLVEM**

## Playwright MCP + Browser Use

Um navegador de verdade pra IA testar fluxos sozinha

**Thiago Dias** · PM e IA na prática

**Arraste pro lado**

GUIA PRÁTICO PARA PMS

# Uma tarde inteira de benchmark manual?

# Deixe um agente fazer.

Como entregar um navegador de verdade para a IA: ferramentas abertas, comandos de instalação e pedidos prontos.

QUAL ESCOLHER

# Seis caminhos, cada um para um tipo de uso.

| FERRAMENTA | PARA QUEM É |
|---|---|
| **Playwright MCP** | PM que usa Claude Code e quer começar com um comando. Lê a estrutura da página. |
| **Chrome DevTools MCP** | Quem quer ver por baixo da página: rede, console e desempenho. |
| **Browser Use** | Quem programa em Python e quer montar o próprio agente. |
| **Stagehand** | Quem programa e quer misturar código com instrução em linguagem natural. |
| **agent-browser** | Quem quer o navegador numa linha de comando que qualquer agente usa. |
| **Extensão do Claude para o Chrome** | Quem não quer instalar nada pesado e precisa do navegador já logado. |

Na dúvida, comece pelo primeiro. É o que as próximas páginas ensinam, passo a passo.

PASSO A PASSO · PLAYWRIGHT MCP

# Instalar e fazer o primeiro pedido.

### 1. Confira o Node.js

```
node --version
```

O README pede Node.js 18 ou mais novo.

### 2. Adicione ao Claude Code

```
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

Comando do README, para o Claude Code. A Microsoft mantém o projeto.

### 3. Peça algo simples para testar

```
Abra a página inicial do meu produto e me diga o
título e o primeiro botão que aparece.
```

Um navegador abre sozinho e o agente responde. Se funcionou, a instalação está certa.

Ele lê a árvore de acessibilidade da página, não a imagem. O README diz que não precisa de modelo de visão.

O CASO DO POST

# Testar o cadastro de um concorrente.

**PEDIDO PARA O AGENTE · ILUSTRATIVO**

Abra https://concorrente-exemplo.test e crie uma conta nova como usuário comum, com o e-mail de teste que eu informei. Passe pelo cadastro tela por tela. Em cada etapa, tire um print e anote o que é pedido. Registre onde aparece o preço e onde o fluxo trava. Não confirme nenhuma compra nem contratação. No fim, devolva um resumo em tabela.

## O resumo que volta

| ETAPA | O QUE PEDE | OBS. |
|---|---|---|
| 1 | E-mail e senha | sem confirmação por e-mail |
| 2 | Nome da empresa e tamanho do time | campo obrigatório |
| 3 | Escolha de plano | preço aparece aqui |
| 4 | Cartão de crédito | fluxo travou: parei antes de enviar |

RESUMO ILUSTRATIVO · SITE E DADOS INVENTADOS

EXEMPLO 1 · SEU PRÓPRIO FUNIL

# Conferir o funil depois de uma subida.

Depois de cada subida, o mesmo roteiro roda do jeito que um cliente faria.

PEDIDO PARA O AGENTE

Abra a página de cadastro do nosso ambiente de produção. Faça o fluxo como um cliente novo, com e-mail de teste. Em cada tela, tire um print e diga se algo mudou de lugar, ficou cortado ou deu erro. Pare na tela de pagamento, sem enviar nada. Liste o que quebrou, em ordem de gravidade.

PEDIDO DE EXEMPLO, ILUSTRATIVO

O que vale: o pedido é sempre o mesmo, então a comparação entre uma subida e outra fica justa. Os prints viram evidência para o time.

EXEMPLO 2 · PREÇO E PLANO

# Levantar preço de vários concorrentes.

Em vez de abrir uma aba por concorrente e copiar na mão, o agente percorre a lista e devolve tudo no mesmo formato.

**PEDIDO PARA O AGENTE**

Visite as páginas de preços destes três sites: [lista de endereços]. Para cada um, anote os nomes dos planos, o valor mensal, o que cada plano inclui e se existe teste grátis. Tire um print da página. Devolva uma tabela com uma linha por plano e, embaixo, o que você não encontrou.

PEDIDO DE EXEMPLO, ILUSTRATIVO

Peça sempre o que não foi encontrado. Assim você sabe onde conferir por conta própria.

EXEMPLO 3 · TAREFA REPETITIVA

# Preencher o formulário do sistema interno.

Aquele formulário que alguém preenche na mão toda semana vira um pedido que se repete.

**PEDIDO PARA O AGENTE**

Abra o sistema interno de relatórios e preencha o formulário semanal com os dados desta planilha: [colar os dados]. Preencha todos os campos, mas pare antes de clicar em enviar e me mostre um print da tela cheia para eu conferir.

PEDIDO DE EXEMPLO, ILUSTRATIVO

O ponto central é o final do pedido: o agente prepara, você confere e você envia.

ALTERNATIVA 1 · POR BAIXO DA PÁGINA

# Chrome DevTools MCP

Mantido pela equipe Chrome DevTools · Apache-2.0 · 53.734 estrelas

**No Claude Code (docs do repositório)**

```
claude mcp add chrome-devtools --scope user npx
chrome-devtools-mcp@latest
```

**Primeiro pedido do README**

```
Check the performance of
https://developers.chrome.com
```

**Quando usar.** Para entender por que uma tela está lenta antes de abrir ticket. Grava traces de desempenho e analisa requisições de rede e mensagens do console.

**Atenção.** Precisa de Node.js LTS e do Chrome estável. Ele expõe o conteúdo do navegador ao agente, então não coloque dado pessoal ou sensível. O Google coleta estatísticas de uso por padrão; desligue com `--no-usage-statistics`.

ALTERNATIVA 2 · AGENTE EM PYTHON

# Browser Use

browser-use · MIT · 118.332 estrelas

**Instalar (Python 3.11 ou mais novo)**

```
uv add browser-use
```

**Salvar a chave do modelo no .env**

```
OPENAI_API_KEY=sua-chave
```

**Em agent.py, o coração do código**

```
agent = Agent(task="...", llm=llm)
history = await agent.run()
```

**Rodar**

```
uv run agent.py
```

**Quando usar.** Para montar um agente que navega sozinho dentro do seu próprio código.

**Atenção.** Roda com o modelo que você escolher. O README também oferece navegador na nuvem, a US$ 0,02 por hora de navegador mais o tráfego de rede.

ALTERNATIVA 3 · CÓDIGO COM LINGUAGEM NATURAL

# Stagehand

Browserbase · MIT · 25.718 estrelas

**TypeScript**

```
pnpm add @browserbasehq/stagehand 'zod@~4.4.3'
```

**Python**

```
pip install stagehand
```

**Os três verbos do README**

```
stagehand.act("click the sign in button")
stagehand.observe("find the email input")
stagehand.extract(instrução, esquema)
```

**Quando usar.** Quando o site muda de layout toda semana. O README diz que o act() se ajusta sozinho se o site redesenhar o formulário.

**Atenção.** Rodar local exige o Chrome instalado e a chave de um modelo. O observe() devolve seletores, então usuário e senha não precisam passar pelo modelo.

ALTERNATIVA 4 · LINHA DE COMANDO

# agent-browser

Vercel Labs · Apache-2.0 · 44.152 estrelas

**Instalar (ou brew install agent-browser)**

```
npm install -g agent-browser
agent-browser install # baixa o Chrome
```

**Usar**

```
agent-browser open example.com
agent-browser snapshot
agent-browser click @e2
agent-browser screenshot page.png
```

**Skill para o Claude Code**

```
npx skills add vercel-labs/agent-browser
```

**Quando usar.** Para qualquer agente que consiga rodar comandos no terminal. O snapshot devolve a árvore da página com referências como @e2 para clicar.

**Atenção.** O primeiro install baixa o Chrome for Testing. É uma ferramenta de linha de comando, então o agente precisa ter acesso ao terminal.

ALTERNATIVA 5 · SEM INSTALAR NADA PESADO

# Extensão do Claude para o Chrome

**Como funciona.** Ela usa o seu próprio navegador, já logado nas suas contas.

PEDIDO DE EXEMPLO · ILUSTRATIVO

No painel de analytics da empresa, que já está aberto e logado, anote os números da semana e me devolva um resumo em três linhas.

**Quando usar.** Para tarefas em sistemas que exigem login e onde você não quer configurar credenciais em outra ferramenta.

**Atenção.** Como ela age onde você já está logado, o cuidado com o que ela pode confirmar vale em dobro.

Link no primeiro comentário. Esta é a única das seis sem README no GitHub; aqui entra só o que o post afirma.

ANTES DE SOLTAR O AGENTE

# Três cuidados.

### Ele clica de verdade

Não deixe que confirme compra, envio ou contratação sozinho. Escreva no pedido: "pare antes de enviar".

### Termos de uso

Respeite os termos do site. Teste como um usuário comum, no ritmo de uma pessoa.

### Dado de teste

Use dado seu ou de teste, nunca de cliente. Em ferramentas com perfil salvo, como o Playwright MCP, lembre que o login fica guardado no computador; o README tem o modo `--isolated`.

RESUMO

# O que antes era uma tarde de benchmark vira uma tarefa que roda sozinha e pode ser repetida.

Os links de todos estão no primeiro comentário.

Créditos: Microsoft (Playwright MCP), equipe Chrome DevTools, browser-use, Browserbase (Stagehand) e Vercel Labs (agent-browser).