QUANTO PEDIDO!

Centenas de comentários de cliente e ninguém tem tempo de ler?



ESSE REPOSITÓRIO RESOLVE

obsei/obsei

Voz do Cliente de código aberto, sem mandar dado pra fora

Thiago Dias · PM e IA na prática

Arraste pro lado

GUIA PRÁTICO PARA PMS

Centenas de pedidos, sem ler um por um.

Como testar o Obsei, ferramenta de Voz do Cliente de código aberto que roda na sua infraestrutura, com exemplos de uso.

O QUE É

Voz do Cliente que roda em casa.

Lê e classifica
avaliações, tickets e mensagens, e agrupa o que se repete em temas

Privado por desenho
remove dados pessoais antes de qualquer modelo de IA ver o texto

Código aberto
licença Apache-2.0, mais de 1,4 mil estrelas, apresentado como alternativa ao Enterpret e ao Unwrap

Traga o seu
fontes, chaves e modelo: o padrão roda local, e há opções como Ollama e OpenAI

O link do repositório está no primeiro comentário.

ANTES DE COMEÇAR

O que o README pede e avisa.

1. **Uma pasta de trabalho** e o comando uvx (do gerenciador uv) para rodar sem instalar nada global.

2. **Versão 1.0 é uma base nova.** Não é compatível com a 0.0.x. Quem usava a antiga encontra a branch legacy/0.0.x.

3. **Dados pessoais continuam sendo seus.** O README diz que dá controles que apoiam a LGPD, sem prometer conformidade.

4. **Chaves ficam num arquivo local.** O init grava a chave do banco em .obsei/secrets.env, só do dono e fora do git.

Comece com um arquivo de teste. Não aponte para dados de produção de primeira.

PASSO 1 · INICIAR

Dois comandos criam o projeto.

Pasta e init

```
mkdir voc && cd voc
uvx --from "obsei[recommended]>=1.0" obsei init
```

Cria o obsei.yaml, os segredos, dados de exemplo e baixa o modelo local de classificação.

Instalar o comando (opcional)

```
uv tool install "obsei[recommended]"
```

Para manter o comando obsei disponível depois, sem repetir o uvx. O README também cita pip.

O pacote "recommended" traz o classificador local e os temas multilíngues.

PASSO 2 · TESTAR

Veja o resultado sem gravar nada.

Dados de exemplo

```
obsei try
```

Mostra uma tabela de feedback já limpo e classificado. O README diz que nada é armazenado.

Seu CSV ou uma loja de apps

```
obsei try <arquivo.csv ou URL>
```

O try aceita a URL de uma loja (App Store), GitHub, Hacker News, um feed ou um CSV.

Verificar o ambiente

```
obsei doctor
```

Confere ambiente, segredos, criptografia, modo de saída e plugins.

PASSO 3 · LIGAR AS FONTES

Fonte, checagem e execução.

Adicionar sem mexer em YAML

```
obsei add appstore
obsei add slack
```

Pergunta o que falta e guarda segredos em .obsei/secrets.env.

Conferir cada fonte e destino

```
obsei check
```

Valida segredos, saída de rede e credenciais.

Rodar o fluxo

```
obsei run
```

Busca, remove dados pessoais, classifica, entrega e grava.

Para pipelines agendados, webhooks e o MCP, o README manda usar obsei serve.

FONTES E DESTINOS

De onde vem e para onde vai.

Fontes embutidas

CSV, App Store, Google Play, Zendesk, Freshdesk, Intercom, GitHub issues, Hacker News, YouTube, RSS, e-mail IMAP, SQL

Destinos

Slack, Teams, Telegram, Discord, e-mail, Jira, Linear, GitHub issues, Parquet, SQL, webhooks assinados

Lista parcial do README. Confira a documentação para a versão que você instalar.

EXEMPLO 1 · BACKLOG

O CSV de pedidos que ninguém leu.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Exporte o CSV dos últimos pedidos do suporte, rode o obsei try e veja quais temas aparecem. Compare com a lista que o time diria de cabeça.

O que acontece

O obsei devolve o feedback sem dados pessoais, com rótulos. Você vê o que o texto diz, e onde discorda da sua intuição.

Só leitura: o try não grava nada.

EXEMPLO 2 · AVALIAÇÕES DA LOJA

O que a loja de apps reclama.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Rode obsei try com a URL do seu app na App Store e agrupe as avaliações por tema e sentimento.

O que acontece

O README lista a App Store como fonte aceita pelo try. Você leva os temas mais citados para a reunião de priorização.

Para Google Play, use obsei add.

EXEMPLO 3 · PERGUNTAS COM EVIDÊNCIA

Perguntar ao Claude, com citação.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

PEDIDO

Com o obsei conectado por MCP: quais são os três temas que mais crescem e quais trechos de clientes sustentam cada um?

O que acontece

O README diz que o MCP deixa agentes responder com evidência citada e filtrada de dados pessoais, e propor tarefas que você aprova.

No Claude Code: /plugin install obsei --marketplace obsei/obsei.

CUIDADOS

Privacidade pede conferência.

1. **Você é o controlador dos dados.** O README diz que não faz promessa de conformidade com LGPD.

2. **Confira a redação de dados.** Rode com amostra e leia a saída antes de liberar a base inteira.

3. **Saída para a internet fica bloqueada.** Endpoints públicos são recusados até você definir o modo em OBSEI_EGRESS_MODE.

4. **Valide os temas.** Compare o resultado com o que o time já sente. O README diz que classifica no idioma original; confira com os seus textos em português.

CHECKLIST

Antes de levar ao time.

1. Criei uma pasta de teste e rodei o init.
2. Usei obsei try com um CSV pequeno.
3. Conferi se os dados pessoais saíram do texto.
4. Comparei os temas com a percepção do time.
5. Só depois liguei fontes reais e o obsei run.

PARA LEVAR

Entenda o que o cliente diz, sem mandar o dado para fora.

Obsei, da organização obsei, licença Apache-2.0. O link está no primeiro comentário.

Os exemplos 1 a 3 são ilustrativos; o resto vem do README oficial.