# CADÊ O DESENHO?

## O que foi pro ar não é o que foi desenhado?



**ESSE REPOSITÓRIO RESOLVE**

**onlook-dev/onlook**

Editor visual de código aberto que mexe na tela real

**Thiago Dias** · PM e IA na prática

**Arraste pro lado**

GUIA PRÁTICO PARA PMS

# O produto no ar ficou diferente do desenho?

Passo a passo para ajustar a tela real com o Onlook, editor visual de código aberto da organização onlook-dev, com exemplos de uso no dia a dia.

O QUE É

# Um editor visual que escreve código.

**Edição visual**
você clica no elemento da tela e ajusta com uma interface estilo Figma

**Vira código**
o editor muda o elemento na prévia e depois no código do projeto

**Código aberto**
licença Apache-2.0, quase 27 mil estrelas no GitHub

**Com chat de IA**
dá para pedir criação e ajustes por conversa

O README o apresenta como alternativa aberta a Bolt.new, Lovable, V0 e Webflow. O link está no primeiro comentário.

ANTES DE COMEÇAR

# Três coisas para saber primeiro.

1. **Funciona com Next.js e TailwindCSS.** Esse é o foco hoje. Projetos em outros formatos ainda aparecem como pendência no README.

2. **Dois caminhos.** O README diz: use o app hospedado ou rode localmente. O topo do README avisa que o produto hospedado novo está em acesso antecipado, com lista de espera.

3. **Comece por um projeto de teste.** Assim você aprende a ferramenta sem mexer no código que está em produção.

As próximas páginas mostram o caminho local, que é o descrito no guia do repositório.

PASSO 1 · REQUISITOS E CÓDIGO

# Prepare a máquina e baixe o projeto.

### Requisitos do guia local

```
Bun
Docker (sobe o banco local)
Node v20.16.0 ou mais novo
```

O guia chama esse ambiente de configuração para desenvolvimento e contribuição.

### Clonar e instalar

```
git clone https://github.com/onlook-dev/onlook.git
cd onlook
bun install
```

Baixa o repositório e instala as dependências do monorepo.

### Subir o backend

```
bun backend:start
```

Com o Docker aberto. A saída traz a anon key e a service role key, que você usa no passo seguinte.

PASSO 2 · CHAVES DE ACESSO

# Três serviços de terceiros, segundo o guia.

### CodeSandbox

`Dashboard, Settings, aba API, Create API Token`

Roda os contêineres de desenvolvimento do projeto.

### OpenRouter

`openrouter.ai/settings/keys`

Usada para conversar com o seu projeto no chat de IA.

### Fast Apply

`MorphLLM ou Relace`

Basta uma das duas. Serve para aplicar a mudança de código que a IA propõe.

Sem criar essas contas, o guia local não fecha. Para só olhar a ideia, os GIFs e o vídeo de demonstração do README já mostram o fluxo.

PASSO 3 · CONFIGURAR E RODAR

# Quatro comandos e uma aba no navegador.

### Variáveis de ambiente

```
bun run setup:env
```

Script interativo. Se falhar, o guia traz a configuração manual no apêndice.

### Banco de dados

```
bun db:push
bun db:seed
```

Cria o esquema e carrega usuários e projetos de teste.

### Servidor de desenvolvimento

```
bun dev
```

Abra `http://localhost:3000` para ver o Onlook rodando.

PASSO 4 · USAR O EDITOR

# O que você faz com a tela aberta.

1. **Importe seu projeto** Next.js + Tailwind ou comece do zero dentro do editor, a partir de texto ou imagem.
2. **Clique no elemento** e use a barra de ferramentas para ajustar estilos Tailwind: tamanho, cor, espaçamento, texto.
3. **Desenhe divs** e reordene arrastando dentro do elemento pai.
4. **Clique com o botão direito** no elemento para abrir o ponto exato dele no código, ou veja o código ao lado do design.
5. **Use camadas, páginas e branches** para navegar e testar variações sem perder a versão original.

PASSO 4 · CHAT DE IA E FUNCIONAMENTO

# Por que a mudança vira código.

**Chat de IA.** Use o chat para criar ou editar o projeto. Ele tem acesso ao código e a ferramentas para entendê-lo e alterá-lo. É possível enfileirar várias mensagens de uma vez.

**1. O código roda num contêiner.** O editor recebe o link de prévia e a mostra num iFrame.

**2. O editor lê e marca o código.** Cada elemento é instrumentado para ligar a tela ao lugar dele no código.

**3. Você edita o elemento.** A mudança acontece no iFrame e depois no código.

EXEMPLO DE USO · AJUSTE FINO

# Resolver o botão torto sem abrir ticket.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

**Cenário:** a tela de cadastro foi ao ar com o botão principal pequeno e a cor diferente do desenho.

**1.** Abra um projeto de teste com a tela.

**2.** Crie um branch para o experimento.

**3.** Clique no botão e ajuste tamanho, cor e espaçamento.

**4.** Abra o código ao lado e leve ao time a mudança de classes Tailwind que você já viu funcionar.

EXEMPLO DE USO · VARIAÇÕES

# Comparar duas versões de uma tela.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

**Cenário:** o time discute dois formatos para a página de planos.

**Versão A.** Mantém a tela atual num branch.

**Versão B.** Em outro branch, reordene os blocos e mude os textos pelo editor.

**Na reunião.** Mostre as duas rodando, não duas imagens. Os checkpoints permitem voltar ao ponto anterior se uma ideia não funcionar.

EXEMPLO DE USO · RASCUNHO COM IA

# Do texto ao protótipo navegável.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Pedido ao chat, em um projeto novo:

```
Crie uma página de acompanhamento de pedidos com
lista de status, filtro por data e um botão de
ajuda.
```

**Depois.** Refine pelo editor visual: textos, espaçamentos e cores.

**Resultado.** Um rascunho que o time abre no navegador, em vez de descrição solta num documento.

O README diz que dá para começar do zero a partir de texto ou imagem. O resultado do chat varia; revise sempre.

CUIDADOS

# O que o README deixa claro.

1. **Só Next.js e Tailwind por enquanto.** Projetos fora desses formatos e fora do Tailwind estão na lista de pendências.

2. **Itens ainda não marcados:** arrastar componentes de um painel, comentários, MCPs e imagens como referência para a IA.

3. **O guia local é de desenvolvimento.** Ele pede Docker, banco e três chaves de terceiros. É mais longo do que abrir um site.

4. **Código vai para revisão.** O que o editor gera passa pela revisão de código do time, como qualquer outra mudança.

CHECKLIST

# Antes de levar ao time.

1. Projeto de teste em Next.js + Tailwind, sem tocar no que está em produção.
2. Um título e uma cor mudados pelo editor.
3. Código ao lado conferido: as classes Tailwind ficaram legíveis.
4. Mudança guardada num branch, com checkpoint para voltar se precisar.
5. Revisão de código do time antes de qualquer coisa ir ao ar.

Onlook, da organização onlook-dev, licença Apache-2.0. O link está no primeiro comentário. Os exemplos das páginas 9 a 11 são ilustrativos; o resto vem do README e do guia oficial.