GUIA PRÁTICO · PM

E se o seu time tivesse colegas de IA sempre ligados?

Passo a passo do OpenDots, projeto aberto da CopilotKit: instalar, criar o primeiro Dot, conectar ferramentas e ver exemplos de uso.

O QUE É

Colegas de IA que ficam por perto.

Sempre ligados

o Dot fica disponível, em vez de um chat que você abre e fecha

Texto, ligação e Slack

a mesma conversa circula entre os três

Cada um com seu papel

você dá nome, função, instruções e as ferramentas permitidas

Um template

você clona, roda e adapta. Não é um produto hospedado

Está em estado alpha: a própria equipe avisa que o projeto está no começo.

AS PEÇAS

O que vem dentro.

Spaces
lugar dos documentos de trabalho, com biblioteca, editor visual e subpáginas

Dots especialistas
um pesquisador, um redator, cada um com suas permissões

Computador próprio
navegador, arquivos e terminal por Dot, via OpenBot

Revisão antes de salvar
o Dot mostra o rascunho e espera o seu Approve & save

Conexões
ferramentas de servidores MCP, com aprovação para o que escreve

Texto e ligação
conversa por chat, ligação com legenda e Slack

Tudo isso numa interface web, feita para um único dono.

ANTES DE COMEÇAR

O que é seu e o que não é.

PARTE	COMO FUNCIONA
Código	seu: licença MIT, você clona, roda e muda o que quiser
Conversas	exigem o **CopilotKit Intelligence**: serviço hospedado, avaliação local em Docker ou instalação própria licenciada
Modelo	você traz o seu, por um provedor compatível com OpenAI. Cada chamada é paga
Pesquisa web	vai para a Parallel por padrão, e dá para desligar
Ligações	pedem um provedor de voz à parte

Código aberto não quer dizer custo zero: some modelo, Intelligence e serviços extras antes de prometer economia.

PASSO 1 · INSTALAR

Rode o app na sua máquina.

1. Confira o que precisa

```
node --version
# precisa de Node.js 24 e npm
```

Versão 24 ou mais nova.

2. Baixe e instale

```
git clone
https://github.com/CopilotKit/OpenDots.git
cd OpenDots
npm ci
```

Clona o repositório e instala as dependências.

3. Prepare e suba

```
cp .env.example .env
npm run dev
```

Abra `http://127.0.0.1:5173`. Já dá para criar Spaces, escrever páginas e configurar Dots.

Sem credenciais, o app só mostra o estado de configuração.

PASSO 2 · CONVERSAS

Ligue o Intelligence.

Para conversar com um Dot é preciso o CopilotKit Intelligence. Opção hospedada, na pasta do OpenDots:

```
npx copilotkit@latest login
npx copilotkit@latest project select
```

O `project select` grava a chave no `.env` como `CPK_INTELLIGENCE_API_KEY`. Guarde junto o `CPK_TELEMETRY_ID` gerado.

Ou a avaliação local, com o Docker Desktop aberto no Mac:

```
npx copilotkit@latest login
npx copilotkit@latest local setup
npx copilotkit@latest local connect
npx copilotkit@latest local connect --approve-connection
```

Pede 4 CPUs, 12 GiB de RAM e 40 GiB livres. A licença de teste dura 30 dias e renova. Não é instalação de produção.

PASSO 3 · MODELO

Escolha o cérebro do Dot.

1. Edite o .env

```
OPENAI_API_KEY=sua chave
OPENAI_MODEL=o modelo que quiser
```

Para um endpoint compatível, use também `OPENAI_BASE_URL`. A chave fica no servidor, nunca no navegador.

2. Reinicie

```
npm run dev
```

Depois de mexer no .env, pare e suba de novo.

Atenção: não rode `copilotkit onboard` nessa pasta. O OpenDots já traz a integração, e o onboarding adicionaria uma segunda.

PASSO 4 · PRIMEIRO DOT

Crie um especialista.

1. Dê identidade

Nome, papel e instruções. Exemplo: um pesquisador que sempre cita a fonte de cada afirmação.

2. Libere só o necessário

Escolha as ferramentas permitidas e a que Spaces ele tem acesso. Cada Dot tem um destino padrão para as páginas salvas.

3. Converse

Abra o chat, escolha o Dot e peça algo pequeno. Numa página, o chat leva a página salva como contexto.

4. Revise antes de salvar

Peça para ele mostrar o rascunho. Um cartão pausa a conversa e espera **Approve & save** ou **Decline**. Só aprovando a página nasce no Space.

Opcional: um computador próprio por Dot (navegador, arquivos e terminal) via OpenBot. Pede Docker e o guia docs/COMPUTERS.md, e as permissões começam desligadas.

PASSO 5 · CONEXÕES

Dê ferramentas, com aprovação.

1. Abra a configuração do Dot

Em **Edit specialist**, vá em **Connections**.

2. Aponte o servidor MCP

Nome, endpoint Streamable HTTP (como `https://example.com/mcp`) e, se precisar, um token. Toque em **Connect** e o app lista as ferramentas.

3. Entenda as regras

Ferramenta marcada como somente leitura roda sozinha. Todas as outras começam com **Ask first**: aparece um cartão com os argumentos e só o **Approve & run** executa.

4. Ajuste

Dá para ligar e desligar cada ferramenta por Dot. O pedido de aprovação expira em uma hora.

E-mail e agenda também podem vir pelo Composio (COMPOSIO_API_KEY). Vem desligado: é preciso ativar nas configurações globais e no Dot.

EXEMPLO 1 · PM

Pesquisa de concorrente que vira página.

Pedido de PM

"Pesquise o concorrente A: planos, preços e novidades do último trimestre. Cite a fonte de cada afirmação e me mostre o rascunho antes de salvar no Space Concorrência."

O QUE VOLTA

Rascunho com uma tabela de planos, três novidades e o link de cada fonte. O cartão aparece no chat. Você lê, toca em **Approve & save** e a página entra no Space, com link na conversa.

Exemplo ilustrativo: nomes e números inventados.

EXEMPLO 2 · PM

Resumo de reunião pronto para revisar.

Pedido de PM

"Pegue as minhas anotações da reunião de planejamento e prepare um resumo com decisões, responsáveis e prazos. Deixe como rascunho."

O QUE VOLTA

Resumo em três blocos: decisões, tarefas com responsável e pontos em aberto. Você ajusta o que faltou no editor da página e só então salva. Nada vai para o time sem o seu aval.

Exemplo ilustrativo: nomes e números inventados.

EXEMPLO 3 · PM

Rascunho de PR revisado antes de salvar.

Pedido de PM

"Com base na pesquisa de ontem, escreva o primeiro rascunho do PR da nova tela de pagamento: problema, público, objetivo e métricas. Mostre antes de salvar."

O QUE VOLTA

Rascunho com as quatro seções e perguntas marcadas onde faltou dado. Se você recusar com **Decline**, nada é salvo. Se pedir mudança, o rascunho novo precisa de uma nova revisão.

Exemplo ilustrativo: nomes e números inventados.

PRIVACIDADE

Para onde vão os dados.

DADO	DESTINO
Páginas e Dots	banco SQLite local, no seu servidor
Conversas e chamadas de ferramenta	Intelligence: nuvem da CopilotKit no modo hospedado, sua máquina na avaliação local
Contexto da conversa	o provedor do modelo que você configurou
Pesquisa na web	buscas e URLs vão para a Parallel
E-mail e agenda	passam pelo Composio e pelo provedor do app
Voz e mensagens	provedores configurados por você

Telemetria de uso existe e dá para desligar com `COPILOTKIT_TELEMETRY_DISABLED=true` ou `DO_NOT_TRACK=1`.

CUIDADOS

Comece pequeno.

1. O projeto está em alpha. Trate como laboratório, não como ferramenta de produção.
2. Ferramentas agem em contas reais. Comece só com leitura e use uma conta de teste antes de liberar escrita.
3. Libere computador, arquivos e shell só para o Dot que precisa. Shell dentro do contêiner ainda é acesso de programa e de rede.
4. Some o custo: modelo pago, Intelligence e serviços extras. O código ser aberto não zera a conta.
5. É feito para um único dono: sem edição compartilhada nem convites.

O PONTO

O código fica com você, a conta também

Para PM, vale pelo que ensina sobre como agentes funcionam por dentro e como testar um com dado da empresa, com revisão humana em cada passo.

OpenDots, da CopilotKit: licença MIT, mais de 5 mil estrelas, alpha. O link está no primeiro comentário.