구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	열화상카메라	TESTO, 883	1	생명자원과학관 1층 시설원예학 실습실
2	온습도측정기	TESTO, 605i	1	
3	CO2측정기	WANDI, EDW100(CO2)	1	
4	전자저울	AND, CB-12K	1	

1. 열화상카메라 / TESTO, 883

가. 규격

1) 표준렌즈 시야각 : 30° × 23°
2) 적외선 해상도 : 320 × 240픽셀
3) SuperResolution 해상도 : 640 × 480픽셀
4) 열감도(NETD) : 40mK 미만
5) 온도 측정 범위 : −30~+650℃
6) 측정 정확도 : ±2℃ 또는 측정값의 ±2% 중 큰 값
7) 초점 방식 : 수동 초점
8) 최소 초점 거리 : 열화상 0.1m 미만 / 실화상 0.4m 미만
9) 공간분해능(IFOV) : 1.7mrad(30° 표준렌즈)
10) 적외선 파장 대역 : 7.5~14μm
11) 이미지 주사율 : 지역별 27Hz 또는 9Hz — 국내 공급 제품 확인 필요
12) 디지털 카메라 : 300만 화소
13) 디스플레이 : 3.5인치 TFT 터치스크린, 320 × 240픽셀
14) 디지털 줌 : 2배 / 4배
15) 내장 메모리 : 2.8GB
16) 이미지 저장 형식 : .bmt / .jpg
17) 연결 인터페이스 : USB 2.0 / USB-C / Wi-Fi / Bluetooth
18) 배터리 : 교체형 리튬이온 배터리

19) 배터리 사용시간 : 5시간 이상
20) 보호등급 : IP54
21) 사용 온도 : −15~+50℃
22) 보관 온도 : −30~+60℃
23) 사용 습도 : 20~80%RH, 결로 없는 조건
24) 본체 크기 : 171 × 95 × 236mm
25) 본체 무게 : 824g
26) 삼각대 장착 규격 : 1/4″-20 UNC



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 온습도측정기 / TESTO, 605i

가. 규격

1) 온도 측정 범위 : −20~+60℃
2) 온도 정확도
   가) −20~0℃: ±0.8℃
   나) 0~+60℃: ±0.5℃
3) 온도 분해능 : 0.1℃
4) 습도 측정 범위 : 0~100%RH
5) 습도 정확도 : ±(1.8%RH + 측정값의 3%)
6) 기준 조건 : 25℃, 5~80%RH
7) 습도 분해능 : 0.1%RH
8) 온도 센서 : NTC
9) 습도 센서 : 정전용량식
10) 통신 방식 : Bluetooth, 스마트폰·태블릿 앱 연동
11) 프로브 길이 : 100mm
12) 사용 온도 : −20~+50℃
13) 보관 온도 : −20~+60℃
14) 전원 : AAA 배터리 3개
15) 배터리 사용시간 : 약 150시간
16) 본체 크기 : 243 × 30 × 24mm
17) 무게 : 86.4g
18) 본체 재질 : 플라스틱



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. CO2측정기 / WANDI, EDW100(CO2)

가. 규격

1) 샘플링방식 : 확산식 측정방식

2) 오차율 : ≤ ±3%FS
3) 반복성 : ≤ ±1%
4) 제로 드리프트 : ≤ ±1%FS/년
5) 반응시간 : 30초 이하
6) 회복시간: 30초 이하
7) 본체 크기 : 길이 150 × 너비 58 × 높이 52mm
8) 케이스 재질 : 고강도 내마모성 폴리카보네이트
9) 무게 : 0.12~0.18kg
10) 배터리 : 충전식 리튬배터리, 2,000mAh
11) 충전기 사양 : 4.5V / 1A
12) 경보 방식 : 90dB 소리 / 진동 / 적색 LED
13) 경보 설정 : A1·A2 경보값
14) 디스플레이 : LED 디스플레이
15) 조작 방식 : 내비게이터 버튼 2개
16) 데이터 저장 : 자동 저장
17) 데이터 전송: Bluetooth 앱 전송 지원
18) 교정 기능 : 2점 이상 교정 및 교정값 설정 기능
19) 방폭등급 : Ex ia IIC T4 Ga
20) 보호등급 : IP65
21) 사용 온도 : −20~+50℃
22) 사용 습도 : 0~95%RH, 비응축 조건



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

4. 전자저울 / AND, CB-12K

가. 규격

1) 최대 계량 용량: 12kg
2) 한눈의 값(표시 분해능): 1g
3) 표시 방식: 디지털
4) 안정시간 : 약 1.5초
5) 사용 온도 : -10~40℃
6) 사용 습도 : 85% 이하
7) 표준출력 : RS-232C 통신카드 장착
8) 크기: 190 × 218 × 50mm
9) 무게 : 약 1.5kg



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품