구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 이승준(063-850-5653)]
- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(ddr6614@naver.com)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**
- **동등 이상 규격 신청 기간 중 승인된 모델은 모든 참가업체가 투찰 규격으로 사용할 수 있음**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 하자보증기간은 검수 완료일로부터 1년으로 한다.
5. 부가세 및 설치비 포함

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	연결형 회의테이블 스타터	캠퍼스라인 / MS-CLDK-001	1	한의관 4층 통합의료센터 WITH밸리
2	연결형 회의테이블 에더	캠퍼스라인 / MS-CLDK-002	4	
3	연결형 회의테이블 엔더	캠퍼스라인 / MS-CLDK-003	1	
4	회의용 의자	파트라 / 볼프(VOLF) CVF12-IL	16	
5	회의용 의자	파트라 / 모노(MONO) CMN43B	8	
6	강연대	TNT / TL-7300	1	
7	보조서랍	청송-CSC8574N	2	
8	원형테이블	캠퍼스라인 / CL-1TSS60	1	
9	원형테이블 의자	파트라 / 보나(VONA) PCV_VN44A_CW	4	
10	모션데스크	티파이브(T5) / DA5214-E ,내하중 230KG	4	
11	사무용 책상	청송-CSDF168CC	3	
12	사무용 의자	파트라 / 라보(LAVO) PCRV_LV11MPABSD_CW	7	
13	회의용테이블	캠퍼스라인 / CNCN-A02	1	
14	회의용 의자	파트라 / 보나(VONA) PCV_VN44LA_CW	6	
15	유리보드	보드포인트 / 제작1500*900 이동식	1	
16	이동서랍	강남퍼니처 / 제작 400*560*589	4	
17	회의용의자	파트라 / 큐브(CCB43AM)	4	

1. 연결형 회의테이블 스타터

가. 규격

제작크기 : 1600 * 1600 * 725 (W*D*H)

1) 상 판 : 25mm 라믹스 (22mm E0급 MDF위에 상,하면 1.5mm 컴팩트 보드를 접착한 후 무기질품(인조 대리석)으로 테두리 마감.
2) 다리지지대 : 철판 HR 3t 가공후 모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
3) 상부보강대 : 열간구조용 강관 60x30x1.4t 파이프 사용. 모든 연결부위는 CO2 용접으로 처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
4) 중간보강대 : 열간구조용 강관 40x40x1.4t 파이프 사용. 모든 연결부위는 CO2 용접으로 처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
5) 덕트 덮개 / 덕트 : 덕트덮개/덕트 -냉간압연강판 0.8t 사용.
표면처리는 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
테이블 덕트마다 콘센트 4구 , C포트 2구를 총 6개 설치.
6) 앞가림 판 : 냉간압연강판 0.8t 사용. 특징적인 로고 및 타공을 연출할 수 있음.
철판내측에 12tPB페브릭을 부착하여 색채감을 표현함.
표면처리는 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
7) 발 굽 : 나이롱 재질로써 사출후 빙초산물에 열처리하여 충격에 크렉이 없어야 함.
8) 색 상 : 오크샤모니 상판에 블랙하부

2. 연결형 회의테이블 에더

가. 규격(1번과 같음)

제작크기 : 1600 * 1600 * 725 (W*D*H)

3. 연결형 회의테이블 엔더

가. 규격(1번과 같음)

제작크기 : 1600 * 1600 * 725 (W*D*H)



스타터
(제품예시)



에더
(제품예시)



엔더
(제품예시)

2. 회의용 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 610×635×1000 (W×D×H, mm)
2) 좌 판 : 플라스틱 + 스폰지 + 메모리폼 + 인조가죽(브라운색상)

3) 등　　판 : 플라스틱 + 스폰지 + 인조가죽(브라운색상)
등판내부에 메쉬를 적용하여 Inner Lumbar 기능과 통기성을 좋게 하여 편안한 착좌감 제공
4) 팔 걸 이 : 알루미늄다이케스팅 + 천연가죽 + 플라스틱 부품류
팔걸이에 인조가죽을 적용하여 착석시 편안함을 제공
5) 틸　　트 : 알루미늄 하우징 + 코일스프링 + 스틸 구조물 + 플라스틱부품류
6) 중 심 봉 : 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절
7) 베 이 스 : 알루미늄
8) 캐 스 터 : 플라스틱 + 우레탄 + 이중베어링
9) 요추지지대 : 플라스틱 + 스프링



(제품예시)

3. 회의용 의자

가. 규격

제작크기 : 640 * 612 * 945(W*D*H)

1) 좌　　판 : 플라스틱(PP) 골격 + 스폰지 + 인조가죽(브라운색상) + 플라스틱 부품류 + 스틸구조물
2) 등　　판 : 플라스틱(PP) 골격 + 스폰지 + 인조가죽(브라운색상) + 스틸구조물
3) 팔 걸 이 : 사출성형 플라스틱(PP)
4) 프 레 임 : 타원형파이프(39.5X23X1.4t) + 원형파이프(Φ21.7X2.3t) + 스틸구조물
5) 캐 스 터 : 사출성형 플라스틱 + 우레탄+이중베어링
6) 의자의 인조가죽 제질을 상위 볼프와 같은 제질과 색상으로 제작한다.



(제품 예시)

4. 강연대

가. 규격

1) 제작크기 : 700×513×1200 (WxDxH.mm)
2) 상　　판 : 18T MDF 위 무늬목접착 후 우레탄 도장 마감.
3) 측　　판 : 18T MDF 위 무늬목접착 후 우레탄 도장 마감.
4) 앞　　판 : 18T MDF 위 무늬목접착 후 우레탄 도장 마감.
5) 밑　　판 : 18T MDF 위 무늬목접착 후 우레탄 도장 마감.



(제품 예시)

5. 보조서랍

1) 제작크기 : 800×520×720 (W×D×H, mm)
2) 상　　판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
3) 선　　반 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
4) 지　　판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
5) 뒷　　판 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
6) 도　　어 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
7) 잠금장치 : 금속재질의 성형물. (전자키)
8) 조절발통: 플라스틱 사출성형품
9) 서　　랍: 서랍판: 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
서랍레일 : 금속재질의 볼베어링타입.



(제품 예시)

6. 원형테이블

가. 규격

1) 제작크기 : Ø900 × 720 (W*D*H)
2) 상　판 : 15T MDF(E0)위에 양면 1.5.T컴팩트 보드를 접착한 후 무기질폼(라믹스)으로 테두리마감.
3) 상부받침대 : 철판 4t이상 사용. 모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
4) 다　리 : 열간구조용 원형강관 Ø70x1.4t 파이프 사용.
모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
5) 하부받침대 : 철판 8t이상 사용.
모든 연결부위는 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.
7) 조절발 : 바닦 긁힘 방지을 위한 원형형태의 발굽을 CO2 용접으로처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함.



(제품 예시)

7. 원형테이블 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 590×545×895 (W×D×H, mm)
2) 등　　판 : 메쉬/스트립 재단 및 봉제 등판 프레임 + 메쉬스트립 봉제품 조립 + 코일스프링
플라스틱 부품류+ 볼트 조립
틸팅기능이 있어 착좌시 편안함을 제공함.
3) 좌　　판 : 사출 성형 플라스틱(PP), 45mm스폰지위에 5mm 메모리폼 부착후
천 또는 인조가죽 마감.
4) 팔 걸 이 : 팔걸이 + 볼트조립
5) 프 레 임 : 원형 파이프(Ø22.2X2.0T)+스틸구조물+도장
6) 캐스터홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6) 캐스터 Ø45이상(우레탄)
용도에 맞게 캐스터 또는 글라이더 욥션가능.
7) 수직적층 가능.



(제품 예시)

8. 모션데스크

가. 규격

1) 제작크기 : 1350×775×635~1285 (W×D×H, mm), 내하중 230KG
2) 상　　판 : 파티클보드(PB) 1400 X 800 / 23T + ABS 엣지+ 표면제LPM

상판 하부의 배선네트와 전선정리레일을 사용하여 더욱 말끔한 선정리를 할 수 있음
상판의 팝업 멀티탭을통해 노트북 및 휴대폰 등의 전자기기 사용

3) 프 레 임 : 스틸사각파이프 레이저 컷팅+브라켓레이저 컷팅₩+CO2용접+분체도장(WT)마감
스틸사각파이프 + 스틸브라켓

4) 높이조절장치 : 높이조절 컨트롤러+높이조절 스위치(높이 표시 및 메모리 4개 가능, TWO MOTOR)
높이를 기억하는 메모리기능을 더해 다양한 높이를 간단히 조절가능

5) 높이조절좌 : 플라스틱 사출품
팝업형 멀티텝(전원 2구, USB 2구)



(제품 예시)

9. 사무용 책상

가. 규격

1) 제작크기 : 1600×800×720 (W×D×H, mm)
2) 상 판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감. 상판 우측상단부에
슬라이딩 3구 멀티텝(C포트 2구)
3) 가 림 판 : 가림판 : 철제 타공 가림판을 설치 하되, 풀림에 강하도록 스프링와셔를 추가하여 결합
4) 프 레 임 : 프레임 :
- 하부지지대 : 이형각(사다리꼴)파이프 가공 용접후 지정분체 정전도장 마감
- 상부보강대 : 열간구조용 강관 50*30*1.4t파이프 사용
모든열결부위는 CO2 용접으로 처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장 처리함.

5) 높이조절좌 : 최대 20mm의 높이조절이 가능해야 하며, 나일론 재질로 사출 후 빙초산물에
열처리하여 충격에 크랙이 없어야 함.
6) 기 타 : 프레임과 상판의 결합오차는 최소한으로 해야 한다.





슬라이딩 3구 멀티텝(C포트 2구) (제품 예시)

10. 사무용 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 667×572×987 (W×D×H, mm)
2) 등 판 : 메쉬/스트립 재단 및 봉제 + 플라스틱 등판 프레임 + 럼버조립
등판 ASSY + 메쉬스트립 봉제품 조립
3) 좌 판 : 천 또는 가죽 / 스트립 재단 및 봉제 → 좌판프레임 + 스폰지 + 좌판 봉제품 조립
좌판 깊이조절 메커니즘 + 좌판 포워딩 메커니즘 + 틸트조립
좌판프레임 ASSY + 좌판 메커니즘 ASSY 조립
4) 팔 걸 이 : 천 또는 가죽 / 스트립 재단 및 봉제
좌판프레임 + 스폰지 + 좌판 봉제품 조립
좌판 깊이조절 메커니즘 + 좌판 포워딩 메커니즘 + 틸트조립
좌판프레임 ASSY + 좌판 메커니즘 ASSY 조립



5) 틸 트 : 알루미늄 + 플라스틱 + 스틸 구조물 + 스프링 + 조립 볼트류
6) 중 심 봉 : 플라스틱 + 스틸 구조물
7) 베 이 스 : 스틸커버 + 밀폐식가스조절부 + 스틸구조물+ 플라스틱
8) 캐 스 터 : 플라스틱 + 스틸 구조물 / 플라스틱 + 우레탄 + 스틸 구조물
9) 요추지지대 : 플라스틱 + 스프링

(제품 예시)

11. 회의용테이블

가. 규격

1) 제작크기 : 1800×900×720 (WxDxH.mm)
2) 상판재질 : 23mm PB에 LPM 마감 1mm이상 엣지마감. 테이블 중앙 슬라이딩 3구 멀티텝(C포트 2구)
3) 프레임 : 알루미늄 다이캐스팅 성형후 표면처리는 인산염 피막 후 분체 도장마감.
4) 발굽 : 나일론 재질로써 사출 후 빙초산물에 열처리 하여 충격에 크랙이 없어야 한다.





슬라이딩 3구 멀티텝(C포트 2구) (제품 예시)

12. 회의용 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 610 * 540 * 895 (W×D×H, mm)
2) 등 판 : 플라스틱골격(PA6)+메쉬+코일 스프링+플라스틱 부품류
틸팅기능이 있어 편안함을 제공.
3) 좌 판 : 사출 성형 플라스틱(PP), 45mm스폰지위에 5mm 메모리폼 부착후
천 또는 인조가죽 마감.
4) 프 레 임 : 원형 파이프 (Ø22.2 X 2T) + 스틸 구조물 도장 + 플라스틱 부품류
5) 팔 걸 이 : 플라스틱골격(PA6) 프레임과 볼트로 조립
앞과 뒤를 이어주는 설계로 견고함.
6) 캐스터홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6) 캐스터 Ø45이상(우레탄)
용도에 맞게 캐스터 또는 글라이더 옵션가능.
7) 수직적층 가능.



(제품 예시)

13. 유리보드

가. 규격

1) 제작크기 : 1500 × 900 × 1160 (W×D×H, mm)
2) 보 드 : 특수 강화유리로 제작 (유리보드는 오래사용하여도 쉽게 지저분해지지 않음)



3) 프 레 임 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 분체도장마감 후 아노다이징 특수코팅
4) 스 텐 드 : 회전 잠금장치가 있어 고정과 회전을 할 수 있음.
5) 이동식 캐스터 잠금장치 유

(제품 예시)

14. 이동서랍

1) 제작크기 : 400×560×589 (W×D×H, mm)
2) 상　판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
3) 측　판 : 8T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
4) 지　판 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
5) 뒷　판 : 4.5T MDF에 양면 시트지 접착 마감.
6) 도　어 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감.
7) 손잡이 : 알루미늄 매립형 손잡이
8) 잠금장치 : 금속재질의 성형물.
9) 조절발통 : 플라스틱 사출성형품
10) 색　상 : 망펄



(제품 예시)

15. 회의용 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 590 * 542 * 840 (W×D×H, mm)
2) 등판 : 사출 성형 플라스틱(PP)+메쉬
3) 좌판 : 사출성형 플라스틱 + 플라스틱 부품류 + 천 + 스폰지
4) 프레임 : 원형 파이프 (Ø34.0 X 2.9T) + 스틸 구조물 + 플라스틱 부품류
5) 캐스터홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6) 캐스터 Ø60이상
6) 좌판 및 등판 색상 : 검정
7) 수평적층 가능.

