구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	6축 협동로봇	UFACTORY, xArm 6	1	한의전문관 4층 대학원 공동실험실 (건물번호 70)
2	광학테이블	SMTech, SMTO-0807R-50T (800H)	1	
3	PLC실습장치	SIEMENS, S7-1200(HMI터치패널포함)	1	
4	영역스캔카메라(컬러)	LUCID, TRI050S-CC	1	
5	영역스캔카메라(모노)	LUCID, TRI050S-MC	1	
6	AI응용개발용키트	NVIDIA, Jetson AGX Orin Developer Kit	1	

1. 6축 협동로봇 / UFACTORY, xArm 6

가. 규격

1) 협동로봇 본체
   가) 제품 형태: 6축 협동로봇
   나) 자유도: 6 DoF
   다) 페이로드: 5 kg
   라) 작업반경: 700 mm
   마) 반복정밀도: ±0.1 mm
   바) 제어방식: AC controller
2) 전동 핑거 그리퍼
   가) 제품 형태: 협동로봇용 전동 그리퍼
   나) 적용하중: 5 kg
   다) 스트로크: 84 mm
   라) 구동방식: 전동식
   마) 적용대상: xArm 시리즈 연동 지원





나. 구성

1) UFACTORY xArm 6 본체 1대
2) AC 컨트롤러
3) 전원 및 연결 케이블
4) 협동로봇 기본 제어 소프트웨어
5) UFACTORY xArm Gripper 본체 1개
6) 그리퍼 장착 브라켓
7) 그리퍼 연결 케이블
8) 그리퍼 기본 제어 소프트웨어
9) 협동로봇 및 그리퍼 설치 및 기본 매뉴얼

2. 광학테이블 / SMTech, SMTO-0807R-50T (800H)

가. 규격

1) 제품 형태: 고정식 광학테이블
2) 크기: 800 × 700 × 800 mm
3) 작업면 재질: SUS430 자성 스테인리스강
4) 평탄도: 600 × 600 mm 영역 기준 ±0.1 mm
5) 측면 마감: Black Carbon
6) 탭 규격: M6
7) 장착 홀 간격: 25 mm 격자 배열
8) 장착 홀 형식: 카운터싱크
9) 가장자리에서 첫 번째 홀까지 거리: 37.5 mm
10) 지지 방식: 고정식 지지 시스템
11) 지지대 색상: 검정색



나. 구성

1) 광학테이블 상판
2) 고정식 지지대
3) 3인치 캐스터 4개
4) 높이 조절용 레벨러 4개

3. PLC실습장치 / SIEMENS, S7-1200(HMI터치패널포함)

가. 규격

1) 필수구성요소: KTP700 for S7-1200
2) 제품 형태: 교육용 PLC HMI 연동 실습 세트
3) 화면 크기: 7인치 TFT 터치 패널
4) 통신 방식: PROFINET
5) 네트워크 장치: 산업용 이더넷 스위치 (RJ45 포트)
6) 연결 구성: 6 m 크로스 이더넷 케이블 포함
7) 적용 대상: Siemens S7-1200 기반 PLC 교육 및 HMI 실습



나. 구성

1) 교육용 PLC HMI 연동 실습 세트
2) 6 m 크로스 이더넷 케이블 2개
3) 설치 및 기본 매뉴얼

4. 영역스캔카메라(컬러) / LUCID, TRI050S-CC



가. 규격

1) 카메라 방식: 에어리어 스캔 컬러 카메라
2) 인터페이스: GigE (PoE), GigE Vision v2.0
3) 해상도: 2448 × 2048 pixels (5.00 MP)
4) 프레임 속도: 최대 24 fps
5) 영상 형식: Color
6) 센서 형식: Sony IMX264, 2/3형 Progressive Scan CMOS, 글로벌 셔터
7) 픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm
8) 픽셀 심도: 12 bit
9) 노출 시간: 30 µs ~ 10 s
10) I/O 기능: 외부 하드웨어 트리거(GPIO), 소프트웨어 트리거 및 PTP(IEEE 1588) 지원
11) 디지털 I/O: 광절연 입력 1개, 광절연 출력 1개, 비절연 양방향 포트 2개
12) 커넥터: GigE M12, GPIO 8핀 M8
13) 장착 방식: C-Mount, 삼각대 마운트 어댑터 사용 시 ¼-20 장착 지원
14) 크기 및 무게: 29 × 29 × 45 mm (커넥터 및 렌즈 마운트 제외), 67 g

나. 구성

1) LUCID Vision Labs Triton TRI050S-CC 카메라 본체
2) GigE 인터페이스 지원 케이블 (카메라 M12 커넥터 호환)
3) I/O 케이블 (8핀 M8 GPIO 커넥터 호환)
4) 삼각대 마운트
5) 설치 및 기본 매뉴얼

5. 영역스캔카메라(모노) / LUCID, TRI050S-MC



가. 규격

1) 카메라 방식: 에어리어 스캔 모노크롬 카메라
2) 인터페이스: GigE (PoE), GigE Vision v2.0
3) 해상도: 2448 × 2048 pixels (5.00 MP)
4) 프레임 속도: 최대 24 fps
5) 영상 형식: Monochrome
6) 센서 형식: Sony IMX264, 2/3형 Progressive Scan CMOS, 글로벌 셔터
7) 픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm
8) 픽셀 심도: 12 bit
9) 노출 시간: 30 µs ~ 10 s
10) I/O 기능: 외부 하드웨어 트리거(GPIO), 소프트웨어 트리거 및 PTP(IEEE 1588) 지원
11) 디지털 I/O: 광절연 입력 1개, 광절연 출력 1개, 비절연 양방향 포트 2개
12) 커넥터: GigE M12, GPIO 8핀 M8
13) 장착 방식: C-Mount, 삼각대 마운트 어댑터 사용 시 ¼-20 장착 지원
14) 크기 및 무게: 29 × 29 × 45 mm (커넥터 및 렌즈 마운트 제외), 67 g

나. 구성

1) LUCID Vision Labs Triton TRI050S-MC 카메라 본체
2) GigE 인터페이스 지원 케이블 (카메라 M12 커넥터 호환)
3) I/O 케이블 (8핀 M8 GPIO 커넥터 호환)
4) 삼각대 마운트
5) 설치 및 기본 매뉴얼

6. AI응용개발용키트 / NVIDIA, Jetson AGX Orin Developer Kit

가. 규격

1) 제품 형태: 엣지 AI 개발용 통합 플랫폼
2) AI 연산 성능: 최대 275 TOPS
3) CPU: 12-core Arm Cortex-A78AE
4) GPU: NVIDIA Ampere 아키텍처 GPU
5) 메모리: 32GB LPDDR5
6) 저장장치: 64GB eMMC
7) 인터페이스: USB, Ethernet, PCIe, MIPI CSI, GPIO
8) 전원 범위: 15W ~ 60W



나. 구성

1) Jetson AGX Orin Developer Kit 본체
2) Jetson AGX Orin 모듈 및 캐리어보드
3) 전원 구성품
4) JetPack SDK
5) 설치 및 기본 매뉴얼