구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	전자동 정제분류포장시스템	㈜제이브이엠, JV-74DOC	1	자연과학관 4층 예비실무실습실

1. 전자동 정제분류포장시스템 / ㈜제이브이엠, JV-74DOC

가. 특징

1) 병원 약국 및 일반 약국에서 사용하는 전자동 조제·포장 시스템으로, 약사가 처방전에 따른 조제 정보를 서브 PC에서 전송하면 의약품을 자동으로 분류·포장함.
2) 병원 약국의 처방전달시스템(OCS) 또는 일반 약국의 전산시스템과 ATDPS Server 프로그램을 연동하여 처방 정보를 실시간으로 공유하고, 수신된 정보를 ATDPS로 즉시 전송하여 조제할 수 있음.
3) 1/2정·1/4정 등의 분할 정제, 저빈도 약품 및 특수 약품을 위한 수동 조제 기능을 제공함. 최대 조제 속도는 분당 60포이며, 연속 조제 기능 강화와 약품 낙하 시간 최소화로 신속하고 정확한 조제가 가능함. 수동 투입 셀은 1회당 30개이며, 선택 사양인 STS 보조 트레이를 활용하여 조제 속도를 개선할 수 있음.
4) 터치스크린과 직관적인 프로그램을 통해 간편하게 조작할 수 있으며, 음성 및 화면 알림으로 다른 업무 중에도 장비 상태를 즉시 확인할 수 있어 조제 업무의 효율성을 높임.
5) 원터치 탈착 방식의 카트리지형 프린터를 적용하여 리본을 쉽고 빠르게 교체할 수 있음.
6) 약품의 모양·색상·재질·수량, 개별 약품의 유통기한, 바코드 등의 조제 정보를 포장지에 인쇄할 수 있으며, 다양한 언어 설정과 인쇄 형식 편집이 가능함.

나. 규격

1) 본체 치수(W×D×H): 780 × 540 × 1,720 mm
2) 무게: 약 300 kg
3) 캐니스터 수납 수: 68개
4) 포장 속도: 유닛도즈 최대 60포/분, 멀티도즈 최대 50포/분
5) STS 포장 속도: 최대 60포/분
6) STS 정제 수납 수: 1회당 30포

7) Auto Canister 포장 속도: 최대 40포/분
8) Auto Canister 정제 수납 수: 최대 500정(원형 정제 7 mm 기준)
9) 포장 사이즈(H×W): 70 × 55 mm(유닛도즈 전용), 70 × 75 mm, 70 × 82 mm 중 선택 가능
10) 정제 검출 방식: 적외선 광검출 방식
11) 입력 장치: 터치스크린 / 일체형 IPC
12) 소비전력: 420 W(최대 500 W)
13) 공급 전원: 국내 AC 220 V, 60 Hz / 해외 AC 110~240 V, 50~60 Hz
14) 작동 온도·습도: 0~40℃ / 10~80%
15) 인쇄 사양: 써멀 프린트(열전사) 방식, 폰트 수 제한 없음, 카트리지 타입
16) 문자 사양: 그래픽 환경으로 Windows 지원 가능, 모든 문자 및 바코드, 아이콘 인쇄 가능

다. 구성

1) Automatic Tablet Dispensing & Packaging System : 1 Unit
   가) Auto Canister : 2ea
   나) Manual STS : 30 cell
   다) 일체형 IPC : 1ea
2) Software : Server Program : 1 Copy
3) 포장지 : 1 Roll
   가) 규격: 140mm × 300 M/roll
   나) 재질: 셀로판지(투명, 흰색 배경 등)
4) 카트리지 프린터 리본 : 1 Roll
   가) 규격 : 50mm × 300M/roll
   나) 재질 : 써멀 프린트용 리본
   다) 색상 : Black
5) 사용자매뉴얼 : 1권

