

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **허용** 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : **자산관리과, 차견호(063-850-5653)**]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 **마감 48시간 전까지** 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소(학림관 3층)
1	비침습인젝터	(주)지씨에스, GSP-3000	3	테라피실습실
2	두피케어 종합장비	(주)WSD엘티메이트, UL-S-WSD-001	3	
3	플라즈마 피부관리기	(주)WSD엘티메이트, WSD-UPV1	3	피부미용실습실

1. 비침습인젝터 / (주)지씨에스, GSP-3000

가. 특징

- 1) 3세대 솔레노이드 출력기술을 적용하여 정밀하고 안정적인 기술 구현
- 2) 균일한 제어와 사용목적에 따른 맞춤 출력 옵션 조정 기능을 통해 다양한 시술환경에서도 일관된 결과를 제공
- 3) 5인치 LCD터치패널을 적용하여 직관적이고 편리한 조작 가능
- 4) 에어포켓 이중 댐퍼 적용으로 소음 저하 및 핸들 보호를 통해 장비 사용수명 극대화
- 5) 엔코더 노브 적용으로 시술시간 단축 및 전문적인 시술 가능

나. 규격

- 1) 주요기능 : 솔레노이드
- 2) 전원 : 입력 AC100~240V / 50~60Hz, 출력 DC36V / 9.7A
- 3) 소비전력 : 350W
- 4) 무게 : 3.0kg
- 5) 크기 : 202×207×295mm



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

2. 두피케어 종합장비 / (주)WSD얼티메이트, UL-S-WSD-001

가. 규격

- 1) 정격전압 : AC 220V, 50/60Hz
- 2) 소비전력 : 250W
- 3) 재질 : ABS, 판금
- 4) 무게 : 23.5 kg
- 5) 크기 : 61×49×108cm
- 6) 기능
 - 가) AIR JET : 두피 스케일링 및 무통증 앰플 주입 지원
 - 나) PLASMA COMB : 플라스마 파장을 활용한 두피 염증 완화 및 관리
 - 다) EMS 5BALL : 5개의 볼 전극으로 미세전류를 전달하여 두피 탄력 강화 및 영양 침투 촉진
 - 라) THERMAL SUCTION : 온열 및 석션 기능을 결합하여 두피 근막 케어 진행
 - 마) BUBBLE MAKER : 풍부한 버블 생성을 통한 두피 케어 보조
- 7) 직관적인 Touch LCD 조작판 : 각 핸들별 출력 강도(INTENSITY), 관리 시간(TIME), 동작 모드(MODE)를 손쉽게 설정·제어 가능
- 8) 안전 및 정식 적합등록 : 국립전파연구원의 적합등록(KC인증)완료



나. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품
- 2) 핸들(5종) : 에어젯, EMS, 온열석션, 플라스마 빔, 에어버블

3. 플라스마 피부관리기 / (주)WSD얼티메이트, WSD-UPV1

가. 특징

- 1) 맞춤형 비침습 피부 케어: 244가지의 다양한 매개변수를 활용하여 피부 안티에이징, 여드름/흉터 케어, 트러블 및 색소 완화, 모공 관리를 비침습 방식으로 진행 가능
- 2) 3가지 전용 플라스마 핸드피스 지원
 - 가) 멀티플라 : 주름 완화, 타이트닝, 모공 및 색소 관리
 - 나) 에어플라 : 미백, 피부결 개선, 항염·항균, 피부 장벽 강화 및 화장품 흡수율 증가
 - 다) 싱글플라 : 국소 부위 홍살, 주름, 잡티·기미 완화

나. 규격

- 1) 입력파워 : 12V / 3A
- 2) 출력전력 : 10W(AVG) / 150W(PEAK)
- 3) 에너지 : 10~400mj
- 4) 펄스폭 : 0.1~4ms
- 5) 멀티플라 넘버 : 1, 3, 5, 9, 13, 21, 25점수
- 6) 에어플라 에너지 레벨 : 1.5W / 2.5W / 3.5W / 4.5W
- 7) 에어플라 펄스 폭 : 75ms
- 8) 에어플라 주파수 : 1-10Hz
- 9) 에어플라 온도 : ≤55℃



- 10) 교체형 에어플라 팁 작동시 시리얼 넘버 표시와 시간 작동 시작
- 11) 본체크기 : 420x380x285 mm
- 12) 순중량 : 10kg

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품
- 2) 전용핸드피스(3종) : 에어플라 핸드피스, 멀티플라 핸드피스, 싱글플라 핸드피스
- 3) 부속품 : 핸드피스거치대, 전용카트