

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	이온스퍼터코터	(주)지에스이엠 , G10	1	프라임관 5층, 화학융합공학실험실B
2	회전전극로테이터	네오사이언스 , ECR-6000C	1	

1. 이온스퍼터코터 / (주)지에스이엠 , G10

가. 특징

- 1) 전도성이 없는 시료 및 전도성이 약한 시료의 표면에플라즈마를 생성하여 금속박막을 형성
- 2) 전자현미경 분석 시 필수적으로 거쳐야 하는 전처리 장비
- 3) 버튼 하나로 모든 코팅작업 자동화 시작부터 코팅까지 총 2분 이내 작업완료
- 4) 3단계 코팅조건 설정
- 5) Mode 1. Low: 20초 (Coating 두께 ±30nm, Au target)
- 6) Mode 2. Medium: 40초 (Coating 두께 ±60nm, Au target)
- 7) Mode 3. High: 60초 (Coating 두께 ±90nm, Au target)
- 8) Compact 한 제품 Size로 설치공간 최소화

나. 규격

- 1) Types of sputtering : Diode with 3 magnetic discharge type
- 2) Working vacuum : 1.0x10⁻¹ to 2.0x10⁻¹ torr
- 3) Vacuum times : 약2분
- 4) Ion current : Max. 50mA
- 5) Target material : Pt (Included) , *Option: Au/Ag/Pd
- 6) Target size : Ø64mm(Dia)
- 7) Chamber size : Ø140mm(D) x 100mm(H)
- 8) Stage (W/D) : Ø85mm(D) x 30mm(H)
- 9) Pump : Rotary: 5CFM(142L/min)
- 10) Coating time : Low(20sec), Medium (40sec), High (60sec) / 3modes



- 11) Dimension / Weight : Main: 380(W)x240(D)x250(H)mm, 11kg
: Pump: 338(W)x138(D)x244(H)mm, 10.4kg
- 12) Power : Main : 220VAC $\pm 10\%$, 50~60Hz
: Pump: 220VAC $\pm 10\%$ (Dedicated)

다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

2. 회전전극로테이터 / 네오사이언스 , ECR-6000C

가. 특징

- 1) 80~8000rpm의 저속부터 고속까지의 회전을 처리할 수 있는 회전전극 장치로 회전부와 제어부가 분리되어 있고 가볍기 때문에 편리한 실험이 가능
- 2) BioLogic의 P'stat / G'stat 과 호환
- 3) 전극은 RDE/RRDE 또는 회전 전극용 샘플 홀더 중에서 선택할 수 있으며, 용도에 따라 다양한 셀과 조합하여 사용 가능

나. 규격

- 1) ECR-6000c main unit
 - Rotation speed range : 80~8000rpm
 - Rotational speed resolution : 1rpm
 - Rotation accuracy : 80-200rpm (+2rpm of reading) 200-8000rpm (+1% of reading)
 - motor : brushless motor
 - Power supply : Supplied from controller
 - Dimensions : W140mmxD175mm×H270mm *Excluding protrusions
 - Weight : About 4kg
 - Operating temperature range : 10-40°C
 - Operating humidity range : 30-80% RH (no condensation)
- 2) ECR-6000c controller
 - External rotation control input : 80~8000rpm
 - External rotation control output : 2rpm/mV
 - Power supply : DC24V 2.5A AC adapter included
 - External dimensions (W x D x H) : W160mm×D120mm×H70mm
 - weight : About 0.9kg
 - Operating temperaturum range : 10-40°C/30-80% RH (no condensation)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품