

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	자동옥습기	(주)휴비츠, HPE-910N	1	보건관 5층 조제가공실습실
2	프레임리더기	(주)휴비츠, HFR-8000X	1	
3	렌즈블로커	(주)휴비츠, HBK-410	1	

1. 자동옥습기 / (주)휴비츠, HPE-910N

가. 특징

- 1) 고강도 재질의 파워 모터휠로 빠른 가공 속도 제공
- 2) 7가지 타입과 5 종류 엣지 스타일의 더 다양한 스텝 베벨 가공으로 완벽한 피팅
- 3) 휠 가공, 드릴 가공, 스텝 베벨 가공 등 스마트한 리터치 모드

나. 규격

- 1) Lens Material : Plastic, Polycarbonate, High index plastic, Glass, Trivex
- 2) Edging Tybe : Bevel, Groove, Rimless, Mini bevel, Partial bevel, Partial groove, Dual groove, Hybrid groove, Asymmetric bevel, Semi-U bevel
- 3) Edging Position : Front %, Front mm, Rear mm, Base curve, Auto, Manual (with 2D simulation and 3D preview)
- 4) Edge Options : Polishing, Saftety bevel, Safety mode
- 5) Functions : Job manager, Digital pattern, Hole editor, Asymmetric bevel editor, Scan & Cut shape editor Step bevel editor, OMA import/export, CAD export, DCS/OMA compatibility, Retouch mode (Normal, Drill-only, All)
- 6) Utilities : LCD tiling, Automatic edging room door, Edging room illumination, SD card storage (Memory card induded), Barcode reader interface, Vacuum interface
- 7) Edging Size : Max. 90mm, MIn.flat edging : 18.5mm (without safety bevel) / Min. bevel edging : 20mm (without safety bevel)

- 8) Display : 9.7 color TFT LCD(1024x768) with touch screen
- 9) Dimensions / Weight : 540(W) x 472(D) x 580(H)mm, 51.2kg (110V), 50.2kg (220V)
- 10) Power Supply : AC 100~120V / AC 200~240V 50/60 Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

2. 프레임리더기 / (주)휴비츠, HFR-8000X

가. 특징

- 1) 16,000pts 고해상 스캔
- 2) 3차원 입체 스캔
- 3) 특수한 형태의 안경테도 정밀 스캔

나. 규격

- 1) Tracing Type : Automatic 3D binocular tracing
- 2) Tracing Mode : Auto, Semi-auto (Manual tip-positioning)
- 3) Tracing Size : Frame $\varnothing$ 16.0~92.0mm, Pattern $\varnothing$ 16.0~84.0mm
- 4) Frame Material : Metal, Hard plastic, Soft plastic, Ultem
- 5) Data Processing : FPD, Frame Curve, Circumference, 3D Angle, Concave Shape (Demo lens)
- 6) Dimensions / Weight : 284(W) x 320(D) x 190(H)mm / 8kg
- 7) Power Supply : AC 100 – 240V, 50 / 60Hz
- 8) Power Consumption : 32W



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

3. 렌즈블로커 / (주)휴비츠, HBK-410

가. 특징

- 1) 인점, 레이저마크를 빠르고 선명하게 인식
- 2) 안정적이고 정확하게 블로킹
- 3) 한번에 립블록 장착

나. 규격

- 1) Blocking
 - 가) Blocking Method : Manual (Push down)
 - 나) Blocking Mode : Box center, Optical center
 - 다) Blocking Guide : 3-Dot, Bi-focal, Progressive
 - 라) Blocking Assistance : Laser mark visualization, PD/OH live adjustment, Lens shortage check, Block attachment check, Auto Brightness control, Camera zoom

- 마) Blocking Tolerance : $\pm 0.5\text{mm}$
 - 바) Axis Tolerance : $\pm 1^\circ$
- 2) Digital Scan : Frame shape, Hole/Slot/Notch, Scan & Cut shape
- 3) Layout Factors : FPD, PD(Binocular, Monocular), DBL, OH/V, Boxed height, Mixed height, Centering, Method(Box center, Optical center)
- 4) Edging Factors
 - 가) Lens material : Plastic, Polycarbonate, High index, Glass, Trivex
 - 나) Edging Type : Bevel, Groove, Flat, Mini bevel, Partial bevel, Partial grooving, Dual grooving, Hybrid grooving, Asymmetric bevel, Semi-U bevel, Step bevel
 - 다) Edging Position : Front %, Front mm, Rear mm, Base curve, Auto, Manual
 - 라) Edging Option : Polishing, Safety bevel, Safety mode
- 5) Edging Functions : Job Manager, Digital Pattern, Hole Editor, Asymmetric Bevel Editor, Step Bevel Editor, Scan & Cut Data Editor, Image File Converter, OMA Import/Export, CAD(DXF) Import/Export, R-L shape correction, Lens diameter measurement, Auto save & transmission of job files
- 6) Hardware Specification
 - 가) Utilities : Tilttable LCD (Viewing angle 15~70°), SD card storage of 16GB(Support up to 32GB), Barcode reader interface
 - 나) Display : 9.7 inch Color TFT LCD (1024x768) with Touch Screen
 - 다) Dimensions / Weight : 236(W) x 268(D) x 422(H)mm / 8kg
 - 라) Power Supply : AC 100~240V 50/60Hz
 - 마) Power Consumption : 20W

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

