

接口文档
云柚科技

房源同步功能

1 房源同步接口

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/synchronize_apartments

提交方式: post

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

apartmentList [string] json数组字符串:

```
[{"buildingId":"xx","buildingName":"xxx","buildingNo":"1","cityId":"1","disId":"1","provinceId":"1",  
"code":"x0001","door":"甲","doorType":"1","name":"2501","unit":"test"}]
```

buildingId: 小区编码 buildingName: 小区名称 buildingNo: 楼栋 unit: 单元号 name: 房源名称

door: 房门名称 doorType: 房门类型 1 大门 2 内房门 code: 房源编码 (每个房源一个编号)

provinceId: 地址信息, 省份 cityId: 地址信息 城市 disId: 地址信息区域 (地址信息文件在sql文件中)

参数返回:

```
{"success":false,"desc":"token错误"}
```

2 授权

url: <https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/auth>

提交方方式: POST

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

buildingId [string] 小区编号

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

startTime [string] 授权开始时间, 时间戳, 单位: 秒

endTime [string] 授权结束时间, 时间戳, 单位: 秒

author [string] 授权者

authoredName [string] 被授权者名字

authoredMobile [string] 被授权者手机号码

参数返回:

```
{“success”:false,“desc”:“token错误”}
```

3 取消授权

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/delete_auth

提交方式: POST

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

buildingId [string] 小区编号

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

authoredMobile [string] 被授权者手机号码

参数返回:

```
{“success”:false,“desc”:“token错误”}
```

4 远程开门

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/remote_action

提交方式: POST

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

buildingId [string] 小区编号

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

operator [string] 开门人手机号码

参数返回:

```
{“success”:false,“desc”:“token错误”}
```

5 设置密码

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/generate_password

提交方方式: POST

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

buildingId [string] 小区编号

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

startTime [string] 授权开始时间, 时间戳, 单位: 秒

endTime [string] 授权结束时间, 时间戳, 单位: 秒

author [string] 授权者

authoredName [string] 被授权者名字

authoredMobile [string] 被授权者手机号码

password [string] 密码

参数返回:

```
{“success”:false,"desc":"token错误"}
```

6 删除密码

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/remove_password

提交方式: POST

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

buildingId [string] 小区编号

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

authoredMobile [string] 被授权者手机号码

参数返回:

```
{“success”:false,“desc”:“token错误”}
```

7 查询开门日志

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/get_device_logs

提交方式: GET

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

page [string] 第几页

pageSize [string] 每页多少日志

参数返回:

```
{"success":true,"data":[{"type":1,"opentime":"2016-05-31 17:01:24","opener":"15111101441"}]}
```

type : 0 云柚alms系统 1 微信 2 app 3 密码 4 接口

opentime: 开门时间

opener : 开门者

8 查询开门日志总页数

url: https://alms.yeeuu.com/apartments/{code}/get_device_logs_page_count

提交方式: GET

参数:

partnerId [string] 合作伙伴id (云柚提供)

timestamp [string] 时间戳 单位: 秒

nonstr [string] 随机字符串

token [string] 合并字符串timestamp+secret+nonstr成为一个字符串, 然后用sha1加密。secret由云柚提供

doorType [string] 1 大门 2 内房门

code [string] 房源编号

door [string] 大门时可以不传, 内房门是需要传是哪个门

page [string] 第几页

pageSize [string] 每页多少日志

参数返回:

```
{“success”:true,"count":"2"}
```