

프리즘 4.2 개발 - 자소서 특징점 요약 생성 API 명세 및 워크플로우

프리즘 BP 4.2 · 기존 PAC(CUSTOM-SUMMARY) 수정 → 공방 이관 + 공통 execute API

표기 규칙

- 제안값(개발팀 확정 전 잠정) / ? 확인 필요

0. 개발자 확인 필요

#	항목	현재(제안)	확인 내용
Q1	기존 PAC 특징점 프롬프트 원문	■ CUSTOM-SUMMARY API 매뉴얼 예시로 1차 반영	(있으면 좋음) 문체 미세 정합용 — 블로커 아님
Q2	공방 workspaceName/promptName/llmServiceKey	■ 한 줄 코멘트와 동일	확정(한 줄 코멘트 Q1~Q3와 연동)
Q3	endpoint·모델	—	한 줄 코멘트 Q4·Q5와 동일
Q4	schema 배열 길이 제약	?	공방 Strict schema가 minItems/maxItems 지 원하는지(아니면 개수는 프롬프트로만)

1. 개요

- 자소서 본문 → **핵심 내용 4~5개를 요약**하는 LLM API. 결과지 **P1 요약카드**에 노출.
- '특장점'이라는 이름이지만 가치판단(강점/약점 평가)이 아니라, 자소서 내용의 중립 요약이다. (좋다/나쁘다·우수/부족 판단 없음)
- 기존 PAC(CUSTOM-SUMMARY)의 특징점 요약을 **공방 이관 + 4~5개로 축소** → execute API로 신규화(기존 PAC 모듈 동반 실행 불 필요). 즉 기존 **/prism/custom-summary/ 엔드포인트 호출이 아니라, 한 줄 코멘트①와 같은 공방+execute 경로**(이유: body만 입력·배열 출력이 CUSTOM-SUMMARY 기존 I/O와 달라 공용 API 개조 대신 새 호출).
- execute API 사용 조건 충족: ① 응답 후처리 없이 사용 ② 출력 schema 고정.

2. Service URL

- 공통 execute(한 줄 코멘트와 동일): {protocol}://{IP_or_domain}/common/prompt-execute/ — 실제 엔드포인트는 Q3.

3. 워크플로우

자소서 본문(body) ← 입력은 본문만(질문 head 미포함)

▼ (digest 불필요 — body 그대로 전달)

[execute API] 공방 특징점 프롬프트 실행(LLM) → 출력 JSON Schema(Strict)

result { highlights: [핵심 내용 요약 4~5개 (짧은 명사구)] }

▼

결과지 P1 요약카드(summary-bullets)

- 한 줄 코멘트와 달리 factor 선별·standing 불필요 — **자소서 본문 단일 입력**으로 단순.
- (참고) 최고운, [프리즘 4.2 개발 - 한 줄 코멘트 생성 API 명세 및 워크플로우](#), SDS, r10, 2026-06-21

4. Request (execute API 호출)

parameter	type	값(예)	memo
callerId	str	"prism"	호출 서비스
callerInfo	str	"essay-highlights"	(선택) 호출 맥락
workspaceName	str	■ "프리즘" (Q2)	공방 워크스페이스
promptName	str	■ "prism-bp-essay-highlights" (Q2) 본 프롬프트(공방)	
llmServiceKey	str	? 발급값 (Q2)	JARVIS LLM 서비스키
keyValue	json	{ "body": "<자소서 본문 전체>" }	프롬프트 {{body}} 매핑
config.onMissingVariables	str	"error"	변수 누락 감지
config.llmTimeoutSec	int	60	LLM 타임아웃(초)

4-1. keyValue.body

- 자소서 본문(모든 문항 답변 텍스트). 질문(head) 미포함. 여러 문항이면 답변을 이어 붙인 본문.

5. 프롬프트

5-1. 입력 변수

- `{{body}}` — 자소서 본문

5-2. 시스템/지시 프롬프트

너는 자기소개서 본문을 핵심 내용 중심으로 요약하는 전문가다.

아래 [자소서 본문]만 근거로, 자소서의 핵심 내용을 4~5개로 요약해 지정 JSON으로만 출력한다.

[가장 중요 — 가치판단 금지]

- 이것은 '요약'이지 '평가'가 아니다. 좋다/나쁘다, 강점/약점, 우수/부족 같은 가치판단을 하지 않는다.
- 지원자가 쓴 경험·활동·내용을 사실 그대로 압축한다(칭찬·평가어 금지).

[형식 — 한일시멘트 실측 기준]

- 각 항목 = **짧은 명사구 한 줄(20자 안팎, 대략 18~25자)**; 명사·체언으로 끝낸다. 완결 문장(~했다/~함)이나 '제목: 설명' 형식이 아니다.
예) "폴리이미드 접착강도 30배 향상 연구 경험" / "공정 변수 분석으로 변동성 30% 이상 감소"
- 총 4~5개, 서로 중복되지 않게.

[규칙]

- 본문에 실제로 있는 내용만 쓴다(무근거 금지). 없는 경력·수치·사실을 지어내지 않는다.
- '합격/불합격/적격/부적격/탈락' 등 채용 판정 표현을 쓰지 않는다(법령).
- 마크업 기호(#, ##, **, - 등)와 번호(①②③, 1. 2.)를 쓰지 않고 순수 문장으로 출력한다.

[출력] 아래 JSON만 출력한다(설명·코드펜스 없이):

```
{ "highlights": ["<짧은 명사구>", "...", "<4~5개>"] }
```

[자소서 본문]

`{{body}}`

프롬프트 공방 ID : (추가 예정)

형식(짧은 명사구 ~20자)·후처리(마크업·번호 제거)는 PAC 출력 스타일 참고. 내용은 가치판단 없는 중립 요약(§ 1). 기존 프롬프트 원문 있으면 문체만 미세 정합(필수 아님).

5-3. 출력 JSON Schema (공방 Output Schema · Response Type=JSON Schema · Strict Mode)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["highlights"],
  "properties": {
    "highlights": {
      "type": "array",
      "items": { "type": "string" }
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

※ 개발자 주의 — 출력은 PAC 기존 형식과 다름: PAC(CUSTOM-SUMMARY)의 기존 출력은 `summary[].value`(텍스트 한 덩어리)이지만, 본 API는 특징점 4~5개를 `highlights[]` 배열로 구조화해 반환한다. 결과지 4~5 불릿에 그대로 매핑되어 받는 쪽이 텍스트를 쪼갤 필요가 없도록 한 의도된 변경이다.

4~5개 개수: 공방 Strict schema의 배열 길이 제약(`minItems/maxItems`) 지원 여부 미확인(Q4) → 우선 프롬프트로 4~5개 강제. 지원되면 `minItems:4/maxItems:5` 추가.

6. Response (execute API)

parameter	type	memo
status	str	ok / fail
message	str	오류 메시지(fail일 때)
result	json	§ 5-3 스키마(<code>highlights[]</code>)

parametertype **memo**
extraInfo json 사용 모델 · 토큰 수 · prompt_version

6-1. result 예시 (응시자1 자소서 기반 — 일러스트)

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "highlights": [
      "폴리이미드 접착강도 30배 향상 연구 경험",
      "공정 변수 분석으로 변동성 30% 이상 감소",
      "아두이노·AI 도구로 데이터 기반 문제 해결",
      "통합 데이터 관리로 목표 대비 160% 성과"
    ]
  },
  "extraInfo": { "model": "...", "usage": { "total_tokens": 0 }, "prompt": { "version": 1 } }
}
```

위 예시는 응시자1의 **실제 PAC 요약**(한일시멘트 실측) — 형식·길이 기준.

7. 품질 가이드라인

- 요약 **4~5개**, 각 항목 **20자 안팎**(짧은 명사구, 명사 종결) — 개수·길이·형식 벗어나면 재생성
- 가치판단 금지** — 좋다/나쁘다·강점/약점·우수/부족 등 평가어 X(중립 요약) — **hard fail**
- 무근거 금지(본문에 없는 사실 생성 X) — **hard fail**
- 중복 금지(같은 내용 반복 X)
- 금지어(합격/불합격/적격/부적격/탈락) 미사용 — **hard fail**
- 마크업 기호 없이 순수 문장
- 자연스러운 한국어

8. 참고

- 기존 API(원천): 임수경, SYNTHY PRISM/CUSTOM-SUMMARY, API매뉴얼, r20, 2024-09-06
- 실행 API: 임수경, COMMON/PROMPT-EXECUTE, API매뉴얼, r8, 2026-04-08