

프리즘 4.2 개발 - 하드스킬 검출 API 명세 및 워크플로우

자소서에서 하드스킬 검출/미검출 + 근거문장 (2단계) 구현: COMMON/EXTRACT-EVIDENCE — 키별 근거문장 추출 전용 API (JARVIS-LLM proxy)

표기 규칙

- **A** 제안값(개발팀 확정 전 잠정) / **?** 확인 필요

0. 개발자 확인 필요

#	항목	현재(제안)	확인 내용
Q1	EXTRACT-EVIDENCE 가용성	A 작성중(담당 개발자)	API 완성·prism 활성화·계약 확정 시점
Q2	score/confidence	A 유지(검출/미검출 판정·결과지용)	현재 매뉴얼 result에 미포함 → 작성중 API에 포함 요청
Q3	검출/미검출 판정	A score/confidence 기준 (minEvidenceItem=1이라 evidence는 항상 ≥1)	판정 임계값·방식 확정
Q4	rubric vs snippetSet	A rubric inline(동적, 하드스킬용)	채택·키 포함 규칙
Q5	결과 매핑	?	result[] → 결과지 hard_skills.항목[] 변환 주체

1. 개요

- 1단계 산출(하드스킬 + 검출 기준) + 자소서 → 하드스킬별 근거문장 추출, score/confidence로 검출/미검출 판정.
- 구현: COMMON/EXTRACT-EVIDENCE(지시/루브릭에 맞게 텍스트에서 근거 문장을 추출하는 공통 API). 하드스킬을 key로, 1단계 검출 기준을 rubric으로 전달.
- 지원자당 1회(하드스킬 전체를 key 리스트로 묶어 호출).
- ※ EXTRACT-EVIDENCE는 작성중(Q1). 미가용 시 대안 = EVALUATE-CUSTOM-FACTOR 재사용(grade-reasonSegment).

2. Service URL

- COMMON/EXTRACT-EVIDENCE: {protocol}://{IP_or_domain}/common/extract-evidence

3. 워크플로우

[1단계] 하드스킬 목록 + 검출 기준

- ▼ key = 하드스킬 / rubric = {하드스킬: 검출 기준} (inline)

[COMMON/EXTRACT-EVIDENCE] (자소서 body 입력) → result[]

- ▼ key별 evidence(근거문장)+offset · score/confidence

검출/미검출 판정(score 기준) → 결과지 hard_skills.항목[]

4. Request

parameter	type	값(예)	memo
callerId	str	"prism"	호출 서비스
callerInfo	str	"hardskill-detect"	(선택) 호출 맥락
job	str	직무명	(1단계 JD의 직무)
key	str[]	A 하드스킬 목록(1단계) 근거를 찾을 키 = 하드스킬	
head	str	자소서 질문	(선택)
body	str	자소서 본문	추출 대상 텍스트
llmServiceKey	str	? 발급값	LLM 서비스키
workspaceName	str	A 하드스킬용	워크스페이스
promptName	str	A 하드스킬용	공방 프롬프트
rubric	dict[str,str]	A {하드스킬: 검출 기준} 1단계 detection_criteria inline (snippetSet 대안, 동적 하드스킬용)	
minEvidenceItem	int	1	키별 최소 근거 개수
maxEvidenceItem	int	5	키별 최대 근거 개수
config.excludeBody	int[]	제외 문항 index	(선택)

키별 기준은 rubric 또는 snippetSetName 중 하나로 제공(둘 다 비우면 key 값만 보고 판단). 하드스킬은 JD마다 동적이라 **rubric inline** 사용. rubric에 모든 key 포함 필수 — 1단계가 하드스킬마다 검출 기준을 생성하므로 충족.

5. Response

parameter	type	memo
status / message	str ok·fail	

parameter	type	memo
result[].key	str 하드스킬	
result[].description	str 선정 이유(요약 소스)	
result[].evidence[].value	str 근거문장	
result[].evidence[].bodyIndex / beginOffset / endOffset	int[] 근거문장 위치(결과지 하이라이트용)	
result[].score / confidence	(요청) 검출/미검출 판정용 (Q2 — 현재 매뉴얼 미포함, 포함 요청)	

5-1. 검출/미검출 판정

- minEvidenceItem=1이라 키별 evidence는 항상 ≥ 1 → 검출/미검출은 score/confidence 기준으로 판정(Q3). score가 낮으면 미검출(약한 후보 evidence의 결과지 노출은 매핑 정책 Q5에 따름).

5-2. 결과지 매핑

- hard_skills.항목[] = { name(=key), status(검출/미검출), summary(=description), evidence_ids(=evidence offset), score }.

6. rubric = 검출 기준

- 각 하드스킬 key마다 검출 기준(1단계 detection_criteria)을 rubric[key] 값으로 inline 전달.
- 형식 = ㉠ 인정 조건 + ㉡ 배제 조건(하드스킬추출-API명세서 § 7). 동음이의·피상적 언급은 ㉢로 차단.
- snippetSet 사전 등록 대신 inline — JD마다 하드스킬이 달라지는 동적 상황용(매뉴얼 명시 용도: "동적으로 루브릭이 결정되는 경우 ex. 하드스킬").

7. 프롬프트

너는 자기소개서에서 각 하드스킬의 보유 근거 문장을 찾는 추출 전문가다.

주어진 하드스킬(key)과 그 검출 기준(rubric)에 따라 자기소개서 본문(body)에서 근거 문장을 찾아 반환한다.

[입력] key(하드스킬 목록) + rubric(키별 검출 기준) + body(자기소개서, 문장 단위) + head(질문, 선택).

[추출]

- 각 하드스킬마다 검출 기준의 ㉠ 인정 조건을 충족하는 근거 문장을 body에서 찾아 evidence로 반환한다.
- ㉡ 배제 조건(피상적 언급·동음이의)에 해당하는 문장은 근거로 인정하지 않는다. 단어 일치만으로 채택하지 않고 맥락으로 판단한다.
- 키별 최소 minEvidenceItem · 최대 maxEvidenceItem개. 자소서에서 없는 문장을 생성하지 않는다(무근거 금지).
- 인정 조건 충족도가 낮으면 score/confidence를 낮게 부여한다(미검출 판정용).

[출력] EXTRACT-EVIDENCE 스키마: key / description(선정 이유) / evidence[].value·bodyIndex·beginOffset·endOffset (+ score/confidence).

프롬프트 공방 ID : (추가 예정)

이 프롬프트를 하드스킬용 promptName으로 공방 등록. 키별 기준은 rubric(§ 6)으로 전달. 출력 스키마는 EXTRACT-EVIDENCE 고정.

8. 품질 가드레일

- 무근거 금지: 자소서에서 실제로 있는 문장만 evidence로. 없는 근거 생성 금지.
- 검출 기준 준수: 인정 조건 충족 시 높은 score, 배제 조건(피상적·동음이의)이면 낮은 score → 미검출.
- score/confidence는 검출/미검출 판정·결과지용(Q2).

9. 참고

- API 매뉴얼(작성중): 송영록, [SYNTHY] COMMON/EXTRACT-EVIDENCE, API매뉴얼, r9, 2026-06-19
- 대안 API: 홍정호, [SYNTHY] PRISM/EVALUATE-CUSTOM-FACTOR, API매뉴얼, r22, 20 (EXTRACT-EVIDENCE 미가용 시 폴백)