

Москва, 10.04.2025

№ 20250410

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку и монтаж биоклиматической перголы

Параметры перголы:

Модель: B500NEW
Ширина: 3.0 м
Вынос (длина): 4.0 м
Количество модулей: 1
Тип ламелей: B500-25NEW

Спецификация:

№	Наименование	Количество
1	Пергола B500 - с поворотными ламелями 3.00×4.00 м с Ламели 250 мм (стандарт), 16 ламелей	
2	Привод Bansbach T1, Germany	1 шт.
3	Пульт ДУ Simu 1K	1 шт.
4	Доставка	10%
5	Установка	10%

Биоклиматические перголы

Стоимость:

№	Наименование	Стоимость
1	Привод Bausbach T1, Germany (для 1 модулей)	77 000 ₽
2	Пульт ДУ Simu 1K (1 каналов)	2 750 ₽
3	Доставка (10%)	96 217 ₽
4	Установка (10%)	96 217 ₽
	ИТОГО:	272 184 ₽

Описание перголы:

Серия B500NEW (с поворотными ламелями)

Биоклиматическая пергола с поворотными ламелями, вращающимися вокруг нижней оси.

Подходит для зон отдыха, террас, бассейнов.

Модульная система пергол:

Масштабируемость пергол: модульная система без границ

Благодаря модульной конструкции перголы серий B500NEW, B700NEW и B600 можно объединять в любых направлениях, создавая конструкции практически неограниченной длины и ширины. Количество модулей по осям X и Y не имеет жестких ограничений — система позволяет гибко адаптироваться под любые размеры участка, будь то просторная терраса, коммерческая зона или сложный архитектурный проект.

Ключевые особенности:

Примеры применения:

- Общие колонны на стыке модулей: При соединении 2-4 модулей используется одна усиленная колонна, что экономит пространство и сохраняет эстетику.
 - Простота монтажа: Конструкции поставляются в готовых сборочных узлах, что ускоряет установку даже для крупных объектов.
 - Интеграция разных элементов: Возможно комбинирование поворотных/сдвижных ламелей, остекления и сэндвич-панелей в рамках одной системы для зонирования пространства.
 - Сохранение характеристик: Герметичность, нагрузочная способность и дизайн остаются неизменными даже при масштабировании.
-
- Большие открытые террасы ресторанов.
 - Крытые переходы между зданиями.
 - Частные дворы с зонами отдыха и бассейнами.

Система водоотведения:

Интегрированный лоток-невидимка: где эстетика встречается функциональность

Конструкция: Водосточный лоток встроен прямо в несущую балку перголы — никаких висящих желобов!

Почему это прорыв? Ребра жесткости и двойные стенки из анодированного алюминия (толщина 3 мм) делают систему в 3 раза прочнее стандартных аналогов.

Технические детали:

Водосточная система Decolife — это не «декор» и не «опция». Это обязательный стандарт для тех, кто строит на века. Выбирайте инженерию, которая не подведет в самый ответственный момент — когда над головой бушует дождь, а под ногами должно быть сухо.

- 2 варианта под любые нагрузки:

Стандартный лоток 164×260 мм: Пропускная способность — 15 л/с (подходит для 90% регионов).

Усиленный лоток 322×260 мм: Пропускает 30 л/с — для тропических ливней или больших площадей.

- Стандартный лоток 164×260 мм: Пропускная способность — 15 л/с (подходит для 90% регионов).
- Усиленный лоток 322×260 мм: Пропускает 30 л/с — для тропических ливней или больших площадей.

• Стандартный лоток 164×260 мм: Пропускная способность — 15 л/с (подходит для 90% регионов).

• Усиленный лоток 322×260 мм: Пропускает 30 л/с — для тропических ливней или больших площадей.

- Сечение колонн: 164×164 мм — оптимально для быстрого отвода без засоров.
- Скрытый дренаж: Вода уходит через внутренний канал колонны прямо в ливневку — никаких луж у основания.
- Абсолютная герметичность: Соединение лотка и колонны фиксируется 7 усиленными анкерами + EPDM-уплотнители (как в автомобилях премиум-класса).

• «Антиливень»: Система справляется с экстремальными осадками — 50 мм/час (сравните с обычными желобами, которые переполняются уже при 20 мм/час).

- Тишина — золото: Алюминиевые лотки гасят шум дождя на 40% лучше пластиковых аналогов.
- Защита 360°:

Уклон лотка + ребра жесткости = нулевой риск застоя воды даже при монтаже на идеально ровной поверхности.

Уплотнители EPDM не дубеют на морозе и не трескаются на солнце (срок службы — 15+ лет).

- Уклон лотка + ребра жесткости = нулевой риск застоя воды даже при монтаже на

Биоклиматические перголы

идеально ровной поверхности.

- Уплотнители EPDM не дубеют на морозе и не трескаются на солнце (срок службы — 15+ лет).
- Модульность: Лотки и колонны можно наращивать бесконечно — система масштабируется под террасы, рестораны.
- Уклон лотка + ребра жесткости = нулевой риск застоя воды даже при монтаже на идеально ровной поверхности.
- Уплотнители EPDM не дубеют на морозе и не трескаются на солнце (срок службы — 15+ лет).
- Частные клиенты: Хотят сохранить дизайн участка без компромиссов в функциональности.
- Бизнес: Кафе, отели, ТРЦ — где лужи у перголы = потеря репутации.
- Архитекторы: Ищут систему, которую не придется маскировать в проектах.

Контактная информация:

Для получения дополнительной информации или оформления заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Телефон: +7 (495) 123-45-67

Email: info@komfortnyj-dom.ru

Веб-сайт: www.komfortnyj-dom.ru

Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 123