

Condicionales esperadas



Héctor Daniel Vega Quiñones · 5 de Junio de 2020

Expected Condition	Descripción	Ejemplo
element_to_be_clickable(locator)	Espera a que el elemento sea visible y habilitado para hacer clic en el mismo	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.element_to_be_clickable(By.NAME,"accept_button"))
element_to_be_selected(element)	Espera a que un elemento sea seleccionado	subscription = self.driver.find_element_by_name("terms").WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.element_to_be_selected(terms)))
invisibility_of_element_located(locator)	Espera a que un elemento no sea visible o no se encuentre presente en el DOM	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.invisibility_of_element_located((By.ID,"loading_banner")))
presence_of_all_elements_located(locator)	Espera a que por lo menos uno de los elementos que se indican coincida con los presentes en el sitio	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.presence_of_all_elements_located((By.CLASS_NAME,"input-text")))
presence_of_element_located(locator)	Espera a que un elemento sea visible se encuentre presente en el DOM	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.presence_of_element_located((By.ID,"search-bar")))
text_to_be_present_in_element(locator,text_)	Espera a que un elemento con el texto indicado se encuentre presente	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.text_to_be_present_in_element((By.ID,"seleorder"),"high"))
title_contains(title)	Espera a que la página contenga en el título exactamente como es indicado	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.title_contains("Welcome"))
title_is(title)	Espera a que la página tenga un título idéntico a como es indicado	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.title_is("Welcome to Platzi"))
visibility_of(element)	Espera a que el elemento indicado esté en el DOM, sea visible, su alto y ancho sean mayores a cero	first_name = self.driver.find_element_by_id("firstname") WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.visibility_of(first_name))
visibility_of_element_located(locator)	Espera a que el elemento indicado por su selector esté en el DOM, sea visible y que su alto y ancho sean mayores a cero	WebDriverWait(self.driver,10).until(expected_conditions.visibility_of_element_located((By.ID,"firstname")))



Escribe aquí tu pregunta

+2



DAVID EDUARDO BAEZ SANCHEZ · Estudiante · hace 25 días

Thanks



1



luís-e-chitala · Estudiante · el mes pasado

Gracias!



1



Yanina Flecha · Estudiante · hace 2 meses

Muy útil para seguir practicando. Gracias. 😊



1



Héctor Daniel Vega Quiñones · hace 2 meses

Así es, las Expected Conditions permiten tener un mejor control de tus automatizaciones y hacerlas más prolijas.



1



Gerardo Alberto Soto Alvarez del Castillo · Estudiante · hace 2 meses

La documentación actual de las Expected Conditions de Selenium:
https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/py/webdriver_support/selenium.webdriver.support.expected_conditions.html



2



ROY3R · Estudiante · hace 3 meses

Muy util la información me queda un poco mas claro el concepto de pausas explicitas



1

