

| Name                                  | Uso  |
|---------------------------------------|--|
| Add-AppxPackage                       |  |
| Add-AppxProvisionedPackage            |  |
| Add-BitsFile                          |  |
| Add-CertificateEnrollmentPolicyServer |  |
| Add-Computer                          |  |
| Add-Content                           | Añade contenido a un elemento o archivo especificado. Puede especificar el contenido escribiéndolo directamente en el comando o especificando un objeto que contenga dicho contenido |
| Add-History                           |  |
| Add-JobTrigger                        |  |
| Add-KdsRootKey                        |  |
| Add-Member                            |  |
| Add-PSSnapin                          |  |
| Add-Type                              |  |
| Add-WindowsDriver                     |  |
| Add-WindowsImage                      |  |
| Add-WindowsPackage                    |  |
| Checkpoint-Computer                   |  |
| Clear-Content                         | Elimina el contenido de un elemento (por ejemplo, elimina el texto de un archivo), pero no elimina el elemento en sí.  |
| Clear-EventLog                        |  |
| Clear-History                         | Elimina entradas en el histórico de comandos utilizados  |
| Clear-Item                            | Elimina el contenido de un elemento, pero no elimina el elemento   |
| Clear-ItemProperty                    |  |
| Clear-KdsCache                        |  |
| Clear-Tpm                             |  |
| Clear-Variable                        |  |
| Clear-WindowsCorruptMountPoint        |  |
| Compare-Object                        |  |
| Complete-BitsTransfer                 |  |
| Complete-DtcDiagnosticTransaction     |  |
| Complete-Transaction                  |  |
| Confirm-SecureBootUEFI                |  |
| Connect-PSSession                     |  |
| Connect-WSMan                         |  |
| ConvertFrom-Csv                       |  |
| ConvertFrom-Json                      |  |
| ConvertFrom-SecureString              |  |
| ConvertFrom-StringData                |  |
| Convert-Path                          |  |
| ConvertTo-Csv                         |  |
| ConvertTo-Html                        |  |
| ConvertTo-Json                        |  |
| ConvertTo-SecureString                |  |
| ConvertTo-TpmOwnerAuth                |  |
| ConvertTo-Xml                         |  |
| Copy-Item                             | Copia un elemento de una ubicación en otra de un espacio de nombres  |
| Copy-ItemProperty                     |  |
| Debug-Process                         | Depura uno o más procesos que se ejecutan en el equipo local   |
| Disable-                              |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>AppBackgroundTaskDiagnosticLog</b>        |   |
| <b>Disable-ComputerRestore</b>               |   |
| <b>Disable-JobTrigger</b>                    |   |
| <b>Disable-PSBreakpoint</b>                  |   |
| <b>Disable-PSRemoting</b>                    |   |
| <b>Disable-PSSessionConfiguration</b>        |   |
| <b>Disable-ScheduledJob</b>                  |   |
| <b>Disable-TlsSessionTicketKey</b>           |   |
| <b>Disable-TpmAutoProvisioning</b>           |   |
| <b>Disable-WindowsErrorReporting</b>         |   |
| <b>Disable-WindowsOptionalFeature</b>        |   |
| <b>Disable-WSManCredSSP</b>                  |   |
| <b>Disconnect-PSSession</b>                  |   |
| <b>Disconnect-WSMan</b>                      |   |
| <b>Dismount-WindowsImage</b>                 |   |
| <b>Enable-AppBackgroundTaskDiagnosticLog</b> |   |
| <b>Enable-ComputerRestore</b>                |   |
| <b>Enable-JobTrigger</b>                     |   |
| <b>Enable-PSBreakpoint</b>                   |   |
| <b>Enable-PSRemoting</b>                     |   |
| <b>Enable-PSSessionConfiguration</b>         |   |
| <b>Enable-ScheduledJob</b>                   |   |
| <b>Enable-TlsSessionTicketKey</b>            |   |
| <b>Enable-TpmAutoProvisioning</b>            |   |
| <b>Enable-WindowsErrorReporting</b>          |   |
| <b>Enable-WindowsOptionalFeature</b>         |   |
| <b>Enable-WSManCredSSP</b>                   |   |
| <b>Enter-PSSession</b>                       |   |
| <b>Exit-PSSession</b>                        |   |
| <b>Expand-WindowsImage</b>                   |   |
| <b>Export-Alias</b>                          |   |
| <b>Export-BinaryMiLog</b>                    |   |
| <b>Export-Certificate</b>                    |   |
| <b>Export-Clixml</b>                         |   |
| <b>Export-Console</b>                        |   |
| <b>Export-Counter</b>                        |   |
| <b>Export-Csv</b>                            |   |
| <b>Export-FormatData</b>                     |   |
| <b>Export-ModuleMember</b>                   |   |
| <b>Export-PfxCertificate</b>                 |   |
| <b>Export-PSSession</b>                      |   |
| <b>Export-StartLayout</b>                    |   |
| <b>Export-TlsSessionTicketKey</b>            |   |
| <b>Export-WindowsDriver</b>                  |   |
| <b>Export-WindowsImage</b>                   |   |
| <b>ForEach-Object</b>                        |   |
| <b>Format-Custom</b>                         |   |
| <b>Format-List</b>                           | Aplica a la salida el formato de una lista de propiedades en la que cada propiedad aparece en una nueva línea   |
| <b>Format-SecureBootUEFI</b>                 |   |
| <b>Format-Table</b>                          | Aplica a la salida el formato de una tabla  |
| <b>Format-Wide</b>                           | Aplica a los objetos el formato de una tabla ancha en la que se muestra únicamente una propiedad de cada objeto   |
| <b>Get-Acl</b>                               | Obtiene objetos que representan el descriptor de seguridad de un archivo o recurso. Este descriptor de seguridad contiene las listas de control de acceso (ACL) del recurso. La lista ACL indica los permisos |

|  |   |
|--|---|
|  | que tienen los usuarios y los grupos de usuarios para obtener acceso al recurso   |
| <b>Get-ADUser</b>                            | Obtiene un objeto de usuario o realiza una búsqueda para recuperar varios objetos de usuario.   |
| <b>Get-ADUserResultantPasswordPolicy</b>     | Obtiene la directiva de contraseñas resultante para un usuario  |
| <b>Get-Alias</b>                             |   |
| <b>Get-AppxPackage</b>                       |   |
| <b>Get-AppxPackageManifest</b>               |   |
| <b>Get-AppxProvisionedPackage</b>            |   |
| <b>Get-AuthenticodeSignature</b>             |   |
| <b>Get-BitsTransfer</b>                      |   |
| <b>Get-Certificate</b>                       |   |
| <b>Get-CertificateAutoEnrollmentPolicy</b>   |   |
| <b>Get-CertificateEnrollmentPolicyServer</b> |   |
| <b>Get-CertificateNotificationTask</b>       |   |
| <b>Get-ChildItem</b>                         | Obtiene los elementos de una o más ubicaciones especificadas  |
| <b>Get-CimAssociatedInstance</b>             |   |
| <b>Get-CimClass</b>                          |   |
| <b>Get-CimInstance</b>                       |   |
| <b>Get-CimSession</b>                        |   |
| <b>Get-CmsMessage</b>                        |   |
| <b>Get-Command</b>                           | Obtiene información básica acerca de los cmdlets y otros elementos de comandos de Windows PowerShell  |
| <b>Get-ComputerRestorePoint</b>              |   |
| <b>Get-Content</b>                           | Obtiene el contenido del elemento en la ubicación especificada por la ruta de acceso, como el texto de un archivo. Lee el contenido línea a línea y devuelve un objeto por cada línea                         |
| <b>Get-ControlPanelItem</b>                  |   |
| <b>Get-Counter</b>                           |   |
| <b>Get-Credential</b>                        |   |
| <b>Get-Culture</b>                           |   |
| <b>Get-DAPolicyChange</b>                    |   |
| <b>Get-Date</b>                              | Obtiene la fecha y hora actuales  |
| <b>Get-Event</b>                             |   |
| <b>Get-EventLog</b>                          |   |
| <b>Get-EventSubscriber</b>                   |   |
| <b>Get-ExecutionPolicy</b>                   |   |
| <b>Get-FormatData</b>                        |   |
| <b>Get-Help</b>                              |   |
| <b>Get-History</b>                           |   |
| <b>Get-Host</b>                              |   |
| <b>Get-HotFix</b>                            |   |
| <b>Get-Item</b>                              | Obtiene el elemento de la ubicación especificada. No obtiene el contenido del elemento de la ubicación especificada, a menos que se use un carácter comodín (*) para solicitar todo el contenido del elemento |
| <b>Get-ItemProperty</b>                      | Obtiene las propiedades de los elementos especificados  |
| <b>Get-Job</b>                               |   |
| <b>Get-JobTrigger</b>                        |   |
| <b>Get-KdsConfiguration</b>                  |   |
| <b>Get-KdsRootKey</b>                        |   |
| <b>Get-Location</b>                          | Muestra la ruta en la que estamos   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Get-Member</b>                                  |  |
| <b>Get-Module</b>                                  |  |
| <b>Get-PfxCertificate</b>                          |  |
| <b>Get-PfxData</b>                                 |  |
| <b>Get-Process</b>                                 | Obtiene los procesos que se están ejecutando en el equipo local o en un equipo remoto  |
| <b>Get-PSBreakpoint</b>                            |  |
| <b>Get-PSCallStack</b>                             |  |
| <b>Get-PSDrive</b>                                 |  |
| <b>Get-PSProvider</b>                              |  |
| <b>Get-PSSession</b>                               |  |
| <b>Get-PSSessionConfiguration</b>                  |  |
| <b>Get-PSSnapin</b>                                |  |
| <b>Get-Random</b>                                  |  |
| <b>Get-ScheduledJob</b>                            |  |
| <b>Get-ScheduledJobOption</b>                      |  |
| <b>Get-SecureBootPolicy</b>                        |  |
| <b>Get-SecureBootUEFI</b>                          |  |
| <b>Get-Service</b>                                 |  |
| <b>Get-Tpm</b>                                     |  |
| <b>Get-TpmEndorsementKeyInfo</b>                   |  |
| <b>Get-TpmSupportedFeature</b>                     |  |
| <b>Get-TraceSource</b>                             |  |
| <b>Get-Transaction</b>                             |  |
| <b>Get-TroubleshootingPack</b>                     |  |
| <b>Get-TypeData</b>                                |  |
| <b>Get-UICulture</b>                               |  |
| <b>Get-Unique</b>                                  | Compara cada elemento de una lista ordenada con el elemento siguiente, elimina los duplicados y devuelve una sola instancia de cada elemento. La lista debe estar ordenada para que el cmdlet funcione correctamente |
| <b>Get-Variable</b>                                |  |
| <b>Get-WIMBootEntry</b>                            |  |
| <b>Get-WinAcceptLanguageFromLanguageListOptOut</b> |  |
| <b>Get-WinCultureFromLanguageListOptOut</b>        |  |
| <b>Get-WinDefaultInputMethodOverride</b>           |  |
| <b>Get-WindowsDriver</b>                           |  |
| <b>Get-WindowsEdition</b>                          |  |
| <b>Get-WindowsErrorReporting</b>                   |  |
| <b>Get-WindowsImage</b>                            |  |
| <b>Get-WindowsImageContent</b>                     |  |
| <b>Get-WindowsOptionalFeature</b>                  |  |
| <b>Get-WindowsPackage</b>                          |  |
| <b>Get-WindowsSearchSetting</b>                    |  |
| <b>Get-WinEvent</b>                                |  |
| <b>Get-WinHomeLocation</b>                         |  |
| <b>Get-WinLanguageBarOption</b>                    |  |
| <b>Get-WinSystemLocale</b>                         |  |
| <b>Get-WinUILanguageOverride</b>                   |  |
| <b>Get-WinUserLanguageList</b>                     |  |
| <b>Get-WmiObject</b>                               |  |
| <b>Get-WSManCredSSP</b>                            |  |
| <b>Get-WSManInstance</b>                           |  |
| <b>Group-Object</b>                                |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Import-Alias</b>                       |   |
| <b>Import-BinaryMiLog</b>                 |   |
| <b>Import-Certificate</b>                 |   |
| <b>Import-Clixml</b>                      |   |
| <b>Import-Counter</b>                     |   |
| <b>Import-Csv</b>                         |   |
| <b>Import-LocalizedData</b>               |   |
| <b>Import-Module</b>                      |   |
| <b>Import-PfxCertificate</b>              |   |
| <b>Import-PSSession</b>                   |   |
| <b>Import-StartLayout</b>                 |   |
| <b>Import-TpmOwnerAuth</b>                |   |
| <b>Initialize-Tpm</b>                     |   |
| <b>Invoke-CimMethod</b>                   |   |
| <b>Invoke-Command</b>                     | Ejecuta comandos en los equipos local y remoto y devuelve todos los resultados de los comandos, incluidos los errores. Con un solo comando Invoke-Command se pueden ejecutar comandos en varios equipos   |
| <b>Invoke-Expression</b>                  |   |
| <b>Invoke-History</b>                     |   |
| <b>Invoke-Item</b>                        |   |
| <b>Invoke-RestMethod</b>                  |   |
| <b>Invoke-TroubleshootingPack</b>         |   |
| <b>Invoke-WebRequest</b>                  |   |
| <b>Invoke-WmiMethod</b>                   |   |
| <b>Invoke-WSManAction</b>                 |   |
| <b>Join-DtcDiagnosticResourceManager</b>  |   |
| <b>Join-Path</b>                          |   |
| <b>Limit-EventLog</b>                     |   |
| <b>Measure-Command</b>                    |   |
| <b>Measure-Object</b>                     |   |
| <b>Mount-WindowsImage</b>                 |   |
| <b>Move-Item</b>                          | Mueve un elemento de una ubicación a otra   |
| <b>Move-ItemProperty</b>                  |   |
| <b>New-ADUser</b>                         | Crea a un nuevo usuario de Active Directory. Los valores de propiedad de usuario de uso común se pueden establecer mediante parámetros de cmdlet  |
| <b>New-Alias</b>                          |   |
| <b>New-CertificateNotificationTask</b>    |   |
| <b>New-CimInstance</b>                    |   |
| <b>New-CimSession</b>                     |   |
| <b>New-CimSessionOption</b>               |   |
| <b>New-DtcDiagnosticTransaction</b>       |   |
| <b>New-Event</b>                          |   |
| <b>New-EventLog</b>                       |   |
| <b>New-Item</b>                           | Crea un nuevo elemento y establece su valor. Los tipos de elementos que se pueden crear dependen de la ubicación del elemento. Por ejemplo, en el sistema de archivos, New-Item se utiliza para crear archivos y carpetas. En el Registro, New-Item crea entradas y claves del Registro |
| <b>New-ItemProperty</b>                   |   |
| <b>New-JobTrigger</b>                     |   |
| <b>New-Module</b>                         |   |
| <b>New-ModuleManifest</b>                 |   |
| <b>New-NetIPsecAuthProposal</b>           |   |
| <b>New-NetIPsecMainModeCryptoProposal</b> |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>New-NetIPsecQuickModeCryptoProposal</b>      |  |
| <b>New-Object</b>                               |  |
| <b>New-PSDrive</b>                              | Crea una unidad de Windows PowerShell que se "asigna" o asocia a una ubicación en un almacén de datos, como una unidad de red, un directorio en el equipo local o una clave del Registro |
| <b>New-PSSession</b>                            |  |
| <b>New-PSSessionConfigurationFile</b>           |  |
| <b>New-PSSessionOption</b>                      |  |
| <b>New-PSTransportOption</b>                    |  |
| <b>New-PSWorkflowExecutionOption</b>            |  |
| <b>New-ScheduledJobOption</b>                   |  |
| <b>New-SelfSignedCertificate</b>                |  |
| <b>New-Service</b>                              |  |
| <b>New-TimeSpan</b>                             |  |
| <b>New-TlsSessionTicketKey</b>                  |  |
| <b>New-Variable</b>                             |  |
| <b>New-WebServiceProxy</b>                      |  |
| <b>New-WindowsCustomImage</b>                   |  |
| <b>New-WindowsImage</b>                         |  |
| <b>New-WinEvent</b>                             |  |
| <b>New-WinUserLanguageList</b>                  |  |
| <b>New-WSManInstance</b>                        |  |
| <b>New-WSManSessionOption</b>                   |  |
| <b>Optimize-WindowsImage</b>                    |  |
| <b>Out-Default</b>                              |  |
| <b>Out-File</b>                                 |  |
| <b>Out-GridView</b>                             |  |
| <b>Out-Host</b>                                 |  |
| <b>Out-Null</b>                                 |  |
| <b>Out-Printer</b>                              |  |
| <b>Out-String</b>                               |  |
| <b>Pop-Location</b>                             |  |
| <b>Protect-CmsMessage</b>                       |  |
| <b>Push-Location</b>                            |  |
| <b>Read-Host</b>                                |  |
| <b>Receive-DtcDiagnosticTransaction</b>         |  |
| <b>Receive-Job</b>                              |  |
| <b>Receive-PSSession</b>                        |  |
| <b>Register-CimIndicationEvent</b>              |  |
| <b>Register-EngineEvent</b>                     |  |
| <b>Register-ObjectEvent</b>                     |  |
| <b>Register-PSSessionConfiguration</b>          |  |
| <b>Register-ScheduledJob</b>                    |  |
| <b>Register-WmiEvent</b>                        |  |
| <b>Remove-ADUser</b>                            | Quita un usuario de Active Directory   |
| <b>Remove-AppxPackage</b>                       |  |
| <b>Remove-AppxProvisionedPackage</b>            |  |
| <b>Remove-BitsTransfer</b>                      |  |
| <b>Remove-CertificateEnrollmentPolicyServer</b> |  |
| <b>Remove-CertificateNotificationTask</b>       |  |
| <b>Remove-CimInstance</b>                       |  |
| <b>Remove-CimSession</b>                        |  |
| <b>Remove-Computer</b>                          |  |
| <b>Remove-Event</b>                             |  |
| <b>Remove-EventLog</b>                          |  |
| <b>Remove-Item</b>                              | Borra archivos y carpetas  |
| <b>Remove-ItemProperty</b>                      |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Remove-Job</b>                          |  |
| <b>Remove-JobTrigger</b>                   |  |
| <b>Remove-Module</b>                       |  |
| <b>Remove-PSBreakpoint</b>                 |  |
| <b>Remove-PSDrive</b>                      |  |
| <b>Remove-PSSession</b>                    |  |
| <b>Remove-PSSnapin</b>                     |  |
| <b>Remove-TypeInfo</b>                     |  |
| <b>Remove-Variable</b>                     |  |
| <b>Remove-WindowsDriver</b>                |  |
| <b>Remove-WindowsImage</b>                 |  |
| <b>Remove-WindowsPackage</b>               |  |
| <b>Remove-WmiObject</b>                    |  |
| <b>Remove-WSManInstance</b>                |  |
| <b>Rename-Computer</b>                     |  |
| <b>Rename-Item</b>                         | Renombra archivos y carpetas   |
| <b>Rename-ItemProperty</b>                 |  |
| <b>Repair-WindowsImage</b>                 |  |
| <b>Reset-ComputerMachinePassword</b>       |  |
| <b>Resolve-DnsName</b>                     |  |
| <b>Resolve-Path</b>                        |  |
| <b>Restart-Computer</b>                    |  |
| <b>Restart-Service</b>                     |  |
| <b>Restore-Computer</b>                    |  |
| <b>Resume-BitsTransfer</b>                 |  |
| <b>Save-Help</b>                           |  |
| <b>Save-WindowsImage</b>                   |  |
| <b>Select-Object</b>                       |  |
| <b>Select-String</b>                       | Busca texto y patrones de texto en los archivos y cadenas de entrada. Puede utilizarlo como Grep en UNIX y Findstr en Windows  |
| <b>Select-Xml</b>                          |  |
| <b>Send-DtcDiagnosticTransaction</b>       |  |
| <b>Send-MailMessage</b>                    |  |
| <b>Set-Acl</b>                             | Cambia el descriptor de seguridad de un recurso especificado, como un archivo o una clave del Registro, para que coincida con los valores de un descriptor de seguridad que proporcione  |
| <b>Set-ADUser</b>                          | Modifica las propiedades de un usuario de Active Directory   |
| <b>Set-Alias</b>                           |  |
| <b>Set-AppBackgroundTaskResourcePolicy</b> |  |
| <b>Set-AppXProvisionedDataFile</b>         |  |
| <b>Set-AuthenticodeSignature</b>           |  |
| <b>Set-BitsTransfer</b>                    |  |
| <b>Set-CertificateAutoEnrollmentPolicy</b> |  |
| <b>Set-CimInstance</b>                     |  |
| <b>Set-Content</b>                         | Escribe o reemplaza el contenido del elemento especificado, como un archivo. A diferencia del cmdlet Add-Content, que anexa contenido a un archivo, Set-Content reemplaza el contenido existente. Puede escribir el contenido en el comando o enviarlo a través de la canalización a Set-Content |
| <b>Set-Culture</b>                         |  |
| <b>Set-Date</b>                            | Cambia la hora del sistema en el equipo a la hora especificada   |
| <b>Set-DscLocalConfigurationManager</b>    |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Set-ExecutionPolicy</b>                         |  |
| <b>Set-Item</b>                                    |  |
| <b>Set-ItemProperty</b>                            | Cambia el valor de la propiedad del elemento especificado  |
| <b>Set-JobTrigger</b>                              |  |
| <b>Set-KdsConfiguration</b>                        |  |
| <b>Set-Location</b>                                | Permite desplazarnos por la estructura de carpetas, así como entre los discos instalados en el equipo  |
| <b>Set-PSBreakpoint</b>                            |  |
| <b>Set-PSDebug</b>                                 |  |
| <b>Set-PSSessionConfiguration</b>                  |  |
| <b>Set-ScheduledJob</b>                            |  |
| <b>Set-ScheduledJobOption</b>                      |  |
| <b>Set-SecureBootUEFI</b>                          |  |
| <b>Set-Service</b>                                 |  |
| <b>Set-StrictMode</b>                              |  |
| <b>Set-TpmOwnerAuth</b>                            |  |
| <b>Set-TraceSource</b>                             |  |
| <b>Set-Variable</b>                                |  |
| <b>Set-WinAcceptLanguageFromLanguageListOptOut</b> |  |
| <b>Set-WinCultureFromLanguageListOptOut</b>        |  |
| <b>Set-WinDefaultInputMethodOverride</b>           |  |
| <b>Set-WindowsEdition</b>                          |  |
| <b>Set-WindowsProductKey</b>                       |  |
| <b>Set-WindowsSearchSetting</b>                    |  |
| <b>Set-WinHomeLocation</b>                         |  |
| <b>Set-WinLanguageBarOption</b>                    |  |
| <b>Set-WinSystemLocale</b>                         |  |
| <b>Set-WinUILanguageOverride</b>                   |  |
| <b>Set-WinUserLanguageList</b>                     |  |
| <b>Set-WmiInstance</b>                             |  |
| <b>Set-WSManInstance</b>                           |  |
| <b>Set-WSManQuickConfig</b>                        |  |
| <b>Show-Command</b>                                |  |
| <b>Show-ControlPanelItem</b>                       |  |
| <b>Show-EventLog</b>                               |  |
| <b>Sort-Object</b>                                 | Organiza los objetos en orden ascendente o descendente   |
| <b>Split-Path</b>                                  |  |
| <b>Split-WindowImage</b>                           |  |
| <b>Start-BitsTransfer</b>                          |  |
| <b>Start-DscConfiguration</b>                      |  |
| <b>Start-DtcDiagnosticResourceManager</b>          |  |
| <b>Start-Job</b>                                   |  |
| <b>Start-Process</b>                               | Inicia uno o más procesos en el equipo local. Para especificar el programa que se ejecuta en el proceso, escriba un archivo ejecutable, un archivo de script o un archivo que se pueda abrir utilizando un programa en el equipo. Si especifica un archivo no ejecutable, Start-Process inicia el programa asociado al archivo, al igual que el cmdlet <a href="#">Invoke-Item</a> |
| <b>Start-Service</b>                               |  |
| <b>Start-Sleep</b>                                 |  |
| <b>Start-Transaction</b>                           |  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Start-Transcript</b>                  |   |
| <b>Stop-Computer</b>                     |   |
| <b>Stop-DtcDiagnosticResourceManager</b> |   |
| <b>Stop-Job</b>                          |   |
| <b>Stop-Process</b>                      | Detiene uno o más procesos en ejecución en el equipo local. Se puede especificar un proceso por nombre de proceso o Id. de proceso (PID) o pasar un objeto de proceso a Stop-Process  |
| <b>Stop-Service</b>                      |   |
| <b>Stop-Transcript</b>                   |   |
| <b>Suspend-BitsTransfer</b>              |   |
| <b>Suspend-Job</b>                       |   |
| <b>Suspend-Service</b>                   |   |
| <b>Switch-Certificate</b>                |   |
| <b>Tee-Object</b>                        |   |
| <b>Test-Certificate</b>                  |   |
| <b>Test-ComputerSecureChannel</b>        |   |
| <b>Test-Connection</b>                   |   |
| <b>Test-KdsRootKey</b>                   |   |
| <b>Test-ModuleManifest</b>               |   |
| <b>Test-Path</b>                         |   |
| <b>Test-PSSessionConfigurationFile</b>   |   |
| <b>Test-WSMan</b>                        |   |
| <b>Trace-Command</b>                     |   |
| <b>Unblock-File</b>                      |   |
| <b>Unblock-Tpm</b>                       |   |
| <b>Undo-DtcDiagnosticTransaction</b>     |   |
| <b>Undo-Transaction</b>                  |   |
| <b>Unprotect-CmsMessage</b>              |   |
| <b>Unregister-Event</b>                  |   |
| <b>Unregister-PSSessionConfiguration</b> |   |
| <b>Unregister-ScheduledJob</b>           |   |
| <b>Update-DscConfiguration</b>           |   |
| <b>Update-FormatData</b>                 |   |
| <b>Update-Help</b>                       |   |
| <b>Update-List</b>                       |   |
| <b>Update-TypeData</b>                   |   |
| <b>Update-WIMBootEntry</b>               |   |
| <b>Use-Transaction</b>                   |   |
| <b>Use-WindowsUnattend</b>               |   |
| <b>Wait-Event</b>                        |   |
| <b>Wait-Job</b>                          |   |
| <b>Wait-Process</b>                      | Espera a que uno o más procesos en ejecución se detengan antes de aceptar datos de entrada. En la consola de Windows PowerShell, este cmdlet suprime el símbolo del sistema hasta que los procesos se detengan. Se puede especificar un proceso por nombre de proceso o por Id. de proceso (PID), o canalizar un objeto de proceso a Wait-Process |
| <b>Where-Object</b>                      |   |
| <b>Write-Debug</b>                       |   |
| <b>Write-Error</b>                       |   |
| <b>Write-EventLog</b>                    |   |
| <b>Write-Host</b>                        |   |
| <b>Write-Output</b>                      |   |
| <b>Write-Progress</b>                    |   |
| <b>Write-Verbose</b>                     |   |
| <b>Write-Warning</b>                     |   |