

TP 3 - Tablas y datos estructurados

Tablas, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, nth-child, user-select, cursor, box-shadow, material-icons

Uno de los objetivos de este trabajo práctico será incorporar una fuente de google que nos permita utilizar íconos en lugar de texto, como por ejemplo un tachito de basura para un botón de eliminar. Para ello vea el sitio de [íconos](#) de google fonts, en él encontrará instrucciones de cómo usar cada ícono, así como la línea de html necesaria para incorporar la fuente.

Por otro lado haremos una tabla con su respectiva cabecera, cuerpo y pie. Por lo general los pies de tabla se utilizan para mostrar algún dato que se corresponde con todos los datos de alguna columna, como una sumatoria, promedio o similar, vea el sitio de [mdn](#) para ejemplos de esto. Más allá de los datos que elija mostrar, si los de ejemplo u otros, aprovecharemos esta oportunidad para experimentar cómo funcionan los bordes en las tablas, para ello deberá utilizar las propiedades border y border-collapse.

Otra cosa interesante que se puede hacer con las tablas es darle formato de zebra para mejorar la legibilidad, esto genera una separación visual entre fila y fila, facilitando la lectura horizontal (muy importante en tablas de grandes dimensiones). Para ello la pseudo-clase nth-child nos facilita el trabajo, si bien podemos seleccionar el primero, segundo, tercero, etc, también podemos pasarle `even` u `odd` como argumento y seleccionará todos los hijos pares e impares respectivamente.

Con la motivación de remover la selección de texto y dar la impresión de que los íconos que usemos sean clickeables sin que sean botones propiamente dichos seleccionaremos la tabla y pondremos la propiedad `user-select: none` y luego buscaremos un selector adecuado y específico para los íconos que queremos que sean clickeables y pondremos la propiedad `cursor: pointer`.

Finalmente para separar la tabla del fondo usaremos una sombra con la propiedad `box-shadow`, con la cual podemos experimentar pero una buena base es el siguiente valor: `0 0 45px 0 #0007`. [Investigue](#) qué hace cada parámetro.

Datos estructurados					
#	Nombre del producto	Precio	Apto para celíacos	Editar	Eliminar
1	Facturas	\$500 c/u	no		
2	Pan	\$3.000 kg	no		
3	Alfajores	\$2.000 c/u	si		
4	Galletitas	\$12.000 kg	no		
5	Chipá	\$18.000 kg	si		
6	Sandwich de miga	\$2.500 c/u	no		
Productos de panaderia					

Trabajo práctico tablas y datos estructurados.