

TP 4 - Formularios de contacto e interacción

Formularios, fieldset, legend, input, label, select, option, textarea, placeholder, required

Este es el último trabajo práctico el cual se pretende resolver sin flexbox ni grid. En cuanto a formularios, se sugiere armar dos distintos, uno cuyo objetivo sea dar de alta a un recurso, un producto de panadería en el ejemplo, y otro de contacto, que nos obligue a tener una caja de texto más grande que un `<input>` para utilizar `<textarea>`.

En primer lugar crearemos un formulario con un `<input>` de texto, uno numérico, un `<select>` para obtener una lista desplegable de posibles opciones y un checkbox, estos pueden ser el nombre de un producto, el precio, la categoría y si es apto para celíacos, como se muestra en el ejemplo. A modo de desafío intentaremos colocar el signo \$ dentro de la caja del input de precio sin que eso forme parte realmente de él y luego desplazaremos el contenido de la caja. Para ello podríamos usar el pseudo elemento `::before` pero nos encontraremos con un problema, la etiqueta `input` se cierra a sí misma, por lo que no permite tener hijos y los pseudo elementos son hijos directos. Para resolver este problema podemos utilizar la etiqueta `<span>` y manipular un poco la propiedad `left`, siempre y cuando la propiedad `position` no tenga el valor `static`. El resto de lo que hay que lograr con este formulario se explica sólo con la imagen y hay muchas maneras de lograr un resultado similar.

Formularios de contacto e interacción

Agregar un producto

Nombre del producto

Pan de molde

Precio

\$ 3200.00

Categoría

--Elija una categoría--

Apto para celíacos

☐

borrar

enviar

Para hacer un formulario ligeramente distinto en lugar de utilizar la etiqueta `<legend>` para darle un subtítulo a un `<fieldset>` vamos a utilizar un `<h2>`, un `<input>` para el nombre, otro para el apellido, otro para el mail y un `<textarea>` para el mensaje. En lugar de usar bordes, haremos que el formulario se despegue del fondo utilizando box-shadow.

Cabe destacar que hay propiedades como la fuente de un `<textarea>` o el color de un `<input>` que no heredan de lo que hay definido en un contexto superior sino que traen sus propios valores por defecto, muy probablemente desee cambiar el valor de esas propiedades a `inherit` u otra cosa.

The image shows a contact form titled "Contacto" centered at the top. Below the title are four input fields: "Nombre" (containing "Juan"), "Apellido" (containing "Perez"), "e-mail" (containing "usuario@ejemplo.com"), and "Mensaje" (containing the placeholder text "Dejá tu mensaje..."). At the bottom of the form are two buttons: "borrar" and "enviar". The form is styled with a light gray background and a subtle box-shadow effect, giving it a floating appearance.