



HTML - glosario

HTML es el lenguaje basado en etiquetas que se utiliza como estructura para el desarrollo web. Sus siglas significan lenguaje de marcado de hipertexto (HyperText Markup Language) y es fundamentalmente declarativo. A continuación se presenta un glosario. Para más información sobre cualquier etiqueta referirse a [MDN Web Docs](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML).

ESTRUCTURA Y METADATOS

Etiquetas que definen la configuración general de la página y su documento.

- `<!DOCTYPE html>`: Declara el tipo de documento e indica al navegador que use la versión HTML5.
- `<html>`: El elemento raíz que envuelve todo el contenido del documento.
- `head`: Contiene metadatos, información para el navegador y enlaces a recursos externos (CSS, fuentes).
- `body`: Contiene todo el contenido visible de la página web.
- `meta`: Define metadatos como el juego de caracteres (`charset`), viewport para diseño adaptativo o descripción SEO.
- `title`: Define el título de la página que aparece en la pestaña del navegador y en los buscadores.
- `link`: Se utiliza para vincular recursos externos, como hojas de estilo CSS o favicons.
- `script`: Permite incrustar o enlazar código JavaScript.



ESTRUCTURA SEMÁNTICA

Organizan la arquitectura del contenido para mejorar la accesibilidad y el posicionamiento SEO.

- **<header>**: Representa la cabecera de la página o de una sección (suele llevar logos, nav, etc.).
- **<nav>**: Define un bloque con enlaces de navegación.
- **<main>**: Especifica el contenido principal y único del documento (solo debe haber uno por página).
- **<article>**: Define una composición independiente y autocontenida (ej. un post de blog, una noticia, una tarjeta de producto).
- **<section>**: Agrupa contenido temático dentro de un documento.
- **<aside>**: Representa contenido secundario o tangencial al principal (barras laterales, notas).
- **<footer>**: Representa el pie de página o de una sección (copyright, enlaces de soporte, datos de contacto).

TEXTO Y ENCABEZADOS

Etiquetas para jerarquizar y dar formato al texto.

- **<h1>** a **<h6>**: Encabezados jerárquicos del documento, donde **<h1>** es el más importante y **<h6>** el menor.
- **<p>**: Define un párrafo de texto.
- **<a>**: Crea hipervínculos hacia otras páginas, secciones o archivos externos.
- ****: Contenedor en línea (*inline*) sin significado semántico explícito, usado para dar estilo a fragmentos de texto.
- **<div>**: Contenedor en bloque (*block*) genérico sin valor semántico, clave para layout y diseño visual.
- ****: Indica que un texto es de gran importancia o urgencia (se muestra en negrita por defecto).
- ****: Aplica énfasis semántico a un texto (se muestra en cursiva por defecto).
- **<mark>**: Resalta un texto por relevancia o contexto (simula un marcador amarillo).
- **<blockquote>**: Se utiliza para citas textuales de bloque o referencias largas.
- **<code>**: Representa un fragmento de código de programación.
- **<pre>**: Mantiene el texto preformateado exactamente con los espacios y saltos de línea originales.



LISTAS

Utilizadas para agrupar elementos ordenados o desordenados.

- `<ul>`: Crea una lista desordenada (con viñetas).
- `<ol>`: Crea una lista ordenada (numerada).
- `<li>`: Define un elemento individual dentro de una lista (`<ul>` o `<ol>`).
- `<dl>`: Define una lista de descripción/términos.
- `<dt>`: Término a describir dentro de una `<dl>`.
- `<dd>`: Descripción o definición correspondiente a un `<dt>`.

FORMULARIOS E INTERACCIÓN

Permiten al usuario interactuar y enviar información a la aplicación.

- `<form>`: Contenedor principal que envuelve todos los controles del formulario.
- `<input>`: Campo de entrada de datos versátil (texto, email, password, checkbox, radio, etc.).
- `<textarea>`: Campo para ingresar texto multilínea o extenso.
- `<button>`: Botón interactivo sobre el que se puede hacer clic.
- `<select>`: Crea un menú desplegable de opciones.
- `<option>`: Define una opción individual dentro de un `<select>`.
- `<label>`: Asocia una etiqueta de texto descriptiva a un control de formulario (mejora UX y accesibilidad).
- `<fieldset>`: Agrupa elementos relacionados dentro de un formulario.
- `<legend>`: Proporciona un título para el grupo definido por un `<fieldset>`.
- `<dialog>`: Representa una ventana modal o cuadro de diálogo interactivo. Soporta comportamiento nativo en el navegador mediante JavaScript (con métodos como `.showModal()` o `.close()`), manejo automático de foco, tecla `Escape` para cerrar y soporte nativo para el pseudoelemento `:backdrop` para oscurecer el fondo.



MULTIMEDIA Y TABLAS

Para insertar imágenes, video, audio y datos estructurados en filas/columnas.

- `<img>`: Inserta una imagen estática.
- `<video>`: Reproduce archivos de video de forma nativa.
- `<audio>`: Reproduce contenido de audio de forma nativa.
- `<picture>`: Contenedor que permite definir múltiples fuentes de imagen según la pantalla o el soporte técnico del navegador.
- `<canvas>`: Área en blanco que permite dibujar gráficos 2D y animaciones mediante JavaScript.
- `<table>`: Define una tabla de datos.
- `<thead>`: Agrupa el contenido de la cabecera de una tabla.
- `<tbody>`: Agrupa el cuerpo o los datos principales de una tabla.
- `<tr>`: Define una fila dentro de una tabla.
- `<th>`: Celda de encabezado de tabla (por defecto centrada y en negrita).
- `<td>`: Celda de datos estándar dentro de una tabla.