



Tablas en HTML

Las **tablas HTML** están diseñadas para organizar y presentar **datos bidimensionales estructurados**. Permiten establecer relaciones entre filas y columnas de información, facilitando la lectura, comparación y análisis de datos.

En esta guía se aborda la estructura semántica, los elementos esenciales, la accesibilidad y los criterios para determinar cuándo corresponde emplear una tabla y cuándo descartarla.

1. Estructura Básica y Elementos Principales

Una tabla en HTML se define mediante el elemento contenedor `<table>` y se compone de varios elementos específicos que aportan estructura semántica.

```
<table>
  <caption>Comparativa de Planes de Suscripción</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Plan</th>
      <th scope="col">Usuarios</th>
      <th scope="col">Precio Mensual</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Básico</td>
      <td>1</td>
      <td>$10</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Equipo</td>
      <td>5</td>
      <td>$35</td>
    </tr>
  </tbody>
```



```
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2">Precio Promedio</td>
    <td>$22.50</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

Definición de Elementos:

- **<table>**: Contenedor principal de la estructura tabular.
- **<caption>**: Proporciona un título o descripción breve de la tabla. Debe ser el primer hijo inmediato de **<table>**. Resulta indispensable para la accesibilidad.
- **<thead>**: Agrupa las filas de encabezado (**<tr>**) que definen el título o contexto de las columnas.
- **<tbody>**: Contiene el cuerpo principal de la tabla con los datos reales.
- **<tfoot>**: Agrupa las filas de pie de tabla. Se utiliza para mostrar resúmenes, totales, promedios o notas al pie.
- **<tr>** (**Table Row**): Define una fila de celdas dentro de la tabla.
- **<th>** (**Table Header**): Define una celda de encabezado. El texto se muestra en negrita y centrado por defecto.
- **<td>** (**Table Data**): Define una celda estándar de datos dentro de la tabla.



2. Atributos Esenciales para Encabezados y Celdas

El Atributo **scope** en Etiquetas **<th>**

Especificar el atributo **scope** en las celdas de encabezado resulta fundamental para asociar correctamente los encabezados con sus celdas correspondientes en lectores de pantalla:

- **scope="col"**: Indica que la celda de encabezado aplica a todas las celdas de la columna actual.
- **scope="row"**: Indica que la celda de encabezado aplica a todas las celdas de la fila actual.
- **scope="colgroup"** / **scope="rowgroup"**: Aplica el encabezado a un grupo completo de columnas o filas.

```
<tr>
  <!-- Encabezado de columna -->
  <th scope="col">Producto</th>
  <th scope="col">Stock</th>
</tr>
<tr>
  <!-- Encabezado de fila -->
  <th scope="row">Teclado Mecánico</th>
  <td>15</td>
</tr>
```



Combinación de Celdas: **colspan** y **rowspan**

Para fusionar celdas adyacentes en una misma fila o columna, utilizar los siguientes atributos:

- **colspan**: Define cuántas columnas consecutivas debe ocupar una celda.
- **rowspan**: Define cuántas filas consecutivas debe ocupar una celda.

```
<table>
<thead>
  <tr>
    <th>Producto</th>
    <!-- Esta celda se extiende a lo largo de 2 columnas -->
    <th colspan="2">Ventas por Semestre</th>
  </tr>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Q1</th>
    <th>Q2</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">Monitor 27"</th>
    <td>120</td>
    <td>150</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```



3. Cuándo Usar Tablas

Utilizar tablas **únicamente** cuando exista una relación bidimensional entre filas y **columnas**, donde cada dato cobre sentido al cruzarse con el encabezado de su fila y su columna.

Ejemplos indicados:

1. **Datos Financieros y Reportes:**
 - Estados de cuenta, balances, reportes de ingresos y egresos.
2. **Tablas Comparativas de Características o Precios:**
 - Comparación de planes de software, especificaciones técnicas de productos.
3. **Horarios y Calendarios:**
 - Grillas de horarios académicos, agendas de eventos, cronogramas.
4. **Matrices de Datos y Estadísticas:**
 - Resultados de investigaciones, métricas de rendimiento, clasificaciones deportivas.

```
<table>
<caption>Especificaciones Técnicas por Modelo</caption>
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">Modelo</th>
    <th scope="col">RAM</th>
    <th scope="col">Almacenamiento</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">Modelo A</th>
    <td>8 GB</td>
    <td>256 GB SSD</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">Modelo B</th>
    <td>16 GB</td>
    <td>512 GB SSD</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```



4. Accesibilidad en Tablas (A11y)

1. **Incluir siempre la etiqueta `<caption>`:** Proporcionar una descripción clara que permita al usuario de tecnología asistida entender el propósito de la tabla sin necesidad de recorrer cada celda.
2. **Asignar adecuadamente los encabezados `<th>` y el atributo `scope`:** Permitir a los lectores de pantalla anunciar el encabezado correspondiente al navegar de celda en celda.
3. **Evitar estructuras complejas con múltiples anidamientos:** Mantener la tabla lo más simple posible. Si se requiere anidar tablas o fusionar demasiadas filas y columnas mediante `colspan/rowspan`, considerar dividir la información en múltiples tablas más pequeñas e independientes.
4. **No dejar celdas de encabezado vacías:** Asegurar que toda celda `<th>` contenga texto explicativo para mantener el contexto de la columna o fila.