Instituto Educativo Económico Nacional (IEN) - UEGP N.° 167

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Probabilidad y Estadística

Robótica educativa y estadística: propuesta de programación en Python y evaluación del desempeño de un robot

Informe de investigación

Integrantes: Cardozo Agustin
Gomez Gonzalo
Medina Marcos
Monzon Esteban
Rojas Angel

Docente: Cabrera, Cintia

Curso, división y año: Segundo año - Comisión 1 - 2026

Turno: Mañana

Fecha de presentación: 30 de octubre de 2026

Índice

3. Introducción....3
4. Planteamiento del problema y objetivos....4
4.1 Problema....4
4.2 Objetivo general....4
4.3 Objetivos específicos....4
5. Marco teórico....5
5.1 Robótica educativa....5
5.2 MicroPython para ESP32....5
5.3 Sensores y actuadores....6
5.4 Medición, error e incertidumbre....6
5.5 Estadística descriptiva....7
5.6 Probabilidad e intervalos de confianza....7
5.7 Regresión lineal y correlación....8
5.8 Antecedentes....8
6. Desarrollo técnico de la investigación....9
6.1 Descripción del prototipo....9
6.2 Componentes y materiales....9
6.3 Experiencia de armado....10
6.4 Programa en Python....10
6.5 Procedimiento de comprobación....11
6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad....12
7. Resultados y análisis....13
8. Conclusión....14
9. Bibliografía y fuentes consultadas....15
10. Anexos....17

3. Introducción

La robótica educativa permite relacionar un programa con acciones observables sobre un dispositivo físico. En la Argentina, la Resolución CFE N.° 343/18 aprobó los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica. Ese marco propone comprender y construir sistemas digitales y vincularlos con la resolución de problemas (Consejo Federal de Educación, 2018).

Este trabajo aborda la robótica desde Probabilidad y Estadística. Las lecturas de un sensor pueden variar aun cuando se repita una medición en condiciones semejantes. Además, una orden de movimiento y su resultado físico dependen del montaje, la alimentación y las condiciones del ensayo. Para evaluar el desempeño del robot se necesitan observaciones repetidas y criterios explícitos de comparación.

El grupo trabaja con un vehículo educativo ACEBOTT QD001. El armado comenzó el 16 de octubre de 2026 y finalizó el 20 de octubre de 2026. Una comprobación inicial mediante la aplicación oficial de ACEBOTT, conectada por Wi-Fi, permitió verificar la respuesta a órdenes manuales de movimiento. El sensor ultrasónico está instalado. No se ha confirmado todavía la ejecución de un programa autónomo ni la captura de mediciones para el análisis estadístico.

La propuesta consiste en programar el desplazamiento automático y la detención ante obstáculos. Se prevé utilizar MicroPython en el ESP32, previa identificación del hardware y preservación del firmware existente. Esta tecnología se presenta como una opción de desarrollo que aún debe instalarse y comprobarse.

El informe presenta el problema, los objetivos y los fundamentos teóricos; describe el estado conocido del prototipo y el diseño de la metodología; y dispone los apartados de resultados y anexos para incorporar datos propios cuando se realicen los ensayos. Las conclusiones sobre precisión y confiabilidad quedarán sujetas a esa evidencia.

4. Planteamiento del problema y objetivos

4.1 Problema

El control manual verificado permite afirmar que el vehículo respondió a la aplicación, pero no permite cuantificar la exactitud del sensor ni la confiabilidad de una detención automática. Esas propiedades requieren un programa implementado, mediciones de referencia y ensayos repetidos.

La pregunta de investigación es: ¿con qué error mide distancias el sensor instalado y con qué frecuencia el robot logra detenerse sin colisionar, bajo condiciones previamente definidas, una vez implementado el control autónomo?

4.2 Objetivo general

Desarrollar un programa de movimiento autónomo y detención ante obstáculos para el ACEBOTT QD001 y evaluar estadísticamente su desempeño mediante datos obtenidos por el grupo.

4.3 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los componentes utilizados, las conexiones y las condiciones de alimentación del prototipo.

2. Implementar el algoritmo de lectura, validación, decisión, actuación y registro, utilizando la tecnología de Python que resulte compatible con el equipo.

3. Establecer y ejecutar un protocolo de repetibilidad, calibración y frenado, con criterios de éxito definidos antes de medir.

4. Aplicar medidas descriptivas, análisis de error, regresión e inferencia probabilística cuando sus supuestos sean adecuados.

5. Interpretar los resultados, reconocer limitaciones y fundamentar mejoras del programa o del procedimiento.

Los objetivos de implementación y evaluación se mantienen como metas del trabajo. La prueba manual inicial no acredita su cumplimiento.

5. Marco teórico

5.1 Robótica educativa

La robótica educativa utiliza la construcción y programación de dispositivos para estudiar relaciones entre instrucciones, sensores, actuadores y fenómenos físicos. Permite observar el efecto de una decisión del programa y contrastarlo con un resultado medido.

Albarello y Hafner Táboas (2019) analizan las políticas educativas argentinas y distinguen el estudio de la programación y la robótica como saberes propios de su empleo como recursos para otros aprendizajes. En este proyecto, el dispositivo aporta observaciones para trabajar contenidos de estadística; su valor didáctico depende de explicar el procedimiento y evaluar críticamente la información obtenida.

5.2 MicroPython para ESP32

MicroPython es una implementación de Python orientada a microcontroladores. Su documentación incluye un puerto específico para la familia ESP32. Ejecutar el programa en la placa permitiría realizar la tarea sin una computadora que envíe continuamente las decisiones de movimiento. Un programa Python ejecutado en una PC constituye otra modalidad y no demuestra, por sí solo, autonomía del dispositivo (MicroPython, s. f.-a).

El módulo machine proporciona acceso al hardware. Pin permite configurar entradas y salidas digitales; PWM genera señales con un ciclo de trabajo configurable; y time_pulse_us mide la duración de un pulso en microsegundos y admite un tiempo máximo de espera. Sus resultados de error o de espera agotada deben tratarse como lecturas inválidas (MicroPython, s. f.-b).

El grupo prevé utilizar MicroPython en el ESP32 del QD001. No se afirma que esté instalado o probado. Antes de programar se confirmarán la variante de placa, los pines y las bibliotecas necesarias. También se preservará el firmware que permite usar la app oficial y se documentará una vía de recuperación antes de cualquier reemplazo.

5.3 Sensores y actuadores

Un sensor transforma una magnitud física en una señal que el sistema puede procesar. Un actuador produce una acción física. En el robot se utilizarán la medición ultrasónica de distancia y el sistema de tracción; los modelos de los módulos y la etapa de potencia deben identificarse en la unidad real.

Un sensor ultrasónico de tiempo de vuelo estima la distancia a partir del recorrido de ida y vuelta de una señal acústica. Si el tiempo de eco se expresa en segundos y la velocidad del sonido en metros por segundo, la distancia se obtiene en metros:

$$d = \frac{v_s t_{eco}}{2} \quad (1)$$

El factor 2 corresponde al trayecto de ida y vuelta. La velocidad del sonido y la reflexión dependen del ambiente y del objeto. Como ejemplo general, el manual HC-SR04 describe este principio; no se atribuyen su rango, precisión ni pines al sensor del QD001, cuyo modelo sigue pendiente de confirmar (AccuDIY, 2011).

5.4 Medición, error e incertidumbre

El error observado se calculará como lectura menos valor de referencia. El instrumento de referencia también tiene resolución e incertidumbre; por eso no se lo considera una verdad exacta. El sesgo se estimará con el promedio de esos errores y el error absoluto medio resumirá sus magnitudes:

$$e_i = x_i - d_{ref,i}; \bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^{n} e_i}{n}; \quad MAE = \frac{\sum_{i=1}^{n} |e_i|}{n} \quad (2)$$

La repetibilidad expresa la dispersión bajo condiciones semejantes. Promediar observaciones independientes puede reducir la incertidumbre del promedio, pero no elimina el sesgo ni la variación de cada lectura. La incertidumbre caracteriza la duda sobre un resultado y no es sinónimo de error; una evaluación Tipo A se basa en el análisis estadístico de observaciones (JCGM, 2008, apartados 3.2 y 4.2).

5.5 Estadística descriptiva

Para n lecturas válidas de una misma condición se informarán la media, la mediana y el desvío estándar muestral. La media y el desvío se calculan mediante:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}; \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (3)$$

El desvío requiere n mayor que 1. La mediana es el valor central de las lecturas ordenadas, o el promedio de las dos centrales cuando n es par. Un histograma permite explorar la forma y los valores atípicos; no demuestra por sí solo normalidad.

Bajo independencia y condiciones estables, la incertidumbre estándar Tipo A del promedio se estima como $u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$. No incluye automáticamente la incertidumbre del instrumento de referencia ni todas las fuentes de error del montaje (JCGM, 2008, 4.2.3 y 4.2.7).

5.6 Probabilidad e intervalos de confianza

La frecuencia de éxito k/n estima la probabilidad de frenado correcto. Si hay n intentos independientes, dos resultados posibles y una probabilidad p constante entre 0 y 1, la cantidad de éxitos X, de 0 a n, puede modelarse mediante una binomial (NIST, s. f.-b):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad (4)$$

Para la media, con observaciones independientes de una población aproximadamente normal y desvío poblacional desconocido, el intervalo bilateral de confianza del 95 % es (NIST, s. f.-a):

$$\bar{x} \pm t_{0,975;\, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

El símbolo t indica el cuantil de Student con n − 1 grados de libertad. El 95 % describe la cobertura del procedimiento en repeticiones del muestreo, no la probabilidad de que una media fija pertenezca al intervalo ya calculado. Una muestra de 30 datos no garantiza independencia ni normalidad.

5.7 Regresión lineal y correlación

Para evaluar la calibración se tomará x como distancia de referencia e y como lectura del sensor. El ajuste por mínimos cuadrados estima una recta que minimiza la suma de residuos al cuadrado (NIST, s. f.-c):

$$\hat{y} = a + bx; \quad b = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}; \quad a = \overline{y} - b\overline{x} \quad (6)$$

Los residuos son las diferencias entre cada lectura y la predicción de la recta. Se revisarán junto con el sesgo y el MAE. El coeficiente r mide asociación lineal y está entre −1 y 1 cuando ambas variables presentan variación. Un r cercano a 1 no demuestra exactitud: una lectura que duplique siempre la referencia puede tener correlación perfecta y un error importante.

Se comparará el ajuste con la relación ideal y = x. Una pendiente próxima a 1 y una ordenada próxima a 0 se interpretarán junto con los errores y el rango ensayado. No se extrapolarán resultados a distancias o ángulos no medidos ni se adoptará una corrección sin evaluarla con observaciones adicionales.

5.8 Antecedentes

Zapata (2025), en un preprint disponible en arXiv, utiliza un HC-SR04 y Arduino. Registra 33 pares para calibrar distancia en función del tiempo y reporta r = 0,9985. En una comprobación posterior informa un MAE de 0,40 cm. Su trabajo ilustra la utilidad de combinar calibración y análisis de error; los coeficientes obtenidos corresponden a ese montaje y no se trasladan a nuestro robot.

Hunter (2023) estudia un HC-SR04 instalado en otro vehículo: utiliza 30 registros de distancia y promedia 16 lecturas por registro. Informa un error absoluto medio de aproximadamente 4,97 mm y señala limitaciones de alineación, referencia y uso de un solo sensor. Es un antecedente de evaluación experimental, no una garantía de desempeño del QD001.

Ambos estudios se conservan como antecedentes sobre sensores ultrasónicos de bajo costo. El modelo del sensor instalado en el robot del grupo aún no está identificado y las condiciones de aquellos trabajos difieren de las que se deberán establecer aquí.

6. Desarrollo técnico de la investigación

6.1 Descripción del prototipo

El prototipo es el vehículo ACEBOTT QD001 de cuatro ruedas Mecanum. La documentación del fabricante describe una plataforma ESP32 con distintas posibilidades de programación y control. Esas capacidades de catálogo no prueban que todas estén activadas o implementadas en la unidad del grupo (ACEBOTT, s. f.).

El grupo completó el armado, instaló el sensor ultrasónico y verificó desplazamientos mediante la aplicación oficial por Wi-Fi. La tarea autónoma prevista consiste en avanzar y detenerse cuando un obstáculo se encuentre dentro de un umbral de seguridad. Esa función no se ha implementado ni probado como parte de este trabajo.

6.2 Componentes y materiales

Tabla 1. Identificación del prototipo.

Elemento	Información disponible
Vehículo y ruedas	ACEBOTT QD001 con cuatro ruedas Mecanum; armado informado por el grupo.
Sensor ultrasónico	Instalado. Modelo exacto y características eléctricas pendientes de identificación.
Control y expansión	El borrador identifica ESP32 Max V1.0 y Car Shield V2.0; se debe comprobar la revisión de la unidad y su pinout.
Tracción y alimentación	Movimiento manual comprobado. Modelos de motores, driver y características de alimentación pendientes de documentar.

Fuente: registro del grupo, borrador original y documentación general de ACEBOTT.

No se atribuyen al montaje un HC-SR04, un L298 ni otro modelo de componente sin identificación. Los módulos adicionales del inventario comercial se incorporarán al informe únicamente si se confirma su presencia y su función en la tarea. Las fotografías y conexiones verificadas se reunirán en los anexos C y D.

6.3 Experiencia de armado

El armado del robot educativo ACEBOTT QD001 se inició el 16 de octubre de 2026 y finalizó el 20 de octubre de 2026. Con el prototipo ensamblado, el grupo realizó una comprobación del desplazamiento mediante la aplicación oficial de ACEBOTT, conectada al robot por Wi-Fi. El vehículo respondió correctamente a las órdenes manuales de movimiento.

Esta prueba acredita la respuesta observada del vehículo a ese control. No permite evaluar todavía la autonomía, el error del sensor ultrasónico ni la distancia de detención. El registro disponible no detalla incidentes, dificultades de armado o modificaciones de cableado; esas experiencias solo se incorporarán si el grupo las documenta.

6.4 Programa en Python

El programa autónomo todavía es una propuesta. Se prevé emplear MicroPython en el ESP32, sujeto a comprobar la compatibilidad y a preservar el firmware actual. El control de la app ya probado constituye el funcionamiento previo que se busca poder conservar o recuperar.

El ciclo propuesto comprenderá leer el sensor, validar la lectura y su antigüedad, decidir el estado del movimiento, actuar sobre la tracción y registrar el evento. Ante un obstáculo próximo, una lectura inválida, un error o una espera agotada se prevé ordenar la detención. También deberá existir una acción de parada manual.

No se fijan en este informe números de GPIO, umbrales ni valores PWM sin comprobar el montaje. La programación y las pruebas físicas se desarrollarán en una etapa separada, después del diagnóstico, el respaldo y la autorización correspondiente. No se realizó ningún cambio de firmware para preparar esta versión del informe.

Para los ensayos se propone guardar las lecturas y eventos en archivos CSV mediante una conexión con la computadora. El registro deberá distinguir valores medidos por el sensor, referencias obtenidas con instrumentos externos y observaciones manuales. El código ejecutado, su versión y sus parámetros se incorporarán al anexo A cuando estén disponibles.

6.5 Procedimiento de comprobación

La metodología siguiente está prevista y aún no se ha ejecutado. Comprende tres ensayos prioritarios: repetibilidad, calibración y frenado. El estudio de velocidad según PWM quedará como actividad opcional y no se utilizará para afirmar resultados sin medirlos.

Tabla 2. Ensayos previstos.

Ensayo	Unidad de observación y registro
Repetibilidad	Una lectura válida a una distancia fija. Se conservará también el registro de los intentos inválidos.
Calibración	Un par de distancia de referencia y lectura del sensor, identificado por condición y repetición.
Frenado	Una corrida completa con condición inicial, resultado, distancia final y causa de finalización.

Fuente: elaboración propia.

Antes de medir se identificarán el instrumento de referencia y su resolución, el punto físico desde el que se mide, la superficie, el obstáculo, la temperatura ambiente y el estado de alimentación. Se registrarán la versión del programa, los parámetros y el método de obtención de cada variable. Se mantendrán comparables las condiciones de cada serie.

Repetibilidad. Se elegirán tres distancias de referencia dentro del rango confirmado del módulo. Como meta inicial se proponen 30 lecturas por distancia; el número definitivo se establecerá antes del ensayo. El objeto y el sensor permanecerán fijos durante cada serie. Se informarán el número de intentos, las lecturas válidas y los fallos por separado.

Calibración. Se elegirán entre ocho y diez distancias de referencia y varias repeticiones por distancia. El punto de referencia y las unidades serán constantes. Se registrarán los pares originales, el sesgo, el MAE y los residuos del ajuste. Si se aplica una corrección, se la evaluará con datos adicionales y se conservarán las lecturas anteriores a ella.

Frenado. Cada corrida comenzará en una posición definida, con el mismo obstáculo y una configuración de movimiento registrada. Antes de iniciar la serie se fijarán el umbral de detención y una banda aceptable para la distancia final, compatible con la seguridad y la resolución del instrumento de referencia.

El éxito propuesto requiere detenerse sin contacto con el obstáculo y dentro de esa banda. Se registrarán también colisiones, detenciones fuera de la banda, fallos de lectura e interrupciones manuales. Ningún intento se excluirá silenciosamente: su clasificación y su motivo permanecerán en el registro. La regla de análisis se cerrará antes de conocer los resultados.

Los ensayos se analizarán por condición. Una aplicación de la binomial requerirá justificar independencia aproximada y probabilidad de éxito comparable; un cambio de velocidad, obstáculo o montaje exigirá identificar una serie distinta. No se reemplazarán datos ausentes por cero ni se mezclará una lectura individual con un promedio de varias lecturas.

6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad

El prototipo permite relacionar programación y observación física. Su principal limitación actual para la investigación es que no se dispone de un programa autónomo validado ni de mediciones propias. Las especificaciones definitivas del sensor, el driver y las conexiones aún deben identificarse.

Antes de intervenir el cableado se desconectará la alimentación. Se comprobarán la polaridad, la compatibilidad de niveles eléctricos y las protecciones existentes, utilizando documentación de la revisión correcta del equipo. Los motores se controlarán mediante la etapa de potencia prevista para el montaje.

Las primeras pruebas de actuadores deberán realizarse con el chasis elevado y las ruedas libres; las pruebas en piso, a baja velocidad y en una zona despejada, con parada manual disponible. La detención ante lecturas inválidas o expiradas es un requisito del diseño previsto y aún debe comprobarse.

Cualquier cambio de firmware deberá precederse de diagnóstico y respaldo privado, con tamaño y huella SHA-256 registrados y un procedimiento de recuperación evaluado. Estas intervenciones quedan fuera de la corrección documental actual.

7. Resultados y análisis

El resultado confirmado hasta esta etapa es la finalización del armado y la respuesta a órdenes manuales desde la aplicación oficial por Wi-Fi. No hay mediciones de distancia ni resultados de frenado autónomo con los que calcular indicadores propios. Las tablas siguientes son formatos de registro sin datos; sus casillas vacías no representan ceros.

Tabla 3. Resumen de repetibilidad por completar.

Condición	n válido	Media (cm)	Mediana (cm)	s (cm)
Distancia 1				
Distancia 2				
Distancia 3				

Fuente: elaboración propia.

Cada condición deberá indicar su distancia de referencia, el número de fallos, el sesgo y el intervalo de confianza de la media, con sus supuestos. Se incorporará un histograma por condición cuando existan suficientes observaciones.

Tabla 4. Resumen de frenado por completar.

Condición	Intentos	Éxitos	Frecuencia
Serie de frenado 1			
Serie de frenado 2			

Fuente: elaboración propia.

Para la calibración se incorporarán los pares originales, un gráfico de dispersión con la recta ajustada y la relación ideal, la ecuación, r, el MAE y un gráfico de errores o residuos. La interpretación deberá identificar el rango medido y las limitaciones del instrumento de referencia.

El análisis responderá si hay sesgo, cómo se dispersan las lecturas y con qué frecuencia se cumple el criterio de frenado. Las comparaciones con antecedentes o cifras del fabricante se limitarán a magnitudes, modelos y condiciones compatibles. Los resultados de Zapata y Hunter no completan estas tablas.

8. Conclusión

El trabajo cuenta con un prototipo armado y una comprobación inicial de movimiento mediante control manual por Wi-Fi. Esta evidencia corresponde a una etapa de montaje y verificación básica del vehículo.

La implementación autónoma con detección y detención ante obstáculos permanece como propuesta. MicroPython para ESP32 es la tecnología prevista, sujeta a la identificación del equipo y a la preservación del firmware actual. No se ha demostrado todavía la instalación, la ejecución ni la seguridad de ese programa.

La pregunta sobre el error de medición y la confiabilidad del frenado aún no puede responderse. Sin datos propios no corresponde estimar probabilidades, informar errores del sensor ni afirmar el cumplimiento de los objetivos de programación y evaluación.

La metodología define qué observaciones deben reunirse y cómo se analizarán. La conclusión experimental se redactará después de realizar los ensayos: deberá responder la pregunta con sus indicadores, revisar cada objetivo, explicar los aprendizajes que el grupo pueda fundamentar y reconocer las limitaciones del montaje y del procedimiento.

9. Bibliografía y fuentes consultadas

Enlaces y contenido pertinente comprobados durante esta corrección. La auditoría complementaria registra redirecciones, restricciones de acceso y fuentes retiradas. Consulta: 20 de octubre de 2026.

Consejo Federal de Educación. (2018). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica. Resolución CFE N.° 343/18.

Documento oficial completo

Albarello, F., y Hafner Táboas, A. (2019). Programación y robótica: cómo y para qué. Análisis de las políticas educativas en Argentina. Contratexto, 32, 71-93. DOI: 10.26439/contratexto2019.n032.4607.

Artículo completo en Redalyc

JCGM. (2008). Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008. Apartados 3.2 y 4.2.

Guía completa en BIPM

Croarkin, C. (2003). NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook. Chapter 2: Measurement Process Characterization. National Institute of Standards and Technology.

Ficha institucional del capítulo

NIST/SEMATECH. (s. f.-a). Confidence Limits for the Mean. e-Handbook of Statistical Methods, sección 1.3.5.2.

Contenido y fórmula del intervalo

NIST/SEMATECH. (s. f.-b). Binomial Distribution. e-Handbook of Statistical Methods, sección 1.3.6.6.18.

Contenido y distribución binomial

NIST/SEMATECH. (s. f.-c). Linear Least Squares Regression. e-Handbook of Statistical Methods, sección 4.1.4.1.

Contenido sobre ajuste y limitaciones

MicroPython. (s. f.-a). Quick reference for the ESP32. Documentación de la rama de desarrollo latest; consultar la versión correspondiente al firmware que se adopte.

Referencia oficial ESP32

MicroPython. (s. f.-b). machine - functions related to the hardware. Apartado machine.time_pulse_us y clases del módulo.

Documentación oficial del módulo

ACEBOTT. (s. f.). QD001 Smart Car Starter Kit for ESP32. Documentación general del fabricante; las características de catálogo no identifican por sí solas la revisión de la unidad.

Documentación oficial del QD001

AccuDIY. (2011). HC-SR04 Ultrasonic Range Finder Manual. Copia alojada en la Universidad de York. Referencia de un ejemplo general; no identifica el sensor del grupo.

Manual y principio de tiempo de vuelo

Zapata, A. (2025). Speed Radar using HC-SR04 and Arduino: Calibration and Data Analysis. Preprint, arXiv:2506.06314.

Texto completo del estudio

Hunter, D. (2023). Analysis of the Measurement Error From a Low-Cost Ultrasonic Sensor. Edward Waters University Undergraduate Research Journal, 1(1). DOI: 10.62962/001c.87939.

Texto completo del estudio en ResearchGate (PDF)

10. Anexos

Anexo A. Programa y configuración

Se incorporarán el código realmente ejecutado, su versión, la versión de MicroPython si se utiliza, el mapa de pines verificado y los parámetros de movimiento y lectura. Actualmente no se dispone de un programa autónomo probado. El diseño descrito en el apartado 6.4 no reemplaza ese código.

Anexo B. Datos originales y trazabilidad

Los registros conservarán las lecturas y los intentos completos, incluidos los fallos y las exclusiones justificadas. El siguiente esquema es una propuesta de campos; no contiene mediciones.

Tabla 5. Esquema previsto de registros.

Campo o grupo	Contenido a registrar
Identificación	Ensayo, condición, identificador de corrida o lectura, fecha y versión del programa.
Lectura de distancia	Tiempo relativo, lectura del sensor en cm, validez y causa de fallo si corresponde.
Referencia externa	Distancia de referencia o distancia final en cm, instrumento y método de medición.
Movimiento y resultado	Orden, configuración PWM, evento de parada, contacto, éxito o fracaso y observaciones.

Fuente: elaboración propia.

La distancia de referencia y el contacto requieren observación o instrumentos externos; no se presentarán como datos generados automáticamente por el sensor. Un dato no medido se dejará identificado como ausente, sin reemplazarlo por un valor ficticio.

Anexo C. Fotografías y experiencia de armado

Se reunirán fotografías propias del robot ensamblado, del sensor instalado y del procedimiento experimental. Cada imagen deberá indicar título, número, fuente y condición representada. La prueba manual se documentará mediante los registros que el grupo conserve. No se incluyen fotografías ajenas como evidencia del prototipo.

Anexo D. Documentación técnica del montaje

Se incorporarán fotografías de identificación, la revisión de placa y Shield, las fichas de los módulos realmente utilizados y el diagrama de conexiones comprobado. Permanecen pendientes el modelo del sensor, el driver, el pinout y las características de alimentación. El inventario comercial del kit no acredita por sí solo esas especificaciones.

Anexo E. Cálculos y análisis reproducible

Se conservarán los archivos de análisis y las tablas y gráficos producidos a partir de los datos originales. El registro deberá permitir relacionar cada resultado con su condición, número de observaciones, unidades, fórmula y regla de exclusión. Cualquier corrección de calibración deberá identificar los datos utilizados para ajustarla y para comprobarla.

Los materiales de este anexo se incorporarán después de los ensayos. Si se emplean datos simulados para comprobar un cálculo o un programa, se identificarán y se mantendrán separados de los resultados experimentales del grupo.