

OWASP WebGoat

Guía práctica para clases de
seguridad web

¿Qué es WebGoat?

- Aplicación vulnerable para aprender seguridad web
- Creada por OWASP
- Permite practicar ataques reales en entorno controlado

Objetivos

- Comprender vulnerabilidades comunes
- Practicar explotación de fallas
- Aprender a prevenir ataques

INSTALACIÓN

<https://owasp.org/www-project-web-goat/>

Instalación con Docker (básico)

- Requisitos: Docker instalado
- Abrir terminal
- Ejecutar comando:
- `docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 -p 127.0.0.1:9090:9090 webgoat/webgoat`
- Abrir navegador en localhost:8080

Guardar progreso en Docker

- Asignar nombre al contenedor:
- `docker run --name webgoat -it -p 127.0.0.1:8080:8080 -p 127.0.0.1:9090:9090 webgoat/webgoat`
- Reiniciar luego con:
- `docker start webgoat`
- Permite continuar donde dejaste

Docker con escritorio completo

- Alternativa sin instalar herramientas locales
- Ejecutar:
- `docker run -p 127.0.0.1:3000:3000 webgoat/webgoat-desktop`
- Acceso vía navegador
- Incluye entorno completo

Instalación sin Docker (Java)

- Descargar desde GitHub (releases)
- Abrir terminal
- Ejecutar:
- `java -Dfile.encoding=UTF-8
-Dwebgoat.port=8080 -Dwebwolf.port=9090
-jar webgoat.jar`
- Abrir link que aparece en consola

Acceso a la plataforma

- Ir a <http://localhost:8080/WebGoat>
- Crear usuario
- Iniciar sesión
- Explorar módulos

Consigna

- En los mismos grupos que vienen haciendo los otros tps, deben elegir uno de los temas.
- Deberán presentar un documento con las evidencias de cómo fueron resolviendo la consiga.
- Enviararlo por mensajería de MiUBP.