Studio Nx

AI 구현 설명 22 — 마이페이지 대시보드 API 템플릿

2026-10-03

AI 구현 설명 22 — 마이페이지 대시보드 API 템플릿

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-16 `GET /me/dashboard` — 프로필, 저장 용량, AI 사용량, 이어 하기, 최근 프로젝트 5개 + 최근 7일 작업 세션 (**템플릿**). 이전 문서: 21_project_api_template.md
브랜치	`feature/phase1/p1-16-dashboard-api` (P1-13 브랜치에서 갈라짐 → **앞 PR 먼저 병합**)
원칙	백엔드는 **템플릿만** — 라우터·스키마·함수 이름과 TODO. 실제 구현은 사용자

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/api/v1/me.py`	템플릿 (새 파일)	`GET /me/dashboard`
`app/api/v1/router.py`	수정	`/me` 연결
`app/schemas/dashboard.py`	완성 (새 파일)	`DashboardResponse`와 하위 모양 9개
`app/services/dashboard_service.py`	템플릿 (새 파일)	`get_dashboard`, `get_storage`, `get_ai_usage`, `get_recent_projects`, `get_ready_projects` + 기준값
`app/models/project_session.py`	뼈대 (새 파일)	`ProjectSession` — 기본 키·FK만, 나머지 컬럼은 TODO (P1-03 모델과 같은 방식)
`app/models/__init__.py`	수정	`ProjectSession` 등록
`tests/test_models.py`, `tests/test_me_routes.py`	수정 / 새 파일	테이블 이름·기본 키, 주소 연결 확인

2. 왜 이렇게 했나

2.1 응답 모양

`mypage.js` `loadDashboard` 주석에 적어 둔 응답 예시를 그대로 스키마로 옮겼습니다.

칸	내용	Phase 1 값
`user`	닉네임, 이메일, 가입일, 사진 주소	실제 값
`storage`	한도·사용량·종류별 사용량	한도·사용량은 `users` 값, 종류별은 0 (파일 테이블은 Phase 2부터)
`ai`	오늘 분석·질문 `{used, limit}`	`used = 0`, `limit` = 기준값 (분석 5, 질문 30)
`ready_projects`	내 세션이 0개인 프로젝트, 최근 생성순	실제 값
`recent_projects`	최근 수정 5개 + 각 프로젝트의 최근 7일 **내** 세션	실제 값 (세션 기록은 Phase 2부터라 빈 목록)

2.2 요일 나누기는 화면에서

서버는 세션 시각을 UTC 그대로 보내고, 요일·자정 구분은 브라우저 시간대로 화면이 합니다 (DB.md §3.1 `project_sessions` 메모). 서버가 사용자 시간대를 알 필요가 없습니다.

2.3 쿼리 수 줄이기

최근 프로젝트 5개의 세션을 프로젝트마다 따로 조회하면 쿼리가 6번 나갑니다. TODO에 `project_id IN (...)`으로 한 번에 받아 묶도록 적었습니다.

3. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
`pytest`	13개 통과 (모델 테스트에 `ProjectSession` 추가)
`ruff check`	통과
실제 DB 조회	`select(ProjectSession)` 오류 없음 (행 없음)
OpenAPI	`GET /api/v1/me/dashboard` 표시

4. 남은 일 (사용자)

순서	할 일	파일
1	`ProjectSession` 나머지 컬럼	`app/models/project_session.py`
2	서비스 함수 5개	`app/services/dashboard_service.py`
3	라우터 본문	`app/api/v1/me.py`
4	프로젝트 목록의 `opened`(P1-13 `to_item`)도 이 모델로 계산	`app/services/project_service.py`
5	화면 연결	`static/js/pages/mypage.js`
6	AI 한도를 `core/config.py` 설정으로 옮길지, "오늘"을 UTC로 셀지 정하기	—

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. Phase 1에서 값이 0인 칸을 왜 미리 두나?** 화면(M-2 믹서 콘솔형)이 이미 그 칸을 그립니다. 응답 모양을 지금 정해 두면 Phase 2·5에서 서버 계산만 바꾸면 되고 화면은 고치지 않아도 됩니다.
- **Q. 대시보드를 여러 API로 나누지 않은 이유는?** 마이페이지는 한 번 열 때 모든 칸이 필요합니다. 요청 1번으로 받으면 화면이 한꺼번에 채워지고 깜빡임이 적습니다.
- **Q. 이어 하기는 왜 "내" 세션 기준인가?** 협업 프로젝트에서 다른 멤버가 열었더라도 나는 아직 안 열었으면 "Ready to start"로 보여야 하기 때문입니다 (FR-130).