Studio Nx

JS 32 — renderPager()

2026-10-08

JS 32 — `renderPager()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/myproject.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 페이지 넘김 · PRD 01 FR-123
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	31 `renderProjects()` · 33 `initSearch()`

1. 하는 일

목록 아래 페이지 넘김 줄(`#project-pager`)을 **전체 개수에 맞게 다시 그리고**, 번호를 누르면 그 페이지를 받아 목록과 이 줄을 다시 그린다 (페이지는 새로 열리지 않음).

전체 (10개씩)	지금	화면 (별표 = 지금, (x) = 막힘)
0 · 10개	—	줄 숨김
11개 (2쪽)	1	`Prev(x) 1* 2 Next`
3쪽	3	`Prev 1 2 3* Next(x)`
7쪽	4	`Prev 1 2 3 4* 5 6 7 Next` (7쪽까지는 전부)
20쪽	10	`Prev 1 … 9 10* 11 … 20 Next`
20쪽	4	`Prev 1 2 3 4* 5 … 20 Next` (… 가 한 쪽만 가리면 번호로)
20쪽	20	`Prev 1 … 19 20* Next(x)`

링크 주소에도 검색어 · 정렬이 들어간다 — 검색어 `lo fi` · 이름순이면 2쪽 링크는 `?query=lo+fi&sort=title&page=2`. 그래서 **새 탭으로 열어도** 같은 목록이 나온다 (그 주소를 읽는 일은 38).

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
`renderProjects` 다음마다 (페이지 시작 · 검색 · 새 프로젝트 · 삭제 — 33 · 35 · 37 · 38)	`renderPager(data.total, data.page, data.size)`
이 함수 자신	번호를 누른 뒤 새 페이지로 다시 그림

3. 코드

import (`myproject.js` 맨 위 — 30 과 같음, 이번에 추가한 것 없음)

```
import { initAuthState } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin, logout, loginUrl } from '../core/auth.js';
import { api } from '../core/api.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { canOpenStudio, showDesktopOnly, initDesktopOnlyLinks, openStudio } from '../core/studio.js';
```

```
import { includePartials } from '../core/include.js';
import { initFormAlerts } from '../core/dialog.js';
```

이 함수는 import 를 쓰지 않는다 — 같은 파일의 `PAGE_SIZE` · `current` · `loadProjects`(30) · `renderProjects`(31) 를 쓴다.

함수 (링크 주소 만들기는 `pageHref` 로 나눔)

```
export function renderPager(total, page, size = PAGE_SIZE) {
  const pager = document.getElementById('project-pager');
  if (!pager) return;
  const pages = Math.max(1, Math.ceil(total / size));
  pager.textContent = '';
  pager.hidden = pages <= 1;
  if (pages <= 1) return;

  // 버튼 하나 — 갈 수 없으면 href 없이 aria-disabled
  const addButton = function (text, target, label) {
    const button = document.createElement('a');
    button.className = 'pj-pager__btn';
    button.textContent = text;
    if (label) button.setAttribute('aria-label', label);
    if (target < 1 || target > pages) {
      button.setAttribute('aria-disabled', 'true');
    } else {
      button.href = pageHref(target);
      button.dataset.page = target;
      if (target === page && !label) button.setAttribute('aria-current', 'page');
    }
    pager.appendChild(button);
  };
  const addGap = function () {
    const gap = document.createElement('span');
    gap.className = 'pj-pager__btn';
    gap.setAttribute('aria-hidden', 'true');
    gap.textContent = '…';
    pager.appendChild(gap);
  };

  addButton('Prev', page - 1, 'Previous page');
  for (let n = 1; n <= pages; n++) {
    // 7쪽 이하는 전부, 넘으면 처음 · 끝 · 지금 앞뒤 하나만 (사이는 …)
    const near = n === 1 || n === pages || Math.abs(n - page) <= 1;
    if (pages <= 7 || near) {
      addButton(String(n), n);
    } else if (n === page - 2 || n === page + 2) {
      // … 가 한 쪽만 가리면 (2 · 끝에서 둘째) 그냥 그 번호를 보임
      if (n === 2 || n === pages - 1) addButton(String(n), n);
      else addGap();
    }
  }
  addButton('Next', page + 1, 'Next page');

  // 클릭 → 같은 검색어 · 정렬로 그 페이지를 받아 다시 그림 (페이지는 바뀌지 않음)
  pager.onclick = async function (event) {
    const button = event.target.closest('a[data-page]');
```

```
    if (!button) return;
    event.preventDefault();
    const data = await refreshList({ query: current.query, sort: current.sort, page: button.dataset.page
});
    if (data) window.scrollTo(0, 0);
  };
}

/** 페이지 링크 주소 — 지금 검색어 · 정렬 + 그 페이지 (loadProjects 가 주소창에 남기는 모양과 같음) */
function pageHref(page) {
  const params = new URLSearchParams();
  if (current.query) params.set('query', current.query);
  if (current.sort !== 'updated') params.set('sort', current.sort);
  if (page !== 1) params.set('page', String(page));
  const search = params.toString();
  return search ? '?' + search : location.pathname;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
const addButton = (text, target, label) => { … };
pager.addEventListener('click', async (event) => { … }, { signal });   // 다시 그릴 때 AbortController 로 옛 것 떼기
const { query, sort } = current;
const data = await loadProjects({ query, sort, page: button.dataset.page });
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`(a, b) => { … }`	`function (a, b) { … }`	함수
`addEventListener(…, { signal })`	`pager.onclick = …`	다시 그려도 클릭 처리가 하나만 남게
`const { query, sort } = current` + `{ query, sort }`	`{ query: current.query, sort: current.sort }`	칸 꺼내기 · 줄임 속성

문법 풀이

import 문법	뜻
(이 함수는 import 없음)	같은 파일의 함수 · 값을 그대로 부름

식	뜻	예
`Math.ceil(total / size)`	올림 — 남는 것이 있으면 한 쪽 더	11 / 10 = 1.1 → 2
`Math.max(1, …)`	0쪽이 되지 않게	0개 → 1쪽 (숨김)
`Math.abs(n - page) <= 1`	지금 페이지와 1 이하로 떨어진 번호	지금 10 → 9 · 10 · 11
`button.dataset.page = target`	`data-page="2"` — 누를 수 있는 번호에만 붙임	Prev 가 막혔으면 없음
`aria-current="page"`	화면 낭독기 · CSS 가 "지금 페이지" 로 알아봄 (보라 밑줄)	
`aria-disabled="true"`	막힌 버튼 — CSS 가 흐리게 · 눌리지 않게	
`pager.onclick = 함수`	클릭 처리를 **바꿔 끼움** — 몇 번 다시 그려도 하나만	`addEventListener` 는 부를 때마다 하나씩 쌓임

식	뜻	예
`event.target.closest('a[data-page]')`	누른 곳에서 위로 올라가며 번호 버튼 찾기	`…` · 막힌 버튼은 null → 무시
`event.preventDefault()`	링크 기본 동작(페이지 새로 열기)을 막고 JS 로 받아 그림	
`window.scrollTo(0, 0)`	맨 위로 — 페이지 줄은 목록 아래에 있으므로	

4. 흐름

1. 페이지 수 계산 → 1쪽 이하면 줄 숨기고 끝.
2. `Prev` → 번호들 (7쪽 이하면 전부, 넘으면 처음 · 끝 · 지금 앞뒤 + `…`) → `Next`.
3. 누르면: 링크 기본 동작 막기 → 같은 검색어 · 정렬로 그 페이지 받기(30) → 목록(31) · 이 줄 다시 그리기 → 맨 위로.

5. 왜 이렇게

선택	이유
7쪽 넘으면 줄임	프로젝트가 많으면 버튼이 한 줄을 넘침. 처음 · 끝 · 지금 근처만 있으면 어디로든 두세 번에 감
`…` 가 한 쪽만 가리면 번호로	`1 … 3` 의 `…` 는 2 하나뿐 — 그냥 `1 2 3` 이 더 짧고 정확 (처음 만든 뒤 시험에서 보고 고침)
링크에 진짜 주소 (`href`)	마우스 가운데 버튼 · 새 탭으로 열기가 됨. 클릭은 JS 가 가로채 페이지를 새로 열지 않음
막힌 Prev · Next 는 `href` 없음	누를 곳이 아님 — 화면 예시와 같음. CSS 가 흐리게 · 클릭 안 됨
`onclick` 하나	이 함수는 페이지를 넘길 때마다 다시 불림 → `addEventListener` 면 한 번 누를 때 요청이 여러 번. 시험에서 세 번 다시 그린 뒤 한 번 눌러 요청이 **1번**임을 확인
클릭 뒤 처리는 `refreshList` (33 에서 묶음)	받기 → 목록 → 페이지 줄 세 줄이 검색 · 새 프로젝트 · 삭제와 같아서
지금 페이지도 링크	화면 예시와 같음 · 다시 누르면 새로 받기

6. 시험 (실제 myProject.html · 헤드리스 Chrome · 10개)

#	상황	결과
01	전체 0 · 10 · 11개	숨김 · 숨김 · `Prev(x) 1* 2 Next` (숨김은 계산된 CSS 로 확인)
02 · 03	3쪽 중 1 · 3	`Prev(x) 1* 2 3 Next` · `Prev 1 2 3* Next(x)`
04	20쪽 중 10	`Prev 1 … 9 10* 11 … 20 Next`
05	20쪽 중 1 · 3 · 4 · 20	`1* 2 … 20` · `1 2 3* 4 … 20` · `1 2 3 4* 5 … 20` · `1 … 19 20*`
06	8쪽 중 4 · 7쪽 중 4	`1 2 3 4* 5 … 8` · `1 2 3 4* 5 6 7`
07	검색어 `lo fi` · 이름순	링크 `?query=lo+fi&sort=title&page=2` 등 / 기본이면 1쪽 링크 `/myProject.html`
08	실제 프로젝트 12개: 2 누름	목록 2줄 · `Prev 1 2* Next(x)` · 주소 `?page=2` · 요청 **1번** (세 번 다시 그린 뒤)
08	이어서 Prev 누름	목록 10줄 · `Prev(x) 1* 2 Next` · 주소 `myProject.html`
09	막힌 Prev 누름	요청 0번 · 주소 그대로

처음 만든 것은 20쪽 중 4 에서 `1 … 3 4 5` 로 `…` 가 2 하나만 가렸다. 번호로 보이게 고친 뒤 01 ~ 09 를 다시 돌려 모두 통과.

캡처 — 2쪽

