Studio Nx

JS 07 — requireLogin()

2026-10-06

JS 07 — `requireLogin()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth.js`
작업	P1-02 프론트 공통 JS · PRD 01 FR-105
작성	Claude (AI) · 2026-10-06 · 사용자 검토
이전 · 다음	06 `isLoggedIn()` · 08 `logout()`

1. 하는 일

로그인이 필요한 페이지의 맨 처음에 부른다. 로그인 상태면 `true` 를 돌려주고, 아니면 로그인 화면으로 보낸 뒤 `false` 를 돌려준다.

2. 언제 쓰나

로그인한 사람만 볼 수 있는 페이지 네 곳이 페이지 코드의 맨 처음에 부른다.

페이지	부르는 곳
마이페이지 `myPage.html`	`pages/mypage.js` (P1-17)
내 프로젝트 `myProject.html`	`pages/myproject.js` (P1-14)
회원 정보 `userInfo.html`	`pages/userinfo.js` (P1-10)
시퀀서 `studioNx.html`	`pages/sequencer.js` `init()`

```
const ok = await requireLogin();
if (!ok) return;          // 로그인 화면으로 이동 중 — 아래 코드(대시보드 불러오기 등)를 실행하지 않음
```

실제로 일어나는 일 — 예

로그아웃한 상태에서 주소창에 `localhost:8000/myProject.html#new` 를 직접 입력했을 때:

순서	화면 · 주소창
① 내 프로젝트 페이지가 열리기 시작	`/myProject.html#new`
② `requireLogin()` → 로그인 안 됨	—
③ 홈으로 이동하고 로그인 모달이 열림	`home.html#login?next=%2FmyProject.html%23new`
④ 로그인 성공 (P1-07)	—
⑤ 원래 가려던 곳으로 돌아옴 — 새 프로젝트 모달까지 열림	`/myProject.html#new`

로그인한 상태라면 ② 에서 `true` 가 나오고 페이지가 그대로 이어진다.

3. 코드

```
export async function requireLogin() {
  if (await isLoggedIn()) return true;
  location.replace(loginUrl(location.pathname + location.search + location.hash));
  return false;
}
```

문법 풀이

식	뜻
`await isLoggedIn()`	로그인 상태 확인이 끝날 때까지 기다린 뒤 `true` · `false` 를 받음 (06)
`location.pathname`	주소의 경로 — `/myProject.html`
`location.search`	`?` 부터 — `?projectId=3` (없으면 `''`)
`location.hash`	`#` 부터 — `#new` (없으면 `''`)
`location.replace(url)`	`url` 로 이동하되 **지금 페이지를 방문 기록에서 지움**

4. 흐름

1. `isLoggedIn()` 이 `true` 면 바로 `true` — 페이지가 계속 진행된다.
2. 아니면 지금 주소(경로 + 쿼리 + 해시)로 로그인 주소를 만든다 (04 `loginUrl()`).
3. 그 주소로 `location.replace` 하고 `false` 를 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`location.href` 대신 `location.replace`	`href` 로 이동하면 로그인 화면에서 뒤로 가기를 눌렀을 때 마이페이지로 돌아갔다가 **다시 로그인 화면으로 튕긴다** (반복). `replace` 는 마이페이지를 기록에서 지워 뒤로 가기가 그 전 페이지로 간다
쿼리 · 해시까지 넣음	`?projectId=3`(어떤 프로젝트) · `#new`(새 프로젝트 모달)가 빠지면 로그인 후 엉뚱한 화면이 된다. 원래 템플릿은 경로 + 쿼리였는데 해시도 더함
`false` 를 돌려줌	이동은 바로 끝나지 않는다. 그 사이 페이지 코드가 API 를 부르지 않도록 `if (!ok) return;` 으로 멈추게 한다
판단은 `isLoggedIn()` 에 맡김	토큰 · 재발급 처리를 다시 쓰지 않는다

6. 시험 (fetch · location 을 가짜로)

경우	결과
토큰 있음	`true`, 이동 없음
토큰 없음 · 리프레시 쿠키 유효	`true`, 이동 없음
로그인 안 됨 · `/myPage.html`	`false`, `home.html#login?next=%2FmyPage.html` 로 이동
`/studioNx.html?projectId=3`	`…next=%2FstudioNx.html%3FprojectId%3D3`
`/myProject.html#new`	`…next=%2FmyProject.html%23new`

경우	결과
위 주소를 `parseLoginHash()` 로 다시 읽기	`/myProject.html#new` 그대로