Studio Nx

AI 구현 설명 51 — P1-14 내 프로젝트 화면 JS

2026-10-08

AI 구현 설명 51 — P1-14 내 프로젝트 화면 JS (목록 · 검색 · 만들기 · 수정 · 삭제 · 시퀀서 열기)

항목	내용
작성	Claude (AI) · 2026-10-08
작업	P1-14 myProject.html JS — PRD 01 FR-122 ~ 126 · FR-129 · FR-130 (P1-13 API 연결)
브랜치	`feature/phase1/p1-14-myproject-page`
바꾼 파일	화면 JS `pages/myproject.js` · 공통 `core/studio.js` / HTML `myProject.html`(삭제 모달 지움) · CSS `pages/myproject.css`(`[hidden]` 한 줄)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현 → 사용자 검토 → 다음. 실제 코드는 전통 문법 (`?.` · `??` 없음)
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/P1-14 - 내 프로젝트 화면 JS/29 ~ 42` (md · PDF), 합본 `P1-14_myproject_js.pdf`
실제 사이트 시험	52_p1-14_site_test.md — 마우스 · 키보드로 11단계 통과
이전 문서	50_p1-13_site_test.md

1. 한 일

myProject.html 이 **실제 내 프로젝트로 동작**한다 (전에는 HTML 예시 7줄).

화면	이제 되는 것
페이지 열기	로그인 확인 → 주소의 검색 · 정렬 · 페이지로 첫 목록 (예시 줄 없음)
목록	제목 · 설명 · BPM · 박자 · 키 · 멤버 · 마지막 수정(`12 minutes ago`) · `Not opened` · OWNER 아니면 삭제 잠금
검색 · 정렬 · 페이지	치기를 멈추고 0.3초 · 정렬 바로 · `1 … 9 10 11 … 20` · 주소에 남아 새로고침에도 유지
새 프로젝트	넓은 화면은 **새 창**으로 시퀀서, 좁은 화면은 "saved" 안내
··· 메뉴	Edit details (그 줄만 갱신) · Delete (SweetAlert 확인창)
제목 · Open 클릭	넓으면 새 창 (같은 프로젝트면 열린 창이 앞으로), 좁으면 안내 · Ctrl · 휠 클릭은 브라우저 기본

2. 사용자 결정 · 질문 (2026-10-08)

#	내용	결과
1	`core/studio.js` 가 모두 템플릿이었음	P1-14 에서 먼저 구현하도록 순서를 바꿈 (35 ~ 38) — myPage(P1-17)도 그대로 씀
2	"지금 탭으로 넘어가? 새 창이야?" · "Ctrl 클릭을 해야 해?"	**그냥 클릭 = 새 창**, 팝업이 막혔을 때만 지금 탭. Ctrl · 휠은 막지 않을 뿐. 창 / 탭 설정은 Phase 2 (PRD 02 FR-2164)
3	삭제가 서버 오류로 실패하면 오류 화면 vs 알림창	**알림창 그대로** (버튼 · 폼 동작 오류는 화면 안 — 2026-10-06 규칙). 401 따로 처리도 하지 않기로

3. 항목 (JS 14)

#	파일	함수	하는 일	설명
29	`myproject.js`	`formatRelativeTime()`	서버 UTC → `12 minutes ago` · `Yesterday` · `Sep 30`	29
30	〃	`loadProjects()`	값 정리 → 목록 요청 → `current` · 주소 / 오류 화면 · 옛 응답 버리기	30
31	〃	`renderProjects()` (+ `buildRow`)	틀 복사로 줄 그리기 · 빈 안내 2가지	31
32	〃	`renderPager()`	Prev · 번호 · Next · 줄임	32
33	〃	`initSearch()` (+ `refreshList`)	0.3초 디바운스 · 정렬 · Enter	33
34	〃	`initRowMenus()`	… 메뉴 · `selected` · 바깥 클릭 · Esc	34
35	`core/studio.js`	`canOpenStudio()`	1280px 이상인지	35
36	〃	`showDesktopOnly()`	작은 화면 안내 모달	36
37	〃	`openStudio()` (+ `openBlankStudio`)	시퀀서를 별도 창으로 · 막히면 같은 탭	37
38	〃	`initDesktopOnlyLinks()`	링크 클릭 → 새 창 / 안내	38
39	`myproject.js`	`initNewProjectForm()`	만들기 · 빈 창 먼저	39
40	〃	`initEditProjectForm()`	제목 · 설명 저장 → 그 줄만	40
41	〃	`initDeleteProject()`	`confirmDialog` → 삭제 → 빈 쪽이면 앞으로	41
42	〃	`loadInitialList()` + 시작 코드	로그인 확인 · 주소로 첫 목록 · 로그아웃 버튼 import	42

4. 템플릿에서 달라진 점

항목	템플릿	구현	이유
목록 오류	500 이상만 → 500	`loadMe` 와 같은 규칙 (401 로그인 · 503/504 · 네트워크 503 · 그 밖 4xx 400)	같은 종류의 페이지 데이터 API (30)
빠른 검색	—	요청 번호로 **옛 응답 버리기**	늦게 온 응답이 새 결과를 덮어씀 — 가드를 빼면 실제로 덮이는 것을 확인 (33)
빈 페이지	—	페이지 줄 · 목록 `[hidden]` CSS 규칙 추가	`display: grid` 가 `hidden` 을 이김 (31)
페이지 줄임	`1 2 3 …`	… 가 한 쪽만 가리면 번호로	`1 … 3` 보다 `1 2 3` (32)
VIEWER	삭제만 잠금	수정도 잠금	서버가 403 으로 막음 (31)
새 프로젝트 창	빈 창 `window.open('', name)`	이름 없이 열고 응답 뒤 `studio-번호` 로 이름 붙임	열 때는 번호를 모름 (37)
수정 뒤	그 줄만 갱신	그 줄만 · **자리 그대로**	고친 줄이 눈앞에서 사라지지 않게 (40)
삭제 확인	HTML 모달	`confirmDialog` · 모달 · `command` 속성 지움	2026-10-07 결정 (41)
로그아웃	페이지 안 빈 함수	`core/auth-ui.js` 공용 함수 import	P1-10 에서 만든 것 (42)

5. 시험

방법	대상	결과
페이지 안 함수 시험 (실제 서버 · 헤드리스 Chrome)	29 ~ 42	함수마다 5 ~ 20개 · 바뀐 함수는 앞 시험 다시 — 모두 통과 (각 문서 §6)
사람처럼 클릭 · 타이핑 (52)	로그인 → 빈 목록 → 만들기 → 검색 → 정렬 → 페이지 → 수정 → 삭제 → 좁은 화면 → Open → 로그아웃	**11단계 통과**
백엔드 pytest	(바뀐 것 없음)	492개 통과

6. 다음 작업 · 남은 것

작업	내용
P1-16 대시보드 API	`feature/phase1/p1-16-dashboard-api` — 마이페이지 데이터 (최근 프로젝트 · 작업 시간 · Ready to start)
P1-17 마이페이지 JS	`initDesktopOnlyLinks` 는 이미 동작 — 'Ready to start' 배너에 `data-title` 을 넣으면 안내 모달 제목이 맞음 (38 참고)
나중에	`ERROR_PAGES` 가 userinfo.js · myproject.js 두 곳 → 세 번째(myPage)에서 `core/` 로 옮기기 (30) · `core/modal.js initModalFallback` 은 아직 템플릿 (34)