Studio Nx

JS 36 — showDesktopOnly()

2026-10-08

JS 36 — `showDesktopOnly()` (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 작은 화면 안내 모달 · PRD 01 FR-129
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	35 `canOpenStudio()` · 37 `openStudio()`

1. 하는 일

화면이 좁아 시퀀서를 열 수 없을 때(35 가 false) **"컴퓨터에서 여세요" 모달**(`#desktop-only-modal`, `static/partials/desktop-only-modal.html`)을 띄운다. 상황에 맞는 문장 하나만 보이고 제목을 채운다.

부른 값	보이는 문장
`showDesktopOnly('created', 'Summer Loop')`	**Summer Loop** is saved. — 작은 화면에서 프로젝트를 **만든 직후** (39)
`showDesktopOnly('open', 'Summer Loop')`	**Summer Loop** opens in the studio, which needs a larger screen. — Open · 제목을 **눌렀을 때** (38)
그 밖의 값 (`'xyz'`)	`open` 문장

두 경우 모두 아래에 "Sign in on a computer and it'll be waiting at the top of your dashboard." 와 Got it 버튼.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
39 `initNewProjectForm`	작은 화면에서 만들기 성공 → `'created'`
38 `initDesktopOnlyLinks`	작은 화면에서 Open · 제목 클릭 → `'open'` (myProject · myPage)

`<dialog>` 와 `showModal()`: HTML 기본 모달. `showModal()` 로 열면 뒤 화면이 막히고 Esc 로 닫힌다. 이미 열린 모달에 다시 `showModal()` 을 부르면 오류(`InvalidStateError`)가 나므로 `modal.open` 을 먼저 본다.

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js` 는 import 가 없다. 이 함수는 브라우저 기본 기능만 쓴다.

함수

```
export function showDesktopOnly(variant, title) {
  const modal = document.getElementById('desktop-only-modal');
  if (!modal) return;
```

```
  if (variant !== 'created') variant = 'open';

  // 상황에 맞는 문단만 보이기
  const leads = modal.querySelectorAll('[data-variant]');
  for (let i = 0; i < leads.length; i++) {
    leads[i].hidden = leads[i].dataset.variant !== variant;
  }
  const name = document.getElementById('desktop-only-' + variant + '-name');
  if (name) name.textContent = title;

  if (!modal.open) modal.showModal();
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
for (const lead of modal.querySelectorAll('[data-variant]')) lead.hidden = lead.dataset.variant !== vari
ant;
document.getElementById(`desktop-only-${variant}-name`)?.replaceChildren(title);
modal.open || modal.showModal();
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`for (const x of 목록)`	`for (let i = 0; …; i++)`	하나씩
`el?.replaceChildren(title)`	`if (name) name.textContent = title`	있을 때만 글자 넣기
`a || b()`	`if (!a) b()`	a 가 아니면 b 실행

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	

식	뜻	예
`modal.querySelectorAll('[data-variant]')`	모달 안 `data-variant` 가 있는 문단들	created · open 두 개
`leads[i].hidden = 조건`	조건이 true 면 숨김	고른 것과 다르면 숨김
`'desktop-only-' + variant + '-name'`	고른 문장 안의 제목 칸 id	`desktop-only-created-name`
`name.textContent = title`	글자로만 넣기	`Night <b>Drive</b>` → 그 글자 그대로
`modal.open`	지금 열려 있는지	

4. 흐름

1. 모달이 없으면 끝 → 2. 모르는 값이면 `'open'` → 3. 고른 문장만 보이기 → 4. 제목 넣기 → 5. 닫혀 있으면 열기.

5. 왜 이렇게

선택	이유
문장 두 개를 HTML 에 두고 숨기기만	글자는 HTML(화면 담당)이 정하고 JS 는 고르기만 — 문구를 고칠 때 JS 를 건드리지 않음 (템플릿)
`textContent`	제목은 사용자가 친 글자 — 태그로 해석되지 않게 (31 과 같음)
모르는 값은 `'open'`	부르는 쪽이 잘못 넘겨도 모달이 빈 문장으로 뜨지 않게
열려 있으면 다시 열지 않음	`showModal()` 을 두 번 부르면 오류. 문장 · 제목만 바꿈
모달이 없으면 조용히 끝	공통 조각(`includePartials`)이 아직 안 끼워진 페이지에서 불려도 오류가 나지 않게

6. 시험 (실제 myProject.html · 헤드리스 Chrome · 5개)

보이는지는 계산된 CSS 로 확인했다.

#	한 일	결과
01	`('created', 'Summer Loop')`	모달 열림 · created 문장만 보임 · 제목 `Summer Loop`
02	닫고 `('open', 'Night <b>Drive</b>')`	open 문장만 · 제목은 글자 그대로 (`<b>` 요소 0개)
03	열린 채 `('created', 'Second')`	오류 없음 · 문장이 created 로 바뀌고 제목 `Second`
04	`('xyz', 'Fallback')`	open 문장 · 제목 `Fallback`
05	Got it 누름	닫힘

캡처 — 만든 직후 안내 (`created`)

