Studio Nx

JS 38 — initDesktopOnlyLinks()

2026-10-08

JS 38 — `initDesktopOnlyLinks()` (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 시퀀서 링크 클릭 처리 · PRD 01 FR-126 · FR-129
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	37 `openStudio()` · 39 `initNewProjectForm()`

1. 하는 일

목록의 **제목 · Open** 처럼 `studioNx.html` 로 가는 링크를 누르면, 지금 탭에서 넘어가는 대신 화면 폭에 따라 처리한다.

사용자 동작	결과
넓은 화면(1280 이상)에서 **그냥 클릭**	시퀀서가 **새 브라우저 창**으로 (37) — 같은 프로젝트면 열린 창이 앞으로
좁은 화면에서 그냥 클릭	"Open on a computer" 안내 모달 (36) — 제목은 `Not opened` 표 없이
Ctrl · ⌘ · Shift · Alt + 클릭, 휠 클릭	**브라우저 기본 그대로** (새 탭 · 새 창 · 내려받기)
시퀀서가 아닌 링크	그대로

사용자 질문 (2026-10-08): "Ctrl 클릭을 해야 해?" — 아니다. **그냥 클릭 한 번이 새 창**이다. Ctrl+클릭 등은 "새 탭으로 열기" 에 익숙한 사람의 습관을 **막지 않는다**는 뜻이다. 창 / 탭을 사용자가 고르는 설정은 Phase 2 환경 설정(PRD 02 FR-2164)에 있다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	범위
`myproject.js` 맨 아래 (이미 있음)	`initDesktopOnlyLinks(document.getElementById('project-list'))` — 목록
`mypage.js` (P1-17, 이미 있음)	`initDesktopOnlyLinks(document.getElementById('recent-list'))` — 최근 프로젝트

링크 `href` 는 그대로 둔다 — JS 가 꺼져 있거나 오류가 나도 링크는 지금 탭에서 열린다 (점진적 향상).

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js` 는 import 가 없다. 이 함수는 같은 파일의 `canOpenStudio`(35) · `showDesktopOnly`(36) · `openStudio`(37) 를 쓴다.

함수 (제목 찾기는 `studioLinkTitle` 로 나눔)

```
export function initDesktopOnlyLinks(root = document) {
  if (!root) return;
  root.addEventListener('click', function (event) {
    // 새 탭 · 새 창 · 내려받기 같은 브라우저 기본 동작은 막지 않음
    if (event.defaultPrevented || event.button !== 0) return;
    if (event.ctrlKey || event.metaKey || event.shiftKey || event.altKey) return;
    const link = event.target.closest('a[href^="studioNx.html"]');
    if (!link) return;

    event.preventDefault();
    if (!canOpenStudio()) {
      showDesktopOnly('open', studioLinkTitle(link));
      return;
    }
    const params = new URLSearchParams(link.getAttribute('href').split('?')[1]);
    openStudio(params.get('projectId'));
  });
}

/** 링크가 속한 프로젝트의 제목 — 줄의 data-title, 없으면 <b> 안 첫 글자 마디 */
function studioLinkTitle(link) {
  const row = link.closest('[data-title]');
  if (row) return row.dataset.title;
  const holder = link.querySelector('b') ? link : link.closest('li, section, article, div');
  const bold = holder ? holder.querySelector('b') : null;
  return bold && bold.firstChild ? bold.firstChild.textContent.trim() : 'This project';
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
if (event.ctrlKey || event.metaKey || event.shiftKey || event.altKey) return;   // 같음
const projectId = new URL(link.href).searchParams.get('projectId');
return link.closest('[data-title]')?.dataset.title
    ?? holder?.querySelector('b')?.firstChild?.textContent.trim()
    ?? 'This project';
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`a?.b` 사슬	`a ? a.b : null` · `if`	있을 때만 다음으로
`x ?? y`	`x ? x : y`	없으면 다음 값
`new URL(link.href).searchParams`	`new URLSearchParams(href.split('?')[1])`	주소의 `?` 뒤 값 읽기

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	

식	뜻	예
`event.button !== 0`	왼쪽 버튼이 아님 (1 = 휠, 2 = 오른쪽)	휠 클릭은 브라우저가 새 탭
`event.ctrlKey` · `metaKey` · `shiftKey` · `altKey`	누른 채 클릭한 키 (meta = Mac ⌘)	Ctrl = 새 탭, Shift = 새 창, Alt = 내려받기
`event.defaultPrevented`	앞에서 이미 다른 코드가 막았는지	

식	뜻	예
`'a[href^="studioNx.html"]'`	`href` 가 `studioNx.html` 로 **시작하는** 링크	
`link.getAttribute('href').split('?')[1]`	`?` 뒤 부분	`'projectId=7'`
`params.get('projectId')`	그 값	`'7'`
`link.closest('[data-title]')`	위로 올라가며 `data-title` 이 있는 요소 (myProject 줄, 31)	
`bold.firstChild.textContent`	`<b>` 의 첫 글자 마디만 — 뒤의 `<span>Not opened</span>` 는 빠짐	`Night Drive`

4. 흐름

1. 범위(`root`) 안 클릭 → 막힌 클릭 · 왼쪽 버튼이 아님 · 보조 키 → 그대로 둠.
2. 시퀀서 링크가 아니면 그대로 → 맞으면 기본 이동을 막음.
3. 좁은 화면 → 안내 모달(제목 찾기) / 넓은 화면 → 주소의 `projectId` 로 새 창.

5. 왜 이렇게

선택	이유
그냥 클릭 = 새 창	목록 창을 닫아도 작업 창이 남게 (2026-10-05 결정)
보조 키 · 휠은 그대로	사용자가 **직접 고른** 동작(새 탭 등)을 JS 가 바꾸면 불편 — 템플릿의 Ctrl · ⌘ · 휠에 Shift · Alt 도 더함
범위(`root`) 하나에 듣기	목록이 다시 그려져도 동작 (34 와 같은 위임)
제목은 `data-title` 먼저	화면 글자에는 `Not opened` 가 섞임 (31) — myPage 처럼 없으면 `<b>` 의 첫 마디
제목을 못 찾으면 `This project`	모달이 빈 이름으로 뜨지 않게
`href` 를 남겨 둠	JS 없이도 링크가 동작 · 마우스를 올리면 주소가 보임

P1-17 참고: myPage 의 'Ready to start' 배너는 제목이 `<h2>` 라 지금 규칙으로는 `This project` 가 된다. 배너는 `recent-list` 밖이라 지금은 이 함수 범위가 아니며, P1-17 에서 배너에 `data-title` 을 넣으면 그대로 맞는다.

6. 시험 (실제 myProject.html · 실제 서버 · 헤드리스 Chrome · 6개)

프로젝트 `Night Drive` 를 만들어 목록을 그리고, "사용자가 누른 것" 으로 클릭했다. 클릭이 막혔는지는 문서 끝에서 `defaultPrevented` 로 기록했다.

#	한 일	결과
01	1280 화면 · 제목 그냥 클릭	막음 · **새 창** `studioNx.html?projectId=…` 생김 · 지금 탭은 myProject 그대로
02	같은 줄 Open 버튼	막음 · 창 수 그대로 (같은 창이 앞으로)
03	Ctrl · Shift · Alt · Meta · 휠 클릭	5번 모두 **안 막음** · 모달 안 뜸
04	1024 화면 · 제목 클릭	막음 · 안내 모달 · 제목 `Night Drive` (`Not opened` 없음) · 새 창 없음
05	`data-title` 없는 myPage 모양 줄	안내 모달 제목 `Midnight Drive`
06	목록 안 다른 링크(`userInfo.html`)	안 막음 · 모달 안 뜸

캡처 — 좁은 화면(1024)에서 제목을 눌렀을 때

