Studio Nx

JS 02 — apiFetch()

2026-10-18

JS 02 — `apiFetch(path, options)`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/api.js` (도우미 `toApiError` 포함)
작업	P1-02 프론트 공통 JS (PRD 01 FR-105)
작성	Claude (AI), 2026-10-06, 사용자 검토
이전 · 다음	01 `refreshAccessToken()` · 03 `safeNextPath()`

1. 하는 일

서버 API를 부르는 **유일한** 함수입니다. 토큰을 붙이고, 토큰이 만료되면 재발급한 뒤 한 번 다시 보내며, 모든 실패를 `ApiError`로 바꿔 던집니다.

2. 언제 쓰나

모든 페이지와 모듈은 `fetch`를 직접 쓰지 않고, 이 함수(또는 짧은 이름인 `api.get`, `api.post` …)를 씁니다.

예	부르는 곳
`api.post('/auth/login', { email, password, remember }, { auth: false })`	로그인 모달 (P1-07)
`api.get('/users/me')`	회원 정보와 헤더 (P1-10)
`api.post('/users/me/image', formData)`	프로필 이미지 업로드 (P1-10)
`api.get('/projects?page=1')`, `api.post('/projects', { name })`	내 프로젝트 (P1-14)
`api.get('/me/dashboard')`	마이페이지 (P1-17)

옵션	기본값	뜻
`method`	`'GET'`	HTTP 방식입니다
`body`	없음	객체는 JSON으로 바꾸고, `FormData`는 그대로 보냅니다 (파일 업로드)
`auth`	`true`	`false`이면 토큰을 붙이지 않습니다. 회원가입, 로그인, 문의처럼 로그인 전에 쓰는 API에 씁니다

이 함수가 기대고 있는 원리

원리	내용
`Authorization: Bearer <Access Token>`	서버가 "누가 보냈는지" 아는 방법입니다. 로그인이 필요한 API는 이 헤더가 없거나 토큰이 만료되면 **401 `UNAUTHORIZED`**로 응답합니다
서버 오류 형식	모든 실패가 `{ "error": { "code", "message", "details" } }` 형식입니다 (P1-03 `core/errors.py`). 그래서 화면은 `err.code`로 분기하고 `err.message`를 보여 줍니다
`credentials: 'same-origin'`	같은 사이트로 보내는 요청에 쿠키를 싣습니다. 리프레시 쿠키는 `/api/v1/auth` 아래에만 실립니다 (01)

3. 코드

import (파일 맨 위) `api.js`는 다른 파일을 import하지 않습니다 (공통 모듈의 맨 아래 단계입니다). 이 함수가 쓰는 `accessToken`, `refreshAccessToken`, `ApiError`, `toApiError`, `API_BASE`는 같은 파일 안에 있고, `fetch`는 브라우저의 기본 기능입니다.

함수

```
export async function apiFetch(path, options = {}) {
  const { method = 'GET', body, auth = true } = options;

  const headers = { Accept: 'application/json' };
  let payload;
  if (body instanceof FormData) {
    payload = body;
  } else if (body !== undefined && body !== null) {
    headers['Content-Type'] = 'application/json';
    payload = JSON.stringify(body);
  }

  if (auth && !accessToken) await refreshAccessToken();

  const send = async () => {
    const h = auth && accessToken ? { ...headers, Authorization: `Bearer ${accessToken}` } : headers;
    try {
      return await fetch(API_BASE + path, { method, headers: h, body: payload, credentials: 'same-origi
n' });
    } catch {
      throw new ApiError(0, 'NETWORK_ERROR', 'Network error. Please try again.');
    }
  };

  let res = await send();

  if (res.status === 401 && auth) {
    const err = await toApiError(res);
    if (err.code !== 'UNAUTHORIZED' || !(await refreshAccessToken())) throw err;
    res = await send();
  }

  if (!res.ok) throw await toApiError(res);

  if (res.status === 204) return null;
  const text = await res.text();
  return text ? JSON.parse(text) : null;
}

async function toApiError(res) {
  const data = await res.json().catch(() => null);
  const e = data?.error;
  if (e?.code) return new ApiError(res.status, e.code, e.message ?? '', e.details ?? null);
  return new ApiError(res.status, 'INTERNAL_ERROR', 'Something went wrong. Please try again.');
}
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`export` (함수 앞)	다른 파일이 `import { 함수 }`로 가져다 쓸 수 있게 내보냅니다. 없으면 이 파일 안에서만 쓸 수 있습니다

식	뜻
`const { method = 'GET', body, auth = true } = options`	**구조 분해와 기본값**입니다. `options.method`가 없으면 `'GET'`, `options.auth`가 없으면 `true`가 됩니다
`body instanceof FormData`	`body`가 `FormData`로 만든 값인지, 즉 파일 업로드인지 확인합니다
`{ ...headers, Authorization: … }`	**펼침**입니다. `headers`를 복사하고 한 칸을 더한 새 객체를 만듭니다. 원래 `headers`는 그대로이므로, 재시도할 때 새 토큰으로 다시 만들 수 있습니다
`auth && accessToken ? A : B`	둘 다 참이면 A(토큰을 붙임), 아니면 B(그대로)입니다
`if (err.code !== 'UNAUTHORIZED' || !(await refreshAccessToken())) throw err`	"만료 오류가 아니거나 재발급이 실패하면 던진다"는 뜻입니다. `||`는 앞이 참이면 뒤를 실행하지 않으므로, 다른 401(예: 로그인 실패)이면 **재발급을 시도하지도 않습니다**
`e.message ?? ''`	`**??**`는 왼쪽이 `null`이나 `undefined`일 때만 오른쪽 값을 씁니다. (`||`와 달리 `''`이나 `0`은 그대로 둡니다)
`text ? JSON.parse(text) : null`	본문이 비었으면 `null`입니다. `res.json()`은 빈 본문에서 오류가 나기 때문에 문자열로 먼저 읽습니다

4. 흐름

1. 옵션을 읽고 본문을 만듭니다 (객체는 JSON 문자열로, `FormData`는 그대로).
2. 로그인이 필요한 요청인데 토큰이 없으면 먼저 재발급합니다.
3. 요청을 보냅니다. 토큰이 있으면 `Authorization` 헤더를 붙입니다. 네트워크가 끊기면 `NETWORK_ERROR`(status 0)가 됩니다.
4. 401 `UNAUTHORIZED`이면 재발급하고, 성공하면 **한 번만** 다시 보냅니다. 재발급이 실패하거나 다른 종류의 401이면 그 오류를 던집니다.
5. 그 밖의 실패(4xx, 5xx)는 서버 형식대로 `ApiError`로 바꿉니다. JSON이 아니면 `INTERNAL_ERROR`가 됩니다.
6. 성공하면, 204이거나 본문이 비었을 때는 `null`을, 아니면 JSON을 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
fetch를 한 곳에서만 씀	토큰, 재발급, 오류 형식 처리를 페이지마다 다시 쓰지 않아도 됩니다
`FormData`이면 `Content-Type`을 붙이지 않음	브라우저가 `multipart/form-data; boundary=…`를 직접 붙여야 서버가 파일을 읽을 수 있습니다. 직접 쓰면 boundary가 빠져서 깨집니다
재시도는 한 번만	재발급한 뒤에도 401이면 무한히 반복하지 않고 바로 실패합니다
401이라도 `UNAUTHORIZED`일 때만 재발급	로그인 실패(`INVALID_CREDENTIALS`) 같은 401은 토큰 문제가 아닙니다
`send()` 안에서 헤더를 매번 만듦	재시도할 때 **새** 토큰이 실립니다
모든 실패를 `ApiError`로 바꿈	화면은 `try { … } catch (err) { if (err.code === 'EMAIL_TAKEN') … }` 한 가지 방식으로 처리할 수 있습니다

선택	이유
실패 본문 변환을 `toApiError`로 분리	401 처리와 일반 실패가 같은 변환을 씁니다

6. 시험 (fetch를 가짜로 바꿔서 시험)

경우	결과
토큰 없이 `/users/me` 요청	refresh → 요청 순서로 보내고, `Bearer T1`, `Accept`, `credentials`가 맞으며, 결과 JSON을 돌려줍니다
객체 body (POST)	`Content-Type: application/json`, 본문 `{"name":"A"}`
`FormData` body	그대로 보내고, `Content-Type`을 붙이지 않습니다
`auth: false`	재발급하지 않고, `Authorization`도 없습니다
401 `UNAUTHORIZED`	refresh 후 같은 요청을 새 토큰으로 보내서 성공합니다 (요청 3번)
401 + 재발급 실패	`ApiError(401, UNAUTHORIZED)`를 던지고 토큰을 지웁니다
재시도도 401	한 번만 재시도한 뒤 던집니다 (요청 3번)
401 `INVALID_CREDENTIALS`	재발급 없이 그대로 던집니다 (요청 1번)
422	`code`, `message`, `details.email`이 그대로 들어 있습니다
500 HTML 응답	`INTERNAL_ERROR`
네트워크 오류	status 0, `NETWORK_ERROR`
204, 빈 본문 200	`null`