Studio Nx

AI 구현 설명 25 — 로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩


2026-10-03

AI 구현 설명 25 — 로고(S2) 확정과 첫 접속 로딩

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-20 첫 접속 로딩(로딩 C "Crescent") + 로고 S2 확정 → 헤더 로고·파비콘 교체. 이전 문서: 24_ui_review.md
브랜치	`feature/phase1/p1-20-intro-loader`
원칙	HTML·CSS는 AI 작성. "첫 접속만 보이기" JS는 템플릿(`home.js initIntro`)만

---

1. 실행 결과





> **실제 동작 영상** (실제 `home.html`을 새로 열며 실시간 녹화, 60fps): 데스크톱 1440×900 · 모바일 390×844 — PDF에서는 재생되지 않으므로 파일을 직접 여세요. 시간을 멈춰 찍은 GIF: `images/25_intro_logo/01_intro.gif` · 고르는 과정의 목업: `docs/page_mockups/loader/`, `docs/page_mockups/logo/`

2. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`static/assets/logo/mark.svg`	새 파일	로고 마크 원본 (밝은 보라 한 색)
`static/assets/logo/favicon.svg`	새 파일	파비콘. 밝은 탭은 진한 보라, 어두운 탭은 밝은 보라 (SVG 안의 `prefers-color-scheme`)
`static/partials/header.html`	수정	임시 초승달 → S2 마크 (`currentColor`라 테마 색을 따름)

파일	상태	내용
모든 페이지 12개 (`*.html`, `errors/*.html`)	수정	파비콘을 `static/assets/logo/favicon.svg`로
`home.html`	수정	로딩 오버레이 `.intro` (body 맨 앞), `intro.css` 연결
`static/css/pages/intro.css`	새 파일	로딩 애니메이션 전부 + 첫 화면 등장을 800ms 미루기
`static/js/pages/home.js`	템플릿 추가	`initIntro()` — 첫 접속만 보이기 (TODO)

3. 왜 이렇게 했나

3.1 로고 S2 — 마스크 대신 경로 하나

목업에서는 SVG 마스크로 그렸지만, 실제 파일은 **경로(path) 하나 + `fill-rule="evenodd"`**로 바꿨습니다.

부분	만드는 법
초승달	바깥 원 (48,50) r42와 비켜난 원 (67,44) r28의 **교점 두 개**를 계산 → 바깥 호(큰 호)로 내려가고 안쪽 호로 돌아오는 닫힌 경로
반짝임	중심 (64,17), 반지름 19의 4갈래 별 (변은 2차 곡선)
겹친 곳 비우기	두 경로를 한 `d`에 넣고 `evenodd` → 겹친 곳은 "두 번 감싸짐"이라 칠하지 않음 (XOR)
보이는 영역	`viewBox="-1 -5 98 98"` — 반짝임 끝(위쪽 y=-2)까지 잘리지 않게

마스크는 `id`가 필요해 한 페이지에 여러 번 넣으면 충돌하고, 파비콘처럼 작은 곳에서 무겁습니다. 경로 하나면 `currentColor`로 색만 바꿔 어디든 그대로 씁니다.

> 로딩처럼 두 색(초승달 보라 + 반짝임 흰색)이 필요할 때는 같은 경로를 두 번 그리고 각각 `clipPath`(초승달 / 별)로 잘라 냅니다 (`#intro-moon`, `#intro-star`).

3.2 로딩 시간표 (CSS만)

시간 (ms)	동작
0 → 400	초승달 윤곽선이 그려짐 (`stroke-dashoffset`, `pathLength="100"`)
300 → 600	"Studio Nx" 글자가 왼쪽부터 펼쳐짐 (`clip-path`)
380 → 560	초승달이 채워짐
480 → 640	반짝임이 회전하며 튀어나옴 — 뿔과 겹친 곳은 비어 있음
380 → 780	레벨 미터 16칸이 25ms 간격으로 켜짐 (끝 3칸 노랑·빨강 = 0 dB)
800 → 1020	살짝 커지며 사라짐, 끝나면 `visibility: hidden` (클릭을 막지 않음)
800 →	첫 화면 등장 애니메이션 시작 (원래 지연값 + 800ms)

JS 없이 CSS만으로 재생·사라짐까지 되므로, JS가 늦거나 실패해도 로딩이 화면을 막고 남는 일이 없습니다.

3.3 보이지 않는 경우

경우	처리
움직임 줄이기 설정 (`prefers-reduced-motion: reduce`)	로딩을 아예 그리지 않음 (첫 화면 등장도 home.css 규칙대로 없음)
같은 탭에서 두 번째 방문	`<html data-intro="seen">` 이면 숨기고 첫 화면은 원래 시간대로 — 이 값을 넣는 일은 `home.js initIntro` (직접 구현)
화면 읽기 프로그램	`aria-hidden="true"` — 장식이라 읽지 않음

4. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
실제 `home.html`에서 40ms마다 캡처	목업과 같은 순서로 재생, 800ms에 첫 화면으로 이어짐
실시간 녹화 (페이지를 새로 열며 CDP screencast, 약 70fps)	데스크톱·모바일 모두 로딩이 재생된 뒤 첫 화면 등장 — MP4 2개 (`04`, `05`). 녹화·변환 스크립트: `docs/page_mockups/loader/_source/record.mjs`, `encode.py`
끝난 뒤	`.intro`는 `visibility: hidden`, 화면 가운데 클릭은 첫 화면 요소가 받음
`data-intro="seen"`	로딩 `display: none`, 띠 등장 지연 `0s` (원래대로)
움직임 줄이기	로딩 `display: none`
콘솔 오류	없음
경로 확인	경로 하나로 그린 S2가 목업(마스크)과 같은 모양, 16·32px에서도 반짝임이 보임

5. 남은 일 (사용자)

할 일	파일
`initIntro` — sessionStorage로 첫 접속만 보이기. 깜빡임 없이 하려면 `<head>` 인라인 스크립트로	`static/js/pages/home.js`
(선택) 로고 사용 규칙 — 최소 크기, 주변 여백, 색 조합	—

6. 자주 받을 질문 대비

- **Q. evenodd가 왜 겹친 곳을 비우나?** 어떤 점에서 바깥으로 선을 그었을 때 경로를 몇 번 넘는지 셉니다. 홀수면 칠하고 짝수면 비웁니다. 초승달과 별이 겹친 곳은 두 경로를 모두 넘으므로 짝수 → 빈칸입니다.
- **Q. 첫 화면 애니메이션 시간을 왜 CSS에서 다시 적었나?** 로딩이 있을 때만 800ms 미뤄야 합니다. `:root:not([data-intro="seen"])` 조건으로 묶어 두면, 두 번째 방문(`seen`)에는 자동으로 원래 시간이 됩니다.
- **Q. 로딩 때문에 첫 화면이 늦게 뜨지 않나?** 로딩은 이미 그려진 페이지 위에 덮는 장식이라 페이지 불러오기를 늦추지 않습니다. 사용자가 보는 시간만 약 0.8초 늘어나고, 그것도 첫 접속 한 번뿐입니다.