Studio Nx

JS 125 — duplicateClipStart()

2026-10-14

JS 125 — `duplicateClipStart()` (클립 복제 위치)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열한 번째 함수 (FR-208 복제, Ctrl+D)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	트랙 추가·삭제(FR-207)와 가로·세로 줌(FR-209) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

클립을 복제할 때 **복제본의 시작 tick**을 돌려줍니다. 복제본은 원본 **바로 뒤**에 붙습니다.

> 복제본 시작 = 원본 시작 + 원본 길이

```
원본:   ├──────────┼──────────┤   (시작 960 · 길이 1,920)
복제본:            ├──────────┼──────────┤   (시작 2,880)
```

원본 시작	원본 길이	복제본 시작
0	960	960
960	1,920	2,880
3,840	3,840	7,680
2,880	960	3,840

2. 코드

```
export function duplicateClipStart(startTick, lengthTick) {
  if (typeof startTick !== 'number' || !isFinite(startTick)) throw new RangeError('startTick 은 유한한 숫자여야 합니다: ' + startTick);
  if (typeof lengthTick !== 'number' || !isFinite(lengthTick) || lengthTick <= 0) throw new RangeError('lengthTick 은 0 보다 큰 숫자여야 합니다: ' + lengthTick);
  return startTick + lengthTick;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const duplicateClipStart = (startTick, lengthTick) => startTick + lengthTick;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
원본 바로 뒤(`start + length`)	Ctrl+D의 익숙한 동작입니다. 빈 곳에 붙여 놓친 클립이 원본과 겹치지 않습니다
격자 스냅을 따로 안 함	시작·길이 둘 다 이미 격자 위 값이라 더한 값도 격자 위입니다. `snapTick()`을 부를 필요가 없습니다
길이 > 0 검사	길이가 0이면 복제본이 원본과 같은 자리에 겹칩니다. 0 이하는 잘못된 입력이라 막습니다
길이·오프셋은 안 돌려줌	원본과 같습니다. 시작만 알면 부르는 쪽이 같은 값으로 클립을 하나 더 만듭니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 10개 통과)

확인	결과
이어 붙음(960+1,920→2,880, 3,840+3,840→7,680)	✓
앞에 붙음(0+960→960), 짧은 셋잇단 클립(0+320→320)	✓
격자 위 결과 유지(2,880+960→3,840)	✓
길이 0·음수, 시작 `NaN`·문자열, 길이 문자열 → 오류	✓